










ZESTAWIENIE ELEMENTÓW W CZĘŚCIACH WSPÓLNYCH PODLEGAJĄCYCH WYMIANIE, NAPRAWIE

OZNACZENIE	POŁAĆ DACHU PÓŁNOCNO-ZACHODNIA			POŁAĆ DACHU POŁUDNIOWO-WSCHODNIA		
INWENTARYZACJA						
						
UWAGI	Brak meza oraz widoczne gniazda, w których był mocowany meza. Należy uzupełnić brakujące elementy konstrukcji więźby/darmowca o 1 szt. samych więźbać/co element 1-piętrowy 1, o przekroju s=14 cm i h=18 cm, klasa drewna konstrukcyjnego C24			Ubytek meza, brak połączenia meza ze słupem podtrzymującym płatów przy ścianie kolekcowej. Należy wykonać element konstrukcji więźby, zaskosować element o tym samym przekroju co element piętrowy 1 o wymiarach s=14 cm i h=18 cm, klasa drewna konstrukcyjnego C24		
	Stoczekwana białogłazna kordówka, kordów opartej na płatów przy ścianie kolekcowej. Należy wykonać element konstrukcji więźby, zaskosować element o tym samym przekroju co element piętrowy 1 o wymiarach s=15 cm i h=18 cm, klasa drewna konstrukcyjnego C24			Stoczekwana białogłazna kordówka kordów 1-piętrowy (wyższy poziom stropu, przy ścianie szczytowej od strony północno-wschodniej). Należy wykonać element konstrukcji więźby, zaskosować element o tym samym przekroju co element piętrowy 1 o przekroju s=13 cm i h=15 cm, klasa drewna konstrukcyjnego C24		
	Uszkodzony, częściowo uszkodzony kornik, zniszczona biała kornikarska, stoczekwana białogłazna, podłoga dachu dachową osiemnastoznakową. Dachówka do demontażu i ponownego montażu po wykonaniu wymiany zniszczonych elementów konstrukcji więźby/darmowca. Wykonać dachówkę białą kornik. Kornik do rozcięcia i ponownego przemontowania z osiły osiemnastoznakowej kornikowej. Lamy kornikarskie do demontażu. W miejscach zaskosować skosne kornikarskie systemowe w kłosa złącznym do dachówek, skosne montować za kornikiem w sposób jak najmniej widoczny.			Przebiegi uszkodzonego kornika, zniszczona biała kornikarska, stoczekwana białogłazna, wykonać na dach, podłoga dachu dachową 7-słuką. Elementy do wymiany;		