



- 1

- tynk silikonowy (max 1.5mm) - kolor RAL 1001
- 2

- cokoł tynk silikonowy (max 1.5mm) - kolor RAL 1015
- 3

- elementy dekoracyjne malowane farbą koloru - RAL 1015
- 4

- tynk zwykły malowanej farbą koloru - RAL 1015
- 5

- opaska okienna malowane farbą koloru - RAL 1015
- 6

- rymy i rury spustowe z blachy stalowej ocynkowanej - powlekane

UWAGI:

- 1) Elewacja docieplona styropianem
fasadowym EPS gr 17cm o współczynniku $\lambda = 0,031\text{W/mK}$
wg technologii wybranego producenta
- 2) Parapety tytanowe-cynkowe powlekane
- 3) Opaska okienna LC-4 pianka XPS styrodur
- 4) Portal kamienny drzwiowy wyczyścić
poprzez płaskowanie i poddać hydrofizacji

<div><div><div>BPU</div><div>NIP 886-129-41-60</div></div><div><div>BIURO PROJEKTOWO USŁUGOWE</div><div>Anna Andrukonis Krawczyk, ul. Żółkiewskiego 10, 58-300 Wałbrzych</div><div>tel. 662 515 058, 696 003 124 e-mail: akrawczyk.bpu@wp.pl</div></div></div>				
Investor	Gmina Bielawa Pl. Wolności 1, 58-260 Bielawa	Stadium PI		
Obiekt i adres	Termomodernizacja budynku mieszkalnego Pl. Wolności 58 dz. nr 434/10 Obręb nr 0002 Potudnie	Branża Budowlano		
Projektant: Architektura	mgr inż. Krzysztof Jusiak	Spec: Architektura NBp.v-7342/3/94/9809.2025	Skala 1:100	
Tytuł rysunku	ELEWACJA ZACHODNIA			Nr rys. 1A