

- UWAGA**
- Wymiary podane w zestawieniu służą do celów poglądowych i mogą się różnić od stanu faktycznego, należy wykonać odkrytki tynków na budowie
 - Ostateczne wymiary stolarki należy ustalić uwzględniając pomiary na budowie
 - Uwzględnić w otworze głębokość wegakrów
 - Wymiary otworów dostosować do rodzaju zastosowanych drzwi uwzględniając wymagania techniczne wybranego producenta


ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ - CZĘŚĆ KWALIFIKOWANA																	
OZNACZENIE	DZ1		DZ2		DZ3	D1		D2		D3		D4		D5		D6	
SCHEMAT																	
WYMIARY OTWORU W ŚWIEŹLE [mm]	S	1050	1900		1440	1000		1000		900		1100		1100		1000	
	H	2100	2000+930		2100+760	2150		2100		2080		2150		2050		2080	
PIWNICA	SZT.	1	0		0	1		1		1		1		0		0	
PARTER	SZT.	0	1		1	0		0		0		2		1		4	
PIĘTRO	SZT.	0	0		0	0		0		0		0		0		1	
PODDASZE	SZT.	0	0		0	0		0		0		0		0		0	
SUMA	SZT.	1	1		1	1		1		1		3		1		5	
RODZAJ SKRZYDŁA	P	L	P		P	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L
	1	0			1	0	0	1	1	0	1	3	0	0	1	0	5
UWAGI:		aluminium -samoamykacz -zamek z wkładką patentową -drzwi zewnętrzne pełne -szerokość przejścia po otwarciu skrzydła jednego skrzydła min.90 cm -kolor obustronny: brąz -klamka inox		aluminium -samoamykacz -zamek z wkładką patentową -drzwi zewnętrzne z przeszkleciem -szerokość przejścia po otwarciu skrzydła jednego skrzydła min.90 cm -nasświetlenie górne nieotwieralne -kolor obustronny: brąz pochwyty L=100 cm, inox		aluminium -samoamykacz -zamek z wkładką patentową -drzwi zewnętrzne z przeszkleciem -szerokość przejścia po otwarciu skrzydła jednego skrzydła min.90 cm -nasświetlenie górne nieotwieralne -kolor obustronny: brąz pochwyty L=100 cm, inox		aluminium -samoamykacz -zamek z wkładką patentową -drzwi o odporności EI60 -kolor obustronny: RAL 7016 -klamka inox		zamek z wkładką patentową -drzwi pełne -otwierane 180° -drzwi drewniane -futryny drewniane regulowane -okleina drewniana: brąz -klamka inox		zamek z wkładką patentową -samoamykacz -drzwi pełne -futryny stале -aluminium -klamka inox -drzwi o odporności EI30 -kolor: brąz		zamek z wkładką patentową -samoamykacz -drzwi pełne -futryny stале -aluminium -klamka inox -drzwi o odporności EI30 -kolor: brąz		zamek z wkładką patentową -drzwi pełne -otwierane 180° -wg rzutów parteru i piętra) -drzwi drewniane -futryny drewniane regulowane -okleina drewnian: brąz -klamka inox	
OZNACZENIE	D7		D8		D9	D10		D11		D12		D13		D14			
SCHEMAT																	
WYMIARY OTWORU W ŚWIEŹLE [mm]	S	1100	1740		1100	1250		1000		1000		2400		2100			
	H	2080	2000+830		2080	2100		2080		2080		2100		2080			
PIWNICA	SZT.	0	0		0	0		0		0		0		0			
PARTER	SZT.	2	1		1	1		0		0		0		0			
PIĘTRO	SZT.	2	0		0	0		3		1		1		1			
PODDASZE	SZT.	0	0		0	0		0		0		0		0			
SUMA	SZT.	4	1		1	1		3		1		1		1			
RODZAJ SKRZYDŁA	P	L	P		P	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L		
	2	2			1	0			1	2	1	0					
UWAGI:		zamek z wkładką patentową drzwi pełne otwierane 180° (wg rzutów parteru i piętra) drzwi drewniane futryny drewniane regulowane okleina drewnian: brąz klamka inox		aluminium -samoamykacz -zamek z wkładką patentową -drzwi wewnętrzne z przeszkleciem -szerokość przejścia po otwarciu skrzydła jednego skrzydła min.90 cm -nasświetlenie górne nieotwieralne kolor obustronny: brąz pochwyty L=100 cm, inox		-krawka, otwory lub wycięcie wentylacyjne zgodnie z WT -drzwi pełne -drzwi drewniane regulowane -okleina drewnian: brąz pochwyty inox		drzwi pełne, przesuwne drzwi drewniane regulowane okleina drewnian: brąz pochwyty inox		-krawka, otwory lub wycięcie wentylacyjne zgodnie z WT -drzwi pełne -drzwi drewniane regulowane -okleina drewnian: brąz klamka inox		zamek z wkładką WC krawka, otwory lub wycięcie wentylacyjne zgodnie z WT -drzwi pełne -drzwi drewniane regulowane -okleina drewnian: brąz klamka inox		-drzwi pełne, przesuwne drzwi drewniane regulowane okleina drewnian: brąz pochwyty inox		-drzwi pełne, przesuwne, 2-skrzydłowe drzwi drewniane regulowane okleina drewnian: brąz pochwyty inox	

- UWAGA**
- Wymiary podane w zestawieniu służą do celów poglądowych i mogą się różnić od stanu faktycznego, należy wykonać odkrytki tynków na budowie
 - Ostateczne wymiary stolarki należy ustalić uwzględniając pomiary na budowie
 - Uwzględnić w otworze głębokość wegakrów
 - Wymiary otworów dostosować do rodzaju zastosowanych drzwi uwzględniając wymagania techniczne wybranego producenta

ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ - CZĘŚĆ NIEKWALIFIKOWANA																			
OZNACZENIE	DZN1			DZN2			DN1		DN2		DN4		DN5		DN6		DN7		
SCHEMAT																			
WYMIARY OTWORU W ŚWIETELLE [mm]	S	1020		1100		880		1100		1000		900		900		1000			
	H	2050		2000+500		2050		2100		2080		2080		2080		2080			
PIWNICA	SZT.	0		0		3		1		0		0		0		0			
PARTER	SZT.	1		1		0		0		5		1		1		0			
PIĘTRO	SZT.	0		0		0		0		3		1		1		1			
PODDASZE	SZT.	0		0		0		0		0		0		0		0			
SUMA	SZT.	1		1		3		1		8		2		2		1			
RODZAJ SKRZYDŁA	P	L	P		L	P		L	P		L	P		L	P		L		
	1	0	1		0	0		3	0		1	6		2	1		0		
UWAGI:		-aluminium -zamek z wkładką patentową -drzwi zewnętrzne z przeszkleciem -szerokość przejścia po otwarciu skrzydła jednego skrzydła min.90 cm -kolor obustronny: brąz -klamka inox			-aluminium -zamek z wkładką patentową -drzwi zewnętrzne z przeszkleciem -szerokość przejścia po otwarciu skrzydła jednego skrzydła min.50 cm -nasświetlenie górne nieotwieralne -kolor obustronny: brąz -klamka inox			-zamek z wkładką patentową -drzwi pełne -drzwi drewniane -futryny drewniane regulowane -okleina drewniana: brąz -klamka inox			-zamek z wkładką patentową -drzwi pełne -drzwi drewniane -futryny drewniane regulowane -okleina drewniana: brąz -klamka inox			-zamek z wkładką patentową -drzwi pełne -drzwi drewniane -futryny drewniane regulowane -okleina drewniana: brąz -klamka inox			-zamek z wkładką patentową -drzwi pełne -drzwi drewniane -futryny drewniane regulowane -okleina drewniana: brąz -klamka inox -wiszjer		

INWESTOR:
GMINA WALCE
47-344 WALCE, UL. ADAMA MICKIEWICZA 18

Jednostka
Projektowa :



tel: 0 77 466 28 60

Konstrukcja
mgr inż. Adam Nossol

mgr inż. Adam Nossol

Sprawdzający konstrukcję
inż. Józef Nossol

inż. Józef Nossol

USŁUGI BUDOWLANE Z ZAKRESU
PROJEKTOWANIA I NADZOROWANIA
ADAM NOSSOL 47-344 WALCE, ul. LIPOWA 4
e-mail: nossolm@o2.pl

specjalność
konstrukcyjno-budowlana
OPL/0095/POOK/04

Podpis :

specjalność
konstrukcyjno-budowlana
92/86/Op

Podpis :

Objekt :
**PRZEBUDOWA BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI
PUBLICZNEJ - TERMOMODERNIZACJA
BUDYNKU PUBLICZNEGO W KROMOŁOWIE**
Lokalizacja: 47-344 KROMOŁÓW 51,
DZIAŁKA NR 539 K.M.4
OBRĘB: KROMOŁÓW
JEDNOSTKA EWID.: WALCE
CYFROWE OZNACZENIE J. E.: 160504_2_0005

Branża : Konstrukcja

Stadium : Projekt Techniczny

ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ

Podziałka :

Data :
20.02.2026

Nr rysunku :
10