



INSTALACJE ELEKTRYCZNE	
UWAGI	INSTALACJE ELEKTRYCZNE
<p>1) Instalacje w pomieszczeniach technicznych i pomieszczeniach łazienek oraz kuchni wykonać z zachowaniem IP44. W pozostałych pomieszczeniach IP2X. Stosować przewody o izolacji 750V.</p> <p>2) Wyłączniki instalacyjne montować na wysokości 1,3 m od posadzki.</p> <p>3) Przewody rozprowadzić w tynku przykryć min 5mm warstwą tynku. Instalację w ściankach GK, na poddaszu układać w rurkach nierozprzestrzeniających ognia.</p> <p>4) Wszelkie instalacje wykonywać zgodnie z zapisami polskich norm.</p>	LEGENDA
	Wyłącznik pojedynczy, 10A, 230V, IP20
	Wyłącznik podwójny, 10A, 230V, IP20
	Wyłącznik pojedynczy, 10A, 230V, IP44
	Wyłącznik schodowy dwubiegunowy, 10A, 230V, IP20
	S1 Oprawa oświetleniowa LED, 2300 lm, 22W, 4000K, Ø350mm, IP65
	S2 Oprawa oświetleniowa LED, 1200 lm, 11W, 4000K, Ø350mm, IP65
	S3 Oprawa oświetleniowa LED, 4500lm, 34W, 4000K, 595x595mm, IP20
	S4 Oprawa oświetleniowa LED, 1900lm, 21W, 4000K, Ø190mm, IP20
	S5 Oprawa oświetleniowa LED, 2650lm, 27W, 4000K, Ø370mm, IP20
	S6 Oprawa oświetleniowa LED, 6600lm, 55 W, 4000K, 596x596mm, IP20
	S7 Oprawa oświetleniowa LED, 5700 lm, 47W, 4000 K, 596x596mm, IP65
	S8 Oprawa oświetleniowa LED, 1428lm, 11,7W, 4000K, 1135x55x65mm, IP44
	S9 Oprawa oświetleniowa LED doświetlająca tablicę, 3950 lm, 33W, 4000 K, 1700mmx60mm
	Czujnik ruchu sufitowy, promień zasięgu min. 6m
	Z15 Oprawa oświetleniowa LED, 1220lm, 17W, 4000K, 270x150x200x100mm, IP65