Załącznik nr 3 do SWZ

Numer	Nazwa	Powierzchnia	Rodzaj powierzchni wg PN-ISO 9836:2022-07
1.01.KOM	Komunikacja	115.09 m²	Ruchu
1.02.KOM	Klatka schodowa 1	10.60 m²	Ruchu
1.03.SAN	Pom. gospodarcze	7.94 m²	Pomocnicze
1.04.TECH	Pom. przyłącza wody + hydrofor	19.31 m²	Techniczne
1.06.KOM	Szyb windowy 1	5.40 m²	Ruchu
1.06.TECH	Szachty-ele-tele	1.99 m²	Techniczne
1.07.TECH	Rozdzielnia elektryczna	13.49 m²	Techniczne
1.08.ARCH	Archiwum	65.53 m²	Pomocnicze
1.09.ARCH	Archiwum	54.72 m²	Pomocnicze
1.10.SAN	Pom. gospodarcze	7.80 m²	Pomocnicze
1.11.KOM	Klatka schodowa 2	10.98 m²	Ruchu
1.12.SAN	Pom. gospodarcze	7.80 m²	Pomocnicze
1.13.KOM	Szyb windowy 2	5.40 m²	Ruchu
1.14.ARCH	Archiwum	210.06 m²	Pomocnicze
1.15.ARCH	Archiwum	56.85 m²	Pomocnicze
1.16.ARCH	Archiwum	86.52 m²	Pomocnicze
1.17.ARCH	Archiwum	100.81 m²	Pomocnicze
1.18.ARCH	Archiwum	48.48 m²	Pomocnicze

LEGENDA OZNACZEŃ MATERIAŁOWYCH - szczegółowy opis i parametry materiałów zgodnie z opisem technicznym i specyfikacją techniczną

ŚCIANY - OZNACZENIA MATERIAŁOWE

- ściana murowa z bloczków silikatowych gr. 12cm
- ściana murowa z bloczków silikatowych gr. 18cm
- ściana żelbetowa gr. 18cm
- ściana żelbetowa gr. 24cm
- ściana GK gr. 12,5cm (2x1,25 + 7,5 + 2x1,25)
- ściana GK gr. 10cm (2x1,25 + 7,5)
- ściana GK gr. 7,5cm (2x1,25 + 5)
- ściana zewn-ocieplona gr. 4,5cm (3 + 1,5)
- tynk gipsowy maszynowy i sam.-wap. maszynowy gr. 1,5cm
- wyrzutnia fasadowa gr. 20cm + tynk
- wełna mineralna gr. 20cm + tynk
- wełna mineralna gr. 15cm + pustka powietrzna + okładzina 0,8cm

ŚCIANY - OZNACZENIA PPOŻ

- ściana murowana z bloczków silikatowych gr. 12cm, REI60
- ściana murowana z bloczków silikatowych gr. 12cm, REI120 - dwustronnie tynkowana
- ściana murowana z bloczków silikatowych gr. 18cm, REI60
- ściana murowana z bloczków silikatowych gr. 18cm, REI120
- ściana żelbetowa gr. 18cm, REI60
- ściana żelbetowa gr. 18cm, REI120

Uwagi:

Podział powierzchni budynku wg zasad powierzchni z Polskiej Normy PN-ISO 9836:2022-07 "Właściwości użytkowe w budownictwie. Określenie i obliczanie powierzchni użytkowej budynku".

Zgodnie z PN-ISO 9836:2022-07:

Powierzchnia użytkowa

Powierzchnia użytkowa obiektu lub powierzchnia użytkowa budynku

Ilość powierzchni użytkowej budynku obejmuje powierzchnię użytkową wszystkich kondygnacji budynku.

Powierzchnia użytkowa kondygnacji

Powierzchnia użytkowa kondygnacji jest powierzchnią ograniczoną przez obwody powierzchni użytkowych w obrębie obiektu budynku.

Powierzchnia netto jest obrębie wyłączeniem dla każdej kondygnacji, (...) jest ona sztucznie dla wszystkie budynku w obrębie powierzchni użytkowych, ścian, przegród wewnętrznych, słupów, kanałów, szybów i innych elementów konstrukcyjnych i wyposażenia.

Do powierzchni netto włączony jest powierzchnia ścian przy otworach, nawiązuje do do dominujące, takie jak: ściany wewnętrzne, przegrody, kanały, szyby i inne elementy konstrukcyjne i wyposażenia.

Powierzchnia netto uwzględniana budynku podzielono na:

- **powierzchnię użytkową** - która odpowiada celom użytkom i przeznaczeniom Tu-ktyg budynku. Powierzchnię użytkową podzielono na:
- **powierzchnię sprzedażową** - związaną bezpośrednio z funkcją obiektu, głównym przeznaczeniem przedsięwzięcia;
- **powierzchnię handlową** - do której zaliczono powierzchnię przeznaczoną do celów: wewnętrznych komunikacji, wejść, wyjść, wejść, wejść, wej