

KOSZTORYS OFERTOWY

**Trzykrotne powierzchniowe utwardzenie nawierzchni
na drodze powiatowej nr 1862N na odcinku Krokocie - Przykopka**

Lp.	SST, opis i przedmiar robót	Jedn. miary	Ilość	Cena jedn. netto zł	Wartość zł
1.	D.04.08.05 Wyrównanie podbudowy kruszywem stabilizowanym mechanicznie - w km 1+456 - 2+306 = 850,0m * 6,5m * 0,1m = 552,50 m ³	m ³	552,50		
2.	D-05.03.08 Powierzchniowe utwardzanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową i grysem bazaltowym łamanym do nawierzchni drogowych o wym. 2-5 mm - w km 1+456 - 2+306 = 850,0m * 5,0m = 4 250 m ²	m ²	4 250		
3.	D-05.03.08 Powierzchniowe utwardzanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową i grysem bazaltowym łamanym do nawierzchni drogowych o wym. 5-11 mm - w km 1+456 - 2+306 = 850,0m * 5,0m = 4 250 m ²	m ²	4 250		
4.	D-05.03.08 Powierzchniowe utwardzanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową i grysem bazaltowym łamanym do nawierzchni drogowych o wym. 11-16 mm - w km 1+456 - 2+306 = 850,0m * 5,0m = 4 250 m ²	m ²	4 250		
Wartość netto:					
Podatek VAT 23%:					
Wartość brutto:					

Słownie:.....złotych

....., dnia2026 r.