

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>Trzykrotne powierzchniowe utwardzenie nawierzchni na drodze powiatowej nr 1862N na odcinku Krokocie - Przykopka</b>					
1					
1.1		<b>D.04.08.05 Wyrównanie podbudowy kruszywem stabilizowanym mechanicznie</b>			
1	KNR 2-31	Wyrównanie istniejącej podbudowy kruszywem łamanym 0/31,5 mm stabilizowanym mechanicznie warstwą o śr. gr. do 10 cm z względnieniem wymaganych spadków poziomych i pionowych <w km 1+456 - 2+306>850.0*6.5*0.1	m <sup>3</sup>		
d.1. 0107-01	1		m <sup>3</sup>	552.50	
				RAZEM	552.50
1.2		<b>D-05.03.08 Nawierzchnia powierzchniowo utwardzana</b>			
2	KNNR 6	Powierzchniowe utwardzanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową i grysem bazaltowym łamanym do nawierzchni drogowych o wym. 2-5 mm <w km 1+456 - 2+306>850.0*5.0	m <sup>2</sup>		
d.1. 1002-01	2		m <sup>2</sup>	4250.00	
				RAZEM	4250.00
3	KNNR 6	Powierzchniowe utwardzanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową i grysem łamanym do nawierzchni drogowych o wym. 5-11 mm <w km 1+456 - 2+306>850.0*5.0	m <sup>2</sup>		
d.1. 1002-02	2		m <sup>2</sup>	4250.00	
				RAZEM	4250.00
4	KNNR 6	Powierzchniowe utwardzanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową i grysem łamanym do nawierzchni drogowych o wym. 11-16 mm <w km 1+456 - 2+306>850.0*5.0	m <sup>2</sup>		
d.1. 1002-03	2		m <sup>2</sup>	4250.00	
				RAZEM	4250.00