

Kalisz, dnia 7 maja 2026 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

(ustawy Prawo zamówień publicznych nie stosuje się na podstawie art. 2 ust. 1 pkt. 1 ustawy Pzp)

1. Nazwa Zamówienia: „Sprzęt i wyposażenie dla OSP”

2. Rodzaj i tryb udzielanego zamówienia:

2.1. Niniejsze postępowanie prowadzone jest w ramach analizy rynku o wartości zamówienia nie przekraczającej 170.000,00 zł netto bez stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych (art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych).

2.2. Rodzaj zamówienia: dostawa.

2.3. Przedmiot zamówienia dotyczy dostaw sklasyfikowanej pod następującym kodem CPV:

18110000-3 - Odzież branżowa

32236000-6 - Radiotelefony

18444111-4 - Hełmy ochronne

35110000-8 - Sprzęt gaśniczy, ratowniczy i bezpieczeństwa

31122000-7 - Jednostki prądotwórcze

3. Zamawiający:

3.1. Miasto Kalisz, Główny Rynek 20, 62-800 Kalisz, woj. Wielkopolskie, kraj: Polska, NIP: 618-001-59-33, Regon: 250855877, Wydział Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych, NIP Urzędu Miasta Kalisza 618-210-06-95

3.2. Adres strony internetowej zamawiającego: <https://miastokalisz.ezamawiajacy.pl> (zakładka pn.: „Lista przetargów wyłączonych z Pzp”).

3.3. Komórka organizacyjna prowadzącą postępowanie –Wydział Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych.

3.4. Zamawiający w niniejszym postępowaniu wymaga przesyłania korespondencji, oświadczeń oraz złożenia oferty w formie elektronicznej przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem Platformy zakupowej dostępnej pod adresem <https://miastokalisz.ezamawiajacy.pl>, zwanej dalej „Platformą”.

3.5. Szczegółowe informacje o sposobie komunikacji znajdują się w pkt 14. Zapytania ofertowego pn. „Informacje o sposobie porozumiewania się”.

4. Przedmiot zamówienia

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest zakup i dostawa sprzętu specjalistycznego dla Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Miasta Kalisza

4.1. Zakres zamówienia obejmuje: zakup i dostawę sprzętu i wyposażenia specjalistycznego. Szczegółowy opis, parametry techniczne określa załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego pn. „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia”.

4.2. Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponować osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

- 4.3. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot umowy własnym transportem i na własny koszt oraz zapewni jego rozładunek i wniesienie.
- 4.4. Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zamówienia. W przypadku stwierdzenia, że dostarczone produkty są uszkodzone, posiadają wady uniemożliwiające ich używanie, nie spełniają wymagań stawianych przez Zamawiającego, Wykonawca wymieni je na nowe, na własny koszt.
- 4.5. Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia znajdują się wskazania znaków towarowych, patentów lub pochodzenie to oznacza, że mają charakter wyłącznie wzorcowy i Wykonawca może zaoferować przedmioty równoważne. Podane parametry w opisie przedmiotu zamówienia są parametrami minimalnymi. Wykonawca może zaoferować przedmioty o podanych parametrach lub wyższych. Wykazanie równoważności zaoferowanego przedmiotu spoczywa na Wykonawcy, tj. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia wraz z ofertą szczegółowej specyfikacji/opisu, z której będzie wynikać spełnienie minimalnych parametrów określonych przez Zamawiającego.
- 4.6. Całość dostarczonego wyposażenia musi być nowa (tj. wyprodukowana nie wcześniej niż w 2025 r.), nieużywana i posiadać niezbędne atesty, certyfikaty zgodności CE,. Wykonawca zapewni, by dostarczone artykuły były pierwszego gatunku, fabrycznie nowe, wolne od wad.
- 4.7. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
- 4.8. Wykonawca odpowiedzialny jest za powstałe w toku własnych prac odpady oraz za właściwy sposób postępowania z nimi, zgodnie z przepisami ustawy o odpadach, ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz przepisów prawa miejscowego.

5. Termin wykonania zamówienia.

Wymagany termin wykonania – **1 miesiąc od dnia zawarcia umowy.**

Dostawa przedmiotu umowy nastąpi po uprzednim uzgodnieniu terminu dostawy z Zamawiającym, przynajmniej na 3 dni robocze przed planowaną dostawą.

Przez dzień roboczy należy rozumieć każdy dzień tygodnia od poniedziałku do piątku (w godz. od 7:30 do 15:30), za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.

6. Termin związania ofertą i wadium.

- 6.1. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

7. Warunki realizacji zamówienia

Szczegółowe warunki realizacji zamówienia określa projekt umowy stanowiący załącznik nr 4 do niniejszego Zapytania ofertowego.

8. Warunki udziału w postępowaniu

Zamawiający nie określa warunków udziału w postępowaniu.

9. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert.

- 9.1. Przez Wykonawcę rozumie się wyłącznie osobę, która złożyła ofertę.
- 9.2. Zamawiający dokona porównania ofert na podstawie kryterium – Cena 100 %, tj. oferta z najniższą ceną brutto zostanie uznana za najkorzystniejszą, o ile nie będzie podlegać odrzuceniu.
- 9.3. W powyższym kryterium oceniana będzie cena oferty brutto podana przez Wykonawcę w „Formularzu oferty”.

- 9.4. Oceny ofert dokona komisja powołana przez Zamawiającego, od decyzji której nie służy odwołanie.
- 9.5. Zaproponowana przez Wykonawcę w „Formularzu oferty” cena brutto powinna zawierać wszelkie koszty wykonania zadania. Ryzyko błędnej kalkulacji ceny w ofercie obciąża Wykonawcę.
- 9.6. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert lub załączonych do niej dokumentów.
- 9.7. Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania zamieszczona zostanie na stronie internetowej Zamawiającego tj. pod adresem <https://miastokalisz.ezamawiajacy.pl/oraz> zostanie niezwłocznie przekazana Wykonawcom, którzy odpowiedzieli na niniejsze zapytanie.
- 9.8. Zamawiający nie będzie rozpatrywał ofert i odrzuci:
- 1) złożone na formularzach, o których mowa w pkt. 12.1 zapytania ofertowego niezgodnych ze wzorami stanowiącymi załączniki nr 2 i 3 do niniejszego zapytania ofertowego,
 - 2) złożonych po terminie, o którym mowa w pkt 13.1 zapytania ofertowego,
 - 3) złożonych na formularzach, o których mowa w pkt 12.1. przy jednoczesnej istotnej, samowolnej zmianie/modyfikacji formularza przez Wykonawcę,
 - 4) złożonych niezgodnie z pkt 12.3. i 12.4 zapytania ofertowego,
 - 5) złożonych niezgodnie z treścią niniejszego zapytania ofertowego,
 - 6) oferujących wykonanie przedmiotu zamówienia w sposób odmienny lub w innym terminie,
 - 7) złożonych przez Wykonawcę podlegającego wykluczeniu z postępowania na podstawie pkt 10.1. zapytania ofertowego,
 - 8) stanowiące czyn nieuczciwej konkurencji na podstawie przepisów odrębnych,
 - 9) niezgodnych z przepisami prawa krajowego,
 - 10) niepodpisanych, w tym podpisanych błędnie (np. nieważnym kwalifikowanym podpisem elektronicznym, zaufanym lub osobistym), przesłanych przez system e-doręczeń.
 - 11) podpisane w sposób, który jest niezgodny z pkt 12.5. przy czym dokument pełnomocnictwa do reprezentacji Wykonawcy może być przedmiotem wezwania do uzupełnienia.
- 9.9. W przypadku odrzucenia oferty najkorzystniejszej cenowo z powodów wskazanych w pkt 9.8. Zamawiający ma możliwość wyboru oferty spośród pozostałych, ważnych ofert lub unieważnienia postępowania.

10. Podstawy wykluczenia z postępowania.

10.1. Z niniejszego postępowania Zamawiający wykluczy Wykonawcę:

- 1) jeżeli Zamawiający może stwierdzić, na podstawie wiarygodnych przesłanek, że Wykonawca zawarł z innymi wykonawcami porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji;
- 2) jeżeli Wykonawca uczestniczył w przygotowaniu postępowania i mógłby być uprzywilejowany z tego powodu;
- 3) w stosunku, do którego otwarto likwidację, ogłoszono upadłość, którego aktywami zarządza likwidator lub sąd, zawarł układ z wierzycielami, którego działalność gospodarcza jest zawieszona albo znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury;

- 4) który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, w szczególności gdy Wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą dowolnych dowodów;
- 5) który z przyczyn leżących po jego stronie, w znacznym stopniu lub zakresie nie wykonał lub nienależycie wykonał albo długotrwale nienależycie wykonywał istotne zobowiązanie wynikające z wcześniejszej umowy w sprawie zamówienia publicznego lub umowy koncesji, co doprowadziło do wypowiedzenia lub odstąpienia od umowy, odszkodowania, wykonania zastępczego lub realizacji uprawnień z tytułu rękojmi za wady;
- 6) który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnieniu warunków udziału w postępowaniu lub kryteriach selekcji, co mogło mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez Zamawiającego w tym lub poprzednim postępowaniu o udzielenie zamówienia, lub który zataił te informacje, lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych przez Zamawiającego dokumentów;
- 7) który bezprawnie wpływał lub próbował wpływać na czynności Zamawiającego lub próbował pozyskać lub pozyskał informacje poufne, mogące dać mu przewagę w tym lub poprzednim postępowaniu o udzielenie zamówienia;
- 8) który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające w błąd, co mogło mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez Zamawiającego w tym lub poprzednim postępowaniu o udzielenie zamówienia;
- 9) co do którego Zamawiający skierował lub istnieje duże prawdopodobieństwo skierowania roszczeń na drodze cywilnej lub skierował lub istnieje duże prawdopodobieństwo skierowania do właściwej prokuratury zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa lub zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa,
- 10) w stosunku, do którego zachodzi okoliczność, o której mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.

10.2. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

10.3. W przypadku składania oferty wspólnej (spółka cywilna, konsorcjum) żaden z Wykonawców nie może podlegać wykluczeniu.

11. Opis sposobu obliczania ceny.

- 11.1. Wykonawca zobowiązany jest do podania w tabeli znajdującej się w „Formularzu cenowym” cen oraz wyliczenia wartości zgodnie ze wskazówkami zawartymi w pierwszym wierszu tabeli oraz poniżej. **Należy wycenić wszystkie pozycje, gdyż brak wyceny choćby jednej pozycji może spowodować odrzuceniem całej oferty.**
- 11.2. Cenę ofertową wyliczyć należy w sposób następujący: w tabeli w „Formularzu cenowym” należy podać oferowaną przez Wykonawcę **cenę jednostkową brutto** dla każdej pozycji, a następnie dokonać wyliczenia **wartości brutto** dla każdej pozycji zgodnie ze

wskazówkami zawartymi w pierwszym wierszu tabeli (tj. przemnożyć ilość zamawianych artykułów przez cenę jednostkową brutto).

Wszystkie wartości brutto należy zsumować, a otrzymaną wartość wpisać do pozycji „**Łączna wartość oferty brutto**”. Wartość tą należy przenieść i wpisać do „Formularza oferty”, będzie ona podlegała ocenie w kryterium „Cena”. W przypadku rozbieżności za właściwą uzna się prawidłowo wyliczoną wartość zawartą w „Formularzu cenowym”.

- 11.3. W cenach jednostkowych brutto zawierają się wszelkie koszty i obciążenia (transport, czynności Wykonawcy związane z przygotowaniem dostaw, rozładunkiem i wniesieniem itp.) związane z dostawą pod adres wskazany w zapytaniu ofertowym, również podatek VAT. Zamawiający informuje, iż jest zarejestrowanym podatnikiem VAT czynnym (NIP 618-001-59-33).
- 11.4. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami.
- 11.5. Ceny i wartości należy podać w PLN, z dokładnością jedynie do dwóch miejsc po przecinku (co do grosza zgodnie z polskim systemem płatniczym), dokonując ewentualnych zaokrągleń według zasady matematycznej, iż końcówki poniżej 0,5 grosza pomija się, a końcówkę 0,5 grosza i powyżej 0,5 grosza zaokrągla się do 1 grosza.
- 11.6. Przy poprawianiu omyłek rachunkowych Zamawiający będzie kierował się zasadami zawartymi w zapytaniu ofertowym, a w szczególności uzna, że prawidłowo Wykonawca podał cenę jednostkową brutto i ewentualne omyłki Zamawiający poprawi według opisu obliczenia ceny zawartych w „Formularzu cenowym” oraz powyżej.

12. Opis sposobu przygotowania ofert.

12.1. Podstawowymi elementami oferty są:

- **wypełniony i podpisany „Formularz oferty”**. Wymagany zakres informacji (treść) „Formularza oferty” określa wzór stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego;
- **wypełniony i podpisany „Formularz cenowy”**. Wymagany zakres informacji (treść) „Formularza cenowego” określa wzór stanowiący załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego.

12.2. Każdy z Wykonawców może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie przez tego samego Wykonawcę więcej niż jednej oferty spowoduje odrzucenie wszystkich złożonych przez niego ofert.

12.3. Przy sporządzaniu i składaniu oferty należy wykorzystać wzory dokumentów załączone do niniejszego zapytania ofertowego.

Ryzyko błędu przy przepisywaniu wyżej wymienionych wzorów, brak w ich treści wszystkich informacji wymaganych przez Zamawiającego obciąża Wykonawcę.

12.4. Oferta oraz wszelkie dokumenty z nią składane muszą być sporządzone w języku polskim w sposób czytelny i trwały.

12.5. Oferta musi być podpisana przez osobę uprawnioną do reprezentacji Wykonawcy (ujawnioną w odpowiednim rejestrze) lub posiadającą stosowne pełnomocnictwo (które w takim przypadku należy dołączyć do oferty). Złożony podpis musi być czytelny

i umożliwiającą identyfikację podpisującego (dopuszczalny podpis z pieczęcią imienną). Oferta złożona za pośrednictwem Platformy może być: skanem dokumentu pisemnego (podpisanego w sposób tradycyjny mając na uwadze uwagi powyżej).

Oferta przesłana za pośrednictwem Platformy może być podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem osobistym bądź podpisem zaufanym (sugerowany podpis wewnętrzny w pliku PDF szyfrowany algorytmem SHA-2), zgodnie z uwagami powyżej.

- 12.6. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem oraz złożeniem oferty ponosi Wykonawca, niezależnie od wyniku postępowania.
- 12.7. Oferta oraz dokumenty do niej dołączone winny być przygotowane zgodnie z wymogami zawartymi w zapytaniu ofertowym i odpowiadać jego treści.

13. Termin i miejsce składania ofert

- 13.1. Ofertę należy złożyć wyłącznie na Platformie dostępnej pod adresem: <https://miastokalisz.ezamawiajacy.pl> do dnia **18 maja 2026 r. do godz. 9:00**.

UWAGA:

- 1) Przesłanie oferty na jakiegokolwiek adres poczty elektronicznej, faksu lub na adres korespondencyjny Zamawiającego będzie nieskuteczne.**
- 2) Za moment złożenia oferty przyjmuje się datę oraz dokładny czas wprowadzenia oferty do systemu teleinformatycznego przy użyciu którego zapewnione jest działanie Platformy. Decyduje data oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg czasu lokalnego serwera synchronizowanego odpowiednim źródłem czasu - zegarem Głównego Urzędu Miar.**
- 3) Oferta powinna być podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub osobistym lub zaufanym przez osobę/osoby uprawnioną/e do reprezentacji Wykonawcy lub przesłana w formie skanu pisemnego dokumentu (z pieczęcią imienną lub czytelnym podpisem osób uprawnionych do reprezentacji Wykonawcy).**
- 4) Wnioski do treści niniejszego zapytania ofertowego można składać wyłącznie za pośrednictwem Platformy pod adresem: <https://miastokalisz.ezamawiajacy.pl> (złożenie wniosku w jakiegokolwiek innej formie jest nieskuteczne).**

- 13.2. Otwarcie ofert nastąpi w formie elektronicznej w dniu **18 maja 2026 r.** o godz. **9:05** w pokoju nr 422 mieszczącym się na IV piętrze budynku Urzędu Miasta Kalisza przy ul. Kościuszki 1a w Kaliszu.

14. Informacje o sposobie porozumiewania się.

- 14.1. Pracownikami uprawnionym do kontaktowania się z oferentami jest: Łukasz Adamek (stanowisko: inspektor WZKO +48 62 7654437), w godzinach pracy Urzędu : 7:30 – 15:30). Korespondencję w sprawie zamówienia należy kierować za pośrednictwem strony: <https://miastokalisz.ezamawiajacy.pl> (korespondencja przesyłana w jakiegokolwiek inny sposób nie będzie brana pod uwagę). Pracownik uprawniony do kontaktowania się z oferentami nie będzie odpowiadał na pytania dotyczące przedmiotu zamówienia i sposobie jego realizacji – wszelkie pytania należy przesłać za pośrednictwem Platformy.
- 14.2. Wszelkie informacje związane z przedmiotowym postępowaniem zamieszczane są oraz wysyłane za pośrednictwem Platformy dostępnej pod adresem <https://miastokalisz.ezamawiajacy.pl>

W przypadku problemów z obsługą konta, korzystaniem z Platformy, a w szczególności dotyczących założenia konta, zalogowania się na konto, złożenia oferty, komunikacji z Zamawiającym za pośrednictwem konta - wszelkie pytania, prośby o wyjaśnienie prosimy kierować bezpośrednio do operatora Platformy Otwarty Rynek Elektroniczny S.A. za pomocą następujących kanałów komunikacji:

1) telefonicznie pod numerem: +48 (22) 257-22-23,

2) e-mail: oneplace@marketplanet.pl,

lub inny sposób wskazany bez pośredników na stronie Platformy.

Ponadto na Platformie operator Platformy udostępnił opracowane przez siebie instrukcje.

15. Informacje o formalnościach, jakie muszą zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

15.1. W przypadku wyboru, jako oferty najkorzystniejszej oferty Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, Zamawiający może żądać dostarczenia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców (np. umowy spółki cywilnej, umowy konsorcjum).

15.2. Przed podpisaniem umowy Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą zobowiązany będzie do przekazania dokumentów potwierdzających umocowanie w przepisach umowy w imieniu Wykonawcy – o ile nie będzie ich zawierała złożona oferta lub wynikać to będzie z ogólnodostępnego właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej. Pełnomocnictwo do podpisania umowy powinno być dostarczone w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza.

15.3. Umowa może zostać zawarta w formie pisemnej lub elektronicznej. W przypadku braku porozumienia z Wykonawcą co do wyboru formy zawarcia umowy, brak stanowiska Wykonawcy w tej kwestii decyzja dotycząca wyboru formy zawarcia umowy zależy do Zamawiającego i ma ona charakter wiążący dla Wykonawcy.

15.4. W przypadku zawarcia umowy w formie elektronicznej tj. z wykorzystaniem kwalifikowanych podpisów elektronicznych jej treść zostanie przekazana za pośrednictwem Platformy Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana wraz z terminem na jej podpisanie. Dwukrotne uchybienie wyznaczonemu terminowi podpisania umowy przez osoby uprawnione ze strony Wykonawcy lub niezłożenie stosownych pełnomocnictw do podpisania umowy może zostać uznane przez Zamawiającego za uchylenie się od zawarcia umowy.

15.5. W przypadku zawierania umowy w formie pisemnej. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, powiadomiony będzie za pośrednictwem Platformy o terminie i miejscu podpisania umowy. Dwukrotnie nie stawienie się osób uprawnionych ze strony Wykonawcy do podpisania umowy w terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego lub bez stosownych pełnomocnictw do podpisania umowy może zostać przez niego uznane za uchylenie się od zawarcia umowy.

16. Informacje o możliwości unieważnienia zapytania ofertowego.

16.1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania na każdym jego etapie, w tym przed podpisaniem umowy w sprawie zamówienia

publicznego, bądź ograniczenia przedmiotu zamówienia, w szczególności w następujących przypadkach:

- 1) nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu,
- 2) cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,
- 3) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć.

16.2. Zamawiający zamieści wówczas odpowiednią informację pod adresem, o którym mowa w pkt 3. niniejszego zapytania ofertowego oraz przekaże niezwłocznie Wykonawcom, którzy odpowiedzieli na niniejsze zapytanie.

16.3. Unieważnienie postępowania jest autonomiczną decyzją Zamawiającego jako dysponenta środków publicznych, od której nie przysługuje Wykonawcy odwołanie (Zapytanie ofertowe ma charakter analizy rynku).

17. Informacje dodatkowe.

17.1. Niniejsze zapytanie nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych, która nie ma zastosowania do niniejszego postępowania (art. 2 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych).

17.2. Niniejsze zapytanie nie stanowi zobowiązania Zamawiającego do zawarcia umowy.

17.3. Decyzja Zamawiającego o wykluczeniu Wykonawcy, odrzuceniu oferty jest decyzją ostateczną.

17.4. Nie prowadzi się indywidualnych negocjacji na temat cen, terminów wykonania zamówienia i terminów składania ofert, za wyjątkiem sytuacji, w której zostały złożone oferty o takiej samej cenie. Wówczas Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.

17.5. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w niniejszym zapytaniu ofertowym.

18. Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych.

18.1. Administrator danych osobowych.

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego będzie działający w imieniu zamawiającego – Miasta Kalisza jego organ wykonawczy Prezydent Miasta Kalisza. Z administratorem można kontaktować się: listownie kierując korespondencję na adres 62-800 Kalisz Główny Rynek 20, telefonicznie: +48 62 / 765 43 00 lub e-mailowo: umkalisz@um.kalisz.pl.

18.2. Inspektor ochrony danych.

Administrator wyznaczył Inspektora ochrony danych. Z Inspektorem można kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych: listownie kierując korespondencję na adres Główny Rynek 20 62-800 Kalisz, telefonicznie: +48 62 / 765 43 56 lub e-mailowo: iod@um.kalisz.pl.

18.3. Cel i podstawa prawna przetwarzania danych.

Przekazane dane osobowe będziemy przetwarzać w celu przeprowadzenia niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z obowiązującym "Regulaminem udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Miasta Kalisza do kwoty stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych" (do niniejszego postępowania nie stosuje się przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych – zastosowania mają przepisy Kodeksu cywilnego). Podstawą prawną ich przetwarzania jest wyrażona poprzez akt uczestnictwa w postępowaniu zgoda wykonawcy (osoby działającej w imieniu wykonawcy) tj. art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), zwanego dalej „RODO” oraz wypełnienie obowiązków prawnych ciążących na Administratorze wynikających z ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, ustawy z dnia 14 lipca 1983r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach wprowadzonego zarządzeniem Prezydenta Miasta Kalisza "Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Miasta Kalisza do kwoty stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych" tj. art. 6 ust. 1 lit. c) RODO. Podstawą prawną ich przetwarzania może być również podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy oraz wykonanie umowy tj. art. 6 ust. 1 lit. b) RODO.

18.4. Odbiorcy danych osobowych.

Pozyskane w ramach prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dane mogą być udostępnione podmiotom (osobom) uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa. Ponieważ co do zasady postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jest jawne dane mogą być udostępnione wszystkim zainteresowanym podmiotom i osobom. Ograniczenie dostępu do Państwa danych może wystąpić jedynie w szczególnych przypadkach jeśli jest to uzasadnione ochroną prywatności zgodnie z art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej o ile ich udostępnienie nie wynika z przepisów prawa. Ponadto odbiorcami danych zawartych w dokumentach związanych z postępowaniem o zamówienie publiczne mogą być podmioty z którymi Administrator zawarł umowy lub porozumienie na korzystanie z udostępnianych przez nie systemów informatycznych w zakresie przekazywania lub archiwizacji danych. Zakres przekazania danych tym odbiorcom ograniczony jest jednak wyłącznie do możliwości zapoznania się z tymi danymi w związku ze świadczeniem usług wsparcia technicznego i usuwaniem awarii. Odbiorców tych obowiązuje klauzula zachowania poufności pozyskanych w takich okolicznościach wszelkich danych, w tym danych osobowych.

18.5. Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy.

W związku z jawnością postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Państwa dane mogą być przekazywane do państw z poza Europejskiego Obszaru Gospodarczego o ile dostęp do nich nie podlega ograniczeniu na zasadach określonych w ustawie z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych lub art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

18.6. Okres przechowywania danych.

Przekazane dane osobowe będą przechowywane przez czas trwania niniejszego postępowania, a następnie przez okres wynikający z przepisów ustawy z dnia 14 lipca

1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach tj. 5 lat. W przypadku zamówień współfinansowanych ze środków UE przez okres w jakim Zamawiający zobowiązany jest do przechowywania dokumentacji w związku z uzyskaniem dofinansowania ze środków UE.

18.7. Prawa osób, których dane dotyczą.

W odniesieniu do danych pozyskanych w związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, osobie której dane dotyczą przysługują następujące prawa:

- prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
- prawo do sprostowania lub uzupełnienia swoich danych osobowych;
- prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub zawartej umowy;
- prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stanisława Moniuszki 1A, 00-014 Warszawa).

18.8. Informacja o wymogu podania danych.

Podanie danych osobowych w związku udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nie jest obowiązkowe, ale od ich podania uzależniony jest udział w postępowaniu.

Załączniki:

1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.
2. „Formularz oferty” – do wypełnienia i złożenia za pośrednictwem Platformy, przed upływem terminu składania ofert.
3. „Formularz cenowy” – do wypełnienia, złożenia wraz ze składaną na Platformie ofertą, przed upływem terminu składania ofert
4. Projekt umowy.

NACZELNIK
Wydziału Zarządzania Kryzysowego
i Spraw Obronnych
/-/
Dominik Kałużny

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia 2026 r. Nazwa zadania: „Sprzęt i wyposażenie dla OSP”	
1. Ubranie specjalne Ilość: 4 kpl.	Ubranie specjalne składające się z kurtki ciężkiej i spodni ciężkich Właściwości: Tkanina zewnętrzna: około 75% Meta-aramid, około 23% Para-aramid, około 2% Włókna antystatyczne. Membrana około 85% Meta-aramid, około 15% Para-aramid. Warstwa termoizolacyjna: Włóknina: około 85% Meta-aramid, około 15% Para-aramid. Cechy charakterystyczne: Otwory rewizyjne w kurtce i spodniach, zamek błyskawiczny, Rękawy wykończone ściągaczem elastycznym z otworem na kciuk. Na łokciach i kolanach wzmocnienia, na plecach i barkach elementy amortyzujące nacisk taśm nośnych aparatu powietrznego. Napisy na rzep OSP oraz Ochotnicza Straż Pożarna, ważne świadectwo dopuszczenia CNBOP
2. Buty specjalne Ilość: 4 pary	Trzeci stopień odporności termicznej HI3 (kontakt z podłożem o temperaturze 250°C przez 40 minut). Stalowe wzmocnienie noska buta zakończone gumową nieścieralną krawędzią, odporne na uderzenie o mocy do około 200 J i przebicie o sile około 1500 N. Wykonane z licowej skóry hydrofobowej, tłoczonej, specjalnie impregnowanej, żaroodpornej i wodoodpornej. Zapewniają dobrą widoczność użytkownika dzięki niepalnym taśmom odbłaskowym. Szwy wykonane z niepalnych nici. Zastosowane w systemie wiązania pętla zamiast haków chronią przed ryzykiem zawiśnięcia. Ważne świadectwo dopuszczenia CNBOP.
3. Kominiarka strażacka Ilość: 4 kpl.	kominiarka strażacka jednowarstwowa. Skład kermel, wiskoza. Masa powierzchniowa: min. 190 g/m, ilość warstw min. 2. Kolor granatowy, rozmiar uniwersalny. Ważne świadectwo dopuszczenia CNBOP
4. Rękawice specjalne Ilość: 4 kpl.	Rękawice strażackie pięciopalcowe trzywarstwowe przeznaczone do akcji bojowych oraz akcji ratowniczych i ratunkowych, materiał wierzchni stanowi skóra licowa – wodoodporna. Podszewka wykonana z włókien kevlaru. Membrana, mankiet: ściągacz i skóra licowa wybarwiona na kolor beżowy na wysokości stawów nasady palców umieszczono żółtą taśmę odbłaskową, rękawice posiadają bardzo duży stopień wytrzymałości technicznej. Dostępne w rozmiarach od 8 do 12, ważne świadectwo dopuszczenia CNBOP.
5. Hełm strażacki Ilość: 4 kpl.	Skorupa hełmu wykonana z poliamidu PA 6.6 wzmocnionego włóknem szklanym, możliwość wymiany osłon twarzy bez konieczności demontażu hełmu, osłona twarzy przezroczysta, krótka osłona twarzy – okulary wewnątrz wykonane z naturalnej skóry, wewnątrz komfort + - zespół poduszek i wyściółki. System regulacji obwodu głowy w zakresie około 47-65 cm, system regulacji wysokości noszenia, osłona karku – kołnierz krótki z tkaniny ognioodpornej. Uchwyt zestawu łączności, uniwersalny uchwyt służący do montażu nahełmowej maski oddechowej i latarki. Ważne świadectwo dopuszczenia CNBOP.
6. Motopompa pływająca z silnikiem spalinowym Ilość: 1 szt.	Pompa spalinowa, wydajność min 1200 l/min. Czas pracy na pełnym zbiorniku min. około 200 minut, masa maksymalnie około 27,5kg, pojemność zbiornika paliwa min. 4dm ³ , pompa musi posiadać instrukcję obsługi w języku polskim oraz ważne świadectwo CNBOP. Producent udziela gwarancji na przedmiot zamówienia na okres minimum 12 miesięcy
7. Walizka sprzętowa z tworzywa	Pojemnik wykonany z wysokiej jakości tworzywa sztucznego, wieko zamocowane na zawiasach, oraz zatraskowy system ryglowania, uchwyt do przenoszenia

Ilość: 1 szt.	umieszczony na dłuższym boku. Wymiary min 590x390x335mm
8. Skrzynia sprzętowa ze stopów lekkich Ilość: 1 szt.	Skrzynia do przewozu sprzętu pożarniczego, mocowana na dachu pojazdu, wykonana z blachy aluminiowej ryflowanej, zamykana kłapa posiada możliwość zamocowania kłódki. Wymiary minimalne (dł. x szer. x wys.): 1950 x 490 x 490 mm
9. Ubranie specjalne 3-częściowe Ilość: 8 kpl	<p>Rozmiary zostaną podane po wyborze producenta.</p> <p>Odzież przeznaczona do użytkowania w działaniach w strefie zagrożenia pożarem, oddziaływaniem wysokiej temperatury, płomienia, pary wodnej, wilgoci, czynników mechanicznych oraz zabrudzeń. Ubranie musi zapewniać jednocześnie ochronę termiczną, mechaniczną i wysoki komfort użytkownika.</p> <p>Zestaw trzyczęściowy: kurtka lekka + kurtka ciężka + spodnie, konstrukcja wielowarstwowa (tkanina zewnętrzna + membrana barierowa + warstwa termoizolacyjna + podszewka)</p> <p>Konstrukcja umożliwiająca montaż pętli ratowniczej wewnątrz kurtki, krój ergonomiczny umożliwiający pełną swobodę ruchów, podnoszenie rąk bez podciągania kurtki, wzmocnienia w strefach kolan, łokci, barków i dołów nogawek</p> <p>System regulacji w pasie, mankietach i nogawkach, tkanina zewnętrzna aramidowa (np. włókna typu meta - aramid/para - aramid) o gramaturze min. 200–220 g/m², naturalnie niepalna, nie topiąca się i nie kapiąca, odporność na temperaturę ciągłą min. 250°C bez utraty właściwości ochronnych, membrana paroprzepuszczalna i wodoodporna typu PTFE lub równoważna, zapewniająca barierę dla wody, krwi i substancji chemicznych, wodoodporność warstwy barierowej min. 10 000 mm słupa wody, paroprzepuszczalność (RET) ≤ 20 m²Pa/W lub równoważna, warstwa termoizolacyjna aramidowo - wiskozowa lub równoważna, zapewniająca wysoką izolacyjność cieplną przy niskiej masie.</p> <p>Taśmy odbłaskowe segmentowe o szerokości min. 50 mm, odporne na min. 50 cykli prania, odporność na działanie płomienia – brak topienia i kapania materiału, wskaźnik przenikania ciepła (HTI24) min. 13 s, odporność na ciepło promieniowania (RHTI24) min. 18 s, wytrzymałość na rozdarcie min. 100 N.</p> <p>Wytrzymałość na rozciąganie min. 1000 N, odporność na ścieranie min. 2000 cykli.</p> <p>Masa kompletu (kurtka + spodnie) nie większa niż 3,5–4,5 kg w rozmiarze L, minimum 4 kieszenie zewnętrzne w kurtce oraz 2 w spodniach, kieszeń na radiostację z systemem mocowania anteny, wysoki kołnierz chroniący szyję współpracujący z hełmem i kominiarką, zamki błyskawiczne ciężkiego typu zabezpieczone listwami przeciwwiatrowymi, mankiety z regulacją i zabezpieczeniem przed wnikaniem wody, elementy umożliwiające integrację z szelkami, pasem strażackim i aparatem ODO. PN- EN 469 – odzież ochronna dla strażaków (poziome ochrony min. 2). PN- EN ISO 13688 – ogólne wymagania dla odzieży ochronnej. PN- EN 1149-5 – właściwości elektrostatyczne, świadectwo dopuszczenia wydane przez CNBOP – PIB, oznakowanie CE i deklaracja zgodności producenta. Produkt fabrycznie nowy, wolny od wad, wykonany w pierwszym gatunku. Odporność koloru i parametrów ochronnych na minimum 50 cykli prania przemysłowego. Minimum 24 miesiące gwarancji. Serwis i naprawy realizowane na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Dostępność części zamiennych i usług naprawczych przez min. 5 lat. Dostawca zobowiązuje się na wymianę błędnych rozmiarów.</p>
10. Rękawice techniczne Ilość: 10 par	<p>Ratownictwo drogowe i techniczne (cięcie, podnoszenie, prace z narzędziami), usuwanie skutków wypadków i miejscowych zagrożeń, przenoszenie elementów metalowych, szkła, gruzu i drewna. Praca w warunkach mokrych, zabrudzonych i zapyłonych, konstrukcja wielomateriałowa: skóra naturalna lub syntetyczna + tkaniny wzmacniane. Wzmocnienia chwytne na dłoni i palcach zwiększające odporność na ścieranie, wewnętrzna wyściółka zapewniająca komfort i odprowadzanie wilgoci. Mankiet regulowany (rzep/guma) stabilizujący rękawicę na nadgarstku, elementy odbłaskowe zwiększające widoczność ratownika, ergonomiczny krój umożliwiający pełen zakres ruchów palców, możliwość obsługi narzędzi hydraulicznych i sprzętu drobnego bez zdejmowania rękawic. Odporność na ścieranie: poziom min. 4, odporność na przecięcie: poziom min. C wg testu TDM, odporność na rozdarcie: poziom min. 4, odporność na przekłucie: poziom</p>

	<p>min. 3, zachowanie chwytności w warunkach mokrych i oleistych, odporność termiczna kontaktowa min. do 100°C (krótkotrwałe), CNBOP. PN-EN 388:2016 + A1:2018 – rękawice chroniące przed zagrożeniami mechanicznymi – klasa min. 4X43C, PN-EN ISO 21420 – ogólne wymagania dla rękawic ochronnych, oznakowanie CE i deklaracja zgodności producenta, instrukcja użytkowania w języku polskim, Rozmiary zostaną podane dopiero po określeniu producenta. Wysoka zręczność manualna (klasa zręczności min. 4). Masa pary rękawic nie większa niż 300 g (rozmiar 10). Odporność na minimum 30 cykli czyszczenia/konserwacji bez utraty właściwości. Produkt fabrycznie nowy, wolny od wad, wykonany z materiałów odpornych na zużycie eksploatacyjne, przeznaczony do intensywnej pracy operacyjnej. Minimum 24 miesiące gwarancji realizowanej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Wykonawca zapewnia wymianę wadliwych egzemplarzy. Dostawca zobowiązuje się do wymiany błędnych rozmiarów na fabrycznie nowe, nieużywane rękawice.</p>
<p>11. Buty strażackie gumowe z wkładką ocieplającą</p> <p>Ilość: 12 par</p>	<p>Działania gaśnicze i ratownictwo techniczne, praca w środowisku wodnym, błotnistym i zanieczyszczonym chemicznie ochrona stóp przed urazami mechanicznymi, przebicciem i poślizgiem, użytkowanie w niskich temperaturach oraz podczas długotrwałej pracy w terenie, korpus buta z gumy naturalnej, PVC lub mieszanki elastomerowej odpornej na wodę i chemikalia.</p> <p>Wysokość cholewki min. 35–40 cm (ochrona do kolana) bezszwowa lub minimalna ilość łączeń ograniczająca przeciekanie.</p> <p>Antypoślizgowa podeszwa z głębokim bieżnikiem terenowym.</p> <p>podeszwa olejoodporna, paliwo odporna i odporna na ścieranie.</p> <p>Wewnętrzna wyjmowana wkładka ocieplająca/filcowa lub termoizolacyjna, wyściółka szybkoschnąca i łatwa do czyszczenia. Uchwyty ułatwiające zakładanie butów, podnosek ochronny stalowy lub kompozytowy – odporność na uderzenie min. 200 J. Wkładka antyprzebiciowa – odporność min. 1100 N, właściwości antystatyczne lub elektrostatyczne, absorpcja energii w części piętowej. Podnosek ochronny stalowy lub kompozytowy – odporność na uderzenie min. 200 J. Wkładka antyprzebiciowa – odporność min. 1100 N, właściwości antystatyczne lub elektrostatyczne, absorpcja energii w części piętowej, podeszwa antypoślizgowa klasy SRC. Ochrona przed wnikaniem wody – pełna wodoodporność</p>
<p>12. Hełm lekki</p> <p>Ilość: 10 szt.</p>	<p>Oferowany sprzęt musi być fabrycznie nowy, wolny od wad, wyprodukowany nie wcześniej niż 12 miesięcy przed dostawą. Wymagania formalne i dopuszczenia Hełmy muszą posiadać świadectwo dopuszczenia CNBOP- PIB ważne na dzień składania ofert, spełniać wymagania aktualnych norm europejskich dla hełmów ratowniczych, w szczególności:</p> <ul style="list-style-type: none"> - PN- EN 16471 – pożary w przestrzeni otwartej, - PN- EN 16473 – ratownictwo techniczne, - PN- EN 12492 – ratownictwo wysokościowe, - PN- EN 1385 – ratownictwo wodne, - PN- EN 397 lub równoważnej (ochrona przemysłowa), <p>być oznakowane znakiem CE, posiadać instrukcję użytkowania w języku polskim. Wymagane parametry minimalne:</p> <p>Skorupa hełmu: wykonana z tworzywa o wysokiej odporności mechanicznej i termicznej, odporna na promieniowanie cieplne, płomienie i uderzenia, masa hełmu kompletnego maks. 900 g (bez akcesoriów dodatkowych), konstrukcja umożliwiająca wentylację.</p> <p>Regulacja: regulacja rozmiaru w zakresie min. 48–66 cm lub szerszym, regulacja za pomocą pokręteł, które musi znajdować się na zewnątrz w tylnej części hełmu, oraz jego regulacja będzie możliwa w rękawicach specjalnych i technicznych, regulacja wysokości zawieszenia wewnętrznego.</p> <p>Pasek podbródkowy: minimum 3-punktowy, z możliwością regulacji długości, z szybkozłączem lub klamrą umożliwiającą obsługę w rękawicach.</p> <p>Ochrona oczu: zintegrowane okulary przezroczyste, możliwość demontażu lub wymiany, odporność na zarysowania i zaparowanie.</p> <p>Kolorystyka: kolor biały, czerwone elementy odbłaskowe lub naklejki odbłaskowe</p> <p>Wypożyczenie obowiązkowe (dla wszystkich 10 hełmów)</p> <p>Każdy hełm musi być wyposażony w: zestaw multiadapterów bocznych</p>

	<p>umożliwiających montaż, latarkę czołową ledową montowaną na skorupie hełmu, uchwyt lub adapter do montażu latarki punktowej przedniej, możliwość montażu pozycyjnej lampki tylnej, w późniejszym czasie. Wszystkie akcesoria muszą być demontowalne bez użycia specjalistycznych narzędzi lub przy użyciu podstawowych narzędzi.</p> <p>Wymagania użytkowe</p> <p>Hełm musi: zapewniać wysoki komfort użytkowania podczas długotrwałych działań, umożliwiać pracę w trudnych warunkach terenowych, być odporny na warunki atmosferyczne, umożliwiać łatwe czyszczenie i dezynfekcję.</p> <p>Gwarancja i serwis</p> <p>Wymagania minimalne: gwarancja minimum 24 miesiące, dostępność części zamiennych przez minimum 10 lat, serwis na terenie Polski.</p>
<p>13. Ochronniki słuchu do hełmu lekkiego</p> <p>Ilość: 2 szt.</p>	<p>Ochronniki słuchu muszą być kompatybilne z multiadapterami znajdującymi się na zamówionych hełmach lekkich. Ich montaż, oraz demontaż musi być możliwy bez użycia narzędzi lub z użyciem podstawowych narzędzi.</p> <p>POZIOM 1, SNR 25Db</p> <p>gwarancja minimum 24 miesiące,</p> <p>dostępność części zamiennych przez minimum 10 lat,</p> <p>serwis na terenie Polski</p>
<p>14. Przyłbica pilarza do hełmu lekkiego</p> <p>Ilość: 2 szt.</p>	<p>Przyłbice muszą być kompatybilne z multiadapterami znajdującymi się na zamówionych hełmach lekkich.</p> <p>Ich montaż, oraz demontaż musi być możliwy bez użycia narzędzi lub z użyciem podstawowych narzędzi.</p> <p>Przyłbice muszą zapewniać niezawodną ochronę twarzy przed odłamkami oraz innymi zagrożeniami mechanicznymi. Musi być wykonana z trwałych materiałów gwarantujących długotrwałą wytrzymałość. Muszą posiadać regulację i idealnie dopasować się do hełmu lekkiego.</p> <p>Przyłbica nie może ograniczać pola widzenia</p> <p>gwarancja minimum 24 miesiące,</p> <p>dostępność części zamiennych przez minimum 10 lat,</p> <p>serwis na terenie Polski.</p>
<p>15. Hełm strażacki bojowy</p> <p>Ilość: 6 szt.</p>	<p>działania gaśnicze w pomieszczeniach zamkniętych i otwartej przestrzeni</p> <p>ratownictwo techniczne, drogowe i miejscowe zagrożenia</p> <p>praca w wysokiej temperaturze, zadymieniu i środowisku wilgotnym</p> <p>użytkowanie z aparatami ochrony dróg oddechowych (ODO)</p> <p>skorupa kompozytowa lub termoplastyczna o wysokiej odporności mechanicznej i cieplnej.</p> <p>Odporność termiczna pracy min. w zakresie od -40°C do $+300^{\circ}\text{C}$,</p> <p>masa kompletnego hełmu z akcesoriami $\leq 1,6$ kg</p> <p>płynna regulacja obwodu głowy min. 49–67 cm,</p> <p>system regulacji wysokości zawieszenia wewnętrznego.</p> <p>Wyściółka wewnętrzna demontowalna, nadająca się do prania i dezynfekcji,</p> <p>wentylacja pasywna lub aktywna zapewniająca komfort cieplny.</p> <p>Latarka mocowana centralnie na środku hełmu, nie odstająca w znaczący sposób od skorupy hełmu co ograniczy możliwość zahaczenia i uszkodzenia,</p> <p>ergonomiczny kształt zapewniający swobodę ruchów głowy i pole widzenia,</p> <p>możliwość obsługi elementów regulacyjnych w rękawicach strażackich</p> <p>niski środek ciężkości zmniejszający zmęczenie szyi,</p> <p>odporność na uderzenia, przebicie i działanie płomienia.</p> <p>Kolor skorupy: biały,</p> <p>naklejki/oznaczenia odblaskowe w kolorze czerwonym o wysokiej widzialności,</p> <p>przyłbica przezroczysta (transparentna) odporna na zarysowania i wysoką temperaturę.</p> <p>Wewnętrzne okulary ochronne przyciemniane (dymne) do pracy w nasłonecznieniu,</p> <p>latarka nahełmowa LED zasilana bateryjnie lub akumulatorowo, mocowana do hełmu bez użycia narzędzi,</p> <p>podbródek/pasek stabilizujący minimum 3-punktowy z regulacją długości i szybkim</p>

	<p>zapięciem.</p> <p>Regulacja obwodu głowy poprzez pokrętło. Zaleca się żeby znajdowało się na zewnętrznej stronie skorupy z możliwością regulowania w rękawicach specjalnych pożarniczych.</p> <p>Hełm musi współpracować z typowymi maskami aparatów ochrony dróg oddechowych (ODO) stosowanymi w jednostkach OSP i PSP, brak wymogu stosowania dedykowanych klipsów lub specjalnych adapterów producenta maski,</p> <p>możliwość jednoczesnego użytkowania: maski ODO i latarki.</p> <p>PN- EN 443 – hełmy strażackie do walki z ogniem w budynkach i innych obiektach</p> <p>PN- EN 16471 – hełmy do gaszenia pożarów na terenach niezurbanizowanych</p> <p>PN- EN 16473 – hełmy do ratownictwa technicznego</p> <p>PN- EN 14458 – osłony twarzy i oczu do zastosowań strażackich</p> <p>oznakowanie CE i deklaracja zgodności producenta.</p> <p>Wymagany certyfikat CNBOP.</p> <p>Produkt fabrycznie nowy, wolny od wad, wykonany z materiałów odpornych na starzenie, promieniowanie UV, wilgoć i środki chemiczne stosowane podczas dekontaminacji sprzętu.</p> <p>Minimum 24 miesiące gwarancji. Serwis realizowany na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Zapewniony dostęp do części zamiennych i akcesoriów przez minimum 5 lat.</p>
<p>16. Koszulka termoaaktywna krótki rękaw</p> <p>Ilość: 35 szt.</p>	<p>Warstwa bazowa noszona bezpośrednio przy skórze pod ubraniem specjalnym lub koszarowym, odprowadzanie potu i utrzymanie komfortu cieplnego podczas wysiłku fizycznego, ograniczenie ryzyka podrażnień i obtarć skóry</p> <p>zapewnienie dodatkowej ochrony przed oddziaływaniem ciepła i krótkotrwałego płomienia, dzianina bezszwowa lub z płaskimi szwami ograniczającymi punkty ucisku. Skład włókien syntetycznych funkcjonalnych i trudnopalnych (np. poliamid, polipropylen, włókna FR) $\geq 60\%$, gramatura materiału: 150–190 g/m²</p> <p>materiał naturalnie trudnopalny – nie topi się i nie kapie pod wpływem ognia.</p> <p>Właściwości antybakteryjne i antyzapachowe, wysoka elastyczność zapewniająca dopasowanie do sylwetki, krótki rękaw umożliwiający komfort użytkowania w podwyższonej temperaturze otoczenia, trwałe nadruk identyfikacyjny STRAŻ na plecach lub klatce piersiowej. Efektywne odprowadzanie wilgoci</p> <p>czas wysychania po zamoczeniu ≤ 60 min ,utrzymanie właściwości termoizolacyjnych i ochronnych po wielokrotnym praniu.</p> <p>Komfort użytkowania w zakresie temperatur od +5°C do +40°C,</p> <p>zachowanie parametrów użytkowych po min. 50 cyklach prania,</p> <p>odporność na ścieranie min. 20 000 cykli (Martindale lub równoważne), stabilność wymiarowa po praniu $\leq 5\%$ odporność koloru na pranie min. 4 w skali szarej.</p> <p>Trwałość nadruku – brak pęknięć i odspajania po min. 30 praniach.</p> <p>PN-EN ISO 13688 – ogólne wymagania dla odzieży ochronnej, PN-EN ISO 11612.</p> <p>Ochrona przed ciepłem i płomieniem (min. poziom A1/A2) PN-EN 1149-5,</p> <p>właściwości elektrostatyczne odzieży ochronnej. Oznakowanie CE i deklaracja z godności producenta, instrukcja użytkowania i konserwacji w języku polskim.</p> <p>Produkt fabrycznie nowy, wolny od wad, wykonany w pierwszym gatunku. Każda sztuka oznaczona metką ze składem materiałowym i rozmiarem.</p> <p>Minimum 24 miesiące gwarancji realizowanej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.</p> <p>Wykonawca zapewnia możliwość wymiany wadliwych egzemplarzy. Dostawca zobowiązuje się na wymianę błędnych rozmiarów na fabrycznie nowe, nieużywane rzeczy.</p>
<p>17. Bluza termoaaktywna–trudnopalna</p> <p>Ilość: 35 szt.</p>	<p>Pierwsza warstwa odzieży pod ubraniem specjalnym lub koszarowym,</p> <p>odprowadzanie wilgoci i utrzymanie komfortu cieplnego,</p> <p>ograniczenie ryzyka podrażnień skóry podczas długotrwałego użytkowania,</p> <p>zapewnienie dodatkowej ochrony przed ciepłem i płomieniem,</p> <p>dzianina bezszwowa lub z płaskimi szwami minimalizującymi otarcia,</p> <p>skład włókien syntetycznych trudnopalnych i antystatycznych (np. poliamid, polipropylen, włókna FR) $\geq 60\%$,</p> <p>gramatura materiału: 180–220 g/m²,</p> <p>materiał naturalnie trudnopalny – nie topi się i nie kapie pod wpływem ognia,</p> <p>właściwości antybakteryjne i antyzapachowe,</p>

	<p>wysoka elastyczność i dopasowanie do sylwetki, długie rękawy zakończone elastycznymi mankietami, trwały nadruk identyfikacyjny STRAŻ na plecach lub klatce piersiowej, szybkie odprowadzanie wilgoci, czas wysychania po zamoczeniu ≤ 60 min w temp. pokojowej, utrzymanie właściwości termoizolacyjnych po wielokrotnym praniu, Komfort użytkowania w temperaturach od -10°C do $+40^{\circ}\text{C}$, brak utraty właściwości ochronnych po min. 50 cyklach prania, odporność na ścieranie min. 20 000 cykli (Martindale lub równoważne), stabilność wymiarowa po praniu $\leq 5\%$, odporność koloru na pranie min. 4 w skali szarej, PN-EN ISO 13688 – ogólne wymagania dla odzieży ochronnej, PN-EN ISO 11612 – ochrona przed ciepłem i płomieniem (min. poziom A1/A2), PN-EN 1149-5 – właściwości elektrostatyczne odzieży ochronnej, oznakowanie CE i deklaracja zgodności producenta, Instrukcja użytkowania i konserwacji w języku polskim. Produkt fabrycznie nowy, wolny od wad, wykonany w pierwszym gatunku. Każda sztuka oznaczona metką ze składem materiałowym i rozmiarem. Minimum 24 miesiące gwarancji realizowanej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Wykonawca zapewnia możliwość reklamacji i wymiany wadliwych egzemplarzy. odporność nadruku na min. 30 prań bez pękania i odpajania</p>
<p>18. Elektryczna pompa zanurzeniowa</p> <p>Ilość: 1 szt.</p>	<p>odwadnianie zalanych budynków, piwnic, studzienek, wykopów i terenów podtopionych, usuwanie wody zanieczyszczonej piaskiem, mułem i drobnymi frakcjami stałymi. Praca w warunkach podwyższonej wilgotności i zapylenia, współpraca z agregatami prądotwórczymi oraz instalacjami 230 V, zasilanie: 230 V / 50 Hz (jednofazowe), moc silnika: min. 1,4–1,5 kW, pobór mocy: max. ok. 2,1 kVA, prąd znamionowy: ≤ 9 A, wydajność: ≥ 700 l/min przy 0 bar, ≥ 500 l/min przy 1 bar, wysokość podnoszenia: min. 10–12 m, maksymalna średnica zanieczyszczeń: do 8 mm, temperatura pompowanego medium: do 60°C (krótkotrwale), kabel zasilający gumowy H07RN-F, długość min. 20 m, wtyczka bryzgoszczelna, nasada tłoczna: Storz B 75 mm lub równoważna. Masa urządzenia z kablem: maks. 23 kg, wymiary kompaktowe umożliwiające transport w skrytce pojazdu pożarniczego, możliwość pracy w pełnym zanurzeniu, możliwość odpompowania wody do poziomu ok. 4–5 mm od podłoża, łatwe czyszczenie sita ssawnego. Ergonomiczne uchwyty transportowe, punkt mocowania liny do opuszczania urządzenia, przystosowanie do pracy ciągłej, korpus odporny na korozję i uderzenia mechaniczne, stopień ochrony obudowy min. IP68. Zabezpieczenie termiczne silnika przed przeciążeniem, hermetyczne uszczelnienie części elektrycznych, możliwość bezpiecznej pracy w wodzie zanieczyszczonej. CNBOP, PN- EN 60335-1 – bezpieczeństwo użytkowania urządzeń elektrycznych, PN- EN 60335-2-41 – szczegółowe wymagania dla pomp elektrycznych, DIN 14425 lub równoważna – pompy zanurzeniowe dla jednostek ratowniczych. Oznakowanie CE i deklaracja zgodności producenta. Instrukcja obsługi w języku polskim. Produkt fabrycznie nowy, wolny od wad, wykonany z materiałów zapewniających wysoką trwałość i odporność eksploatacyjną w warunkach pracy służb ratowniczych. Minimum 24 miesiące gwarancji. Serwis realizowany na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Zapewniona dostępność części zamiennych oraz wsparcia technicznego.</p>
<p>19. Urządzenie do gaszenia i chłodzenia baterii (lanca)</p> <p>Ilość: 1 szt.</p>	<p>Sprzęt przeznaczony do intensywnej pracy w działaniach ratowniczo- gaśniczych, technicznych i logistycznych, w warunkach podwyższonej wilgotności, zapylenia, niskich i wysokich temperatur. Długość robocza 1200–1500 mm, wydajność 200-300 l/min przy 6–8 bar, stal hartowana odporna na temperaturę $> 800^{\circ}\text{C}$, perforowana końcówka zapewniająca rozproszenie strumienia, przyłącze Storz 52 lub równoważne, masa ≤ 6 kg, możliwość pracy ciągłej pod ciśnieniem. Konstrukcja odporna na uszkodzenia mechaniczne i korozję• ergonomiczna obsługa w rękawicach ochronnych, łatwy dostęp serwisowy i czyszczenie• dostępność części zamiennych przez min. 5 lat, PN- EN 15182 – prądownice wodno – pianowe, CNBOP-PIB. Produkt fabrycznie nowy, deklaracja zgodności CE, instrukcja w języku polskim. Minimum 24 miesiące gwarancji. Serwis realizowany na terenie RP.</p>

<p>20. Suszarka na obuwie i rękawice</p> <p>Ilość: 1 szt.</p>	<p>Sprzęt przeznaczony do intensywnej pracy w działaniach ratowniczo gaśniczych, technicznych i logistycznych, w warunkach podwyższonej wilgotności, zapylenia, niskich i wysokich temperatur, min. 10 stanowisk suszenia, przepływ powietrza $\geq 250 \text{ m}^3/\text{h}$, regulacja temperatury $30\text{--}60^\circ\text{C}$, moc grzewcza $\geq 1500 \text{ W}$, zasilanie 230 V, 50 Hz. Obudowa stalowa malowana proszkowo odporna na korozję, zabezpieczenie termiczne i automatyczne wyłączenie przy przegrzaniu. Konstrukcja odporna na uszkodzenia mechaniczne i korozję, ergonomiczna obsługa w rękawicach ochronnych, łatwy dostęp serwisowy i czyszczenie. Dostępność części zamiennych przez min. 5 lat, PN- EN 60335-1, bezpieczeństwo urządzeń elektrycznych. Produkt fabrycznie nowy, deklaracja zgodności CE, instrukcja w języku polskim. Minimum 24 miesiące gwarancji. Serwis realizowany na terenie RP.</p>
<p>21. Kompresor</p> <p>Ilość: 1 szt.</p>	<p>Oferowane urządzenie musi być fabrycznie nowe, wolne od wad oraz wyprodukowane nie wcześniej niż 12 miesięcy przed dostawą</p> <p>Urządzenie musi:</p> <ul style="list-style-type: none"> być wykonane zgodnie z obowiązującymi normami bezpieczeństwa, posiadać deklarację zgodności CE, posiadać instrukcję obsługi w języku polskim, być przystosowane do pracy w warunkach warsztatowych i garażowych, być przeznaczone do zasilania narzędzi pneumatycznych <p>Wymagania techniczne minimalne</p> <p>Sprężarka musi spełniać co najmniej następujące parametry:</p> <p>Typ urządzenia: kompresor tłokowy olejowy, napęd pasowy, pompa wolnoobrotowa.</p> <p>Zbiornik: pojemność minimum 200 litrów, zbiornik poziomy, wyposażony w zawór bezpieczeństwa, wyposażony w zawór spustowy kondensatu</p> <p>Parametry pracy: maksymalne ciśnienie robocze minimum 10 bar, maksymalne ciśnienie graniczne minimum 12 bar, wydajność teoretyczna minimum 900 l/min, wydajność efektywna minimum 550 l/min.</p> <p>Układ sprężający: minimum 2 cylindry (2-tłokowy), układ rzędowy lub równoważny, smarowanie olejowe, chłodzenie powietrzem.</p> <p>Silnik: zasilanie $400 \text{ V} / 50 \text{ Hz}$ (trójfazowe), moc silnika minimum 4 kW, zabezpieczenie przeciążeniowe.</p> <p>Wposażenie: minimum 2 wyjścia pneumatyczne (gniazda szybkozłączne), reduktor ciśnienia, manometr ciśnienia zbiornika, manometr ciśnienia roboczego, wyłącznik ciśnieniowy (presostat), filtr powietrza.</p> <p>Konstrukcja: stabilna rama jezdna lub podstawa umożliwiająca transport, koła transportowe, uchwyt transportowy, osłona elementów ruchomych (pasów, kół pasowych). Parametry dodatkowe: pojemność miski olejowej min. 2 litry, masa urządzenia maks. 200 kg.</p> <p>Wymagania użytkowe</p> <p>Urządzenie musi: umożliwiać pracę ciągłą w cyklu warsztatowym, zapewniać łatwy dostęp do czynności serwisowych, umożliwiać kontrolę poziomu oleju, posiadać zabezpieczenia chroniące użytkownika przed kontaktem z elementami ruchomymi.</p> <p>Gwarancja i serwis</p> <p>Wymagania minimalne: gwarancja minimum 24 miesiące, serwis na terenie Polski, dostępność części zamiennych przez minimum 5 lat.</p>
<p>22. Plecak sprzętowy do działań ratowniczych i transportu wyposażenia</p> <p>Ilość: 2 szt.</p>	<p>Plecak przeznaczony do użytkowania przez służby ratownicze, w szczególności do: działań ratowniczych i technicznych, transportu sprzętu wysokościowego, przenoszenia wyposażenia w warunkach terenowych i miejskich.</p> <p>możliwość bezpiecznego transportu sprzętu ratowniczego i linowego, modułowa organizacja wnętrza umożliwiająca dostosowanie do rodzaju przenoszonego sprzętu, dostęp do komory głównej z więcej niż jednej strony, możliwość przenoszenia plecaka na plecach oraz za uchwyty transportowe, przystosowanie do intensywnej eksploatacji operacyjnej.</p> <p>pojemność: około $50\text{--}60 \text{ litrów}$, materiał o bardzo wysokiej odporności na przetarcia i rozdarcia, materiał odporny na wilgoć i zabrudzenia, wzmocnione szwy i punkty nośne, zamki błyskawiczne o podwyższonej</p>

	wytrzymałości. Komora główna wyposażona w system organizatorów i punktów mocowania, możliwość mocowania sprzętu zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz plecaka, przegrody umożliwiające stabilne i bezpieczne ułożenie sprzętu, taśmy i uchwyty do mocowania lin, karabinków i akcesoriów. Regulowane szelki naramienne, pas piersiowy, możliwość zastosowania pasa biodrowego, elementy poprawiające komfort noszenia przy dużym obciążeniu. kolorystyka zwiększająca widoczność użytkownika, możliwość zastosowania elementów odblaskowych, konstrukcja dostosowana do pracy w warunkach ratowniczych. produkt fabrycznie nowy, wysoka jakość wykonania, instrukcja lub dokumentacja w języku polskim Minimum 24 miesiące gwarancji producenta.
23. Przełącznik redukcja 52/25 Ilość: 2 szt.	Typ: przełącznik (redukcja) 52/25, materiał: stop aluminium odporny na korozję, uszczelnienie: gumowe (np. NBR lub równoważne), kompatybilność: armatura pożarnicza z nasadami typu Storz 52 i 25, wytrzymałość zaczepów: min. 3,5 MPa - zgodność z obowiązującymi normami dla sprzętu pożarniczego (np. PN-91/M-51042 lub równoważna) CNBOP, konstrukcja umożliwiająca szybkie i szczelne połączenie elementów instalacji pożarniczej, sprzęt fabrycznie nowy, nieużywany, produkt gotowy do użytkowania bez konieczności dodatkowych zakupów, dostawa na koszt wykonawcy do siedziby Zamawiającego, czas reakcji serwisowej nie dłuższy niż 14 dni roboczych od zgłoszenia usterki, wymagany okres gwarancji: minimum 24 miesiące od daty dostawy, wykonawca zapewnia serwis gwarancyjny w okresie obowiązywania gwarancji.
24. Zespół przyłączeniowy zasilania i powietrza do pojazdów ratowniczych Ilość: 1 szt.	Urządzenie musi być przystosowane do stosowania w pojazdach ratowniczo-gaśniczych oraz innych pojazdach służb ratowniczych, garażowanych w remizach i halach postojowych. Jednoczesne zapewnienie zasilania elektrycznego oraz doprowadzenia sprężonego powietrza. Możliwość współpracy z systemami stacjonarnymi montowanymi w garażach. Bezpieczne i szybkie rozłączenie przy uruchomieniu pojazdu. Konstrukcja przeznaczona do intensywnej eksploatacji. Napięcie znamionowe: 230 V AC, prąd znamionowy: minimum 16 A, długość przewodu zespoleonego: 4 m, zintegrowany przewód elektryczny oraz przewód powietrzny w jednej osłonie, maksymalne ciśnienie robocze powietrza: minimum 13 bar, obecność styków pomocniczych do sygnalizacji stanu połączenia, obudowa odporna na uszkodzenia mechaniczne, odporność na warunki panujące w garażach pojazdów ratowniczych, ochrona przed przypadkowym wyrwaniem przewodu, zabezpieczenie przed porażeniem prądem, zespół przyłączeniowy musi być kompatybilny z systemami garażowymi umożliwiającymi automatyczne lub półautomatyczne odłączanie zasilania i powietrza przy wyjeździe pojazdu. Wymagany kontakt dostawcy z jednostką, wyrób fabrycznie nowy, deklaracja zgodności CE, instrukcja obsługi w języku polskim, minimum 24 miesiące gwarancji producenta.
25. Radiotelefon przewoźny Ilość: 1 szt.	Zgodność z DMR ETSI TS 102 361, praca w trybie analogowym i cyfrowym, wbudowany GPS oraz Bluetooth, odporność środowiskowa IP54 i MIL-STD 810 Przystosowanie do montażu mobilnego, zakres częstotliwości: VHF 136–174 MHz, liczba kanałów: min. 1000, moc nadajnika: do 45 W, odstępy kanałowe: 12,5 / 20 / 25 kHz, praca radiostacji przy podłączeniu do instalacji o napięciu 12V. Funkcje alarmowe i bezpieczeństwa użytkownika. Mikrofon, uchwyt montażowy, przewód zasilający, instrukcja w języku polskim, karta gwarancyjna. Minimum 24 miesiące gwarancji producenta realizowanej na terenie RP.

....., dnia

.....
(pieczęć firmowa Wykonawcy)

MIASTO KALISZ

FORMULARZ OFERTY

Składając ofertę w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego (ustawy Prawo zamówień publicznych nie stosuje się) pn.: „**Sprzęt i wyposażenie dla OSP**” w imieniu reprezentowanego/ych Wykonawcy/ów:

tj.:.....*

NIP: **REGON:**.....

(należy podać nazwę i adres Wykonawcy wraz z numerem NIP lub REGON w przypadku oferty wspólnej należy podać nazwy, adresy wszystkich Wykonawców składających ofertę)

oświadczam, iż:

1. oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z warunkami zawartymi w Zapytaniu ofertowym za wynagrodzenie ryczałtowe w kwocie brutto wynoszącej:* **PLN**.
2. wyżej wymienione zamówienie wykonam w terminie określonym w pkt 5 Zapytania ofertowego.
3. zapoznałem się z treścią zapytania ofertowego, w tym projektem umowy stanowiącym jego załącznik i akceptuję ich treść, w tym warunki płatności oraz zdobyłem wszelkie niezbędne informacje do opracowania oferty.
4. oferowany przedmiot zamówienia spełnia na dzień składania ofert wymagania określone dla niego w zapytaniu ofertowym, w tym posiada wymagane certyfikaty, deklaracje oraz spełnia wskazane tam normy itp.
5. nie podlegam wykluczeniu z przedmiotowego postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspierania agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego oraz zapisów pkt 10.1. 1) – 9) Zapytania ofertowego.
6. znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej wykonanie zamówienia.
7. akceptuję projekt umowy, w tym termin płatności - 21 dni od otrzymania przez Zamawiającego faktury.
8. że **jestem / nie jestem** płatnikiem podatku VAT*.

* Należy podać dane/uzupełnić/wykreślić

Ciąg dalszy na następnej stronie

FORMULARZ OFERTY – c.d.

9. oferowany przedmiot zamówienia spełnia na dzień składania ofert minimalne wymagania określone dla niego w Zapytaniu ofertowym, a w szczególności w „Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia” stanowiącym załącznik do Zapytania ofertowego, w tym posiada niezbędne atesty.
10. wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO ¹⁾ wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu ²⁾.
11. wszystkie dane zawarte w mojej ofercie są zgodne z prawdą i aktualne w chwili składania oferty.
12. zapoznałem się z treścią zapytania ofertowego (w tym zapisami dot. RODO), załącznikami do zapytania ofertowego (w tym szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia oraz projektem umowy) i jestem w stanie złożyć ważną, wiążącą ofertę cenową.
13. W załączeniu przedkładam nw. załączniki:
 - 1)
 - 2)
 - 3)
 - n)

.....
/podpis/y, pieczętki osoby/osób upoważnionych
zgodne z pkt 12.5 zapytania ofertowego

**Należy podać dane/uzupełnić*

¹⁾ Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1),

²⁾ W przypadku gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia Wykonawca może nie składać (może usunąć treść tego punktu np. poprzez jego wykreślenie)

FORMULARZ CENOWY

<i>Lp.</i>	<i>Nazwa artykułu/wymiar</i>	<i>J.m.</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena jednostkowa brutto [PLN]</i>	<i>Wartość brutto [PLN]</i> <i>kol.4 x kol.5</i>
1	2	3	4	5	6
1.	Ubranie specjalne	kpl.	4		
2.	Buty specjalne	para	4		
3.	Kominiarka strażacka	kpl.	4		
4.	Rękawice specjalne	kpl.	4		
5.	Hełm strażacki	kpl.	4		
6.	Motopompa pływająca z silnikiem spalinowym	szt.	1		
7.	Walizka sprzętowa z tworzywa	szt.	1		
8.	Skrzynia sprzętowa ze stopów lekkich	szt.	1		
9.	Ubranie specjalne 3-częściowe	kpl.	8		
10.	Rękawice techniczne	para	10		
11.	Buty strażackie gumowe z wkładką ocieplającą	para	12		
12.	Hełm lekki	szt.	10.		
13.	Ochronniki słuchu do hełmu lekkiego	szt.	2.		
14.	Przyłbica pilarza do hełmu lekkiego	szt.	2		
15.	Hełm strażacki bojowy	szt.	6		
16.	Koszulka termoaktywna krótki rękaw	szt.	35		
17.	Bluza termoaktywna-trudnopalna	szt.	35		
18.	Elektryczna pompa zanurzeniowa	szt.	1		

19.	Urządzenie do gaszenia i chłodzenia baterii (lanca)	szt.	1		
20.	Suszarka na obuwie i rękawice	szt.	1		
21.	Kompresor	szt.	1		
22.	Plecak sprzętowy do działań ratowniczych i transportu wyposażenia	szt.	2		
23.	Przełącznik redukcja 52/25	szt.	2		
24.	Zespół przyłączeniowy zasilania i powietrza do pojazdów ratowniczych	szt.	1		
25.	Radiotelefon przewoźny	szt.	1		
ŁĄCZNA WARTOŚĆ OFERTY BRUTTO (wartość ta zostanie przyjęta do porównania ofert i należy ją <u>przenieść do „Formularza Oferty”</u>)					

..... (miejscowość), dnia r.

.....
 /podpis/y, pieczętki osoby/osób upoważnionych
 zgodne z pkt 12.5 zapytania ofertowego

Umowa nr (projekt)

*zawarta w dacie podpisania przez ostatnią ze stron/zawarta w dniu2026 r.
w Kaliszu** pomiędzy Miastem Kalisz, Główny Rynek 20, 62-800 Kalisz, NIP 618-001-59-33,
reprezentowanym przez:

.....,

zwanym dalej Zamawiającym,

a: z siedzibą
w przy ulicy, NIP:, reprezentowaną/ym
przez:

.....,

zwaną/ym dalej Wykonawcą, o następującej treści:

§ 1

1. Zamawiający zleca a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania dostawy w ramach zamówienia pn.: „**Sprzęt i wyposażenie dla OSP**”
2. Całkowity zakres przedmiotu umowy, zawarty został w Zapytaniu ofertowym dotyczącym sprawy o oznaczeniu: WZKO.2710.24.2026 wraz z załącznikami i wyjaśnieniami do treści Zapytania ofertowego, z którymi to Wykonawca zapoznał się i akceptuje je w całości.
3. Integralną częścią umowy jest oferta Wykonawcy wraz z dokumentami wymienionymi w ust. 2.
4. Wszystkie materiały niezbędne do wykonania przedmiotu umowy zapewnia Wykonawca na swój koszt.
5. Wykonawca oświadcza, że wyżej wymienione artykuły (przedmiot zamówienia) spełniają minimalne wymagania określone dla nich w zapytaniu ofertowym.
6. Zakres świadczenia Wykonawcy jest taki, jak określono go w niniejszej umowie i musi ponadto zawierać wszelkie elementy, które w sposób oczywisty są potrzebne do tego, aby przedmiot umowy osiągnął wymagane cele.
7. Przy realizacji przedmiotu umowy strony zobowiązują się działać niezwłocznie, przestrzegając obowiązujących przepisów prawa oraz współdziałać przy wykonaniu umowy w celu należytej realizacji zamówienia.

§ 2

1. Wykonanie przedmiotu umowy nastąpi **do 1 miesiąca od dnia zawarcia umowy**.
2. Wykonawca zobowiązany jest na swój koszt zabezpieczyć dostawę, transport, rozładunek przedmiotu umowy i ponosi z tego tytułu pełną odpowiedzialność do momentu odebrania jej przez Zamawiającego. Wykonawca odpowiedzialny jest za wybór środka transportu, jak i za właściwe opakowanie przedmiotu zamówienia dające zabezpieczenie przedmiotu umowy przed czynnikami pogodowymi, uszkodzeniami itp.
3. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy siłami własnymi bez udziału podwykonawców.

4. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody i następstwa wadliwej dostawy, w tym uszkodzenia dostarczanych podczas rozładunku materiałów i uszkodzeń mienia znajdującego się w miejscu dostawy.
5. Wykonawca zobowiązuje się umożliwić Zamawiającemu lub osobom przez niego wskazanym w każdym czasie wstęp na miejsce dostawy i rozładunku, przeprowadzenie kontroli dostarczanego przedmiotu umowy oraz kontroli materiałów i dokumentów potwierdzających zgodność dostarczonego przedmiotu umowy z zamówieniem i warunkami zapytania ofertowego.
6. Wykonawca oświadcza, że zaoferowany przedmiot umowy jest pierwszego gatunku, fabrycznie nowy, wolny od wad i spełnia warunki określone dla produktów bezpiecznych.
7. Przy realizacji przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązuje się do:
 - 1) okazania na każde żądanie Zamawiającego w stosunku do dostarczanego przedmiotu umowy: certyfikatu na znak bezpieczeństwa, deklaracji zgodności lub certyfikatu zgodności z Polską Normą lub aprobatę techniczną lub atestów dopuszczających do stosowania w obiektach użyteczności publicznej,
 - 2) wykonania przedmiotu umowy w sposób nie naruszający interesów Zamawiającego i osób trzecich,
 - 3) zachowania w czasie wykonywania przedmiotu umowy warunków BHP i ppoż.

§ 3

1. Dostawa przedmiotu umowy nastąpi po uprzednim uzgodnieniu terminu dostawy z Zamawiającym, przynajmniej na 3 dni robocze przed planowaną dostawą.
2. Za datę wykonania przedmiotu umowy przyjmuje się dzień podpisania przez wyznaczonych pracowników stron protokołu odbioru przedmiotu.
3. Przez dzień roboczy, o którym mowa w niniejszej umowie należy rozumieć każdy dzień tygodnia od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.
4. Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji za dotrzymanie przedstawionych w ofercie parametrów jakościowych i ilościowych dostarczonych artykułów.
5. Jeżeli w trakcie odbioru przedmiotu umowy zostaną stwierdzone wady, Zamawiającemu przysługuje prawo odmowy odbioru przedmiotu zamówienia albo żądanie obniżenia ceny.
6. W przypadku stwierdzenia w trakcie czynności odbioru wad, termin ich usunięcia i ponownego odbioru zostanie wyznaczony przez Zamawiającego odpowiednio do stwierdzonych wad.
7. W przypadku stwierdzenia wad strony stworzą protokół opisujący każdą z wad wraz z określeniem wadliwie zrealizowanych elementów przedmiotu umowy.
8. Usunięcie wad odbywa się na koszt Wykonawcy.

§ 4

1. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1 umowy wynosi brutto PLN, (słownie złotych:), w tym kwota netto PLN.
2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 zawiera wszelkie koszty i obciążenia jakie poniesie Wykonawca w związku z realizacją zamówienia stanowiącego przedmiot umowy.
3. W trakcie trwania umowy nie przewiduje się zmiany cen.
4. Podstawę do rozliczenia stanowić będzie protokół odbioru przedmiotu umowy podpisany przez wyznaczonych pracowników/przedstawicieli obu stron.

5. Zapłata wynagrodzenia nastąpi na podstawie faktury wraz z załączonym do faktury zestawieniem artykułów, w terminie 21 dni od daty jej otrzymania, z uwzględnieniem ust. 4.
6. Za datę zapłaty przyjmuje się datę obciążenia rachunku Zamawiającego.
7. Faktura wystawiona będzie w walucie polskiej i w takiej też walucie zrealizowana zostanie przez Zamawiającego płatność.
8. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z wyznaczonym pełnomocnikiem.

§ 5

1. Wykonawca na przedmiot umowy udziela Zamawiającemu gwarancji jakości i rozszerzonej rękojmi za wady na okres nie krótszy niż 2 lata, licząc od dnia podpisania przez strony protokołu odbioru, o którym mowa w § 3 ust. 2 niniejszej umowy.
2. W okresie gwarancji i rozszerzonej rękojmi za wady Zamawiający nie będzie ponosił dodatkowych kosztów z tytułu usuwania wad przedmiotu umowy.
3. Strony zgodnie postanawiają, że egzekwowanie usuwania wad przez Wykonawcę wykonywać będzie Zamawiający lub inny podmiot wskazany na piśmie przez Zamawiającego.
4. Zamawiający lub inny podmiot wskazany na piśmie przez Zamawiającego w razie stwierdzenia w okresie gwarancji i rozszerzonej rękojmi za wady ewentualnych wad wydanego mu przedmiotu umowy, obowiązany jest do przedłożenia Wykonawcy, najpóźniej w ciągu 14 dni od dnia ich ujawnienia, stosownej reklamacji wraz z podaniem terminu ich usunięcia albo żądania bezpłatnej wymiany przedmiotu umowy na nowy, wolny od wad.
5. Jeżeli Wykonawca nie przystąpi do usunięcia wad w ustalonym terminie, Zamawiający może powierzyć ich usunięcie osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy bez utraty gwarancji i rozszerzonej rękojmi za wady udzielonej przez Wykonawcę.
6. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie przyjmują oni na siebie odpowiedzialność solidarną z tytułu należytego wykonania umowy oraz odpowiedzialność solidarną z tytułu udzielonej gwarancji jakości i rozszerzonej rękojmi za wady.
7. Wykonanie zobowiązań z tytułu gwarancji należy do przedmiotu umowy.
8. Niniejsza umowa stanowi dokument gwarancyjny w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.

§ 6

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:
 - 1) za niewykonanie w terminie przedmiotu umowy w wysokości 0,3% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1, za każdy dzień zwłoki;
 - 2) w przypadku zwłoki w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji i rozszerzonej rękojmi za wady, w wysokości 0,3% wynagrodzenia brutto określonego § 4 ust. 1, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki liczonego od dnia wyznaczonego na usunięcie wad.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, przekraczającego wysokości kar umownych, do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.
3. Wykonawca oświadcza, że wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z przysługującego mu wynagrodzenia.

4. Łączna maksymalna wysokość kar umownych, których mogą dochodzić strony nie może przekroczyć 30% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1.

§ 7

Wykonawca nie może, bez zgody Zamawiającego, przenosić na osobę trzecią swoich wierzytelności wynikających z przedmiotowej umowy.

§ 8

1. Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o następujących przypadkach:
 - 1) nie wykonywania przez Wykonawcę umowy w sposób zgodny z postanowieniami niniejszej umowy, zapytaniem ofertowym wraz z załącznikami oraz warunkami określonymi prawem,
 - 2) nierozpoczęcia wykonywania przedmiotu umowy bez uzasadnionej przyczyny pomimo wezwania Zamawiającego,
 - 3) gdy Wykonawca znajduje się w stanie zagrażającym niewypłacalnością lub przechodzi w stan likwidacji w celach innych niż przekształcenia przedsiębiorstwa lub połączenia się z innym przedsiębiorstwem w stopniu uniemożliwiającym realizację umowy,
 - 4) gdy zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy lub gdy zostanie wszczęte postępowanie egzekucyjne w stopniu uniemożliwiającym realizację umowy,
 - 5) jeżeli Wykonawca nie respektuje uzasadnionych poleceń Zamawiającego,
 - 6) suma kar umownych, o których mowa w § 6 umowy osiągnie 30% wartości wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1 umowy.
2. W razie odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z wymienionych w ust. 1 powodów, uważa się, że odstąpienie od umowy nastąpiło z winy Wykonawcy.
3. W przypadku odstąpienia od umowy, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, 2, 5, Zamawiający ma prawo do naliczenia kary umownej w wysokości 30% wartości wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1 umowy. Zamawiający ma prawo naliczyć karę umowną za odstąpienie opisaną w zdaniu poprzedzającym, także w wypadku skorzystania z ustawowego prawa odstąpienia od umowy.
4. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.
5. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki:
 - 1) w ciągu 30 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji dostaw w toku, według stanu na dzień odstąpienia;
 - 2) Wykonawca zabezpieczy przerwane dostawy w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, która spowodowała odstąpienie od umowy;
 - 3) Zamawiający dokona odbioru dostaw przerwanych oraz zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie za dostawy, które zostały wykonane należycie do dnia odstąpienia.
6. W przypadku stwierdzenia w protokole inwentaryzacji, o którym mowa w ust. 5 pkt 1 wadliwie wykonanych dostaw ich wartość nie zostanie uwzględniona przy obliczaniu wartości zapłaty za wykonane dostawy, a kosztami wadliwie wykonanych dostaw obciążony zostanie Wykonawca, z winy którego odstąpiono od umowy.

7. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy w przypadku, gdy Zamawiający bez uzasadnionych powodów nie uregulował w terminie wskazanym w umowie wynagrodzenia Wykonawcy – w terminie 7 dni od dnia upływu terminu zapłaty.
8. Do odstąpienia od umowy, w przypadkach, o których mowa w ust. 7 stosuje się odpowiednio zapisy wynikające z ust. 4-6.
9. Do kary umowy o której mowa w ust. 3 stosuje się § 6 ust. 2 i 3.

§ 9

Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą obu stron, wyrażoną w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności.

§ 10

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będzie miało zastosowanie: prawo polskie, w szczególności: Kodeks cywilny.
2. Ewentualne spory mogące wynikać z realizacji niniejszej umowy strony zobowiązują się rozwiązywać polubownie, w drodze negocjacji. W razie braku porozumienia spory będzie rozstrzygał sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.
3. *Umowę niniejszą sporządza się w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy*.*

.....
(Zamawiający)

.....
(Wykonawca)

UWAGA:

Warunki wymagające określenia (pisane kursywą lub kropkowane) zostaną wprowadzone do umowy na podstawie oferty, która zostanie uznana za najkorzystniejszą oraz danych przekazanych przez wybranego Wykonawcę i Zamawiającego.

Ostateczne brzmienie zapisów oznaczonych () zostanie ustalone po wyborze formy zawarcia umowy, tj. formy pisemnej lub elektronicznej.*