

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)

Dostawa autobusu na rzecz Środowiskowego Domu Samopomocy w Łysej Górze dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych w tym z jednym miejscem do przewozu osób na wózku inwalidzkim w ramach realizacji programu „Program wyrównywania różnic między regionami III”.

II Postępowanie

LP	Wymagania Zamawiającego Dostawa 22-u miejscowego autobusu
	2
1.	Autobus fabrycznie nowy, nie używany wcześniej i nie powystawowy, dostosowany do przewozu osób niepełnosprawnych, rok produkcji: 2022
2.	Ilość miejsc siedzących 22 (20+1+1) + maksymalna ilość miejsc stojących zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie
Wnętrze pojazdu, nadwozie	
3.	Podłoga antypoślizgowa
4.	Komplet gumowych dywaników dla kierowcy
5.	Ośłona przeciwsłoneczna dla kierowcy
6.	Przegroda fotela podwójnego za kierowcą
7.	Fotel kierowcy - z regulacją wysokości, regulacja pochyłu siedzeń - z trzypunktowymi pasami bezpieczeństwa - resorowany, - tapicerowany w kolorze pozostałych siedzeń
8.	Pojedyncze fotele pasażerskie: - tapicerowane, - regulacja pochyłu siedzeń - trzypunktowymi pasami bezpieczeństwa na każdym miejscu siedzącym - zamontowanie podłokietników od strony przejścia do foteli
9.	Siedzenie pilota zamontowane na szybkim demontażu
10.	Zamontowanie przesuwu bocznego w podwójnych i pojedynczych rzędach siedzeń – nie dotyczy miejsc obok kierowcy i w ostatnim rzędzie
11.	Fotele pasażerskie w I rzędzie przedziału pasażerskiego powinny być wykonane w wersji umożliwiającej ich szybki demontaż w celu umożliwienia umocowania na ich miejscu wózka inwalidzkiego.
12.	Szyny do mocowania foteli
13.	kompletna tapicerka wewnętrzna, Pełna podsufitka
14.	Szyby panoramiczne przyciemniane w przedziale pasażerskim
15.	Szyba przednia ze szkła klejonego
16.	Elektryczne szyby /kabina kierowcy/
17.	Drzwi kierowcy po lewej stronie
18.	Drzwi tylne dwuskrzydłowe
19.	Drzwi boczne w części pasażerskiej z prawej strony otwierane plus drzwi przesuwne z najazdem na wózek inwalidzki

Wymagania Zamawiającego	
Dostawa 22-u miejscowego autobusu	
2	
20.	Poręcze i uchwyty ułatwiające wsiadanie i wysiadanie z pojazdu przy przednich drzwiach pasażera
21.	Uchwyty umożliwiające wchodzenie osobom niepełnosprawnym
22.	Obniżony stopień wejściowy
23.	Zamontowanie podwieszanych półek na bagaż podręczny z zabezpieczeniem transportowym,
24.	Oświetlenie stopni i przedziału pasażerskiego Stopnie wejściowe wewnątrz oświetlone
25.	Klimatyzacja wielopunktowa (indywidualne nawiewy dla pasażerów i kierowcy)
26.	Zamontowanie niezależnego systemu ogrzewania (debasto suche)
27.	Zbiornik paliwa min. 70l
28.	Pełnowymiarowe koło zapasowe
29.	Podwójne koła na osi tylnej
30.	Zawieszenie wzmacnione
31.	Obręcze kół jezdnych 16"
32.	Zawieszenie przednie niezależne, tylne – oś sztywna
33.	Nadwozie z wysokim dachem
34.	Nadwozie Samonośne z izolacją termiczną i akustyczną
35.	blacha ocynkowana
36.	Instalacja radiowa z głośnikami – autokarowy zestaw audio
Silnik	
37.	Pojemność skokowa silnika: od 1900cm ³ do 2000cm ³
38.	Moc silnika: 190-200 KM
39.	Rodzaj silnika: wysokoprężny turbo diesel z bezpośrednim wtryskiem
40.	Skrzynia biegów mechaniczna zsynchronizowana 6 - biegowa
41.	Napęd kół tylnych
42.	Sprzęgło suche jednotarczowe
43.	Przepływowy podgrzewacz paliwa, filtr paliwa z seperatorem wody
44.	Dogrzewacz silnika
45.	Wspomaganie układu kierowniczego
46.	Zębatkowa przekładnia z blokadą koła kierownicy
Bezpieczeństwo	
47.	Układ hamulcowy: dwuobwodowy, hydrauliczny ze wspomaganiem i korektorem hamowania
48.	Hamulce tarczowe przednie i tylne wentylowane
49.	System typu ABS lub równoważny. Za równoważny Zamawiający uzna system, który chroni pojazd przed blokowaniem się kół podczas gwałtownego hamowania, antypoślizgowy.
50.	System typu ASR lub równoważny Za równoważny Zamawiający uzna system kontroli trakcji mający na celu zapobieganie ślizganiu się kół podczas ruszania i przyspieszania- optymalizacji przyczepności podczas przyspieszania.
51.	System typu ABD lub równoważny Za równoważny Zamawiający uzna system automatycznej blokady mechanizmu różnicowego, którego celem jest polepszenie właściwości trakcyjnych w warunkach ograniczonej przyczepności.
Wyposażenie	
52.	Poduszka powietrzna dla kierowcy
53.	Immobiliser
54.	Alarm antywłamaniowy

LP	Wymagania Zamawiającego Dostawa 22-u miejscowego autobusu
	2
55.	Centralny zamek z pilotem
56.	Pasy bezpieczeństwa przy każdym siedzeniu
57.	Chlapacze przód i tył pojazdu
58.	Zamontowany hak do holowania przyczepy
59.	Szyberdach min. 1 szt.
60.	Tachograf 1 dzień/ 2 – ch kierowców auto EWG
61.	Światła obrysowe wraz z kierunkowskazami – tył dachu
62.	Emisja zanieczyszczeń, tlenków azotu, cząstek stałych oraz węglowodorów spełniająca wymogi Dyrektywy obowiązującej w dniu dostarczenia pojazdu do Zamawiającego. (Na dzień ogłoszenia postępowania obowiązuje Dyrektywa CEE EURO 6(VI)/2007/715/EC w zakresie emisji spalin).
63.	Jedno miejsce dla wózka inwalidzkiego w tym: <ul style="list-style-type: none"> a. 1 komplet pasów do mocowania wózka inwalidzkiego (pasażera) b. 1 miejsce dla wózka inwalidzkiego c. Aluminiowe najazdy z podłogą antypoślizgową umożliwiające ręczne wprowadzenie wózka z osobą niepełnosprawną do wnętrza i na zewnątrz z boku pojazdu.
64.	Ostatnich 7 foteli podniesione na podeście
65.	Pod podestem tylnych siedzeń pogłębiany bagażnik
66.	Świadectwa zgodności WE albo świadectwa zgodności wraz z oświadczeniem zawierającym dane i informacje o pojeździe niezbędne do rejestracji i ewidencji pojazdu - zgodnie z art. 72 ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2022 poz. 988 z p.zm), które to dokumenty potwierdzać będą przystosowanie pojazdu do przewozu osób niepełnosprawnych (w tym z jednym miejscem do przewozu osób na wózku inwalidzkim)
67.	Gwarancja: <ul style="list-style-type: none"> a. bez limitu kilometrów b. na zabudowę autobusową min. 2 lata c. na lakier nadwozia – min. 3 lata d. na perforacje nadwozia – 10 lat
68.	Warunki gwarancji: <ul style="list-style-type: none"> a. Możliwość zgłoszenia awarii telefonicznie lub pocztą elektroniczną b. Możliwość zgłoszenia konieczności naprawy telefonicznie lub pocztą elektroniczną c. Wykonywanie naprawy gwarancyjnej w terminie jak najkrótszym zgodnie z przewidywanymi terminami przez producenta pojazdu. Termin ten zostanie wskazany przez Zamawiającego mając na uwadze charakter naprawy i dostępność części. d. Wskazanie numerów telefonów, adresów email na które Zamawiający będzie mógł zgłaszać usterki/awarie pojazdu e. Możliwość wymiany pojazdu na nowy w sytuacji, gdy w okresie gwarancji wystąpią istotne nieusuwalne wady w pojeździe, uniemożliwiające jego użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, potwierdzone opinią Rzeczoznawcy - biegłego Sądu Okręgowego w Tarnowie. Możliwość wymiany na nowy dotyczy także poszczególnych elementów, urządzeń, części składowych pojazdu.

LP	Wymagania Zamawiającego Dostawa 22-u miejscowego autobusu
	2
	<ul style="list-style-type: none"><li data-bbox="422 331 1332 427">f. Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za utratę lub uszkodzenie samochodu w czasie między wydaniem samochodu przez Wykonawcę a odebraniem przez Użytkownika (ŚDS Łysa Góra) po naprawie (wymianie).<li data-bbox="422 432 1332 528">g. Najbliższy serwis Wykonawcy/autoryzowany serwis marki Wykonawcy winien znajdować się w odległości nie większej niż 100 km od Środowiskowego Domu Samopomocy w Łysej Górze<li data-bbox="422 533 1332 589">h. Niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji, Zamawiający ma prawo korzystać z rękojmi za wady fizyczne.

Autobus musi spełniać wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz.U. z 2016 r. poz. 2022 ze zm.)