

PRZEDMIAR ROBÓT

Nazwa:

**REMONTY DORAŻNE DRÓG O NAWIERZCHNI TŁUCZNIOWO-ŻWIROWEJ NA
TERENIE MIASTA I GMINY WIELICZKA W 2026r.**

Nazwy i kody CPV:

45233142-6 ROBOTY W ZAKRESIE NAPRAWY DRÓG

Zamawiający:

GMINA WIELICZKA – GMINNY ZARZĄD DRÓG W WIELICZCE

Jednostka opracowująca:

GMINNY ZARZĄD DRÓG W WIELICZCE UL. WINNICKA 12

Data opracowania: 17.02.2026

Opracował: mgr inż. Marek Wójcik

Przedmiar robót

Nr	Podstawa ceny jednostkowej	Opis robót, wyliczenie ilości robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	Kody CPV: 45233142-6 Roboty w zakresie naprawy dróg REMONTY DORAŻNE DRÓG O NAWIERZCHNI TŁUCZNIOWO-ŻWIROWEJ NA TERENIE MIASTA I GMINY WIELICZKA		
1.1.	Element	Wyrównanie i uzupełnienie wyboji kruszywem łamanym – SSTWIOR D-04.08.05.		
1.1.	KNNR6/107/1	Wyrównanie istniejącej podbudowy (zagęszczenie mechaniczne), kruszywem porfirowym lub diabazowym-łamanym, dostarczonym przez wykonawcę, warstwa po zagęszczeniu do 0-10 cm z uwzględnieniem robót przygotowawczych w zakresie istniejącej podbudowy oraz eliminacji lub wykorzystania materiałów z istniejącej podbudowy dla osiągnięcia celu trwałości wykonania naprawy podbudowy drogi.	m3	1 025
1.2.	KNNR 6/107/1	Wyrównanie istniejącej podbudowy (zagęszczenie mechaniczne), kruszywem porfirowym lub diabazowym-łamanym, dostarczonym przez wykonawcę, warstwa po zagęszczeniu do 0-10 cm z uwzględnieniem robót przygotowawczych w zakresie istniejącej podbudowy oraz eliminacji lub wykorzystania materiałów z istniejącej podbudowy dla osiągnięcia celu trwałości wykonania naprawy podbudowy drogi w miejscowości Kokotów .	m3	25
1.3.	KNNR 6/101/1 (1)	Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, głębokość 10 cm, kategoria gruntu II-VI, równiarka + walec wibracyjny	m2	2 400
1.4.	KNNR 1/202/8 (3)	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi, z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km, koparka 0,60 m3, kategoria gruntu III – IV	m3	240
1.5.	KNNR 201/214/3 (3)	Nakłady uzupełniające do tablic 0201 – 0213 za każde dalsze rozpoczęte 0,5 km odległości transportu, ponad 1 km samochodami samowyładowczymi, po drogach utwardzonych, grunt kategorii I – II, samochód 10 - 15 t	m3	240
1.6.	KNNR 6/113/2	Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa dolna, po zagęszczeniu 40 cm	m2	400
1.7.	KNNR 6/113/5	Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, po zagęszczeniu 20 cm	m2	400