


# Dome

Configuration code: TC BA-S T 17S/840 PSU DF CL000T214 WH



Certyfikaty	CE, RoHS
Test rozżarzonego drutu	650°C
Gwarancja	5 lat
Optyka	Dyfuzor (df)
Zewnętrzny materiał	CL000 – Jasny
Zewnętrzna konsystencja odcienia	T214 – Rib
Wewnętrzny materiał	N – Nic
Wewnętrzna konsystencja odcienia	No
Warianty zasilaczy	PSU – Niemoknurowanie
Montaż color	Satin White
Configuration code (Internal use only)	TCBALSI S EUR 840 17S DF CL000 T214 N N T PSU WH
Rozmiar	Mały
Montaż	Track Mounted
Strumień świetlisty (światło)	1703
Luminous flux tolerance (Initial performance, IEC compliant)	+/- 10%
Zużycie energii (w)	11,6
Tolerancja zużycia energii (początkowa wydajność, IEC zgodna z IEC)	+/- 10%
Luminous Efficacy (lm/W)	146,8
Ra	4000K, Ra80+ (840)
Kabel	3000 mm przezroczysty srebrny kabel
Napięcie wejściowe	220-240 VAC
Częstotliwość	50-60 Hz
Współczynnik mocy	> 0.90
Wskaźnik spadania kierowcy	<1% @ 5000 godzin
Życie	100 000 godzin za L80 @ T Ambient 25 stopni
Klasa ochronna	IP20, IK02 i klasa elektryczna II
Zakres temperatury otoczenia	+10 ° C do +35 ° C.

Open your creation

