

Drum

Configuration code: TC KT S 11S/840 WIA PCC WH401 T102



Montaż	Surface Mounted
Strumień świetlisty (światło)	1130
Montowanie	+/- 10%
Kierowca	8.2
Opcjonalne akcesoria	+/- 10%
Luminous Efficacy (lm/W)	137.0
Kolor montażowy	WH401 - Satynowy biały (9003)
Region	T102Layered fine
Optional accessories	UGR 22
Cover	Przezroczysta pokrywa PCC IP54 Jeśli jest zamontowana powierzchnia
Zasilacza	WIA - W przypadku systemu interakcji bezprzewodowych (WIA) bez czujnika, poprzez okablowanie
Montaż color	NIE
Region	EUR
Zakres temperatury otoczenia	10 stopni Celcius do 40 stopni Celcius
Certyfikaty	CE, RoHS
Test rozżarzonego drutu	650°C
Życie	100 000 godzin dla L90 @ T Ambient 25 stopni
Gwarancja	5 lat
Współczynnik mocy	> 0.90
Odporność na uduary mech.	IK06
Klasa szczelności IP	IP54
Kod konfiguracji (tylko użycie wewnętrzne)	TCKT00I EUR SM 840 11S PCC U22 WIA WH401 T102 N KT

Open your creation

