

Accent Cylinder

Configuration code: TCMSPS 42S/840 WIA VWB WH481



Luminous Flux (lumen)	-
Luminous flux tolerance (Initial performance, IEC compliant)	+/- 10%
Zużycie energii (w)	-
Tolerancja zużycia energii (początkowa wydajność, IEC zgodna z IEC)	+/- 10%
Luminous Efficacy (lm/W)	-
Skorelowana temperatura kolorów (k)	-
Indeks renderowania kolorów (CRI)	-
Długość kabla	-
Model	PS Pendant Surface Mounted
Kolor odcienia	WH481 - Biały satynowy (RAL 9003)
Tekstura cienia	T102 - Layered Fine
Zasilacza	W przypadku systemu interakcji bezprzewodowych (WIA) bez czujnika, poprzez okablowanie
Fakultatywny	Nic
Montaż color	Satin White
Wiązka	VWB
Waga (kg)	0.81 kg
Klasa szczelności IP	IP20
Odporność na udary mech.	IK02
Zakres temperatury otoczenia	+10 ° do +35 ° C
Certyfikaty	CE, RoHC
Test rozżarzonego drutu	650°
Życie	100 000 godzin do L90/B50 @25 ° C "
Gwarancja	5 lat
Współczynnik mocy	Współczynnik mocy
Region	EU
Kod konfiguracji (tylko użycie wewnętrzne)	TCMSPSI TCMSPS LED42S 840 VWB N WIA MSSP WH481 WH481 T102

Open your creation

