

WARUNKI TECHNICZNE ODPROWADZENIA ŚCIEKÓW

Inwestor: Urząd Gminy Zebrzydowice, ul. Ks. A. Janusza 6, 43-410 Zebrzydowice

Adres obiektu: 43-410 Kończyce Małe, ul. Janusza Korczaka, dz. nr 2258

1. Odprowadzenie ścieków bytowo-gospodarczych (*niepotrzebne skreślić*);

- do istniejącej studzienki K na kanalizacji sanitarnej Ø 200 mm jak pokazano na załączonym planie.

~~— do istniejącej kanalizacji sanitarnej Ø 200 jak pokazano na załączonym planie, z wbudowaniem studzienki połączeniowej S. Minimalna średnica studzienki połączeniowej Ø 600.~~

Średnica przyłącza kanalizacji Ø 160 mm. Na terenie posesji Inwestora należy przewidzieć studzienkę rewizyjną rozdzielającą przyłącze od instalacji wewnętrznej. Włączenie do sieci kanalizacji sanitarnej pod kątem min. 90°.

2. Dodatkowe warunki, informacje

- Kanalizację sanitarną należy wykonać z rur PVC o ścianie litej klasy S (SDR 34: SN 8), łączonych na uszczelki gumowe.
- Studnie rewizyjne należy wykonać z PE lub PP min. Ø 600 mm, przyobiektove z PE lub PP min. Ø 425 mm. W przypadku występowania trudnych warunków gruntowo-wodnych oraz w przypadku załamania trasy na znacznych głębokościach studnie należy zaprojektować jako betonowe prefabrykowane wykonane z betonu C35/45 o średnicy wewnętrznej min. 800 mm. Stopnie zjazdowe wykonać w wersji antypoślizgowej zgodnie z wymaganiami PN-EN-13101.
- Na odpływie kanalizacji sanitarnej z miejsc zagrożonych zalaniem na skutek przepływu zwrotnego sugerujemy zabudowę urządzenia przeciwwzalewowego zgodnie z normą PN-EN 13564.
- Zaleca się również, aby wewnętrzna instalacja kanalizacji sanitarnej posiadała rurę wentylacyjną wyprowadzoną ponad połac dachu.
- Informacje ogólne dotyczące warunków i zasad budowy przyłączy kanalizacji sanitarnej dostępne są w siedzibie Zakładu oraz na stronie internetowej pod adresem: www.gzwik.zebrzydowice.pl.
- W przypadku przejścia pod drogą rozwiązanie uzgodnić z administratorem.
- W przypadku niewystarczającego przykrycia rurociągu przewidzieć ocieplenie.
- W przypadku skrzyżowania z liniowym podziemnym uzbrojeniem terenu kolizje rozwiązać zgodnie z obowiązującymi normami.
- Wszystkie zastosowane materiały muszą posiadać odpowiednie certyfikaty i dopuszczenia do stosowania na rynku polskim.
- Warunki odbioru ścieków z przyłączonej nieruchomości określi umowa, która zostanie zawarta po odbiorze przyłącza.
- Zabrania się wprowadzania do kanalizacji sanitarnej wód opadowych, drenażowych i przemysłowych.
- Przed rozpoczęciem wykopu pod przyłącze kanalizacyjne należy wykonać wykop kontrolny w miejscu włączenia do sieci oraz w miejscach kolizji z innym uzbrojeniem.
- **Trasa przyłącza na uzgodnieniu z obcymi gestorami sieci winna być zgodna z trasą przyłącza w załączniku mapowym do warunków technicznych**
- Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza winna być dostarczona w wersji papierowej i cyfrowej w formie pliku n.dxf przesłana na adres elektroniczny ds@gzwik.zebrzydowice.pl.
- W przypadku wykonania przyłącza przez działki nie będące własnością Inwestora należy uzyskać pisemną zgodę ich właścicieli na posadowienie, włączenie i późniejszą eksploatację przyłącza.


3. Pozostałe uregulowania określa "REGULAMIN DOSTARCZANIA WODY I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW NA TERENIE GMINY ZEBRZYDOWICE"

Niniejsze warunki techniczne są ważne 2 lata.

23. 01. 2025

SPECJALISTA
DS. EKSPLOATACJI SW
GZWik Zebrzydowice
Jacek Pilawski

.....
/data podpis/



skala 1 : 500

