

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	Remont drogi gminnej w kier. Dutkowiec w Bączalu Górnym		
1	Rozdział	Odcinek I		
1.1	Element	Roboty przygotowawcze		
1.1.1	AT 3/102/2	Roboty remontowe, frezowanie nawierzchni bitumicznej z wywozem materiału z rozbiórki na odległość do 1'km, nawierzchnia gr. 4'cm		
		Wyliczenie ilości robót:		
		3,2*1,5*2	9,600000	
		RAZEM:	9,600000	m2
				9,600
1.1.2	AT 3/101/2	Roboty remontowe, nawierzchnie bitumiczne, cięcie na głębokość 6-10'cm		
		Wyliczenie ilości robót:		
		3,2*2	6,400000	
		RAZEM:	6,400000	m
				6,4
1.1.3	KNR 231/1402/5 (1)	Ścinanie poboczy mechanicznie, grubości do 10'cm, nakłady podstawowe - wywozem urobku		
		Wyliczenie ilości robót:		
		400*0,3*2	240,000000	
		RAZEM:	240,000000	m2
				240,000
1.2	Element	Nawierzchnia		
1.2.1	KNR 231/1004/6	Oczyszczenie nawierzchni drogowych, mechaniczne, nawierzchnia ulepszona (bitum)		
		Wyliczenie ilości robót:		
		400*3,2	1 280,000000	
		RAZEM:	1 280,000000	m2
				1 280,000
1.2.2	KNR 231/1004/7	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem 450g/m2 Krotność=2	m2	1 280,000
1.2.3	KNR 231/310/1	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm AC16W		
		Wyliczenie ilości robót:		
		400*3,2	1 280,000000	
		RAZEM:	1 280,000000	m2
				1 280,000
1.2.4	KNR 2-31 0310-05 0310-06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm AC11S	m2	1 280,000
1.3	Element	pobocza z kruszyw		
1.3.1	KNR 231/114/7	Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 8'cm (Wykonanie poboczy z mieszanki niezwiązanej z kruszywa C^90/3 frakcji 0/31,5mm stabilizowanej mechanicznie) gr. 8cm		
		Wyliczenie ilości robót:		
		400*0,3*2	240,000000	
		RAZEM:	240,000000	m2
				240,000
1.4	Element	Zjazdy		
1.4.1	KNR 231/114/7	Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 8'cm		
		Wyliczenie ilości robót:		
		6+12+12+12	42,000000	
		RAZEM:	42,000000	m2
				42,000
1.4.2	KNR 231/310/1	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm AC16W	m2	42,000
1.4.3	KNR 2-31 0310-05 0310-06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm AC11S	m2	42,000