


Wytyczne dla pochylni:

- Szerokość ruchu pochylni powinna wynosić 120 cm,
- Pochylnie ograniczamy krawężniowo wystającą główką o wysokości 10 cm,
- Powierzchnia pochylni powinna być wykonana z elementów gładkich, które nie przesuwają się, nie są śliskie i zapewniają możliwość bezpiecznego korzystania z nich przez cały rok,
- Pochylnia powinna posiadać podwójne obustronne poręcze: na wysokości 75 cm dla osób na wózkach i na wysokości 90 cm dla osób poruszających się o lasce lub o kuli,
- Odstęp między poręczami powinien wynosić 100-110 cm,
- Poręcz powinna być wydłużona o 30 cm na odcinku rozpoczynającym i kończącym pochylnię,
- Spadek na pochylni nie może przekroczyć 8%.

inwestor		projektant		nazwa	
adres	data	opis umowy	opracowanie	opracowanie	data
A	16.01.2025				
Gmina Nasielsk					
ul. Parkowa 1 06-150 Świercze T. 503 388 196 E. pdn.inzyniera@gmail.com					
					
projekt					
BUDYNOK ŚWIE TLICZY WIEJSKIEJ WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU I ZBIORNIKIEM NA NIECZYSTOSTY CIEKŁE V=10m3 05-190 Nasielsk, Głobowo Wielkie dz. nr 26 obrb: 0013 Głobowo Wielkie, jed. ew. 141404, 5 Nasielsk					
projektant		uzupełnienie		podpis	
opracowanie	Lech Ślępowoński	upr.nr 5533/81, al. 364	uzupełnienie	opracowanie	
inż. Krzysztof Turczyński			uzupełnienie	podpis	
Pocztynia dla niepehospawnych					
data	data	projekt	data	data	data
1:10	16.01.2025	2506	AR - 2506 - 11	0A	