

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>1</b>		<b>Roboty rozbiórkowe i demontażowe</b>			
1	KNR 0-19	Demontaż drzwi	m <sup>2</sup>		
d.1	0928-12	1*2.00*0.60+1*2.00*0.80+8*2.00*0.90+1*2.00*1.00+14*2.00*1.10	m <sup>2</sup>	50.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>50.000</b>
2	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic	szt.		
d.1	0354-09	25	szt.	25.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>25.000</b>
3	KNR 4-01	Demontaż odbojnic pcv ściennych - zabezpieczenie poziomych pochwytów i dolnych odbojnic na komunikacji przed uszkodzeniem	m		
d.1	0914-06	1.15+1.83+3.11+4.31+0.29+1.99+1.26+2.08+1.02+2.88+1.72+3.09+2.36+4.71+3.27+4.33+0.22+3.62+4.95+0.30+3.26+2.34	m	54.090	
				<b>RAZEM</b>	<b>54.090</b>
4	KNR 4-01	Demontaż odbojnic pcv ściennych - demontaż opaski maskującej wokół drzwi na komunikacji, szerokość 10cm	m		
d.1	0914-06	1*2.00*0.62+3*0.92*2.00+4*1.02*2.00+1*2.10*2.00+13*1.22*2.00	m	50.840	
				<b>RAZEM</b>	<b>50.840</b>
5	kalk. własna	Demontaż lub zabezpieczenie pozostałych elementów (oświetlenie, elementów instalacji elektrycznej, kratki wentylacyjnych, grzejników higienicznych itp)	kpl.		
d.1	1		kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
6	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu sprzyszanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m <sup>3</sup>		
d.1	0108-09	poz.1*0.1+poz.2*0.05+poz.4*0.05+130*0.02+28.6*0.02	m <sup>3</sup>	11.964	
				<b>RAZEM</b>	<b>11.964</b>
7	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu sprzyszanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km	m <sup>3</sup>		
d.1	0108-10	Krotność = 15 poz.6	m <sup>3</sup>	11.964	
				<b>RAZEM</b>	<b>11.964</b>
8	kalk. własna	Zabezpieczenie wyposażenia ruchomego, okien, podłóg itp	kpl.		
d.1	1		kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
<b>2</b>		<b>Roboty wykończeniowe</b>			
<b>2.1</b>		<b>Wymiana stolarki drzwiowej</b>			
9	KNR 2-02	Ościeżnice drzwiowe PVC regulowane	szt.		
d.2.	1016-03		szt.	7.000	
1		7		<b>RAZEM</b>	<b>7.000</b>
10	KNR 2-02	Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie FD10w specjalne do drzwi wzmocnionych i p.poż., regulowane	szt.		
d.2.	1016-05		szt.	18.000	
1		18		<b>RAZEM</b>	<b>18.000</b>
11	KNR-W 2-02	Skrzydła drzwiowe wewnętrzne jednoskrzydłowe łazienkowe PVC, fabrycznie wykończone, wzmocnione, wraz z klamkami, szer. drzwi 80cm	m <sup>2</sup>		
d.2.	1020-01		m <sup>2</sup>	1.600	
1		1*0.80*2.00		<b>RAZEM</b>	<b>1.600</b>
12	KNR-W 2-02	Skrzydła drzwiowe wewnętrzne jednoskrzydłowe łazienkowe PVC, fabrycznie wykończone, wzmocnione, wraz z klamkami, szer. drzwi 90cm	m <sup>2</sup>		
d.2.	1020-01		m <sup>2</sup>	7.200	
1		4*0.90*2.00		<b>RAZEM</b>	<b>7.200</b>
13	KNR-W 2-02	Skrzydła drzwiowe wewnętrzne jednoskrzydłowe łazienkowe PVC, fabrycznie wykończone, wzmocnione, wraz z klamkami, szer. drzwi 90cm, otwierane	m <sup>2</sup>		
d.2.	1020-01	180st	m <sup>2</sup>	1.800	
1		1*0.90*2.00		<b>RAZEM</b>	<b>1.800</b>
14	KNR-W 2-02	Skrzydła drzwiowe wewnętrzne jednoskrzydłowe łazienkowe PVC, fabrycznie wykończone, wzmocnione, wraz z klamkami, szer. drzwi 110cm, otwierane	m <sup>2</sup>		
d.2.	1020-01	180st	m <sup>2</sup>	2.200	
1		1*1.10*2.00		<b>RAZEM</b>	<b>2.200</b>
15	KNR 2-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednolite pełne o powierzchni ponad 1.6 m2 fabrycznie wykończone, wzmocnione, okleina HPL, zawiasy wzmocnione, zamki z wkładką na jeden system, klamki ze stali nierdzewnej, szer. drzwi 60cm	m <sup>2</sup>		
d.2.	1017-02		m <sup>2</sup>	1.200	
1		1*0.60*2.00		<b>RAZEM</b>	<b>1.200</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
16	KNR 2-02 d.2. 1017-02 1	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni ponad 1.6 m2 fabrycznie wykończone, wzmocnione, okleina HPL, zawiasy wzmocnione, zamki z wkładka na jeden system, klamki ze stali nierdzewnej, szer. drzwi 90cm, otwierane 180st 2*0.90*2.00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 3.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.600</b>
17	KNR 2-02 d.2. 1017-02 1	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni ponad 1.6 m2 fabrycznie wykończone, wzmocnione, okleina HPL, zawiasy wzmocnione, zamki z wkładka na jeden system, klamki ze stali nierdzewnej, szer. drzwi 90cm, zabezpieczenie przeciwpożarowe 1*0.90*2.00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 1.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.800</b>
18	KNR 2-02 d.2. 1017-02 1	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni ponad 1.6 m2 fabrycznie wykończone, wzmocnione, okleina HPL, zawiasy wzmocnione, zamki z wkładka na jeden system, klamki ze stali nierdzewnej, szer. drzwi 100cm, otwierane 180st 1*1.00*2.00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
19	KNR 2-02 d.2. 1017-02 1	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne z przeszkleniem okrągłym (bulajem), o powierzchni ponad 1.6 m2 fabrycznie wykończone, wzmocnione, okleina HPL, zawiasy wzmocnione, zamki z wkładka na jeden system, klamki ze stali nierdzewnej, szer. drzwi 110cm, 1*1.10*2.00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 2.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.200</b>
20	KNR 2-02 d.2. 1017-02 1	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni ponad 1.6 m2 fabrycznie wykończone, wzmocnione, okleina HPL, zawiasy wzmocnione, zamki z wkładka na jeden system, klamki ze stali nierdzewnej, szer. drzwi 110cm, otwierane 180st 1*1.10*2.00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 2.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.200</b>
21	KNR 2-02 d.2. 1017-02 1	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne z przeszkleniem okrągłym (bulajem), o powierzchni ponad 1.6 m2 fabrycznie wykończone, wzmocnione, okleina HPL, zawiasy wzmocnione, zamki z wkładka na jeden system, klamki ze stali nierdzewnej, szer. drzwi 110cm, otwierane 180st 8*1.10*2.00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 17.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>17.600</b>
22	KNR 2-02 d.2. 1017-02 1	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne z przeszkleniem okrągłym (bulajem), o powierzchni ponad 1.6 m2 fabrycznie wykończone, wzmocnione, okleina HPL, zawiasy wzmocnione, zamki z wkładka na jeden system, klamki ze stali nierdzewnej, szer. drzwi 110cm, zabezpieczenie przeciwpożarowe, otwierane 180st 3*1.10*2.00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 6.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.600</b>
<b>2.2</b>		<b>Naprawa ścian po wymianie drzwi</b>			
23	KNR-W 2-02 d.2. 1123-01 2	Naprawa istniejących posadzek PVC po demontażu ościeży -  14*1*1.1*0.5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 7.700	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.700</b>
24	KNR 4-01 d.2. 0809-04 2	Uzupełnienie posadzki o powierzchni do 5 m2 w jednym miejscu na zaprawie cementowej z płytek terakotowych o wymiarach 30x60 cm po wymianie ościeży 11*2*1.1*0.5+15*1*1.1*0.5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 20.350	
				<b>RAZEM</b>	<b>20.350</b>
25	KNR 4-01 d.2. 0711-02 2	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły i pustaków (do 2 m2 w 1 miejscu) przyjęto ok. 10% powierzchni 26*2*5*0.5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 130.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>130.000</b>
26	KNR 2-02 d.2. 0829-10 2	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30x60 cm na klej metodą zwykłą - naprawa po demontażu ościeznic 6*2*5*0.5+7*1*5*0.5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 47.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>47.500</b>
27	KNR-W 2-02 d.2. 1217-02 2	Narożnik zabezpieczający - opaska maskująca PVC wokół drzwi, szerokość opaski 10cm 25*2+26*1	m m	 76.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>76.000</b>
<b>2.3</b>		<b>Malowanie ścian i sufitów</b>			
28	NNRNKB d.2. 202 1134-01 3	(z.VII) Gruntowanie podłoży - powierzchnie poziome  10.78+10.59+22.14+12.16+9.29+3.90+8.00+3.29+5.35+2.76+2.53+2.99+95.55+1.16+2.16+3.24+22.43+32.20+31.92+25.90+5.10+18.48+13.16+31.92+14.56+16.80+4.90+25.70	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 438.960	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				<b>RAZEM</b>	<b>438.960</b>
29	KNR-W 2-02 d.2. 2011-04 3	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku - naprawa, uzupełnienie ubytków oraz wyrównanie powierzchni poz.28	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 438.960	
				<b>RAZEM</b>	<b>438.960</b>
30	KNR-W 2-02 d.2. 1510-07 3	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych sufitów bez szpachlowania poz.28	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 438.960	
				<b>RAZEM</b>	<b>438.960</b>
31	NNRNKB d.2. 202 1134-01 3	(z.VII) Gruntowanie podłoża - powierzchnie pionowe  31.32+48.04+36.39+17.10+242.04+11.70+19.14+18.09+49.63+56.22+54.66+54.39+46.90+56.22+39.54+34.20+52.43	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 868.010	
				<b>RAZEM</b>	<b>868.010</b>
32	KNR-W 2-02 d.2. 2011-04 3	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku - naprawa, uzupełnienie ubytków oraz wyrównanie powierzchni poz.31	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 868.010	
				<b>RAZEM</b>	<b>868.010</b>
33	KNR-W 2-02 d.2. 1510-07 3	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych ścian bez szpachlowania poz.31	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 868.010	
				<b>RAZEM</b>	<b>868.010</b>
<b>3</b>		<b>instalacje elektryczne</b>			
<b>3.1</b>		<b>Wymiana opraw oświetleniowych na energooszczędne</b>			
34	KNR 4-03 d.3. 1134-01 1	Demontaż opraw świetlówkowych / rastrowych  88	szt. szt.	 88.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>88.000</b>
35	KNR 5-08 d.3. 0502-09 1	Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na betonie mocowane na kołkach kotwiących (ilość mocowań 2) oświetlenie nocne 12	kpl. kpl.	 12.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>12.000</b>
36	KNR 5-08 d.3. 0502-10 1	Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na betonie mocowane na kołkach kotwiących (ilość mocowań 4) 76	kpl. kpl.	 76.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>76.000</b>
37	KNNR 5 d.3. 0501-03 1	Oprawy oświetleniowe z lampą LED energooszczędna, zgodnie z zestawieniem 76	kpl. kpl.	 76.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>76.000</b>
38	KNNR 5 d.3. 0502-02 1	Oprawy oświetleniowe z lampą LED energooszczędne, przykręcane - oświetlenie nocne, zgodnie z zestawieniem 12	kpl. kpl.	 12.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>12.000</b>
39	KNNR 5 d.3. 1301-01 1	Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia 1	pomiar pomiar	 1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
40	KNR 13-21 d.3. 0402-03 1	Badanie wyłącznika przeciwporażeniowego różnicowo-prądowego 1	szt. szt.	 1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>