

Zestaw do koszykówki – Kosz naścienny montowany na standardowej tablicy – sztuk 2

- konstrukcja z profili stalowych zamkniętych, malowanych proszkowo,
- konstrukcja uchylna, składana na bok na ścianę
- mocowanie do konstrukcji nośnej obiektu – ściany zewnętrznej

Tablica do koszykówki

- wymiary tablicy 105 x 180 cm
- grubość szkła 10 mm
- przezroczyste szkło akrylowe mocowane do ramy metalowej tablicy

Obręcz uchylna FLEXI, profesjonalna, malowana lakierem proszkowym

- unikalna konstrukcja pozwalająca na ugięcie obręczy we wszystkich płaszczyznach
- obraz po ugięciu natychmiast wraca do pozycji wyjściowej
- mechanizm uchylający zabudowany
- wykonana z pręta stalowego
- przystosowana do mocowania siatki turniejowej i tańczuchowej

Siatka profesjonalna do obręczy turniejowa typu ANTI-WHIP

- siatka montowana standardowo do wszystkich obręczy
- grubość splotu plecionej linki poliestrowej 6mm

Zestaw do koszykówki – Kosz naścienny montowany na tablicy treningowej – sztuk 4

- mocowanie do konstrukcji nośnej obiektu – słupa konstrukcyjnego wg niestandardowego rozwiązania – 2 sztuki oraz do ściany wewnętrznej konstrukcyjnej – sztuk 2

Tablica do koszykówki

- wymiary tablicy 90 x 120 cm
- grubość szkła 10 mm
- przezroczyste szkło akrylowe mocowane do ramy metalowej tablicy

Obręcz uchylna FLEXI, profesjonalna, malowana lakierem proszkowym

- unikalna konstrukcja pozwalająca na ugięcie obręczy we wszystkich płaszczyznach
- obraz po ugięciu natychmiast wraca do pozycji wyjściowej
- mechanizm uchylający zabudowany
- wykonana z pręta stalowego
- przystosowana do mocowania siatki turniejowej i tańczuchowej

Siatka profesjonalna do obręczy turniejowa typu ANTI-WHIP

- siatka montowana standardowo do wszystkich obręczy
- grubość splotu plecionej linki poliestrowej 6mm

Siatka ochronna polipropylenowa zabezpieczająca okna, mocowana na obwodzie do linek stalowych powlekanych PCV przy użyciu karabinczyków

- wymiar oczka: 4,5x4,5cm lub 5,0x5,0cm
- grubość sznurka siatki: 3 mm, 4 mm, 5 mm
- kolor siatki: czarny, zielony, ciemno zielony (do uzgodnienia z inwestorem)
- montaż w odległości co najmniej 40 cm od okna
- wymiar całkowity powierzchni zabezpieczonej siatką: 20,70 m x 0,90 m = 18,63 m²

Zestaw do koszykówki – Kosz naścienny montowany na standardowej tablicy – sztuk 2

- konstrukcja z profili stalowych zamkniętych, malowanych proszkowo,
- konstrukcja uchylna, składana na bok na ścianę
- mocowanie do konstrukcji nośnej obiektu – ściany zewnętrznej

Tablica do koszykówki

- wymiary tablicy 105 x 180 cm
- grubość szkła 10 mm
- przezroczyste szkło akrylowe mocowane do ramy metalowej tablicy

Obręcz uchylna FLEXI, profesjonalna, malowana lakierem proszkowym

- unikalna konstrukcja pozwalająca na ugięcie obręczy we wszystkich płaszczyznach
- obraz po ugięciu natychmiast wraca do pozycji wyjściowej
- mechanizm uchylający zabudowany
- wykonana z pręta stalowego
- przystosowana do mocowania siatki turniejowej i tańczuchowej

Siatka profesjonalna do obręczy turniejowa typu ANTI-WHIP

- siatka montowana standardowo do wszystkich obręczy
- grubość splotu plecionej linki poliestrowej 6mm

Bramka aluminiowa – sztuk 2

- mocowana do podłoża w 4 punktach za pomocą deklin podłogowych
- połączenie słupka z poprzeczką w narożniku za pomocą specjalnej złączki
- wymiary bramki (Szer./Wys.) 300/200 cm
- głębokość bramki dostosowana do warunków
- luki składane umożliwiające łatwe przenoszenie i magazynowanie bramki
- światło bramki wykonane z profilu aluminiowego 80x80mm
- siatka mocowana do bramki w specjalnym przetłoczeniu, zapinana za pomocą bezpiecznych zaokrąglonych haczyków PP
- siatka z polipropylenu o wysokiej wytrzymałości o grubości splotu 5,0mm
- oczko 10x10cm, głębokość siatki 50cm, dół 50cm
- kolor: biały, zielony, niebieski (do uzgodnienia z Inwestorem)

Drzwi wewnętrzne aluminiowe dwuskrzydłowe niesymetryczne sztuk 1

- wymiar w świetle otworu: 150x210 cm
- wymiar w świetle ościeży: 90x30x200 cm
- ościeżnica aluminiowa
- szyba bezpieczna P1 lub P2
- klamka metalowa
- zamek trzypunktowy na klucz
- samozamykacz
- wykonanie nowego nadproża

Drabinka gimnastyczna zgodna z PN-EN 12346:2001 drewniana z drewna bukowego o wymiarach (Szer./Wys.) 90/250 cm

- z drążkiem do podciągania
- maksymalne statyczne obciążenie 130 kg
- montaż do ściany wewnętrznej konstrukcyjnej
- sztuk 17

Zestaw szyn ściennych profesjonalny wykonanych z ceowników stalowych malowanych proszkowo mocowanych do ściany wewnętrznej oraz słupów konstrukcyjnych – szt. 2

- długość szyny 200cm
- pięć punktów mocowania siatki na naciąg na każdej szynie ściennej
- mechanizm naciagowy śrubowy, przesuwany i zablokowanie naciągu siatki w określonym położeniu

Drzwi wewnętrzne aluminiowe jednoskrzydłowe sztuk 1

- wymiar w świetle otworu: 120x210 cm
- wymiar w świetle ościeży: 100x200 cm
- ościeżnica aluminiowa
- szyba bezpieczna P1 lub P2
- klamka metalowa
- zamek trzypunktowy na klucz
- samozamykacz
- wykonanie nowego nadproża

B rozbiórka istniejących warstw podłogi

warstwa wierzchnia podłogi sportowej drewnianej – zgodnie ze specyfikacją ruszt/konstrukcja wsporcza podłogi sportowej – zgodnie ze specyfikacją folia PE gr. 0.2mm układana na podkładzie betonowym/jastrzchu na zakładkę i klejona na tarczeniach taśmą, wylewka betonowa zbrojona 5cm

folia izolacyjna styropian EPS100 10cm

folia izolacyjna podkład betonowy 10cm

piasek ubijany warstwowo

grunt rodzimy

PRACOWNIA PROJEKTOWO USŁUGOWA inż. Tomasz Trepa 32–300 Olkusz ; ul. Szkoła 3					
TEMAT RYSUNKU WIDOK ŚCIANY NR 2					
WERSJA A	PROJEKTANT: arch. Anna Ścisąg – Trepa UPRAWNIENIA W SPECJALNOŚCI ARCHYTEKTONICZNEJ	NR UPRAWNIEN 202/2001	PODPIS	FAZA ZGŁOSZENIE	
	OPRACOWAŁ: inż. Tomasz Trepa UPRAWNIENIA W SPECJALNOŚCI KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANEJ	NR UPRAWNIEN 299/2001	PODPIS	BRANŻA ARCHITEKTURA	
DATA 05/2024	INWESTOR STAROSTWO POWIATOWE W OLKUSZU 32–300 OLKUSZ ; UL. MICKIEWICZA 2				
SKALA 1:50	ZADANIE MODERNIZACJA SALI GIMNASTYCZNEJ W ZS NR 4 W OLKUSZU 32–300 OLKUSZ UL. LEGIONÓW POLSKICH 1 JEDN. EWID: OLKUSZ, OBRĘB EWID: OLKUSZ, NR EW. GR. 3347				NR RYSUNKU 3