



miłanka L=15m na 376m szerokości 3,0m z kruszywą drogowego ze skosamijazdowymi L=7,5m 376m skrzyżow. z prawej

451m ściana lasu

wodospust poprzeczny na 420m L=4,5m

RYSUNEK NR 1

szer. nawierzchni 3,0m + pobocza 0,5m x 2 , łącznie 4,0m nawierzchnia asfaltobetonowa, pobocza z kruszyw drogowych

wodospust poprzeczny na 470m L=4,5m

wodospust poprzeczny na 510m L=4,5m

wodospust poprzeczny na 550m L=4,5m

640m – koniec przebudowy drogi gminnej z skrzyżowaniami z lewej i prawej

UWAGA!
DROGĘ WRYSOWANO NA MAPIE EMDENCYJNEJ – RZECZYMIŚTA DŁUGOŚĆ W TERENIE RÓŻNI SIĘ OD TEJ NA MAPIE
PODŁUŻNE ŁUKI POZIOME DROGI PROFILOWAĆ PROMIENIAMI R=30,0M
PROMIENIE ŁUKÓW ZIAZDÓW BOCZNYCH W NIEMIELU MIEJSCACH BĘDĄ NORMOWE – WYKONAĆ JAKIĘ SIĘ ZMIĘSZCZĄ W GRANICACH DZIAŁEK DROGOWYCH
DŁUGOŚĆ ZIAZDÓW BOCZNYCH PRZYJĄĆ 15,0m W/G DŁUGOŚCI OSI ZIAZDU DO STYKU Z KRAWĘDZIĄ DROGI GŁÓWNEJ
ZIAZDY WYKONAĆ JAK DROGĘ GŁÓWNO

Investor	GMINA MIĘDZYZYLESIE	Adres: 57-530 Międzyzylesie Plac Wolności 1	Nr rysunku 2
Nazwa zadania	Odbudowa drogi na dz. nr 73, 213, 215, 227 w km 0+000 – 0+640 w Gniewo – szowie		Nr str. projektu n.d.
Tytuł rysunku	Przebieg drogi na mapie ewidencyjnej – drugi fragment drogi		Skala: 1:1000
Projektował	Józef Nowak Upr. UAN.VI-f/3/153/87 izba DOŚ/BO/0217/09		Data: 20-03-2026
			Podpis: