



LEGENDA OŚWIETLENIA

- DLN-S | 9W | 1010lm | IP44 | n/t
- DLN-S | 15W | 2000lm | IP44 | n/t
- OS-Q 1.2 LED 20W | 3600lm | 4000K | IP65 | n/t
- OS-Q 1.2 LED 30W | 5400lm | 4000K | IP65 | n/t
- PANEL LED BKL UGR19 MPR 16,6W | 2500lm | 4000K | + ramka do montażu natynkowego
- PANEL LED BKL UGR19 MPR 23,3W | 3500lm | 4000K | + ramka do montażu natynkowego
- PANEL LED BKL UGR17 MPR 25,6W | 4000lm | 4000K | + ramka do montażu natynkowego
- PANEL LED BKL UGR19 MPR 30W | 4500lm | 4000K | + ramka do montażu natynkowego

- LV3N 1W | SE | 1h | optyka 0 | AT | n/t
- LV3N 1W | SE | 1h | optyka R1 | AT | n/t
- AXN 1W | SE | 1h | optyka 0 | AT | IP65 | n/t
- EXIT M IP65 LED 1W | SA | 1h | AT | n/t - ap2i
- EXIT M IP65 LED 1W | SA | 1h | AT | z piktogram.
- EXIT M IP65 LED 1W | SA | 1h | AT | + pleksa + piktogramy | n/t
- EXIT M IP65 LED 1W | SA | 1h | AT | + HTR-25 | naściennie
- ARROW N LED 3x1W | SE | 1h | AT | n/t

LEGENDA:

- | | | |
|---------------------------|----------------------|--------------|
| TABLICA ELEKTRYCZNA | WYPUST 3-FAZOWY | PRZYCISK |
| ACCESS POINT | ŁĄCZNIK SZCZELNY | SZAFRA RACK |
| CZUJKA RUCHU | ŁĄCZNIK | GNIAZDO RJ45 |
| GNIAZDO 1-FAZOWE | ŁĄCZNIK SCHODOWY | |
| GNIAZDO 1-FAZOWE SZCZELNE | ŁĄCZNIK ŚWIECZNIKOWY | |
| | DZWONEK | |

Temat: Elektryczne instalacje wewnętrzne - I piętro			Nr rysunku: 3.3
Teren: Szkoła Podstawowa nr 2 w Nowym Targu			
Adres: Nowy Targ, ul. M.Kopernika			
Stadium: PTW	Data: III 2025	Skala: 1:100	Bransz: Elektryczna
Projektował: mgr inż. Przemysław Stachoń Upr. MAP/0058/PDDE/11			Podpis:
Sprawdził: mgr inż. Wacław Matkowiak Upr. GPA-7342-83/98			