



LEGENDA:

Oprawa LED kubekowa typu downlight 40W, 4000K, 5000lm, IP44, wpuszczana

Łącznik jednobiegunowy

Sufit modułowy 60x60.

Czujka multisensorowa dymu i temperatury montowana na SP

Czujka multisensorowa dymu i temperatury ze wskaźnikiem zadziałania montowana na suficie konstrukcyjnym

ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ

Nr	Funkcja pomieszczenia	Powierz. sufitów	Wys. pom. netto	Sufity	Ściany	Posadz.
S1	WC personelu	3,3	3,05	SP	E-G	GR
S2	WC chłopców	15,8	3,05	SP	E-G	GR
S3	WC dziewcząt	15,8	3,05	SP	E-G	GR
RAZEM POWIERZCHNIA:		36,6				

LEGENDA:

SP - Sufit podwieszany modułowy 60x60 na wys. 305cm od posadzki

E - Farba emulsyjna w kolorze jasno szarym NCS 0500 N

G - Płytki gresowe 60x30 ściennie szare do wysokości 210cm

GR - Gres ciemnoszary 60x60

opracowanie		AKAM USŁUGI INWESTYCYJNE	
80-298 Gdańsk, ul. Choczewska 16		tel: 603 784-007 e-mail: akamm@wp.pl	
stadium		REMONT POMIESZCZEŃ	
SANITARIATÓW NA 1-SZYM PIĘTRZE		obiekt	
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1		ul. Niemcewicz 1	
83-000 Pruszcz Gdański		projektant	
mgr inż. Andrzej Zajączkowski		podpis	
UPR. NR GP-KZ-7210/244/90		branża	
BUDOWLANA		faza	
kwiecień 2026		PW	
nazwa rysunku		skala	
RZUT SUFITÓW		1:50	
Stan projektowany		nr rys.	
		4	