












Zestawienie stolarki  
okiennej i drzwiowej  
światlica wiejska

ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ

OZNACZENIE NA RYSUNKUI		Dz-1	Dz-2	D-1	D-2	D-3	D-4	D-5			
ZESTAWIENIE DRZWI											
SCHEMAT								EI30			
Wymiary w świetle otworu	So	1600	1100	1000	1000	900	1600	1000			
	Ho	2100	2100	2050	2050	2050	2100	2050			
Wymiary zewnętrzne	Sz	—	—	—	—	—	—	—			
	Hz	—	—	—	—	—	—	—			
Światło przejścia	S	1200 (900+300)	900	900	900	800	1200 (900+300)	900			
	H	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000			
RAZEM	L / P	dwuskrzydłowe		0	1	2	4	2	1	0	
RAZEM	szt.	2		1		6		3		4	
FUTRYNA		profile ALU zewnętrzne		profile ALU zewnętrzne		regulowana		profile ALU wewnętrzne		profile stalowe	
UWAGI		przeszkłone – szyby klasy 33.1, dwa zamki patentowy i wzmocniony, samozamykacz, U=1,3 W/m²K, kolor brązowy		pełne, dwa zamki patentowy i wzmocniony, samozamykacz, U=1,3 W/m²K, kolor brązowy		pełne, skrzydła płycinowe okleinowane, zamek patentowy, w W-C zamki łazienkowe i nawiercone otwory wentylacyjne, drzwi D-2 wyposażone w samozamykacz, kolor brązowy		przeszkłone – szyby klasy 33.1 , zamek patentowy, samozamykacz, kolor brązowy		pełne, skrzydła stalowe, zamek patentowy, wyposażone w samozamykacz, kolor brązowy, klasy EI30	

ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ

OZNACZENIE NA RYSUNKU		01	02	03	04	
ZESTAWIENIE OKIEN						
SCHEMAT						
		UCHYLN - ROZWIERALNE	UCHYLN - ROZWIERALNE	UCHYLN - ROZWIERALNE	OKNO PODAWCZE	
Wymiary zestawcze [mm] S x H		900x1700	1800x1700	900x600	900x1200	
ZESPOL	szt.	2	7	4	1	
OSZKLENIE		pakiet trójszybowy, szyby klasy 33.1 od zewnątrz i wewnątrz, zespolone				szyby klasy 33.1 zespolone
RODZAJ OKNA		profile PCV, okna wyposażone w ciśnieniowe nawiewniki powietrza zewnętrznego (1 szt. na okno 01 i 03 oraz 2 szt. na okno 02), U=0,9 W/m²K, kolor biały				profile ALU, kolor biały, okno podawcze podnoszone do góry z blokadą i blatem, posiada siłownik niwelujący wagę części przesuwnej konstrukcji i atest PZH
WYPOSAŻENIE DODATKOWE		rolety zewnętrzne natynkowe kolor brązowy sterowane ręcznie				

Nazwa obiektu budowlanego:	BUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W MIEJSCOWOŚCI WRĄBCZYŃKOWSKIE HOLENDRY			
Adres obiektu budowlanego:	62-311 Wrąbczyńskie Holendry, gm. Pyzdry, dz. nr geod. 261/9			
Tytuł (nazwa) rysunku:	Zestawienie stolarki		Skala rysunku	-
			Numer rysunku	7
Funkcja:	Imię, nazwisko i specjalność		Nr upr. bud.	Podpis i data
Projektant:	mgr inż. arch. Przemysław Sturgólewski specjalność: architektoniczna		393/70	30.01.2026
Sprawdzający:	mgr inż. arch. Tomasz Gorzelany specjalność: architektoniczna		UAN-8386 /86/84	