

Technical cross-section drawing of a concrete curb (Lawa betonowa) with dimensions and material specifications:

- Top Layer:** Podsyпка cem.-piaskowa (1:4) gr. 3cm
- Concrete Curb:** Lawa betonowa z betonu C12/15
- Concrete Slab:** Lawa betonowa z betonu C12/15
- Concrete Edge:** Krawężnik betonowy 15x30x100cm
- Bottom Layer:** Podsyпка cem.-piaskowa (1:4) gr. 5cm
- Dimensions:**
  - Top width: 30, 15, 15
  - Bottom width: 30, 30
  - Height: 29, 38, 15, 35
  - Vertical offsets: 0,08, 0,10
  - Level markers: ±0,00, +0,01

**SZCZEGÓŁ "2"**

Kostka betonowa  
8x10x20cm

Podsyпка cem.-piaskowa (1:4)  
gr. 3cm

30 15 15

Krawężnik betonowy  
15x22x100cm

-0,01 -0,03 ±0,00 +0,01

15 5 22

12

30

Lawa betonowa  
z betonu C12/15

Podsyпка cem.-piaskowa (1:4)  
gr. 5cm

30 30

Lawa betonowa  
z betonu C12/15



OBIEKT	Wykonanie nakładki asfaltowej na drodze gminnej w m. Rumin ul. Brzozowa		
ADRES	m. Rumin, gm. Stare Miasto		
INWESTOR	GMINA STARE MIASTO		
TREŚĆ	Szczegóły konstrukcyjne		
BRANŻA	NR ZLEC.	SKALA	NUMER RYS.
Drogon	Z- 2026	1 : 20	04
	IMIĘ I NAZWISKO	NR UPRAW.	DATA I PODPIS
PROJEKTOWAŁ	mgr inż. Krzysztof Kasprzyk	WKP/0122/PWOD/18 specjalność inżynieryjna drogon	04.2026
SPRAWDZIŁ	mgr inż. Bartosz Urbaniak	WKP/0099/PWOD/10 specjalność drogon	04.2026