

PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

- 45000000-7 Roboty budowlane
- 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
- 45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu
- 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg
- 45233225-2 Roboty budowlane w zakresie dróg jednopasmowych

NAZWA INWESTYCJI : Remont nawierzchni drogi gminnej nr 105752 O - ul.Strzeleckiej/Lipowej
ADRES INWESTYCJI : Nogowczyce
INWESTOR : Gmina Ujazd
ADRES INWESTORA : ul. Sławięcicka 19, 47-143 Ujazd
BRANŻA : drogowa

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Ryszard Warmiński
DATA OPRACOWANIA : kwiecień 2026r.

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
kwiecień 2026r.

Data zatwierdzenia

Lp.	Nr spec. techn.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1						
1 d.1	D-05.03.11	KNR AT-03 0102-02	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 4 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km 165.00*4.0+(7.0+5.0)/2*1.50+(4.0+3.0)/2*1.0+(23.0+20.0)/2*2.20+(5.0+3.0)/2*1.50+(6.0*6.0-3.14*6.0*6.0/4)	m ² m ²	 733.540	
					RAZEM	733.540
2 d.1	D-04.03.01	KNR AT-03 0202-02	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m ² 165.00*4.0+(7.0+5.0)/2*1.50+(4.0+3.0)/2*1.0+(23.0+20.0)/2*2.20+(5.0+3.0)/2*1.50+(6.0*6.0-3.14*6.0*6.0/4)	m ² m ²	 733.540	
					RAZEM	733.540
3 d.1	D-05.03.05b	KNNR 6 0108-02	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-bitumiczną asfaltową mechanicznie. Średnia grubość wyrównania 4cm. [165.00*4.0+(7.0+5.0)/2*1.50+(4.0+3.0)/2*1.0+(23.0+20.0)/2*2.20+(5.0+3.0)/2*1.50+(6.0*6.0-3.14*6.0*6.0/4)]*0.04*2.48	t t	 72.767	
					RAZEM	72.767
4 d.1	D-03.02.01	KNR 2-31 1406-04	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych 6	szt. szt.	 6.000	
					RAZEM	6.000
5 d.1	D-03.02.01	KNR 2-31 1406-03	Regulacja pionowa studzienek dla włazów kanałowych 6	szt. szt.	 6.000	
					RAZEM	6.000
6 d.1	D-03.02.01	KNR 2-31 1406-02	Regulacja pionowa studzienek dla krat ściekowych ulicznych 1	szt. szt.	 1.000	
					RAZEM	1.000
7 d.1	D-05.03.05a	KNNR 6 0309-02	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości po zagęszczeniu 4 cm (warstwa ścierna) grubość 165.00*4.0+(7.0+5.0)/2*1.50+(4.0+3.0)/2*1.0+(23.0+20.0)/2*2.20+(5.0+3.0)/2*1.50+(6.0*6.0-3.14*6.0*6.0/4)	m ² m ²	 733.540	
					RAZEM	733.540
8 d.1	D-04.01.01	KNNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 165.0*0.50*2	m ² m ²	 165.000	
					RAZEM	165.000
9 d.1	D-04.04.02	KNNR 6 0113-05	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 10 cm. Analogia: pobocza z destruktu bitumicznego o grubości do 10cm. 165.0*0.50*2	m ² m ²	 165.000	
					RAZEM	165.000