









| ID   | O1   | O2  | O3  |
|--|--|---|---|
| RZUT                                       |   |    |    |
| WIDOK OD WEWNĄTRZ                          |   |    |    |
|  | WYMIARY ZESTAWU  | 146x175   | 53x117  |
|  | IŁOŚĆ OKIEN  | 8   | 1   |
|  | MATERIAŁ   | PCV   | PCV   |
|  | PARAMETRY PROŻ.  | NIE DOTYCZY   | NIE DOTYCZY   |
|  | KOLOR RAMY   | BIŁAŁY RAL 9016 LUB ZBLIŻONY  | BIŁAŁY RAL 9016 LUB BLIŻONY   |
|  | KOLOR SZKLENIA   | BEZBARWNY   | BEZBARWNY   |
| ROZWIERNALNOŚĆ                             | ROZWIERNO-UCHYLE, ZAMYKANE NA KLAMKĘ WEWNĘTRZNĄ  | ROZWIERNO-UCHYLE, ZAMYKANE NA KLAMKĘ WEWNĘTRZNĄ   | ROZWIERNO-UCHYLE, ZAMYKANE NA KLAMKĘ WEWNĘTRZNĄ   |
| IZOLACYJNOŚĆ TERMICZNA - ZGODNIE Z WT 2021 | 0,9 [W/m2K]  | 0,9 [W/m2K]   | 0,9 [W/m2K]   |
| KLAMKA                                     | WEWNĘTRZNA, JEDNORAMIENNA  | WEWNĘTRZNA, JEDNORAMIENNA   | WEWNĘTRZNA, JEDNORAMIENNA   |
| PARAPETY                                   | WEWNĘTRZNY: AGLOMARMUR GR. 3CM, KOLOR BIŁAŁY RAL 9016 LUB ZBLIŻONY; ZEWNĘTRZNY: Z BLACHY POWLEKANEJ OCYNKOWANEJ 0,6mm, KOLOR RAL 3001, LUB ZBLIŻONY  | WEWNĘTRZNY: AGLOMARMUR GR. 3CM, KOLOR BIŁAŁY RAL 9016 LUB ZBLIŻONY; ZEWNĘTRZNY: Z BLACHY POWLEKANEJ OCYNKOWANEJ 0,6mm, KOLOR RAL 3001, LUB ZBLIŻONY   | WEWNĘTRZNY: AGLOMARMUR GR. 3CM, KOLOR BIŁAŁY RAL 9016 LUB ZBLIŻONY; ZEWNĘTRZNY: Z BLACHY POWLEKANEJ OCYNKOWANEJ 0,6mm, KOLOR RAL 3001, LUB ZBLIŻONY |
| UWAGI                                      | 1. OKNO WYPOSAŻYĆ W NAWIEWNIK HIGROSTEROWANY 2. OKNO ZE SŁUPKIEM RUCHOMYM 3. OKNO WYPOSAŻYĆ W DŹWIGNIE, DO UCHYLENIA NAŚWIEŁTA 3. MIN 1 OKNO W POMIESZCZENIU WYPOSAŻYĆ W DŹWIGNIE NA WYSOKOŚCI MAKŚ. 120CM DOSTĘPNA DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI 4. SZKŁO LAMINOWANE VSG OD WEWNĄTRZ | 1. OKNO WYPOSAŻYĆ W NAWIEWNIK HIGROSTEROWANY 2. OKNO ZE SŁUPKIEM RUCHOMYM 3. MIN 1 OKNO W POMIESZCZENIU WYPOSAŻYĆ W DŹWIGNIE NA WYSOKOŚCI MAKŚ. 120CM DOSTĘPNA DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI 4. SZKŁO LAMINOWANE VSG OD WEWNĄTRZ | 1. OKNO WYPOSAŻYĆ W NAWIEWNIK HIGROSTEROWANY 2. SZKŁO VSG OD WEWNĄTRZ   |

| SYMBOL  | D1   |
|---|--|
| SCHEMAT (WIDOK OD ZEWNĄTRZ)                             |   |
| RZUT  |   |
| WYMIAR W ŚWIETELIE PRZEJŚCIA                            | 120x210  |
| IŁOŚĆ   | 1  |
| OTWIERALNOŚĆ  | ROZWIERNANE  |
| ZAMKNIĘCIE  | Klamka antypaniczna z podłopopłernu z zamkiem patentowym antyklamnowy (dostępny z zamkiem patentowym antypanicznym od strony wewnętrznej)  |
| PARAMETRY PROŻ  | Brak wymagań   |
| MATERIAŁ  | PCV/szkło bezpieczne   |
| KOLOR RAMY  | BIŁAŁY RAL 9001  |
| KOLOR SZKLENIA  | NIE DOTYCZY  |
| IZOLACYJNOŚĆ TERMICZNA - zgodnie z WT2021 Ue...W/(m2 K) | 1,30   |
| UWAGI   | 1. SKRZYDŁA DRZWI O SZEROKOŚCI 90+30<br>2. CÖRNE NAŚWIEŁTA E SZKŁO BEZPIECZNE<br>DÖRNE PANEL FENY<br>BOCZNE NAŚWIEŁTA SZKŁO BEZPIECZNE<br>3. samozamykając szynowy, montaż na osieźniowy po stronie zawiasów |

|                |                                     |
|----------------|-------------------------------------|
| NAZWA OBIEKTU: | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9 W JAROSŁAWIU |
| ZAKRES:        | OBIEKT 1 - BUDYNEK SZKOŁY           |
| TYTUŁ:         | ZESTAWIENIE OKIEN I DRZWI           |
| BRANŻA:        | ARCHITEKTURA                        |
|                | NR RVS.: A.11                       |