



LEGENDA

- - zabezpieczenie ppoż EI120
- R - rewizja

Standardy materiałowe dla instalacji:
Kanalizacja sanitarna:
- instalacja pod budynkiem - rury PVC kl. SN8 do kanalizacji zewnętrznej
- kondygnacje mieszkalne - rury PVC do kanalizacji wewnętrznej

UWAGI:
- minimalny spadek podejść 1,5%
- maksymalna długość podejścia 4 m

- miska ustępowa - śr. podejścia Ø110
- pralka - śr. podejścia Ø50
- umywalka - śr. podejścia Ø40
- wanna - śr. podejścia Ø50
- natrysk - śr. podejścia Ø50
- zmywarka - śr. podejścia Ø50
- zlewozmywak - śr. podejścia Ø50

ERMS Sp. z o.o.

ERMS Sp. z o.o.
ul. Zmątychwańców 8a/2, 61–501 Poznań
tel: 609 509 904, 609 282 609

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO	BUDYNEK WIELORODZINNY		
TYTUŁ RYSUNKU	INST. SANITARNE – WOD.–KAN. PIONY KAN. SANITARNEJ		
PROJEKTANT	mgr inż. Przemysław MACIEJEWSKI		
NR UPRAWNIEŃ BUDOWLANÝCH OPRACOWANIE	ŁOD/0705/PWOS/07 mgr inż. Grzegorz OLEJNIK		
SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. Mirosław CABAN		
NR UPRAWNIEŃ BUDOWLANÝCH	18/97/WŁ		
NR PROJEKTU 0 03 71	DATA SPORZĄDZENIA: 06.2024r.	SKALA –	NR RYS. WK–07