

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
ZAKUP PIASKU I KRUSZYWA DO BARTOSZYC

Pozycja nr 1:

Piasek naturalny nieplukany:

- wskaźnik różnoziarnistości powyżej 3,5mm
- współczynnik wodoprzepuszczalności $k_{10} \geq 8 \text{m/dobę}$
- zawartość frakcji pylastych powyżej 0,063 max 5-6%
- uziarnienie we frakcji 2mm nie więcej niż 10%
- spełniającego wymagania normy PN-EN 13242+A1:2010 lub równoważnej.

Miejsce dostawy:

- **2070 ton Bartoszyce dla ilości minimalnych;**
- **4140 ton Bartoszyce dla ilości maksymalnych;**

Pozycja nr 2:

Kruszywo łamane C90/3 – frakcja 0-31,5mm, spełniające wymagania normy PN-EN 13242+A1:2010 lub równoważnej.

Miejsce dostawy:

- **2685 ton Bartoszyce dla ilości minimalnych;**
- **5370 ton Bartoszyce dla ilości maksymalnych;**

Pozycja nr 3:

Kruszywo mineralne łamane fr. 0-63 mm (skała magmowa, metamorficzna) spełniające wymagania normy PN-EN 13242+A1:2010 lub równoważnej.

Miejsce dostawy:

- **3105 ton Bartoszyce dla ilości minimalnych;**
- **6210 ton Bartoszyce dla ilości maksymalnych;**

Pozycja nr 4:

Grys łamany, płukany fr. 2-8 mm (skała magmowa, metamorficzna), spełniające wymagania normy PN-EN 13242+A1:2010 lub równoważnej.

Miejsce dostawy:

- **360 ton Bartoszyce dla ilości minimalnych;**
- **720 ton Bartoszyce dla ilości maksymalnych;**

Pozycja nr 5:

Kruszywo łamane fr. 16-63 mm, spełniające wymagania normy PN-EN 13242+A1:2010 lub równoważnej.

Miejsce dostawy:

- **368 ton Bartoszyce dla ilości minimalnych;**
- **736 ton Bartoszyce dla ilości maksymalnych;**

Produkty należy dostarczyć i rozładować na własny koszt i ryzyko **na adres ul. Wojska Polskiego 4, 11-200 Bartoszyce (pryzmowanie przy użyciu sprzętu mechanicznego).**
Pryzmowanie materiału realizowane jest sprzętem Wykonawcy, wysokość pryzmowania do 5 m.

Zamawiający nie określa liczby pojazdów ani jednostkowych wielkości transportów dla ilości minimalnych oraz dla ilości maksymalnych. Wykonawca odpowiada za sposób organizacji dostaw oraz dobór taboru transportowego, zapewniając ich realizację w zadeklarowanym terminie odpowiednio do:

- a) zadeklarowanego terminu realizacji dla ilości minimalnych,
- b) maksymalnie 10 dni roboczych dla ilości maksymalnych.

Zamawiający wymaga Deklaracji Właściwości Użytkowych lub Krajowej Deklaracji Właściwości Użytkowych wraz z pierwszą dostawą, która potwierdza:

- a) Piasek naturalny niepłukany:
 - wskaźnik różnoziarnistości powyżej 3,5mm
 - współczynnik wodoprzepuszczalności $k_{10} \geq 8 \text{ m/dobę}$
 - zawartość frakcji pylastych powyżej 0,063 max 5-6%
 - uziarnienie we frakcji 2mm nie więcej niż 10%
 - spełniającego wymagania normy PN-EN 13242+A1:2010 lub równoważnej

- b) Kruszywo łamane C90/3 – frakcja 0-31,5mm, spełniające wymagania normy PN-EN 13242+A1:2010 lub równoważnej
- c) Grys łamany, płukany fr. 2-8 mm (skała magmowa, metamorficzna), spełniające wymagania normy PN-EN 13242+A1:2010 lub równoważnej
- d) Kruszywo mineralne łamane fr. 0-63 mm (skała magmowa, metamorficzna) spełniające wymagania normy PN-EN 13242+A1:2010 lub równoważnej
- e) Kruszywo łamane fr. 16-63 mm, spełniające wymagania normy PN-EN 13242+A1:2010 lub równoważnej