



UWAGA:

- ZBROJENIE GŁÓWNE ŁAW FUNDAMENTOWYCH 4 ϕ 12 A-IIIIN.
- STRZEMIONA ϕ 6 A-0 CO 25CM.
- BETON C20/25 OTULINA MIN. 5CM.
- PRZYJĘTA GŁĘBOKOŚĆ PRZEMARZANIA GRUNTU: -1.0m p.p.t
- POD FUNDAMENTAMI WYKONAĆ WARSTWĘ CHUDEGO BETONU MIN. 10cm.
- ZAŁOŻONO POSADOWIENIE NA GRUNTACH ŚREDNIO SPOISTYCH.
- OSIE ŚCIAN TYCZYĆ GEODEZYJNIE.
- WYKOPY CHRONIĆ PRZED ZALANIEM WODĄ.
- PODANY POZIOM POSADOWIENIA: WIERZCH CHUDEGO BETONU.
- UMIEJSCOWIENIE PRZEBIĆ INSTALACYJNYCH ODCZYTAĆ Z ODPOWIEDNICH RYSUNKÓW BRANŻOWYCH.
- RYSUNEK ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z RYSUNKAMI POSZCZEGÓLNYCH BRANŻ.

NAZWA OBIEKTU BUDOWA PUNKTU SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW W GMINIE NOWY STAW W RAMACH ZADANIA "GOSPODARKA ŻULAW W OBIEGU ZAMKNIĘTYM"		
ADRES OBIEKTU dz. nr 36/2, 36/3; obr. 5; jedn. ewid. Nowy Staw		
PROJEKTANT mgr inż. Jan Babirecki upr. nr 1887/EL/94	PODPIS	DATA 11.2024
SPRAWDZAJĄCY mgr inż. Jarosław Pestka upr. nr POM/0132/P00K/09	PODPIS	SKALA 1:50
NAZWA RYSUNKU RZUT FUNDAMENTÓW - BUDYNEK BS		NR. RYS. K1