

Uwaga! W związku z otrzymaniem wytycznych z PWPW oraz posiadanymi systemami bezpieczeństwa, Zamawiający zmuszony jest do podawania modeli, nazw i znaków towarowych w opisie przedmiotu zamówienia w celu zgodności z wymogami systemu.

2 x Fabrycznie nowy UTM Stormshield SN170:

Parametr	Parametr	Wartość
Liczba użytkowników	Użytkownicy firewall	25
	Użytkownicy NGFW (wszystkie funkcje włączone)	10
Wydajność	Przepustowość firewall (UDP 1518 bytes)	8,5 Gbps
	Przepustowość Firewall (IMIX)	2,4 Gbps
	Przepustowość IPS (UDP 1518 bytes)	4 Gbps
	Ochrona przed zagrożeniami	400 Mbps
VPN	Przepustowość IPSec VPN - AES-GCM	1,8 Gbps
	Przepustowość IPSec VPN - AES-GCM (IMIX)	850 Mbps
	Przepustowość IPSec VPN (DR) - AES-GCM-16/128 SHA2-256	1,6 Gbps
	Maks. liczba tuneli IPSec VPN (1024 kbps na tunel)	200
	Maksymalna liczba jednoczesnych połączeń	150 000
	Maksymalna liczba nowych połączeń na sekundę	25 000
Połączenia sieciowe	Maksymalna liczba tuneli SSL VPN	200
	Maksymalna liczba kolejek QoS	100
	Maks. liczba logicznych interfejsów	137
	Rozmiar tablicy ARP	4 096
Interfejsy sieciowe	Interfejsy miedziane 10/100/1000	-
	Interfejsy miedziane 100/1000/2500	4
	Interfejsy światłowodowe 1 Gb	-
	Interfejsy światłowodowe 10 Gb	-
	Interfejsy światłowodowe 10Gb (dual speed)	-
	Interfejsy światłowodowe 25 Gb	-