

Przedmiar

WYMIANA OKIEN NA OKNA PCV W DS KAROLINKA

Data: 2026-01-30

Obiekt: DS "KAROLINKA", Gliwice, ul. Kujawska 8

Zamawiający: Politechnika Śląska 44-100 Gliwice ul. Akademicka 2

Jednostka opracowująca kosztorys: Dział Projektów Inwestycyjnych

Kosztorys opracowali:

Małgorzata Kwiecień,

Sprawdzający:

Zamawiający:

.....

Wykonawca:

.....

Przedmiar

Podstawa nakładu, opis pozycji	Ilość	Krot.	Jedn.
1 WYMIANA OKIEN OZ1			
1.1 KNR 401/354/5 Analogia - Wykucie z muru, ościeżnic PCV, powierzchnia ponad 2·m2	~2,4	3,00	m2
1.2 KSNR 7/701/5 Okna i drzwi z tworzyw sztucznych, okna powyżej 2,0·m2 - ościeżnice i ramy okienne w kolorze białym, zbliżonym do istniejącej stolarki; dwuskrzydłowe U + R; okno trzyszybowe z nawietrzakiem.	2,4	3,00	m2
1.3 KNR 401/708/2 (1) Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III na ościeżach (na podłożach z cegieł, pustaków ceramicznych, betonów), tynk cementowo-wapienny, ościeża szerokości 25·cm	~6	3,00	m
1.4 KNR 401/1204/8 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku	4	3,00	m2
1.5 KNR 401/1204/2 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne	4	3,00	m2
1.6 KALKULACJA INDYWIDUALNA - Uzupełnienie i naprawa tynków zewn. np. warstwa wierzchnia - zaprawa renowacyjna (wytrż. na zgin. 4N/mm2, na ścis. 15N/mm2) + domieszki 2-5% miki (9 kg/m2 na gr. ok. 5 mm) - ościeża zewn.	4	3,00	m2
1.7 KNR 401/1204/2 Analogia - malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ościeża zewnętrzne, w kolorze zbliżonym do istniejącej kolorystyki elewacji	4	3,00	m2
1.8 Kalkulacja indywidualna - akrylowanie połączenia przy parapetach i oknach ze ścianą po wcześniejszym usunięciu starego akrylu lub gipsu	2	3,00	m
1.9 KALKULACJA INDYWIDUALNA - wywóz i utylizacja zdemontowanych okien i parapetów	1	3,00	kpl
1.10 KNR 202/1121/1 Analogia - przygotowanie podłoża pod montaż nakładek na parapety	20		m2
1.11 KNR 202/1121/5 Okładziny parapetów z płytek na klej, takimi samymi kaflami/ zbliżonymi do istniejących (narożnik łączony na styk - bez listwy)	20		m2
2 WYMIANA OKIEN OZ1 - SZYBY MATOWE			
2.1 KNR 401/354/5 Analogia - Wykucie z muru, ościeżnic PCV, powierzchnia ponad 2·m2	~2,4	3,00	m2
2.2 KSNR 7/701/5 Okna i drzwi z tworzyw sztucznych, okna powyżej 2,0·m2 - ościeżnice i ramy okienne w kolorze białym, zbliżonym do istniejącej stolarki; dwuskrzydłowe U + R; okno trzyszybowe z nawietrzakiem - SZYBY MATOWE.	2,4	3,00	m2
2.3 KNR 401/708/2 (1) Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III na ościeżach (na podłożach z cegieł, pustaków ceramicznych, betonów), tynk cementowo-wapienny, ościeża szerokości 25·cm	~6	3,00	m
2.4 KNR 401/1204/8 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku	4	3,00	m2
2.5 KNR 401/1204/2 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne	4	3,00	m2
2.6 KALKULACJA INDYWIDUALNA - Uzupełnienie i naprawa tynków zewn. np. warstwa wierzchnia - zaprawa renowacyjna (wytrż. na zgin. 4N/mm2, na ścis. 15N/mm2) + domieszki 2-5% miki (9 kg/m2 na gr. ok. 5 mm) - ościeża zewn.	4	3,00	m2
2.7 KNR 401/1204/2 Analogia - malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ościeża zewnętrzne, w kolorze zbliżonym do istniejącej kolorystyki elewacji	4	3,00	m2
2.8 Kalkulacja indywidualna - akrylowanie połączenia przy parapetach i oknach ze ścianą po wcześniejszym usunięciu starego akrylu lub gipsu	2	3,00	m
2.9 KALKULACJA INDYWIDUALNA - wywóz i utylizacja zdemontowanych okien i parapetów	1	3,00	kpl
3 WYMIANA OKIEN OZ2			
3.1 KNR 401/354/5 Analogia - Wykucie z muru, ościeżnic PCV, powierzchnia ponad 2·m2	~3,8	17,0	m2
3.2 KSNR 7/701/4 Okna i drzwi z tworzyw sztucznych, okna do 2,0·m2 - ościeżnice i ramy okienne w kolorze białym, zbliżonym do istniejącej stolarki; czteroskrzydłowe: 2*(U + R) + 2*U; okno trzyszybowe z nawietrzakiem.	3,8	17,0	m2
3.3 KNR 401/708/2 (1) Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III na ościeżach (na podłożach z cegieł, pustaków ceramicznych, betonów), tynk cementowo-wapienny, ościeża szerokości 25·cm	~8	17,0	m
3.4 KNR 401/1204/8 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku	6	17,0	m2
3.5 KNR 401/1204/2 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne	6	17,0	m2
3.6 KALKULACJA INDYWIDUALNA - Uzupełnienie i naprawa tynków zewn. np. warstwa wierzchnia - zaprawa renowacyjna (wytrż. na zgin. 4N/mm2, na ścis. 15N/mm2) + domieszki 2-5% miki (9 kg/m2 na gr. ok. 5 mm) - ościeża zewn.	6	17,0	m2
3.7 KNR 401/1204/2 Analogia - malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ościeża zewnętrzne, w kolorze zbliżonym do istniejącej kolorystyki elewacji	6	17,0	m2

Podstawa nakładu, opis pozycji	Ilość	Krot.	Jedn.
3.8 Kalkulacja indywidualna - akrylowanie połączenia przy parapetach i oknach ze ścianą po wcześniejszym usunięciu starego akrylu lub gipsu	3	17,0	m
3.9 KALKULACJA INDYWIDUALNA - wywóz i utylizacja zdemontowanych okien i parapetów	1	17,0	kpl
4 WYMIANA OKIEN OZ3			
4.1 KNR 401/354/3 Wykucie z muru, ościeżnic PCV, powierzchnia do 1·m2	1	4,00	szt
4.2 KSNR 7/701/1 Okna i drzwi z tworzyw sztucznych, okna do 0,6·m2 - ościeżnice i ramy okienne w kolorze białym, zbliżonym do istniejącej stolarki; jednoskrzydłowe U; okno trzyszybowe z nawietrzakiem.	~0,4	4,00	m2
4.3 KNR 401/708/2 (1) Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III na ościeżach (na podłożach z cegieł, pustaków ceramicznych, betonów), tynk cementowo-wapienny, ościeża szerokości 25·cm	~3	4,00	m
4.4 KNR 401/1204/8 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku	2	4,00	m2
4.5 KNR 401/1204/2 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne	2	4,00	m2
4.6 KALKULACJA INDYWIDUALNA - Uzupełnienie i naprawa tynków zewn. np. warstwa wierzchnia - zaprawa renowacyjna (wytrż. na zgin. 4N/mm2, na ścis. 15N/mm2) + domieszki 2-5% miki (9 kg/m2 na gr. ok. 5 mm) - ościeża zewn.	2	4,00	m2
4.7 KNR 401/1204/2 Analogia - malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ościeża zewnętrzne, w kolorze zbliżonym do istniejącej kolorystyki elewacji	2	4,00	m2
4.8 Kalkulacja indywidualna - akrylowanie połączenia przy parapetach i oknach ze ścianą po wcześniejszym usunięciu starego akrylu lub gipsu	1	4,00	m
4.9 KALKULACJA INDYWIDUALNA - wywóz i utylizacja zdemontowanych okien i parapetów	1	4,00	kpl
5 WYMIANA OKIEN OZ4			
5.1 KNR 401/354/5 Analogia - Wykucie z muru, ościeżnic PCV, powierzchnia ponad 2·m2	~1,8	7,00	m2
5.2 KSNR 7/701/4 Okna i drzwi z tworzyw sztucznych, okna do 2,0·m2 - ościeżnice i ramy okienne w kolorze białym, zbliżonym do istniejącej stolarki; czteroskrzydłowe: 4*(U + R); okno trzyszybowe z nawietrzakiem.	1,8	7,00	m2
5.3 KNR 401/708/2 (1) Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III na ościeżach (na podłożach z cegieł, pustaków ceramicznych, betonów), tynk cementowo-wapienny, ościeża szerokości 25·cm	~6	7,00	m
5.4 KNR 401/1204/8 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku	4	7,00	m2
5.5 KNR 401/1204/2 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne	4	7,00	m2
5.6 KALKULACJA INDYWIDUALNA - Uzupełnienie i naprawa tynków zewn. np. warstwa wierzchnia - zaprawa renowacyjna (wytrż. na zgin. 4N/mm2, na ścis. 15N/mm2) + domieszki 2-5% miki (9 kg/m2 na gr. ok. 5 mm) - ościeża zewn.	4	7,00	m2
5.7 KNR 401/1204/2 Analogia - malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ościeża zewnętrzne, w kolorze zbliżonym do istniejącej kolorystyki elewacji	4	7,00	m2
5.8 Kalkulacja indywidualna - akrylowanie połączenia przy parapetach i oknach ze ścianą po wcześniejszym usunięciu starego akrylu lub gipsu	3	7,00	m
5.9 KALKULACJA INDYWIDUALNA - wywóz i utylizacja zdemontowanych okien i parapetów	1	7,00	kpl
6 WYMIANA OKIEN OZ5			
6.1 KNR 401/354/5 Analogia - Wykucie z muru, ościeżnic PCV, powierzchnia ponad 2·m2	~2,4	11,0	m2
6.2 KSNR 7/701/4 Okna i drzwi z tworzyw sztucznych, okna do 2,0·m2 - ościeżnice i ramy okienne w kolorze białym, zbliżonym do istniejącej stolarki; czteroskrzydłowe: 4*(U + R); okno trzyszybowe z nawietrzakiem.	2,4	11,0	m2
6.3 KNR 401/708/2 (1) Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III na ościeżach (na podłożach z cegieł, pustaków ceramicznych, betonów), tynk cementowo-wapienny, ościeża szerokości 25·cm	~8	11,0	m
6.4 KNR 401/1204/8 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku	6	11,0	m2
6.5 KNR 401/1204/2 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne	6	11,0	m2
6.6 KALKULACJA INDYWIDUALNA - Uzupełnienie i naprawa tynków zewn. np. warstwa wierzchnia - zaprawa renowacyjna (wytrż. na zgin. 4N/mm2, na ścis. 15N/mm2) + domieszki 2-5% miki (9 kg/m2 na gr. ok. 5 mm) - ościeża zewn.	6	11,0	m2
6.7 KNR 401/1204/2 Analogia - malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ościeża zewnętrzne, w kolorze zbliżonym do istniejącej kolorystyki elewacji	6	11,0	m2
6.8 Kalkulacja indywidualna - akrylowanie połączenia przy parapetach i oknach ze ścianą po wcześniejszym usunięciu starego akrylu lub gipsu	4	11,0	m
6.9 KALKULACJA INDYWIDUALNA - wywóz i utylizacja zdemontowanych okien i parapetów	1	11,0	kpl

Podstawa nakładu, opis pozycji	Ilość	Krot.	Jedn.
7 WYMIANA DRZWI BALKONOWYCH OZ6			
7.1 Analiza własna - demontaż, wywóz i utylizacja istniejących drzwi balkonowych + progów	~3,7	4,00	m2
7.2 KSNR 7/701/6 Okna i drzwi z tworzyw sztucznych, drzwi balkonowe - drzwi dwuskrzydłowe 2*75*220, uchylno-rozwieralne; trzyszybowe z nawietrzakiem na jednym skrzydle drzwiowym	3,7	4,00	m2
7.3 KNP 7/127/1 Progi drzwiowe, długość 1.5·m - analogia: dostawa i montaż listew progowych dł. 1,6 m	1	4,00	szt
7.4 KNR 23/2612/6 Przyklejenie warstwy siatki z włókna szklanego	4	4,00	m2
7.5 KNR 401/708/3 (1) Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III na ościeżach (na podłożach z cegieł, pustaków ceramicznych, betonów), tynk cementowo-wapienny, ościeża wewn. szerokości 40·cm	~6	4,00	m
7.6 KNR 401/1204/8 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku	~3	4,00	m2
7.7 KNR 401/1204/2 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne, w kolorze zbliżonym do istniejącej kolorystyki ścian	3	4,00	m2
7.8 KALKULACJA INDYWIDUALNA - Uzupełnienie i naprawa tynków zewn. np. warstwa wierzchnia - zaprawa renowacyjna (wytrż. na zgin. 4N/mm2, na ścis. 15N/mm2) + domieszki 2-5% miki (9 kg/m2 na gr. ok. 5 mm) - ościeża zewn.	3	4,00	m2
7.9 KNR 401/1204/2 Analogia - malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ościeża zewnętrzne, w kolorze zbliżonym do istniejącej kolorystyki elewacji	3	4,00	m2
7.10 KALKULACJA INDYWIDUALNA - wywóz i utylizacja zdemontowanych drzwi i progów	1	4,00	kpl