

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>REMONT SCHODÓW</b>					
<b>1 MICKIEWICZA 8A-8B</b>					
1	KNR 4-01	Zerwanie posadzek lub okładzin z masy lastrykowej	m <sup>2</sup>		
d.1	0807-04	20.75	m <sup>2</sup>	20.750	
				<b>RAZEM</b>	<b>20.750</b>
2	KNR 4-01	Wykucie z muru kraty wycierowych	szt.		
d.1	0354-13	2.00	szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
3	KNR 4-01	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 1 cm na ścianach lub	m <sup>2</sup>		
d.1	0211-01	podłogach- stopnie	m <sup>2</sup>	7.420	
		7.42		<b>RAZEM</b>	<b>7.420</b>
4	KNR 4-01	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 4 cm na ścianach lub	m <sup>2</sup>		
d.1	0211-01	podłogach- podest	m <sup>2</sup>	8.698	
		Krotność = 4		<b>RAZEM</b>	<b>8.698</b>
		8.698			
5	KNR-W 2-	Warstwy wyrównawcze i wygładzające - środek gruntujący	m <sup>2</sup>		
d.1	02 1130-01	20.75	m <sup>2</sup>	20.750	
				<b>RAZEM</b>	<b>20.750</b>
6	KNR-W 2-	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr. 20 mm za-	m <sup>2</sup>		
d.1	02 1104-01	tarte na ostro	m <sup>2</sup>	16.110	
		16.11		<b>RAZEM</b>	<b>16.110</b>
7	KNR 0-12	Okładziny schodów z płytek o wymiarach 40x40x cm, układanych metodą	m <sup>2</sup>		
d.1	1120-03	zwykłą	m <sup>2</sup>	20.750	
		20.75		<b>RAZEM</b>	<b>20.750</b>
8	KNR 4-01	Obsadzenie ram, wycieraczek, wyspów stalowych o pow.do 0.5 m2 w podł-	szt.		
d.1	0322-04	żach betonowych	szt.	2.000	
		2.00		<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
9	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do	m <sup>3</sup>		
d.1	0108-09	1 km i utylizacja	m <sup>3</sup>	0.620	
		0.62		<b>RAZEM</b>	<b>0.620</b>
10	KNR K-04	Przygotowanie podłoża - oczyszczenie i zmycie	m <sup>2</sup>		
d.1	0101-01	10.06	m <sup>2</sup>	10.060	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.060</b>
11	KNR K-04	Przygotowanie podłoża - jednokrotne gruntowanie	m <sup>2</sup>		
d.1	0101-05	10.06	m <sup>2</sup>	10.060	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.060</b>
12	KNR K-04	Wykonanie warstwy zbrojącej - zatapianie jednej warstwy siatki na ścianach	m <sup>2</sup>		
d.1	0103-07	i słupach	m <sup>2</sup>	10.060	
		10.06		<b>RAZEM</b>	<b>10.060</b>
13	KNR K-04	Dwukrotne malowanie powierzchni zewnętrznych tynków gładkich bez grun-	m <sup>2</sup>		
d.1	0202-02	towania	m <sup>2</sup>	10.060	
		10.06		<b>RAZEM</b>	<b>10.060</b>
14	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych	m <sup>2</sup>		
d.1	1212-05	9.70	m <sup>2</sup>	9.700	
				<b>RAZEM</b>	<b>9.700</b>
15	KNR 4-01	Wymiana odcinków prostych ponad 1.0 m poręczy schodowych z drewna	m		
d.1	0914-02	twardego	m	9.700	
		9.70		<b>RAZEM</b>	<b>9.700</b>
<b>2 SZKOLNA 9</b>					
16	KNR 4-01	Zerwanie posadzek lub okładzin z masy lastrykowej	m <sup>2</sup>		
d.2	0807-04	10.312	m <sup>2</sup>	10.312	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.312</b>
17	KNR 4-01	Wykucie z muru kraty wycierowych	szt.		
d.2	0354-13	1.0	szt.	1.000	

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
18	<b>KNR 4-01</b>	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 1 cm na ścianach lub	m <sup>2</sup>		
d.2	<b>0211-01</b>	podłogach- stopnie	m <sup>2</sup>	4.270	
		4.27			
				<b>RAZEM</b>	<b>4.270</b>
19	<b>KNR 4-01</b>	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 4 cm na ścianach lub	m <sup>2</sup>		
d.2	<b>0211-01</b>	podłogach- podest	m <sup>2</sup>	3.135	
		Krotność = 4			
		3.135			
				<b>RAZEM</b>	<b>3.135</b>
20	<b>KNR-W 2-</b>	Warstwy wyrównawcze i wygładzające - środek gruntujący	m <sup>2</sup>		
d.2	<b>02 1130-01</b>		m <sup>2</sup>	10.312	
		10.312			
				<b>RAZEM</b>	<b>10.312</b>
21	<b>KNR-W 2-</b>	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr. 20 mm za-	m <sup>2</sup>		
d.2	<b>02 1104-01</b>	tarte na ostro	m <sup>2</sup>	7.405	
		7.405			
				<b>RAZEM</b>	<b>7.405</b>
22	<b>KNR 0-12</b>	Okładziny schodów z płytek o wymiarach 40x40x cm, układanych metodą	m <sup>2</sup>		
d.2	<b>1120-03</b>	zwykłą	m <sup>2</sup>	10.312	
		10.312			
				<b>RAZEM</b>	<b>10.312</b>
23	<b>KNR 4-01</b>	Obsadzenie ram, wycieraczek, wyspów stalowych o pow. do 0.5 m <sup>2</sup> w podłó-	szt.		
d.2	<b>0322-04</b>	żach betonowych	szt.	1.000	
		1.00			
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
24	<b>KNR 4-01</b>	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odl. do	m <sup>3</sup>		
d.2	<b>0108-09</b>	1 km i utylizacja	m <sup>3</sup>	2.040	
		2.04			
				<b>RAZEM</b>	<b>2.040</b>
25	<b>KNR 4-01</b>	Rozebranie ścian z kamieni na zaprawie cementowo-wapiennej-murki opo-	m <sup>3</sup>		
d.2	<b>0349-06</b>	rowe	m <sup>3</sup>	1.730	
		1.73			
				<b>RAZEM</b>	<b>1.730</b>
26	<b>KNR-W 2-</b>	Murki oporowe z bloczków betonowych na zaprawie cementowej	m <sup>3</sup>		
d.2	<b>02 0101-06</b>		m <sup>3</sup>	1.340	
		1.34			
				<b>RAZEM</b>	<b>1.340</b>
27	<b>KNR 0-12</b>	Licowanie ścian płytkami na klej - piaskowiec	m <sup>2</sup>		
d.2	<b>0829-04</b>		m <sup>2</sup>	8.660	
		8.66			
				<b>RAZEM</b>	<b>8.660</b>
<b>3 KOŚCIELNA 6</b>					
28	<b>KNR 4-01</b>	Zerwanie posadzek lub okładzin z masy lastrykowej	m <sup>2</sup>		
d.3	<b>0807-04</b>		m <sup>2</sup>	4.450	
		4.45			
				<b>RAZEM</b>	<b>4.450</b>
29	<b>KNR 4-01</b>	Wykucie z muru kraty wycierowych	szt.		
d.3	<b>0354-13</b>		szt.	1.000	
		1.0			
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
30	<b>KNR 4-01</b>	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 1 cm na ścianach lub	m <sup>2</sup>		
d.3	<b>0211-01</b>	podłogach- stopnie	m <sup>2</sup>	1.470	
		1.47			
				<b>RAZEM</b>	<b>1.470</b>
31	<b>KNR 4-01</b>	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 4 cm na ścianach lub	m <sup>2</sup>		
d.3	<b>0211-01</b>	podłogach- podest	m <sup>2</sup>	1.970	
		Krotność = 4			
		1.97			
				<b>RAZEM</b>	<b>1.970</b>
32	<b>KNR-W 2-</b>	Warstwy wyrównawcze i wygładzające - środek gruntujący	m <sup>2</sup>		
d.3	<b>02 1130-01</b>		m <sup>2</sup>	4.450	
		4.45			
				<b>RAZEM</b>	<b>4.450</b>
33	<b>KNR-W 2-</b>	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr. 20 mm za-	m <sup>2</sup>		
d.3	<b>02 1104-01</b>	tarte na ostro	m <sup>2</sup>	3.440	
		3.44			
				<b>RAZEM</b>	<b>3.440</b>
34	<b>KNR 0-12</b>	Okładziny schodów z płytek o wymiarach 40x40x cm, układanych metodą	m <sup>2</sup>		
d.3	<b>1120-03</b>	zwykłą	m <sup>2</sup>	4.450	
		4.45			

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				<b>RAZEM</b>	<b>4.450</b>
35	KNR 4-01	Obsadzenie ram, wycieraczek, wyspów stalowych o pow. do 0.5 m2 w podłożach betonowych	szt.		
d.3	0322-04	1.00	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
36	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odl. do 1 km i utylizacja	m3		
d.3	0108-09	0.133	m3	0.133	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.133</b>
37	KNR K-04	Przygotowanie podłoża - oczyszczenie i zmycie	m2		
d.3	0101-01	3.17	m2	3.170	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.170</b>
38	KNR K-04	Przygotowanie podłoża - jednokrotne gruntowanie	m2		
d.3	0101-05	3.17	m2	3.170	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.170</b>
39	KNR K-04	Wykonanie warstwy zbrojącej - zatapianie jednej warstwy siatki na ścianach i słupach	m2		
d.3	0103-07	3.17	m2	3.170	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.170</b>
40	KNR K-04	Dwukrotne malowanie powierzchni zewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania	m2		
d.3	0202-02	3.17	m2	3.170	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.170</b>