

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa elementów umundurowania, wykonanych wg wzorów określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 28 lipca 1998 r. w sprawie umundurowania, legitymacji, dystynkcji i znaków identyfikacyjnych strażników gminnych (miejskich) (Dz. U. z 1998 r., Nr 112 poz. 713 z późn. zm.) oraz zgodnych ze wzorami umundurowania używanymi przez Straż Miejską Miasta Krakowa, zgodnie z poniższym podziałem*:

- a) Część 1 – Mundur polowy,
- b) Część 2 – Koszulobluzy,
- c) Część 3 – Koszule,
- d) Część 4 – Czapki,
- e) Część 5 – Oznakowanie mundurów,
- f) Część 6 – Trzewiki specjalne całoroczne,
- g) Część 7 – Buty niskie (ubiór specjalny),
- h) Część 8 – Półbuty męskie, półbuty męskie wyjściowe,
- i) Część 9 – Golf ciemnogranatowy,
- j) Część 10 – Koszulka typu „polo”, Podkoszulek typu „T-shirt”,
- k) Część 11 – Kurtka przeciwdeszczowa,
- l) Część 12 – Kurtka zimowa soft-shell $\frac{3}{4}$,
- m) Część 13 – Kurtka zimowa uniwersalna „pilotka”,
- n) Część 14 – Polar,
- o) Część 15 – Odzież rowerowa (spodnie),
- p) Część 16 – Spodnie typu „ripstop”,
- q) Część 17 – Skarpety,
- r) Część 18 – Bluza typu „Combat Shirt”,
- s) Część 19 – Kamizelka taktyczna,
- t) Część 20 – Pasy, Saszetka,
- u) Część 21 – Opaska na gaz z uchwytem,
- v) Część 22 – Komin dzianinowy,
- w) Część 23 – Rękawiczki skórzane,
- x) Część 24 – Krawat służbowy, spinka do krawata.

*zgodnie z ofertą Wykonawcy - Wykonawca może złożyć ofertę na dowolną liczbę części.

- 2. Dotyczy części nr 1 - 2 i 14 – Wykonawca zobowiązuje się do dostarczania umundurowania posiadającego wszywki, które przedstawiają sposób konserwacji, prania i czyszczenia odzieży.
- 3. Rozmiary dla poszczególnych części zamówienia zostaną ustalone z wybranym Wykonawcą po zawarciu umowy.
- 4. Na Wykonawcy ciąży wykazanie, że oferowane elementy umundurowania są zgodne ze Specyfikacją Warunków Zamówienia (SWZ), dlatego też przedmiot zamówienia powinien być zaopatrzony w odpowiednie metki z opisem składu użytych materiałów lub do oferty powinna być dołączona oddzielna informacja w tym zakresie, np. odpowiedni atest, certyfikat, lub inny dokument potwierdzający, że zaoferowane w ofercie elementy umundurowania są zgodne z SWZ.
- 5. Użyta nazwa „stylizowany orzeł” w SWZ oznacza stylizowany wizerunek orła określony w załączniku nr 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 lipca 1998 r. w sprawie umundurowania, legitymacji, dystynkcji i znaków identyfikacyjnych strażników gminnych (miejskich).

6. Wzory złożone wraz z ofertą przetargową Wykonawcy, muszą być zgodne ze wzorami umundurowania używanymi przez Straż Miejską Miasta Krakowa. Oferty nie odpowiadające tym warunkom, zostaną odrzucone, jako niezgodne z SWZ.
7. Zdjęcia (fotografie) wzorów obowiązujących mundurów zostaną udostępnione na wiosek zainteresowanej strony.
8. Dotyczy części 1-3 i 10, 12, 13, 14, 18 – W cenie należy uwzględnić koszt naszycia emblematów oraz ich wysyłki przez Zamawiającego do Wykonawcy, który zostanie wybrany w niniejszym postępowaniu.
9. Do oferty należy dołączyć wzory oferowanych elementów umundurowania - do części, w których występują rodzaje męskie i damskie wystarczy wzór męski. Wzory oferowanych elementów umundurowania oraz próbki materiałów, należy dostarczyć do siedziby Zamawiającego tj. Straż Miejska Miasta Krakowa al. Jana Pawła II 188, w Krakowie (31-982) najpóźniej do dnia wskazanego w sekcji XII Specyfikacji Warunków Zamówienia, tj. do dnia składania ofert.
10. Załączone wzory będą zwrócone po zakończeniu postępowania zgodnie z art. 77 ust. 1 ustawy Pzp.
11. Do części 1 - 3 i 14 należy dołączyć próbki materiału o wymiarach min. 15 cm x 15 cm z ich opisem (opisem składu tkaniny) oraz odpowiednim atestem, certyfikatem, lub innym dokumentem potwierdzającym, że zaoferowane w ofercie elementy umundurowania są zgodne z Opisem Przedmiotu Zamówienia (OPZ) oraz Specyfikacją Warunków Zamówienia (SWZ).
12. Poniżej w podpunktach podano ilości i terminy dostawy dla określonych elementów umundurowania.
13. Rzepy w kolorze czarnym o dużej sile poziomej umożliwiające intensywne użytkowanie, muszą zapewniać możliwość wielokrotnego zamykania i otwierania (do 10 000 razy), typu haczyk/pętka z materiału poliamid lub polyester.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA			
Część 1 – Mundur polowy			
Przedmiot	Liczba sztuk	Opis	Termin dostawy
Wersja letnia Mundur moro (polowy) jako komplet składający się z kurtki i spodni długich typu moro	167 (SM) 4 (EKO) 35 (OPCJA)	a. Kurtka wykonana z materiału o składzie: bawełna - 50%, polyester - 50%. Gramatura 205g/m2 +/-10, kolor ciemny granat 4284. Materiał nie może ulegać odbarwieniom pod wpływem prania, czyszczenia i warunków atmosferycznych (wymagany atest, certyfikat, lub inny dokument potwierdzający, że zaoferowane w ofercie elementy umundurowania są zgodne z OPZ) w kolorze ciemnogrnatowym o widocznym splocie w kratkę tzw. rip-stop. b. Bluza zapinana po środku jednorzędowo na zamek błyskawiczny, zakryty plisą o szer. 4,0 - 4,5 cm, zapinaną na trzy rzepy o dł. 4,5 cm i szer. 2,0-2,5 cm. c. Góra bluzy wykończona elementem osłaniającym szyję, dwuwarstwową stójką zapinaną na taśmę samoszczepną (2 rzepy o dł. 3,5 - 4,0 cm i szer. 3,5 cm każdy (+/- 3 mm)). d. Lewa strona stójki musi posiadać przedłużone zapięcie, umożliwiające regulacje obwodu i zabezpieczające szyję, zapinane na taśmę samoszczepną (2 rzepy o dł. 3,5 - 4,0 cm i szer. 3,5 cm (+/- 3 mm) każdy). e. Na przodach bluzy na wysokości klatki piersiowej na wysokości 15,0 - 15,5 cm od ramienia po obu stronach naszyte pod skosem (umożliwiające łatwy dostęp),	Do 45 dni od daty zawarcia umowy

		<p>kieszenie o szer. 14,5 cm (+/- 5 mm) i dł. 18,5 (+/- 5 mm) cm z mieszkem zapinane na zamek błyskawiczny o długości 13,5 – 14,0 cm (+/- 5 mm) z wejściem od strony pach bluzy.</p> <p>f. Górna część kieszeni przykryta patką szer. 15,0 - 15,5 cm i dł. 6 cm, zapinaną na dwa rzepy o wym. 4,5 x 2,5 cm (+/- 5 mm).</p> <p>g. Na lewej kieszeni naszyty element z taśmy samoszczepnej (miękki rzep) typu pętka (owal) o wymiarach 9,0 x 7,5 cm (+/- 3 mm) z przeznaczeniem montażu odznaki służbowej.</p> <p>h. Nad lewą kieszenią na tkaninie poliestrowej, naszyte oznakowanie na tkaninie poliestrowej siatkowej w kolorze żółtym odblaskowym (fluorescencyjnym) o wymiarach dł. 11 cm, (+/- 5 mm) szer. 7,5 cm (+/- 5 mm) - napis w kolorze srebrnym odblaskowym „Straż Miejska” z literą „Ż” pisaną z kropką. Wysokość liter min. 2,5 cm, krój czcionki Arial Black lub Tahoma (bold) lub Swiss911 lub bardzo zbliżone. Nad prawą kieszenią symetrycznie równoległe do górnej krawędzi oznakowania naszyty rzep miękki w kolorze czarnym do przypięcia dystynkcji o wymiarach 8cm x 6,5cm.</p> <p>i. Dół rękawa wykończony patką z rzepem o wys. 4 cm (+/- 5 mm) i długości 11,5 cm (+/- 5 mm), umożliwiającym płynną regulację obwodu.</p> <p>j. Na wierzchnich rękawach w górnej ich części na wys. 5 cm od ramienia, naszyte kieszenie, zapinane na zamek błyskawiczny z wejściem od strony przodów, a od góry patka szer. 15-15,5 cm i dł. 6 cm (+/- 5 mm), zapinaną na dwa rzepy o wym. 4,5x2,5 cm (+/- 5 mm). Centralnie na widocznej części obu kieszeni na rękawach naszyty emblemat „STRAŻ MIEJSKA” (tarcza). Na rękawach na wysokości łokcia naszyte wzmocnienia</p> <p>k. Tył bluzy wykonany z nabiegami, poprawiającymi swobodę ruchu.</p> <p>l. Na plecach na tkaninie poliestrowej siatkowej o wymiarach wys. 13,5 cm (+/- 5 mm) dł. 19 cm (+/- 5 mm) w linii łopatek, w kolorze żółtym odblaskowym – napis w kolorze srebrnym odblaskowym napis „STRAŻ MIEJSKA” literą „Ż” pisaną z kropką. Wysokość liter min. 5 cm, krój czcionki Arial Black lub Tahoma (bold) lub Swiss911 lub bardzo zbliżone.</p> <p>m. Dół bluzy podwinięty dwukrotnie od wewnątrz i przestębnowany. Na kieszeniach naszyte emblematy Straży Miejskiej Miasta Krakowa, które zostaną dostarczone przez Zamawiającego.</p> <p>a) Spodnie długie wykonane z materiału o składzie: bawełna - 50%, poliester - 50% gramatura 205 g/m2 +/-10, kolor ciemny granat 4284 o widocznym splocie w kratkę tzw. rip-stop.</p> <p>b) Materiał nie może ulegać odbarwieniom pod wpływem prania, czyszczenia i warunków atmosferycznych (wymagany atest, certyfikat, lub inny dokument potwierdzający, że zaoferowane w ofercie elementy umundurowania są zgodne z OPZ).</p> <p>c) Krój prosty, dwie kieszenie w karczkach biodrowych. Od strony bocznej wzmocnione dodatkową warstwą tkaniny zasadniczej.</p> <p>d) Po bokach na wysokości 21-23 cm od góry po jednej nakładanej kieszeni o wymiarach 20 cmszer(+/-5 mm). x</p>	
--	--	---	--

		<p>24,5 cm wys. (+/- 5 mm), z trzema fałdami zaprasowanymi na bok oraz zapinaną patką na rzep o wymiarach 6 cm szer (+/- 5 mm). x 7,5 cm wys (+/- 5 mm), rzep na środkowej patce, oraz 2-wie szt napów umiejscowionych przy ściętych rogach patki.</p> <p>e) Rzępy w kolorze czarnym o dużej sile poziomej umożliwiające intensywne użytkowanie, muszą zapewniać możliwość wielokrotnego zamykania i otwierania (do 10 000 razy), typu haczyk/pętka z materiału poliamid lub poliester.</p> <p>f) Pasek krojony w całości ze spodniami, podszyty obłożeniem. Na nim 7 podtrzymywaczy (szlufek) z podwójnej taśmy rypsowej, o odpowiedniej wytrzymałości, o szer. 2,5 cm (+/- 5 mm) i wys. do 7 cm (+/- 5 mm), do dwóch przednim szlufek doszyte plastikowe relingi. Na pasku przy szwach bocznych wykonana jest regulacja obwodu pasa za pomocą taśmy elastycznej. Spodnie zapinane na zatrzask i rzep o wymiarach dł. 8 cm (+/- 5 mm), wys. 3,5 cm (+/- 5 mm) oraz na zamek błyskawiczny (rozporek) o dł. do 17 cm (adekwatnie do rozmiaru).</p> <p>g) Z tyłu nogawek w ich górnej części wykonane są dwie wpuszczane kieszenie z patkami o wymiarach dł. 16 cm (+/- 5 mm), wys. 6 cm (+/- 5 mm), zapinane na dwa rzępy o dł. 4 cm (+/- 5 mm) wys. 2,5 cm (+/- 5 mm) każda. Kieszenie i patki w miejscach narażonych na prucie wzmocnione ryglami.</p> <p>h) Spodnie wzmocnione w kroku i na kolanach.</p> <p>i) Dół nogawki o szerokości 23 cm (46 cm obwód), zakończone podwinięciem oraz patką przeznaczoną (za pomocą taśm samoszczepnych) o szer. 3,5 cm (+/- 5 mm) i dł. 16,5 cm. (+/- 5 mm)) do regulacji obwodu nogawki.</p> <p>j) Brzegi patek kieszeniowych oraz ich naszycia są przestębnowane podwójną stembnówką. Podwinięcie kieszeni naszywanych powinno być przestębnowane.</p> <p>k) Miejsca szwów narażonych na rozprucie są zabezpieczone ryglami.</p> <p>UWAGA:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Wraz z ofertą ma być przesłany wzór przedmiotu zamówienia wraz z atestem lub certyfikatem, lub innym dokumentem potwierdzającym, że zaoferowane w ofercie elementy umundurowania są zgodne z Opisem Przedmiotu Zamówienia (OPZ). 2. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczania umundurowania posiadającego wszywki, które przedstawiają sposób konserwacji, prania i czyszczenia odzieży. 3. W cenie należy uwzględnić koszt naszycia emblematów oraz ich wysyłki przez Zamawiającego do Wykonawcy, który zostanie wybrany w niniejszym postępowaniu. 	
Wersja zimowa Mundur moro (polowy) jako komplet	167 (SM) 4 (EKO)	a. Kurtka wykonana z materiału rip-stop o składzie: bawełna - 50%, poliester - 50%. gramatura 255 g/m2 +/-10 kolor ciemny granat 4284. Materiał nie może ulegać odbarwieniom pod wpływem prania, czyszczenia i warunków atmosferycznych	Do 45 dni od daty zawarcia umowy

składający się z kurtki i spodni długich typu moro	35 (OPCJA)	<p>(wymagany atest, certyfikat, lub inny dokument potwierdzający, że zaoferowane w ofercie elementy umundurowania są zgodne z OPZ) w kolorze ciemnogniatowym o widocznym splocie w kratkę tzw. rip-stop.</p> <p>b. Bluza zapinana po środku jednorzędowo na zamek błyskawiczny, zakryty plisą o szer. 4,0 - 4,5 cm, zapinaną na trzy rzepy o dł. 4,5 cm i szer. 2,0-2,5 cm.</p> <p>c. Góra bluzy wykończona elementem osłaniającym szyję, dwuwarstwową stójką zapinaną na taśmę samoszczepną (2 rzepy o dł. 3,5 - 4,0 cm i szer. 3,5 cm każdy (+/- 3 mm)).</p> <p>d. Lewa strona stójki musi posiadać przedłużone zapięcie, umożliwiające regulację obwodu i zabezpieczające szyję, zapinane na taśmę samoszczepną (2 rzepy o dł. 3,5 - 4,0 cm i szer. 3,5 cm (+/- 3 mm) każdy).</p> <p>e. Na przodach bluzy na wysokości klatki piersiowej na wysokości 15,0 - 15,5 cm od ramienia po obu stronach naszyte pod skosem (umożliwiające łatwy dostęp), kieszenie o szer. 14,5 cm (+/- 5 mm) i dł. 18,5 (+/- 5 mm) cm z mieszkami zapinane na zamek błyskawiczny o długości 13,5 – 14,0 cm (+/- 5 mm) z wejściem od strony pach bluzy.</p> <p>f. Górna część kieszeni przykryta patką szer. 15,0 - 15,5 cm i dł. 6 cm, zapinaną na dwa rzepy o wym. 4,5 x 2,5 cm (+/- 5 mm).</p> <p>g. Na lewej kieszeni naszyty element z taśmy samoszczepnej (miękki rzep) typu pętka (owal) o wymiarach 9,0 x 7,5 cm (+/- 3 mm) z przeznaczeniem montażu odznaki służbowej.</p> <p>h. Nad lewą kieszenią na tkaninie poliestrowej, naszyte oznakowanie na tkaninie poliestrowej siatkowej w kolorze żółtym odblaskowym (fluorescencyjnym) o wymiarach dł. 11 cm, (+/- 5 mm) szer. 7,5 cm (+/- 5 mm) - napis w kolorze srebrnym odblaskowym „Straż Miejska” z literą „Ż” pisaną z kropką. Wysokość liter min. 2,5 cm, krój czcionki Arial Black lub Tahoma (bold) lub Swiss911 lub bardzo zbliżone. Nad prawą kieszenią symetrycznie równoległe do górnej krawędzi oznakowania, naszyty rzep miękki w kolorze czarnym do przypięcia dystynkcji o wymiarach 8cm x 6,5 cm.</p> <p>i. Dół rękawa wykończony patką z rzepem o wys. 4 cm (+/- 5 mm) i długości 11,5 cm (+/- 5 mm), umożliwiającym płynną regulację obwodu.</p> <p>j. Na wierzchnich rękawach w górnej ich części na wys. 5 cm od ramienia, naszyte kieszenie, zapinane na zamek błyskawiczny z wejściem od strony przodów, a od góry patka szer. 15-15,5 cm i dł. 6 cm (+/- 5 mm), zapinaną na dwa rzepy o wym. 4,5x2,5 cm (+/- 5 mm). Centralnie na widocznej części obu kieszeni na rękawach naszyty emblemat „STRAŻ MIEJSKA” (tarcza). Na rękawach na wysokości łokcia naszyte wzmocnienia.</p> <p>k. Tył bluzy wykonany z nabiegami, poprawiającymi swobodę ruchu.</p> <p>l. Na plecach na tkaninie poliestrowej siatkowej o wymiarach wys. 13,5 cm (+/- 5 mm) dł. 19 cm (+/- 5 mm) w linii łopatek, w kolorze żółtym odblaskowym – napis w kolorze srebrnym odblaskowym napis „STRAŻ MIEJSKA” literą „Ż” pisaną z kropką. Wysokość liter min. 5 cm, krój czcionki Arial Black lub Tahoma (bold) lub Swiss911 lub bardzo zbliżone.</p> <p>m. Dół bluzy podwinięty dwukrotnie od wewnątrz i przestębnowany. Na kieszeniach naszyte emblematy Straży</p>	
--	---------------	--	--

		<p>Miejskiej Miasta Krakowa, które zostaną dostarczone przez Zamawiającego.</p> <p>a) Spodnie długie wykonane z materiału o składzie: bawełna - 50%, poliester - 50% gramatura 255 g/m2 +/-10 kolor granat 4284 w kolorze ciemnogrnatowym widocznym splocie w kratkę tzw. rip-stop.</p> <p>b) Materiał nie może ulegać odbarwieniom pod wpływem prania, czyszczenia i warunków atmosferycznych (wymagany atest, certyfikat, lub inny dokument potwierdzający, że zaoferowane w ofercie elementy umundurowania są zgodne z OPZ).</p> <p>c) Krój prosty, dwie kieszenie w karczkach biodrowych. Od strony bocznej wzmocnione dodatkową warstwą tkaniny zasadniczej.</p> <p>d) Po bokach na wysokości 21-23 cm od góry po jednej nakładanej kieszeni o wymiarach 20cm szer (+/-5 mm). x 24,5 cm wys. (+/- 5 mm), z trzema fałdami zaprasowanymi na bok oraz zapinaną patką na rzep o wymiarach 6 cm szer (+/- 5 mm). x 7,5 cm wys (+/- 5 mm), rzep na środkowej patce, oraz 2-wie szt napów umiejscowionych przy ściętych rogach patki.</p> <p>e) Rzepy w kolorze czarnym o dużej sile poziomej umożliwiające intensywne użytkowanie, muszą zapewniać możliwość wielokrotnego zamykania i otwierania (do 10 000 razy), typu haczyk/pętka z materiału poliamid lub poliester.</p> <p>f) Pasek krojony w całości ze spodniami, podszyty obłożeniem. Na nim 7 podtrzymywaczy (szlufek) z podwójnej taśmy rypsovej, o odpowiedniej wytrzymałości, o szer. 2,5 cm (+/- 5 mm) i wys. do 7 cm (+/- 5 mm), do dwóch przednim szlufek doszyte plastikowe relingi. Na pasku przy szwach bocznych wykonana jest regulacja obwodu pasa za pomocą taśmy elastycznej. Spodnie zapinane na zatrzask i rzep o wymiarach dł. 8 cm (+/- 5 mm), wys. 3,5 cm (+/- 5 mm) oraz na zamek błyskawiczny (rozporek) o dł. do 17 cm (adekwatnie do rozmiaru).</p> <p>g) Z tyłu nogawek w ich górnej części wykonane są dwie wpuszczane kieszenie z patkami o wymiarach dł. 16 cm (+/- 5 mm), wys. 6 cm (+/- 5 mm), zapinane na dwa rzepy o dł. 4 cm (+/- 5 mm) wys. 2,5 cm (+/- 5 mm) każda. Kieszenie i patki w miejscach narażonych na prucie wzmocnione ryglami.</p> <p>h) Spodnie wzmocnione w kroku i na kolanach</p> <p>i) Doły nogawki o szerokości 23 cm (46 cm obwód), zakończone podwinięciem oraz patką przeznaczoną (za pomocą taśm samoszczepnych) o szer. 3,5 cm (+/- 5 mm) i dł. 16,5 cm. (+/- 5 mm)) do regulacji obwodu nogawki.</p> <p>j) Brzegi patek kieszeniowych oraz ich naszycia są przestębnowane podwójną stembnówką. Podwinięcie kieszeni naszywanych powinno być przestębnowane.</p> <p>k) Miejsca szwów narażonych na rozprucie są zabezpieczone ryglami.</p> <p>UWAGA:</p> <p>1. Wraz z ofertą ma być przesłany wzór przedmiotu zamówienia wraz z atestem lub certyfikatem, lub innym dokumentem potwierdzającym, że zaoferowane w ofercie</p>	
--	--	---	--

		<p>elementy umundurowania są zgodne z Opisem Przedmiotu Zamówienia (OPZ).</p> <p>2. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczania umundurowania posiadającego wszywki, które przedstawiają sposób konserwacji, prania i czyszczenia odzieży.</p> <p>3. W cenie należy uwzględnić koszt naszywania emblematów oraz ich wysyłki przez Zamawiającego do Wykonawcy, który zostanie wybrany w niniejszym postępowaniu.</p>	
Część 2 – Koszulobluzy			
Przedmiot	Liczba sztuk	Opis	Termin dostawy
Koszulobluzka z długim rękawem (koszuła mundurowa)	<p>4 (SM)</p> <p>2 (EKO)</p> <p>35 (OPCJA)</p>	<p>a. Wykonana z materiału o składzie: bawełna - 85%, poliester – 15 % w splocie rip - stop, tkanina US-21/3/150, o jakości pierwszej i gramaturze od 195g/m² (+/-10) do 205g/m² (+/-10).</p> <p>b. Materiał nie może ulegać odbarwieniom pod wpływem prania, czyszczenia i warunków atmosferycznych (wymagany atest, certyfikat, lub inny dokument potwierdzający, że zaoferowane w ofercie elementy umundurowania są zgodne z OPZ).</p> <p>c. Koszuła w kolorze ciemnogrnatowym z długim rękawem, z przodu zapinana na guziki. Kołnierz na odcinanej stójce. Tył gładki z doszywanym karczkiem z tyłu. Przód prawy podwinięty 1+3 cm do spodu. Przód lewy imitacja plisy na 3,4 cm. Na lewym i prawy przodzie naszyte kieszenie z kontrafaldą i patki o ściętych rogach, patki zapinane na guziki. Dodatkowo na lewej kieszeni naszyta klapka z metalowym oczkiem na znak identyfikacyjny metalowy („blacha”), zamocowana do klapy na rzep. Rękawy długie wszyte w mankiety o rogach okrągłych zapinane na dwa guziki. Rozporek wykonany domkiem klasycznym. Dół koszuli podwinięty do spodu na aparacie 0,5 cm na półokrągło.</p> <p>d. Wkładka z naniesieniem: kołnierz 2 warstwy; stójka 1 warstwa; mankiety 1 warstwa; plisa 1 warstwa; patki 1 warstwa.</p> <p>e. Nici dobrane do koloru tkaniny w kolorze ciemnogrnatowym. Guziki w kolorze tkaniny zasadniczej (ciemnogrnatowe); ilość guzików, adekwatna do wzrostu.</p> <p>f. Nad lewą kieszenią haft komputerowy w kolorze żółtym - napis „Straż Miejska” z literą „Ż” pisaną z kropką. Wysokość liter od 2 do 2,2 cm, krój czcionki Arial Black lub Tahoma (bold) lub Swiss911 lub bardzo zbliżone. Litery nie zlewające się, napis w dolnej podstawie ma być umieszczony 2 cm na klapę.</p> <p>g. Na rękawach naszyte emblematy Straży Miejskiej Miasta Krakowa, które zostaną dostarczone przez Zamawiającego.</p> <p>h. Pagony na ramionach zapinane na guzik kolorze tkaniny zasadniczej. Długość pagonów od 14 do 15 cm, szerokość przy podstawie od 4,5 do 5 cm (dostosowane do rozmiaru koszulobluzy), zakończone ściętymi bokami w kształcie litery V.</p> <p>UWAGA:</p> <p>1) Wraz z ofertą ma być przesłany wzór przedmiotu zamówienia oraz próbka materiału wraz z atestem lub certyfikatem, lub innym dokumentem potwierdzającym, że zaoferowane w ofercie elementy umundurowania są zgodne z Opisem Przedmiotu Zamówienia (OPZ).</p>	Do 45 dni od daty zawarcia umowy

		<p>2) Wykonawca zobowiązuje się do dostarczania umundurowania posiadającego wszywkę, które przedstawiają sposób konserwacji, prania i czyszczenia odzieży.</p> <p>3) W cenie należy uwzględnić koszt naszywania emblematów, które zostaną przekazane (na koszt Wykonawcy) przez Zamawiającego wybranemu w trybie przetargu Wykonawcy, sposób dostarczenia zostanie ustalony po podpisaniu umowy z wybranym Wykonawcą.</p>	
Koszulobluza z krótkim rękawem (koszuła mundurowa)	<p>24 (SM) 2 (EKO) 35 (OPCJA)</p>	<p>a. Wykonana z materiału o składzie: bawełna - 85%, polyester – 15 % w splocie rip - stop, tkanina US-21/3/150, o jakości pierwszej i gramaturze od 195g/m² (+/-10) do 205g/m² (+/-10). Materiał nie może ulegać odbarwieniom pod wpływem prania, czyszczenia i warunków atmosferycznych.</p> <p>b. Koszuła w kolorze ciemnogrnatowym z krótkim rękawem, z przodu zapinana na guziki. Kołnierz na odcinanej stojce. Tył gładki z doszywanym karczkiem z tyłu. Przód prawy podwinięty 1+3 cm do spodu. Przód lewy imitacja plisy na 3,4 cm. Na lewym i prawy przodzie naszyte kieszenie z kontrafałdą i patki o ściętych rogach, patki zapinane na guziki. Dodatkowo na lewej kieszeni naszyta klapka z metalowym oczkiem na znak identyfikacyjny metalowy („blacha”).</p> <p>c. Rękawy krótkie imitacja mankiecika 3 cm. Dół koszuli podwinięty do spodu na aparacie 0,5 cm na półokrągło.</p> <p>d. Wkładka z naniesieniem: kołnierz 2 warstwy; stojka 1 warstwa; mankiet 1 warstwa; plisa 1 warstwa.</p> <p>e. patki 1 warstwa.</p> <p>f. Nici dobrane do koloru tkaniny w kolorze ciemnogrnatowym.</p> <p>g. Guziki w kolorze tkaniny zasadniczej (ciemnogrnatowe); ilość guzików adekwatna do rozmiaru.</p> <p>h. Nad lewą kieszenią haft komputerowy w kolorze żółtym – napis „Straż Miejska” z literą „Ż” pisaną z kropką. Wysokość liter od 2 do 2,2 cm, krój czcionki Arial Black lub Tahoma (bold) lub Swiss911 lub bardzo zbliżone.</p> <p>i. Na rękawach naszyte emblematy Straży Miejskiej Miasta Krakowa, które zostaną dostarczone przez Zamawiającego. Pagony na ramionach zapinane na guzik kolorze tkaniny zasadniczej. Długość pagonów od 14 do 15 cm, szerokość przy podstawie od 4,5 do 5 cm (dostosowane do rozmiaru munduru), zakończone ściętymi bokami, w kształcie litery V.</p> <p>UWAGA:</p> <p>1) Wraz z ofertą ma być przesłany wzór przedmiotu zamówienia oraz próbka materiału wraz z atestem lub certyfikatem, lub innym dokumentem potwierdzającym, że zaoferowane w ofercie elementy umundurowania są zgodne z Opisem Przedmiotu Zamówienia (OPZ).</p> <p>2) Wykonawca zobowiązuje się do dostarczania umundurowania posiadającego wszywkę, które przedstawiają sposób konserwacji, prania i czyszczenia odzieży.</p> <p>3) W cenie należy uwzględnić koszt naszywania emblematów, które zostaną przekazane (na koszt Wykonawcy) przez Zamawiającego wybranemu w trybie przetargu Wykonawcy, sposób dostarczenia zostanie ustalony po podpisaniu umowy z wybranym Wykonawcą.</p>	Do 45 dni od daty zawarcia umowy

Część 3 – Koszule			
Przedmiot	Liczba sztuk	Opis	Termin dostawy
Koszula letnia w kolorze białym z krótkim rękawem	10 (SM)	<p>a) Koszula – materiał 80% bawełna i 20% poliestr, dwie kieszenie z mieszkim (fałdą) i klapką zapinaną na guzik, zapięcie wykończone imitacją plisy,</p> <p>b) Na ramionach pagony zapinane na guzik koszulowy dostosowane do rozmiaru koszuli w rozmiarze nie większym, niż wynika to z Rozporządzenia RM z dnia 28 lipca 1998 r. w sprawie umundurowania, legitymacji, dystynkcji i znaków identyfikacyjnych strażników gminnych (miejskich) (Dz.U. z 1998 r, nr 112 poz 713 z późn. zm.).</p> <p>c) Powyżej lewej kieszeni należy wszyć klapkę o wym. 4 cm (szer.) (+/- 5mm) x 8,5 cm (dł.) (+/- 5mm) służącą do umocowania znaku identyfikacyjnego, na wysokości 1/3 od górnej krawędzi należy wykonać otwór obszyty nitką w kolorze koszuli. Klapka umieszczona na wys. 1,5 cm nad patką w kolorze koszuli. Guziki w kolorze koszuli – perłowe.</p> <p>W cenie należy uwzględnić koszt naszywania emblematów, które zostaną przekazane (na koszt Wykonawcy) przez zamawiającego wybranemu w trybie przetargu Wykonawcy.</p> <p>UWAGA: ma być przesłany wraz z ofertą wzór przedmiotu zamówienia oraz próbka materiału z atestem lub certyfikatem.</p> <p>UWAGA: Zamawiający przekaze Wybranemu Wykonawcy ilości w zakresie podziału na zapięcie na damską/męską stronę.</p>	Do 45 dni od daty zawarcia umowy
Koszula w kolorze białym z długim rękawem	18 (SM)	<p>a. Koszula – materiał 80% bawełna i 20 % poliestr, zapięcie wykończone imitacją plisy, jedna kieszeń nie zapinana po lewej stronie. Guziki w kolorze koszuli – perłowe.</p> <p>UWAGA:</p> <p>1) Wraz z ofertą ma być przesłany wzór przedmiotu zamówienia oraz próbka materiału wraz z atestem lub certyfikatem, lub innym dokumentem potwierdzającym, że zaoferowane w ofercie elementy umundurowania są zgodne z Opisem Przedmiotu Zamówienia (OPZ).</p> <p>2) Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia umundurowania posiadającego wszywki, które przedstawiają sposób konserwacji, prania i czyszczenia odzieży.</p> <p>3) Zamawiający przekaze Wybranemu Wykonawcy ilości w zakresie podziału na zapięcie na damską/męską stronę.</p>	Do 45 dni od daty zawarcia umowy
Część 4 – Czapki			
Przedmiot	Liczba sztuk	Opis	Termin dostawy
Czapka zimowa typu Dockerka	70 (SM) 8 (EKO) 35 (OPCJA)	<p>a. Czapka zimowa typu „Dokerka” wykonana z polaru w kolorze ciemnogrnatowym z wyhaftowanym mechanicznie emblematem stylizowanego orła ze wstęgą i z napisem na wstędze „STRAŻ MIEJSKA” w kolorze żółtym, na środku otoczki czapki.</p> <p>b. wykonana z dwóch warstw: zewnętrzna o gramaturze 240 g/m2 +/-10%, wewnętrzna o gramaturze 120 g/m2 +/-10%, z wykończeniem czapki z dzianiny w tym samym kolorze.</p> <p>c. Wzór orła zgodny z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 28 lipca 1998 r. w sprawie umundurowania,</p>	Do 45 dni od daty zawarcia umowy

		<p>legitymacji, dystynkcji i znaków identyfikacyjnych strażników gminnych (miejskich). (Dz. U. z 1998 r., Nr 112 poz. 713 z późn. zm.).</p> <p>UWAGA:</p> <p>1) Wraz z ofertą ma być przesłany wzór przedmiotu zamówienia.</p> <p>2) Wykonawca zobowiązuje się do dostarczania umundurowania posiadającego wszywkę, które przedstawiają sposób konserwacji, prania i czyszczenia umundurowania.</p>	
Czapka przejściowa typu Dockerka	<p>50 (SM) 35 (OPCJA)</p>	<p>a. Czapka typ dockerka - materiał 100% bawełna w kolorze ciemny granat, z wyhaftowanym mechanicznie emblematem orła ze wstęgą i napisem STRAŻ MIEJSKA w kolorze żółtym, na środku otoczki czapki.</p> <p>b. Wzór orła zgodny z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 28 lipca 1998 r. w sprawie umundurowania, legitymacji, dystynkcji i znaków identyfikacyjnych strażników gminnych (miejskich). (Dz. U. z 1998 r., Nr 112 poz. 713 z późn. zm.).</p> <p>UWAGA:</p> <p>1) Wraz z ofertą ma być przesłany wzór przedmiotu zamówienia.</p> <p>2) Wykonawca zobowiązuje się do dostarczania umundurowania posiadającego wszywkę, które przedstawiają sposób konserwacji, prania i czyszczenia umundurowania.</p>	Do 45 dni od daty zawarcia umowy
Czapka służbowa typu KEPI	<p>120 (SM) 12 (EKO) 35 (OPCJA)</p>	<p>a. Czapka w kolorze ciemnogrnatowym z otokiem w postaci trójrzędowej szachownicy w kolorze żółto-grnatowym oraz z wyhaftowanym komputerowo emblemat stylizowanego orła w kolorze żółtym na tle w kolorze czapki.</p> <p>b. Wewnątrz czapka posiada miękki potnik a na tyle rzep regulujący rozmiar. Daszek profilowany, tzw. kaczy dziób, po bokach czapki po dwa metalowe oczka służące wentylacji.</p> <p>c. długość daszka 7 cm (+/-1 cm)</p> <p>d. wykonana z materiału granatowy rip-stop: 50% bawełna i 50% poliester; o gramaturze 250 ±10%. Przód czapki usztywniony klejonką.</p> <p>e. Czapka powinna być wyprasowana, wypełniona papierem i zapakowana, każdy rozmiar w osobny worek.</p> <p>UWAGA:</p> <p>1) Wraz z ofertą ma być przesłany wzór przedmiotu zamówienia.</p> <p>2) Wykonawca zobowiązuje się do dostarczania umundurowania posiadającego wszywkę, które przedstawiają sposób konserwacji, prania i czyszczenia umundurowania.</p>	Do 45 dni od daty zawarcia umowy
Część 5 – Oznakowanie mundurów			
Przedmiot	Liczba sztuk	Opis	<p>Termin dostawy</p> <p><u>UWAGA!:</u></p> <p>Krótszy termin dostawy</p>
Pagon nasuwany	800 (SM)	a. 1 komplet dwie sztuki (ilości dla poszczególnych stopni podane zostaną wybranemu Wykonawcy)	<u>Do 35 dni od daty</u>

	32 (EKO)	<p>b. dystynkcje (pagony) z materiału o składzie: bawełna – 50%, poliester – 50%, w kolorze ciemnogrnatowym US-21/3/150, o widocznym splocie w kratkę tzw. rip-stop, z wykonanymi w technice haftu komputerowego symbolami stopni służbowych w kolorze złotym metalicznym lub ciemnożółtym, o wymiarach: długość 11,5 cm (+/- 3 mm), szerokość przy barku od 6 do 6,5 cm, u góry o szerokości od 4,5 do 5 cm – kształt trapezowy.</p> <p>c. Pagony muszą zostać wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa (Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 28 lipca 1998 r. w sprawie umundurowania, legitymacji, dystynkcji znaków identyfikacyjnych strażników gminnych (miejskich) (Dz. U. z 1998 r., Nr 112 poz. 713 z późn. zm.).</p> <p>UWAGA: Wraz z ofertą ma być przesłany wzór przedmiotu zamówienia – 1kpl. Dla stopnia: starszy specjalista lub starszy strażnik) wraz z próbką materiału i z atestem lub certyfikatem.</p>	<u>zawarcia umowy</u>
Emblemat „SM” wzr. haft.	1800 (SM) 196 (EKO) 840 (OPCJA)	<p>a. Emblemat miasta Krakowa w kształcie wydłużonego owalu o wymiarach 9,5 cm (+/- 3 mm) x 11,5 cm (+/- 3 mm),</p> <p>b. Emblemat obszyty jest haftowaną ramką w kolorze złotym (nie jaskrawy), zbliżonym do koloru napisów (żółte), usztywniony włókniną poliestrową. Wykonany metodą haftu.</p> <p>UWAGA: Wraz z ofertą ma być przesłany wzór przedmiotu zamówienia</p>	<u>Do 35 dni od daty zawarcia umowy</u>
<p>Blacha służb. haftowana (owal)</p> <p><u>UWAGA!:</u> <u>Zamówienie</u> <u>wyłącznie</u> <u>w ramach prawa</u> <u>opcji</u></p>	135 (OPCJA)	<p>a. Identyfikator haftowany Straży Miejskiej Miasta Krakowa w kształcie owalu na ciemnogrnatowym tle, materiał poliestrowy Oxford lub równoważny, o wymiarach w górnej części 7,8cm (+/- 2mm), a w dolnej części szerokość 6cm (+/- 2mm) wysokość 9cm (+/- 2mm),</p> <p>b. Na środku znaku w kolorze złotym znajduje się stylizowany wizerunek orła z szarfą na której wykonany ma być haftowany napis w kolorze czarnym „Straż Miejska”,</p> <p>c. W górnej części znaku na białym tle znajduje się napis zawierający numer służbowy strażnika wyhaftowany w kolorze czarnym,</p> <p>d. W dolnej części znaku na białym tle znajduje się wyhaftowany napis w kolorze czarnym zawierający nazwę „Kraków”,</p> <p>e. Naszywka usztywniona flizeliną z klejem i podszyta czarnym ostrym rzepem; dodatkowo ma być dołożony miękki rzep, co będzie stanowić komplet.</p> <p>f. Całość wykończona (po obwodzie) obszyciem w kolorze ciemnogrnatowym.</p> <p>Do zastosowania: 4 kolory nici: złoty metalizowany Gunold 7002 lub równoważny, czarny adriana iris 2999 lub równoważny, biały adriana iris 2800 lub równoważny, granatowy adriana iris 2860 lub równoważny. UWAGA: Wraz z ofertą ma być przesłany wzór przedmiotu zamówienia</p>	<u>Do 35 dni od daty zawarcia umowy</u>
Dystynkcje pionowe	216 (SM)	<p>a. 1 komplet (2 szt.) – ilości dla poszczególnych stopni podane zostaną po wyborze Wykonawcy.</p> <p>b. Oznakowanie wykonane metodą haftu na tkaninie rip-stop w kolorze ciemnogrnatowym w kształcie prostokąta o wymiarach: szerokość 5 cm (+/- 5 mm), wysokość 8,5 cm (+/- 5 mm). Stopień na dystynkcji naniesiony metodą haftu komputerowego nićmi metalizowanymi złotymi. Dystynkcja obszyta na overloku nićmi granatowymi zbliżonymi do koloru tkaniny oraz podszyta rzepem tzw. haczykiem w kolorze czarnym.</p>	<u>Do 35 dni od daty zawarcia umowy</u>

		UWAGA!: Wraz z ofertą ma być przesłany wzór przedmiotu zamówienia – 1 kpl. Dla stopnia: starszy specjalista lub starszy strażnik wraz z próbką materiału i atestem lub certyfikatem.	
Część 6 – Trzewiki specjalne całoroczne			
Przedmiot	Liczba sztuk	Opis	Termin dostawy
Trzewiki specjalne całoroczne	50 (SM) 1 (EKO) 35 (OPCJA)	<ul style="list-style-type: none"> a. Cholewka wykonana z wysokiej jakości skóry naturalnej licowej w kolorze czarnym, gładkiej, o zwiększonej wodoodporności, b. Szyte uszczelnionymi szwami nicią w kolorze czarnym, odpornej na pękanie przy zginaniu, na zadrapania i zarysowania, dopuszczane w połączeniu z materiałem nylon balistyczny lub równoważnym, posiadającym właściwości na tym samym poziomie lub wyższym. c. Buty wykonane w tej technologii mają być w stosunku skóry do innego materiału w przybliżeniu 60% do 40%. d. Język: kombinacja materiału tekstylnego lub nylonu z materiałem wierzchnim (skóra naturalna), język miechowy, wstawiany w sposób uniemożliwiający przedostawanie się wody do buta do wysokości kostki. e. Wodoodporna i oddychająca podszewka Gore-Tex lub równoważna zapewniająca odparowywanie wilgoci (potu), przy jednoczesnym zabezpieczeniu przed penetracją wilgoci z zewnątrz. f. Kołnierz i język musi być wypełniony pianką poliuretanową lub innym równoważnym materiałem, min. grubość 10 mm. g. Wkładka ma zapewnić amortyzację pięty i regulację nachylenia stopy w zależności od terenu / podłoża lub rozwiązanie równoważne. h. Zapiętek odpowiednio usztywniony chroniący piętę. Wymienna wkładka całościowa o właściwościach antibakteryjnych, przeciwpotnych i przeciwgrzybiczych, z możliwością wielokrotnego prania w temp. 30 st. C. i. Buty mogą być wykonane w technologii klejonej lub szyte i klejone lub wtrysku bezpośredniego. j. System sznurowania wiązany, z punktami mocowania - po obu stronach. Dopuszcza się oprócz sznurowania z przodu posiadanie bocznego zamka z suwakiem YKK, który ma być zabezpieczony przed przenikaniem wody czy innej cieczy. Wysokość buta od podłoża co najmniej 20 cm. Sznurowadła okrągłe lub płaskie, plecione w kolorze czarnym o średnicy min. 5 mm. k. Podeszwa: przeciwpoślizgowa, odporna na uszkodzenia mechaniczne i na ścieranie, kwasoodporna i olejoodporna typu Vibram lub równoważna spełniająca wartości na tym samym poziomie lub wyżej. l. Dopuszczane napisy producenta na obuwiu w kolorze czarnym, szarym, popielatym lub zbliżonym do nich tłoczone lub na wszywkach itp. m. Rozmiarówka damska i męska, będzie podana Wykonawcy z którym zostanie zawarta umowa na dostawę. n. Buty mają być przeznaczone w głównej mierze do użytku miejskiego, jak również w terenie. o. Oprócz wzoru butów Wykonawca musi dołączyć szczegółowy opis buta wraz z parametrami technicznymi i użytymi materiałami / elementami. 	Do 45 dni od daty zawarcia umowy

		UWAGA: Wraz z ofertą ma być przesłany wzór przedmiotu zamówienia wraz z atestem lub certyfikatem, lub innym dokumentem potwierdzającym, że zaoferowane w ofercie elementy umundurowania są zgodne z Opisem Przedmiotu Zamówienia (OPZ).	
Część 7 – Buty niskie (ubiór specjalny)			
Przedmiot	Liczba sztuk	Opis	Termin dostawy
Buty niskie (ubiór specjalny)	70 (SM) 1 (EKO) 35 (OPCJA)	<p>a. Lekkie, wytrzymałe obuwie taktyczne przeznaczone do długotrwałego noszenia.</p> <p>b. Buty za kostkę 3/4, wykonane z wysokiej jakości skóry naturalnej licowej albo syntetycznej lub nylon + poliuretan lub przewiewnej siatki lub materiał tekstylny typu nylon balistyczny lub równoważny, w kolorze czarnym, posiadającym właściwości na tym samym poziomie lub wyższym o zwiększonej wodoodporności i szyte uszczelnionymi szwami nicią w kolorze czarnym, odporne na pękanie przy zginaniu, na zadrapania i zarysowania.</p> <p>c. Szczegółnej ocenie będzie poddawany stosunek skóry naturalnej licowej, syntetycznej do materiału tekstylnego tzn. ocenie będzie poddawana „oddychalność tkaniny”, w związku z tym but powinien charakteryzować się jak największą powierzchnią tekstylną w stosunku do skórzanej.</p> <p>d. System stabilizacji kostki.</p> <p>e. Buty muszą posiadać antypoślizgową, olejoodporną podeszwę o wysokiej przyczepności typu Vibram, RB lub równoważne spełniające wartości na tym samym poziomie lub wyżej.</p> <p>f. Buty mają posiadać wyciąganą, antybakteryjną i amortyzującą wkładkę lub równoważną.</p> <p>g. Każdy z butów ma być wyposażony w minimum sześć par punktów sznurowania, wykonanych ze wzmacnianego tworzywa. W górnej części mają się znajdować co najmniej dwie przelotki systemu szybkiego sznurowania.</p> <p>h. Kołnierz powyżej kostki i język musi być wypełniony pianką poliuretanową lub innym równoważnym materiałem, min. grubość 10 mm., język wstawiany w sposób uniemożliwiający przedostawanie się wody do buta.</p> <p>i. Wodoodporna i oddychająca podszewka Gore-Tex lub równoważna zapewniająca odparowywanie wilgoci (potu), przy jednoczesnym zabezpieczeniu przed penetracją wilgoci z zewnątrz.</p> <p>j. Dopuszczane napisy producenta na obuwiu w kolorze czarnym, szarym, popielatym lub zbliżonym do nich tłoczone lub na wszywkach itp.</p> <p>k. Rozmiarówka damska i męska, będzie podana Wykonawcy, z którym zostanie zawarta umowa na dostawę.</p> <p>l. Buty mają być przeznaczone w głównej mierze do użytku miejskiego, jak również w terenie.</p> <p>m. Oprócz wzoru butów Wykonawca musi dołączyć szczegółowy opis buta wraz z parametrami technicznymi i użytymi materiałami / elementami.</p> <p>UWAGA: Wraz z ofertą ma być przesłany wzór przedmiotu zamówienia wraz z atestem lub certyfikatem, lub innym dokumentem potwierdzającym, że zaoferowane w ofercie</p>	Do 45 dni od daty zawarcia umowy

		elementy umundurowania są zgodne z Opisem Przedmiotu Zamówienia (OPZ).	
Część 8 – Półbuty męskie, półbuty męskie wyjściowe			
Przedmiot	Liczba sztuk	Opis	Termin dostawy
Półbuty męskie	30 (SM) 30 (OPCJA)	a. Półbuty męskie skórzane koloru czarnego, z podszewką (wyściółką) skórzaną, b. spód TR (termo kauczuk) klejony, cholewka gładka, bez przesyć, sznurowane na minimum cztery metalowe lub niemetalowe oczka, sznurówki w kolorze czarnym. UWAGA: wraz z ofertą ma być przesłany wzór przedmiotu zamówienia	Do 45 dni od daty zawarcia umowy
Półbuty męskie wyjściowe	5 (SM)	a. Kolor czarny, cholewka – skóra naturalna bydlęca anilina, bez tylnika. b. Sznurowane na minimum trzy metalowe lub niemetalowe oczka. c. Podszewka ze skóry bydlęcej i naturalnej, podeszwa – PCV, antypoślizgowym. d. Wysokość obcasa – 3 cm. System montażu – klejone. UWAGA: wraz z ofertą ma być przesłany wzór przedmiotu zamówienia.	Do 45 dni od daty zawarcia umowy
Część 9 – Golf ciemnogrnatowy			
Przedmiot	Liczba sztuk	Opis	Termin dostawy
Golf ciemnogrnatowy	70 (SM) 12 (EKO) 35 (OPCJA)	a. Golf model slim zapinany na krótki zamek spiralny o długości 20 cm +/- 2 cm od wewnątrz podszyty plisą zabezpieczającą zamek. b. Długi rękaw zakończony szerszym ściągaczem z wycięciem na kciuk. c. Golf w kolorze ciemnogrnatowym ma być odszyty z dzianiny jednołożyskowej z elastanem 200g (94% bawełna, 6% elastyn dopuszcza się +/- 5%) lub dzianiny jednołożyskowej 210g (100% bawełna) d. Wysokość stójki 6 cm do 8 cm. Szerokość ściągacza przy rękawie 10 cm, otwór na kciuk 7 cm UWAGA: wraz z ofertą ma być przesłany wzór przedmiotu zamówienia.	Do 45 dni od daty zawarcia umowy
Część 10 – Koszulka typu „polo”, Podkoszulek typu „T-shirt”			
Przedmiot	Liczba sztuk	Opis	Termin dostawy
Koszulka typu „polo”	710 (SM) 60 (EKO) 140 (OPCJA)	a. Koszulka typu polo z krótkim rękawem, w kolorze ciemnogrnatowym, kolor koszulki zbliżony do posiadanego przez Zamawiającego wzoru munduru polowego b. Materiał - dzianina gładka jednołożyskowa 50% bawełna i 50% poliestr, gramatura min. 190 g/m2, lecz nie więcej niż 220 g/m2. Nie dopuszcza się materiału o składzie 100 % bawełna. c. Koszulka rozpinana - na 3 guziki w kolorze ciemnogrnatowym o średnicy od 1 do 1,1 cm, przy czym otwory na guziki o długości od 1,5 do 1,6 cm. d. Rękawki wykonane ściągaczem w kolorze koszulki o szerokości 2,5 cm (+/- 5mm) e. Na lewej piersi na wysokości klatki piersiowej 3,5 cm (+/- 3 mm) od lewej krawędzi plisy i 11 cm (+/- 3 mm) od szwu na ramieniu, naszyte oznakowanie wykonane na tkaninie siatkowej, fluorescencyjnej o wymiarach: szerokość 11 cm	Do 45 dni od daty zawarcia umowy

		<p>(+/- 5 mm) i wysokość 7,5 cm (+/- 5 mm) na żółtym odblaskowym tle litery w kolorze srebrnym - napis Straż Miejska z literą „Ż” pisaną z kropką, wysokość liter 25 mm, krój czcionki Arial Black lub Tahoma (bold) lub Swiss911 lub bardzo zbliżony.</p> <p>f. Poniżej dolnej krawędzi naszywki „Straż Miejska” (na lewej piersi) naszyty rzep miękkie w kolorze czarnym z taśmy samoszczepnej, rzep typu pętka - owal o wymiarach 9,0 x 7,5 cm (+/- 3 mm) z przeznaczeniem montażu odznaki służbowej. Odległość pomiędzy górną krawędzią rzepu a oznakowaniem z przodu wynosi 1 cm (+/- 3 mm).</p> <p>g. Na prawej piersi w odległości 3,5 cm (+/- 3 mm) od prawej krawędzi plisy naszyty rzep miękkie w kształcie prostokąta o wymiarach: szerokość 8 cm (+/- 5 mm) wysokość 6,5 cm (+/- 5 mm), dolna krawędź rzepa na wysokości dolnej krawędzi plisy, z przeznaczeniem montażu dystynkcji.</p> <p>h. Na plecach centralnie na środku, w odległości 8 cm (+/- 5 mm) od wszycia kołnierzyka, naszyte oznakowanie wykonane na tkaninie siatkowej, fluorescencyjnej o wymiarach: szerokość 19 cm (+/- 5 mm) i wysokość 13,5 cm (+/- 5 mm) na żółtym odblaskowym tle litery w kolorze srebrnym - napis Straż Miejska z literą „Ż” pisaną z kropką, wysokość liter 50 mm, krój czcionki Arial Black lub Tahoma (bold) lub Swiss911 lub bardzo zbliżony.</p> <p>i. Dół koszulki wykończony podwinięciem szerokość 2 cm (+/- 5 mm) z rozcięciami po bokach długości 4,5 cm (+/- 3 mm)</p> <p>W cenie należy uwzględnić koszt naszywania na obu rękawkach emblematów, które zostaną przekazane przez Straż Miejską Miasta Krakowa wybranemu w trybie przetargu Wykonawcy.</p> <p>UWAGA: Wraz z ofertą ma być przesłany wzór przedmiotu zamówienia</p>	
Podkoszulek typu „T-shirt”	780 (SM) 56 (EKO) 140 (OPCJA)	<p>a. Koszulka bawełniana (100% bawełna) gramatura – 180 g/m², kolor ciemnogrnatowy bez nadruków.</p> <p>UWAGA: wraz z ofertą ma być przesłany wzór przedmiotu zamówienia</p>	Do 45 dni od daty zawarcia umowy
Część 11 – Kurtka przeciwdeszczowa			
Przedmiot	Liczba sztuk	Opis	Termin dostawy
Kurtka przeciwdeszczowa	40 (SM) 35 (OPCJA)	<p>a) Kurtka ¾ prosta, materiał - 100% poliestr o gramaturze 100g/m², kolor ciemnogrnatowy, szlifowany i powlekany żywicami z apreturą wodoodporną.</p> <p>b) W dole kurtki nakładane kieszenie z możliwością wkładania ręki z góry i z boku, zamykane patką na rzep od góry.</p> <p>c) Całość zapinana na zamek kostkowy błyskawiczny w kolorze kurtki, kryty plisą, zapinaną na napy w ilości 4 szt.</p> <p>d) W stojące chowany kaptur. Z przodu i z tyłu napis „STRAŻ MIEJSKA” z literą „Ż” pisaną z kropką. Z przodu po lewej stronie na wysokości piersi na tkaninie poliestrowej siatkowej, naszyte oznakowanie w kolorze żółtym odblaskowym (fluorescencyjnym) o wymiarach dł. 11 cm, (+/- 5 mm) szer. 7,5 cm (+/- 5 mm) - napis w kolorze srebrnym odblaskowym „Straż Miejska” z literą „Ż” pisaną z kropką. Wysokość liter min. 2,5 cm, krój czcionki Arial Black lub Tahoma (bold) lub Swiss911 lub bardzo zbliżone.</p>	Do 45 dni od daty zawarcia umowy

		<p>Z tyłu na plecach górna krawędź tła, szer. 19cm (+/- 5 mm), a dł. 13,5 (+/- 5 mm) poniżej wszycia kaptura. Oznakowanie: minimalna wys. liter - 25 mm z przodu i 50 mm z tyłu, litery w kolorze srebrnym na żółtym odbłaskowym tle, krój czcionki Arial Black lub Tahoma (bold) lub Swiss911 lub równoważne. Oznakowanie wykonane na tkaninie siatkowej, fluorescencyjnej.</p> <p>e) Pokrowiec na kurtkę przeciwdeszczową w kolorze ciemnogrnatowym, ze szlufkami (2 szt.) na pas główny o szer. 5 do 5,5 cm, zapinany na rzep w kolorze kurtki od góry na całej szerokości. Wymiary pokrowca: szerokość – od 32 do 34 cm, wysokość – od 22 do 24 cm.</p> <p>UWAGA:</p> <p>1) Wraz z ofertą ma być przesłany wzór przedmiotu zamówienia oraz próbka materiału wraz z atestem lub certyfikatem, lub innym dokumentem potwierdzającym, że zaoferowane w ofercie elementy umundurowania są zgodne z Opisem Przedmiotu Zamówienia (OPZ).</p> <p>Wykonawca zobowiązuje się do dostarczania umundurowania posiadającego wszywkę, które przedstawiają sposób konserwacji, prania i czyszczenia odzieży.</p>	
Część 12 – Kurtka zimowa soft-shell 3/4			
Przedmiot	Liczba sztuk	Opis	Termin dostawy
Kurtka zimowa soft-shell 3/4	88 (SM) 16 (EKO) 70 (OPCJA)	<p>1) Wykonana z tkaniny softshell w kolorze granatowym o składzie materiału 95% poliester, 5% spandex, gramatura 350g/m2 +/- 5%:</p> <ul style="list-style-type: none"> - konstrukcja: Twill 2/1 - odporność na wybarwienia - tarcie suche: min. 4-5 - pranie 40 stopni: min. 4-5 - czyszczenie chemiczne: min: 4-5 <p>2) Pikówka – kolor czarny o pikowaniach w kształcie kwadratu, dwustronna o gramaturze 120g</p> <p>3) Zamki – kolor granatowy dopasowany do koloru tkaniny wierzchniej,</p> <p>a. wodoodporne:</p> <ul style="list-style-type: none"> - szerokość taśmy 32mm +/- 1mm - szerokość spirali 6,4mm - wytrzymałość na rozerwanie poprzeczne w strefie łańcucha spiętego: 35/80 - wytrzymałość osadzenia uchwytu: 12/30 <p>b. kostkowe:</p> <ul style="list-style-type: none"> - szerokość taśmy 32mm +/- 1mm - szerokość kostki 6,0mm - wytrzymałość na rozerwanie poprzeczne w strefie łańcucha spiętego: 40/50 - wytrzymałość osadzenia uchwytu: 12/22 <p>c. spiralne</p> <ul style="list-style-type: none"> - szerokość taśmy 32mm +/-1mm - szerokość spirali 6,4mm - wytrzymałość na rozerwanie poprzeczne w strefie łańcucha spiętego: 25/80 - wytrzymałość osadzenia uchwytu: 12/34 <p>d. rzepy w kolorze granatowym, posiadające certyfikat OEKO-TEX Standard 100</p> <p>i. gramatura 325g/m2 +/- 10%</p> <p>ii. odporność na wybarwienia:</p>	Do 45 dni od daty zawarcia umowy

		<ul style="list-style-type: none"> - tarcie suche: min 4 - pod wpływem wody: min 4 - pranie 40 stopni: min 4 - prasowanie: min 4 iii. wytrzymałość: <ul style="list-style-type: none"> - na rozciąganie EN-ISO 13934-1: minimum 200 N/cm, średnio 320 N/cm - na rozczepianie rzepa EN-12242: minimum 1,3 N/cm, średnio 2,3 N/cm - na ścinanie EN-13780: minimum 8,0 N/cm, średnio 10,0 N/cm e. nici posiadające certyfikat OEKO-TEX Standard 100: <ul style="list-style-type: none"> i. minimalna siła zrywająca (cN) PN-EN 12590: 1046 ii. średnia masa liniowa nici (dtex) 410 4) Opis <ul style="list-style-type: none"> a) Kurtka zimowa krótka: materiał – 100% poliestr, membrana, poliuretanem 100%, zewnętrzna strona tkanina 94% poliestr 6% spandex – lub materiał równoważny (o nie gorszych właściwościach), b) Wewnętrzna strona kurtki obszyta podszewką z siatki odzieżowej. c) Dżianina odzieżowa soft shell. Kolor ciemnogranatowy, długość 3/4 d) Kurtka posiada dopinaną na zamek podpinkę z pikówki z rękawami zakończonymi ściągaczem z dzianiny. Rękawy pikówki mocowane do rękawów za pomocą 2 guzików z haftką na każdy rękaw. Krawędzie podpinky wykończone lamówką. Po lewej stronie kamizelki, poniżej klatki piersiowej, przy zamku błyskawicznym, zapinana na zamek (na całości długości kieszki) kieszeń (wykonana z materiału jak dla części zewnętrznej kurtki) o wysokości około 18 cm (+/-0,5 cm) i szerokości 18 cm (+/- (0,5 cm). Kształt i konstrukcja podpinky w dolnej jej części ma gwarantować swobodne rozpinanie otworów dostępu do Ś.P.B. Dół podpinky mocowany do kurtki w pasie napami w liczbie 7 sztuk. g) Całość (razem ze stójką) zapinana na zamek błyskawiczny kostka dwubieżna w kolorze kurtki, kryty plisą, zapinaną na 6 sztuk napów. h) Kołnierz kurtki (stójka) o wys. 10,5 cm (+/- 0,5 cm) i) Do tylnej części kołnierza dopinany kaptur na zamek błyskawiczny wodoszczelny, wyposażony w regulację oraz „daszek” o długości 5 cm (+/- 0,2 cm). Kaptur zapinany na rzep - na lewej stronie rzep twardy 2,5cm x 9cm na prawej stronie rzep miękki 2 x 2,5 x 9cm. Zewnętrzna część kaptura wykonana z materiału analogicznie jak zewnętrzna część kurtki, wewnątrz kaptura wykonane z polaru. Kaptur posiada gumo sznurkę ściągający wokół głowy z regulatorami. j) W dolnej bocznej części posiada dwa rozcięcia zapinane na zamek błyskawiczny wodoodporny o długości min. 30 cm (+/- 5 mm), przykryte patką z zapięciem na nap (gniazdo x1, bolec x3 co 4cm) z regulacją obwodu, umożliwiającą swobodny dostęp do Ś.P.B. Pas dzielony na trzy odcinki ściągany za pomocą gumo sznurka ze stoperami. k) W przodach pod karczками (po lewej i po prawej stronie) są poziome kieszenie (wymiary wys. 20 cm (+/- 5 mm), szer. 14 cm (+/- 5 mm)) na notes zamykane na zamek błyskawiczny wodoodporne o długości 14 cm (+/- 5 mm). l) Z lewej strony nad kieszenią rzep typu pętka (owal) o wymiarach 9,0 x 7,5 cm z przeznaczeniem montażu odznaki służbowej. 	
--	--	--	--

		<p>m) Dodatkowo w przodach wykonane są kieszenie pionowe (pod kątem) jedna na lewym i dwie na prawym przodzie, górna kieszeń umieszczona równoległe do zapięcia kurtki. Kieszenie zamykane na zamek wodoodporny.</p> <p>n) W rękawach i górnej części wszyte pionowe kieszenie na zamek błyskawiczny wodoodporny o długości 15 cm (+/- 5 mm), wymiary kieszeni - długość 24 cm (+/- 5 mm), szer. 16 cm, szer. (+/- 5 mm). Na kieszeniach naszyte emblemat „STRAŻ MIEJSKA” (tarcza). Emblematy Straży Miejskiej Miasta Krakowa, zostaną dostarczone przez Zamawiającego.</p> <p>o) W lewym rękawie w dolnej części wszyta pionowa kieszeń na zamek błyskawiczny wodoodporny o długości 11 cm (+/- 5 mm), wymiary kieszeni - długość 15 cm (+/- 5 mm), szer. 11 cm (+/- 5 mm).</p> <p>p) W obu rękawach (w dole pachowym) wszyty zamek błyskawiczny wodoodporny o dł. 28 cm (+/- 1,0 cm) z dwoma suwakami.</p> <p>q) Dół rękawa wykończony regulatorem obwodu zapinanym na napy (gniazdo x1, bolec x2 co 3,5cm). Tył kurtki wykonany z jednego kawałka materiału. Dół kurtki regulowany za pomocą okrągłej gumki regulowanej stoperem.</p> <p>UWAGA:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Wraz z ofertą ma być przesłany wzór przedmiotu zamówienia wraz z atestem lub certyfikatem, lub innym dokumentem potwierdzającym, że zaoferowane w ofercie elementy umundurowania są zgodne z Opisem Przedmiotu Zamówienia (OPZ). 2) Wykonawca zobowiązuje się do dostarczania umundurowania posiadającego wszywki, które przedstawiają sposób konserwacji, prania i czyszczenia odzieży. 3) W cenie należy uwzględnić koszt naszywania emblematów oraz ich wysyłki przez Zamawiającego do Wykonawcy, który zostanie wybrany w niniejszym postępowaniu. 	
Część 13 – Kurtka zimowa uniwersalna „pilotka”			
Przedmiot	Liczba sztuk	Opis	Termin dostawy
Kurtka zimowa uniwersalna „pilotka”	140 (SM) 35 (OPCJA)	<p>1. Wykonana z tkaniny softshell w kolorze granatowym o składzie materiału 95% poliester, 5% spandex, gramatura 350g/m2 +/- 5%:</p> <ul style="list-style-type: none"> - konstrukcja: Twill 2/1 - odporność na wybarwienia - tarcie suche: min. 4-5 - pranie 40 stopni: min. 4-5 - czyszczenie chemiczne: min: 4-5 <p>2. Pikówka – kolor czarny o pikowaniach w kształcie kwadratu, dwustronna o gramaturze 120g</p> <p>3. Zamki – kolor granatowy dopasowany do koloru tkaniny wierzchniej,</p> <p>a. wodoodporne:</p> <ul style="list-style-type: none"> - szerokość taśmy 32mm +/- 1mm - szerokość spirali 6,4mm - wytrzymałość na rozzerwanie poprzeczne w strefie łańcucha spiętego: 35/80 - wytrzymałość osadzenia uchwytu: 12/30 <p>b. kostkowe:</p>	Do 45 dni od daty zawarcia umowy

		<ul style="list-style-type: none"> - szerokość taśmy 32mm +/- 1mm - szerokość kostki 6,0mm - wytrzymałość na rozerwanie poprzeczne w strefie łańcucha spiętego: 40/50 - wytrzymałość osadzenia uchwytu: 12/22 <p>c. spiralne</p> <ul style="list-style-type: none"> - szerokość taśmy 32mm +/-1mm - szerokość spirali 6,4mm - wytrzymałość na rozerwanie poprzeczne w strefie łańcucha spiętego: 25/80 - wytrzymałość osadzenia uchwytu: 12/34 <p>d. rzepy w kolorze granatowym, posiadające certyfikat OEKO-TEX Standard 100</p> <p>i. gramatura 325g/m² +/- 10%</p> <p>ii. odporność na wybarwienia:</p> <ul style="list-style-type: none"> - tarcie suche: min 4 - pod wpływem wody: min 4 - pranie 40 stopni: min 4 - prasowanie: min 4 <p>iii. wytrzymałość:</p> <ul style="list-style-type: none"> - na rozciąganie EN-ISO 13934-1: minimum 200 N/cm, średnio 320 N/cm - na rozczepianie rzepa EN-12242: minimum 1,3 N/cm, średnio 2,3 N/cm - na ścinanie EN-13780: minimum 8,0 N/cm, średnio 10,0 N/cm <p>e. nici posiadające certyfikat OEKO-TEX Standard 100:</p> <p>i. minimalna siła zrywająca (cN) PN-EN 12590: 1046</p> <p>ii. średnia masa liniowa nici (dtex) 410.</p> <p>4.Opis</p> <p>a. kurtka posiada dopinaną podpinkę wykonaną z dwustronnej pikówki. Rękawy podpinki zakończone dzianinowym, mocnym ściągaczem w kolorze granatowym, o długości 8cm +/- 0,5cm. Podpinka przypinana do kurtki za pomocą dwóch zamków spiralnych, w kolorze granatowym, wszytych po obydwóch stronach podpinky i obłożenia. Dodatkowo, w celu zabezpieczenia przed przesuwaniem, podpinka przypinana jest do kurtki 5 szlufkami z springami, umiejscowionymi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - po jednej w dolnej części rękawów, - 1 sztuce w szwie stójki centralnie na środku w miejscu znajdującego się tam haczyka do zawieszania, - po 1 z prawej i lewej strony w dolnej części kurtki w szwach bocznych w odległości 2cm powyżej ściągacza. <p>b. całość kurtki razem ze stójką zapinana na jednobieżny zamek błyskawiczny spiralny, wodoodporny. W górnej części zamek zakończony pochawką z tkaniny poliestrowej w kolorze kurtki, chroniącą szyję przed urażeniem.</p> <p>c. przy szyi stójka wykonana z dwóch warstw materiału z tkaniny zasadniczej, wysokość stójki 8cm +/- 0,5cm</p> <p>d. kaptur wykonany z materiału analogicznie jak zewnętrzna część kurtki. Dopinany do stójki za pomocą zamka spiralnego, rozdzielczego, w kolorze tkaniny.</p> <p>e. kaptur wyposażony w regulację obwodu za pomocą gumosznurka zakończonego z obydwu stron stoperami.</p> <p>f. kaptur w części przedniej z obu stron przedłużony do przodu w formie stójki, zapinany na zakładkę za pomocą rzepów</p>	
--	--	--	--

		<p>z możliwością regulacji obwodu. Na prawym przedłużeniu kaptura naszyte jeden nad drugim poziomo dwa rzepy miękkie o długości 7cm i szerokości 2,5cm każdy. Na lewym przedłużeniu naszyty pionowo jeden rzep ostry długość 6,5cm +/- 0,5cm szerokość 2,5cm.</p> <p>g. przód i tył kurtki wykonane z dwóch części. Od góry karczku: z tyłu długość 20cm +/- 1cm; z przodu długość 22cm +/- 1cm</p> <p>h. dół kurtki wykończony mocnym dzianinowym ściągaczem o szerokości 8cm +/- 1 cm, w kolorze granatowym dopasowanym do koloru kurtki. Z przodu ściągacz z obydwóch stron połączony z tkaniną softshellową (tkanina zasadnicza) długość 8cm +/- 1 cm z każdej strony.</p> <p>i. Z przodu w dolnej części kurtki po obydwóch stronach kieszenie dolne wpuszczane, zapinane pionowo na zamki spiralne wodoodporne w kolorze granatowym o długości 18cm.</p> <p>j. Z przodu z prawej strony, 2cm poniżej karczku, równolegle do zamka głównego znajduje się kieszeń wpuszczana, zapinana pionowo na zamek w kolorze granatowym, spiralny, wodoodporny o długości 18cm +/- 1cm.</p> <p>k. rękawy proste, trzyczęściowe w całości wykonane z tkaniny zasadniczej, zwężające się ku dołowi, zakończone patką z tkaniny zasadniczej o długości 9cm +/- 1 cm i szerokości 3,5cm +/- 0,5cm, regulatorem obwodu zapinany na rzep o wymiarach szerokość 2cm +/- 2mm, długość 6cm +/- 5mm, taśma samoszczepna długość 12cm +/- 5mm, szerokość 2cm +/- 5mm.</p> <p>l. na obydwóch rękawach, w odległości 5cm +/- 0,5cm od wszycia rękawa, w szwie pomiędzy pierwszą i drugą częścią rękawa, wszyta pionowo kieszeń wpuszczana zapinana na zamek spiralny wodoodporny w kolorze granatowym o długości 15cm +/- 0,5cm. Wymiary kieszeni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - długość 24cm +/- 5mm - szerokość 16cm +/- 5mm <p>m. Emblem SMMK w formie tarczy o wymiarach wysokość 11,5cm szerokość 9,5cm wszyty na obydwu rękawach 5cm od górnego szwu na środku rękawa. Odległość od lewej i prawej strony części rękawa taka sama (różna w zależności od rozmiaru kurtki).</p> <p>n. na lewej piersi, 1 cm od szwu karczku, naszyty rzep miękki w kolorze granatowym w kształcie owalu o wymiarach wysokość 9cm, szerokość 7,5cm wyśrodkowany w stosunku do naszywki poliestrowej.</p> <p>o. na prawej piersi, w odległości 1cm powyżej szwu karczku, w odległości 5,5cm +/- 0,5cm, naszyty rzep miękki w kolorze granatowym, w kształcie prostokąta o wymiarach szerokość 8,5cm +/- 0,5cm, wysokość 6,5cm +/- 0,5cm.</p> <p>ł) Pod pachami zamek dwubieżny wodoszczelny o długości 21cm o funkcji wentylacji</p>	
--	--	--	--

		<p>5. Znakowanie</p> <p>a. centralnie na plecach, 1 cm powyżej szwu karczku, naszyte oznakowanie na tkaninie poliestrowej siatkowej w kolorze żółtym odblaskowym (fluorescencyjnym) o wymiarach wysokość 13,5cm +/- 0,5cm długość 19cm +/- 0,5cm. Napis w kolorze srebrnym odblaskowym „STRAŻ MIEJSKA” z literą „Ż” pisaną z kropką. Wysokość liter minimum 5cm, krój czcionki Arial Black lub Tahoma (bold) lub Swiss 911 lub bardzo zbliżone.</p> <p>b. z przodu po lewej stronie, 1 cm powyżej szwu karczka, w odległości 5cm +/- 1cm od wszycia zamka głównego, naszyte oznakowanie na tkaninie poliestrowej siatkowej w kolorze żółtym odblaskowym (fluorescencyjnym) o wymiarach długość 11cm +/- 0,5cm wysokość 7,5cm +/- 0,5cm. Napis w kolorze srebrnym odblaskowym „STRAŻ MIEJSKA” z literą „Ż” pisaną z kropką. Wysokość liter min 2,5cm, krój czcionki Arial Black lub Tahoma (bold) lub Swiss 911 lub bardzo zbliżone.</p> <p>UWAGA!:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Wraz z ofertą ma być przesłany wzór przedmiotu zamówienia zgodny z Opisem Przedmiotu Zamówienia (OPZ) - Wraz z ofertą wykonawca przedstawi dokumenty potwierdzające zgodność materiałów takich jak tkanina zasadnicza, rzep, nici z OPZ - Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia umundurowania posiadającego wszywki, które przedstawiają sposób konserwacji, prania i czyszczenia odzieży. - W cenie należy uwzględnić koszt naszywania emblematów oraz ich wysyłki przez Zamawiającego do Wykonawcy, który zostanie wybrany w niniejszym postępowaniu. 	
Część 14 – Polar			
Przedmiot	Liczba sztuk	Opis	Termin dostawy
Polar	34 (SM)	<p>a. Bluza wykonana z materiału o składzie 100% poliester, gramatura 360 g/m² +/-10g w kolorze ciemnogrnatowym w połączeniu z tkanina softshellową o gramaturze 350 g/m² +/-10g w kolorze polara.</p> <p>b. Zapinana na zamek, plastikowy, kostkowy, dwubieżny w kolorze polara, krój bluzy prosty.</p> <p>c. Przy szyi stójka wykonana z dwóch warstw materiału, od wewnątrz polar, od zewnętrznej strony obszyta tkaniną softshellową. Wysokość stójki 8 cm (+/- 5 mm).</p> <p>d. Przód i tył bluzy wykonane z dwóch części. Od góry karczek dł. 21 cm (+/- 5 mm) z tkaniny softshellowej w kolorze polara, pozostała część do dołu bluzy wykonana z polara. Dół bluzy wykończony podwinięciem o szer. 2,5 cm (+/- 5 mm).</p> <p>e. Dwie kieszenie dolne zapinane na zamki kostkowe w kolorze polara.</p> <p>f. W szwach bocznych od samego dołu wszyte zamki kostkowe w kolorze polara długości 25 - 26 cm pozwalające na rozpięcie boków od dołu.</p>	Do 45 dni od daty zawarcia umowy

		<p>g. Dolna część zamków zabezpieczona patką z ortalionu w kolorze polara, długość 13 - 14 cm, szerokość 2,5 cm (+/- 5 mm), patka zapinana na rzep.</p> <p>h. Rękawy proste dwuczęściowe, od zewnętrznej strony tkanina softshellowa, od wewnętrznej polar, zwężające się ku dołowi, zakończone patką z ortalionu w kolorze polara, patka zapinana na rzep z możliwością regulacji obwodu.</p> <p>i. Na karczku z lewej strony na tkaninie softshellowej naszyte oznakowanie na tkaninie poliestrowej siatkowej w kolorze żółtym odblaskowym o wymiarach dł. 11 cm (+/- 5 mm), szer. 7,5 cm (+/- 5 mm) – napis w kolorze srebrnym odblaskowym „Straż Miejska” z literą „Ż” pisaną z kropką. Wysokość liter min. 2,5 cm, krój czcionki Arial Black lub Tahoma (bold) lub Swiss911 lub bardzo zbliżone.</p> <p>j. Centralnie na plecach na tkaninie softshellowej naszyte oznakowanie na tkaninie poliestrowej siatkowej w kolorze żółtym odblaskowym o wymiarach dł. 19 cm (+/- 5 mm), szer. 13,5 cm (+/- 5 mm) – napis w kolorze srebrnym odblaskowym „Straż Miejska” z literą „Ż” pisaną z kropką. Wysokość liter min. 5 cm, krój czcionki Arial Black lub Tahoma (bold) lub Swiss911 lub bardzo zbliżone.</p> <p>k. Na lewej piersi zaraz pod karczkiem naszyty rzep miękki w kolorze czarnym, w kształcie owalu o wymiarach 9 cm szer. x 7,5 cm wys., celem dopinania znaków identyfikacyjnych. Na prawej piersi symetrycznie równoległe do górnej krawędzi oznakowania naszyty rzep miękki z haczykiem w kolorze czarnym do przypięcia dystynkcji o wymiarach 8 cm x 6,5 cm.</p> <p>UWAGA:</p> <p>1) Wraz z ofertą ma być przesłany wzór przedmiotu zamówienia wraz z atestem lub certyfikatem, lub innym dokumentem potwierdzającym, że zaoferowane w ofercie elementy umundurowania są zgodne z Opisem Przedmiotu Zamówienia (OPZ).</p> <p>2) Wykonawca zobowiązuje się do dostarczania umundurowania posiadającego wszywkę, które przedstawiają sposób konserwacji, prania i czyszczenia odzieży.</p> <p>W cenie należy uwzględnić koszt naszywania emblematów oraz ich wysyłki przez Zamawiającego do Wykonawcy, który zostanie wybrany w niniejszym postępowaniu.</p>	
Część 15 – Odzież rowerowa (spodnie)			
Przedmiot	Liczba sztuk	Opis	Termin dostawy
Spodenki rowerowe (krótkie)	3 (SM)	<p>a. Spodnie krótkie zakończone na wysokości kolana, umożliwiające swobodne zgięcie w stawie kolanowym.</p> <p>b. Wykonane z materiału o składzie: bawełna - 50%, poliester - 50% gramatura 205 g/m2 (+/-10) kolor ciemny granat 4284 o widocznym splocie w kratkę tzw. rip-stop. Materiał nie może ulegać odbarwieniom pod wpływem prania, czyszczenia i warunków atmosferycznych.</p> <p>c. Z przodu 2 kieszenie w karczках biodrowych, z przodu na wysokości uda 2 kieszenie na dole o ściętych rogach, szerokość 16 cm (+/- 5 mm) x wysokość 17 cm (+/- 5 mm) naszyte z mieszkami, kryte patką zapinaną na rzep</p>	Do 45 dni od daty zawarcia umowy

		<p>o ściętych rogach, o długości równej szerokości patki długość 16 cm (+/- 5 mm) x wysokość 6 cm (+/- 5 mm).</p> <p>d. Rzepty na całej szerokości patki i kieszeni, w kolorze czarnym o dużej sile poziomej umożliwiające intensywne użytkowanie, muszą zapewniać możliwość wielokrotnego zamykania i otwierania (do 10 000 razy), typu haczyk/pętka z materiału poliamid lub poliester.</p> <p>e. Góra spodni wykończona paskiem szerokości 4 cm (+/- 5 mm), zapięcie specjalne regulujące obwód pasa na guziki.</p> <p>f. W pasek wszyte 5 wytrzymałych szlufek na szeroki pas główny (5 cm do 5,5 cm szerokości). Rozporek zapinany na zamek błyskawiczny. Wzmocnione w kroku.</p> <p>UWAGA: 1) Wraz z ofertą ma być przesłany wzór przedmiotu zamówienia. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczania umundurowania posiadającego wszywkę, które przedstawiają sposób konserwacji, prania i czyszczenia umundurowania.</p>	
Spodnie rowerowe (długie)	2 (SM)	<p>a. Wiatroszczelne spodnie rowerowe z membraną z podszewką technofleece lub równoważną (na chłodne dni).</p> <p>b. W kolorze ciemnogrnatowym, czarnym, grafitowym lub kombinacja tych kolorów z elementami odblaskowymi poprawiającymi bezpieczeństwo na drodze.</p> <p>c. Elastyczne wstawki na łądzwiach i na kolanach.</p> <p>d. Z przodu dwie kieszenie zapinane na zamek.</p> <p>e. Antypoślizgowa, bez-uciskowa taśma elastyczna przytrzymująca spodnie w pasie.</p> <p>f. Doły nogawek zapinane na zamek z możliwością regulowania obwodu.</p> <p>g. Na udach wywietrzniki zapinane na zamek.</p> <p>UWAGA: 1) Wraz z ofertą ma być przesłany wzór przedmiotu zamówienia. 2) Wykonawca zobowiązuje się do dostarczania umundurowania posiadającego wszywkę, które przedstawiają sposób konserwacji, prania i czyszczenia umundurowania.</p>	Do 45 dni od daty zawarcia umowy
Część 16 – Spodnie typu „rip-stop”			
Przedmiot	Liczba sztuk	Opis	Termin dostawy
Spodnie typu „rip-stop”	67 (SM) 35 (OPCJA)	<p>a. Krój prosty z lampasem koloru żółtego o szerokości nie większej niż 3 mm.</p> <p>b. Materiał: tkanina rip-stop 50% bawełna / 50 % poliester, gramatura 255 g/m² (+/- 10), kolor granat 4284.</p> <p>c. Z przodu dwie kieszenie w karczkach biodrowych, z tyłu jedna kieszonka z wypustką na guzik, od wewnątrz kieszenie wykonane z kieszeniówki w kolorze czarnym. Boki wypustki oraz dolne szwy kieszeni zabezpieczone ryglami.</p> <p>d. Podwójne szlufki na: pasek wąski 4 cm (+/- 5 mm) i pas główny 5,5 cm - 6 cm w ilości 7 sztuk.</p> <p>e. Pas podszyty od wewnętrznej strony bawełnianym gurtem szer. 5 cm z wypustką zabezpieczającą przed wysuwaniem się bielizny.</p>	Do 45 dni od daty zawarcia umowy

		<p>f. Na pasku po bokach naszyte patki służące do regulacji obwodu pasa, każda zapinana na 2 guziki, patki wykonane z tkaniny zasadniczej, o długości 8 cm (+/- 5 mm) i wysokości 2,5 cm (+/- 3mm).</p> <p>g. Rozporek zapinany na zamek błyskawiczny żyłkowy w kolorze granatowym, kryty plisą. Zapięcie na hak spodniowy metalowy oraz guzik.</p> <p>h. Z przodu po 1 zasewce głębokości 1,3 cm – 1,5 cm.</p> <p>i. Dół spodni podwinięty /podwinięcie wys. 3-4 cm/, podwinięcie od wewnętrznej strony wykończone taśmą bawełnianą.</p>	
Część 17 – Skarpety			
Przedmiot	Liczba sztuk	Opis	Termin dostawy
Skarpety letnie	600 (SM) 20 (EKO) 140 (OPCJA)	<p>a. Skarpety męskie niekurczliwe w kolorze ciemnogrnatowym (jednolite), bawełna 100%,</p> <p>b. ze ściągaczem i płaskim szwem.</p> <p>UWAGA:</p> <p>1) Wraz z ofertą ma być przesłany wzór przedmiotu zamówienia.</p> <p>Wykonawca zobowiązuje się do dostarczania umundurowania posiadającego wszytki, które przedstawiają sposób konserwacji, prania i czyszczenia umundurowania.</p>	Do 45 dni od daty zawarcia umowy
Skarpety zimowe	1300 (SM) 60 (EKO) 140 (OPCJA)	<p>a. Skarpety męskie frotte w kolorze ciemnogrnatowym, jednolite,</p> <p>b. materiał: bawełna 80% + poliamid 20% ze ściągaczem i płaskim szwem.</p> <p>UWAGA:</p> <p>1) Wraz z ofertą ma być przesłany wzór przedmiotu zamówienia.</p> <p>Wykonawca zobowiązuje się do dostarczania umundurowania posiadającego wszytki, które przedstawiają sposób konserwacji, prania i czyszczenia umundurowania.</p>	Do 45 dni od daty zawarcia umowy
Część 18 – Bluza typu „Combat Shirt”			
Przedmiot	Liczba sztuk	Opis	Termin dostawy
Bluza typu „Combat Shirt”	50 (SM) 10 (EKO) 70 (OPCJA)	<p>a. Wykonana z dzianiny jednołożyskowej z elastanem 200 g/m2 +/-5% (94% bawełna/ 6% elastan) w połączeniu z tkaniną Rip-Stop XD 230 g/m2 (+/-10) (50% bawełna/50% poliester), kolor ciemny granat.</p> <p>b. Bluza wkładana przez głowę.</p> <p>c. Przy szyi stojka wysokości 9,5 cm (+/- 3 mm), wykonana z dwóch warstw tkaniny, od wewnętrznej strony dzianina od zewnątrz rip-stop, zapinana na zamek błyskawiczny spiralny długości 25 cm w kolorze granatowym. Zamek kryty dwiema pliskami z tkaniny rip-stop, szerokość każdej 6 mm od wewnątrz podszyty plisą szer.4 cm (+/- 3 mm) przedłużoną do przodu o 2,5 cm, zaokrągloną na końcu, zabezpieczając górną część zamka.</p> <p>d. Rękawy typu raglan uszyte z tkaniny rip-stop, wykonane z dwóch paneli zszytych ze sobą tuż powyżej łokcia. Na dolnym panelu na wysokości łokcia od wewnętrznej strony naszyte profilowane wzmocnienia (z dwiema zasewkami po obydwóch stronach wzmocnienia), o szerokości 18 cm (+/- 5 mm) oraz długości 23 cm (+/- 5mm).</p>	Do 45 dni od daty zawarcia umowy

		<p>e. Na górnej części rękawa, po skosie, naszyte kieszenie miechowe wys. 18 cm (+/- 5 mm) i szerokość 15,5 cm (+/- 5 mm), kieszenie kryte patką o szerokości 17 cm (+/- 5 mm) i wysokości 6,5 cm (+/- 5 mm), patka zapinana na rzep, zabezpieczona w górnej części ryglami.</p> <p>f. Od bocznej, wewnętrznej strony kieszeni, wszyty zamek w kolorze granatowym o długości 14 cm (+/- 2 mm) ułatwiający dostanie się z boku do kieszeni.</p> <p>g. Rękaw zakończony mankietem o szerokości 6 cm (+/- 5mm). Na mankiecie, 1,5 cm od dolnej krawędzi, naszyty rzep miękki szer. 2 cm – 2,5 cm oraz patka o ściętych rogach o długości 8 cm (+/-5mm) i wysokości 4,5 cm (+/- 3 mm) podszyta rzepem ostrym dł. 6 cm i szer. 2 cm – 2,5 cm do regulacji obwodu mankietu.</p> <p>h. Korpus bluzy wykonany z dzianiny z bocznymi klinami przedłużonymi pod pachę, aż do łokcia w celu zapewnienia komfortu użytkowania.</p> <p>i. Dół bluzy prosty, podwinięty, bez bocznych rozcięć.</p> <p>j. Oznakowanie.</p> <p>k. Na lewej piersi, na wysokości klatki piersiowej, w odległości 2 cm - 2,5 cm od lewej krawędzi wszycia zamka i 6 cm (+/- 3 mm) od wszycia stójki, naszyte oznakowanie wykonane na podwójnej, usztywnionej tkaninie siatkowej fluorescencyjnej o wymiarach: szerokość 11 cm (+/- 5 mm) i wysokość 7,5 cm (+/- 5 mm) na żółtym odblaskowym tle litery w kolorze srebrnym - napis Straż Miejska z literą „Ż” pisaną z kropką, wysokość liter 25 mm, krój czcionki Arial Black lub Tahoma (bold) lub Swiss911 lub bardzo zbliżony.</p> <p>l. Poniżej dolnej krawędzi naszywki „Straż Miejska” (na lewej piersi) naszyty rzep w kolorze czarnym z taśmy samoszczepnej, rzep typu pętka - owal o wymiarach 9,0 cm x 7,5 cm (+/- 3 mm) z przeznaczeniem montażu odznaki służbowej. Odległość pomiędzy górną krawędzią rzepu a oznakowaniem z przodu wynosi 1 cm (+/- 3 mm).</p> <p>m. Na prawej piersi w odległości 2 cm - 2,5 cm od prawej krawędzi wszycia zamka naszyty rzep miękki w kształcie prostokąta o wymiarach: szerokość 8 cm (+/- 5 mm) wysokość 6,5 cm (+/- 5mm), dolna krawędź rzepa na wysokości dolnej krawędzi plisy, z przeznaczeniem montażu dystynkcji.</p>	
Część 19 – Kamizelka taktyczna			
Przedmiot	Liczba sztuk	Opis	Termin dostawy
Kamizelka taktyczna	141 (SM) 11 (EKO) 35 (OPCJA)	<p>Kamizelka wraz z ładownicami / kieszeniami przeznaczona do całorocznego użytkowania w każdych warunkach atmosferycznych.</p> <p>Materiały:</p> <ol style="list-style-type: none"> Tkanina zasadnicza - Cordura 560 dtex. W kolorze czarnym <ol style="list-style-type: none"> Poliamid 100% Gramatura 230 - 250 g/m2 (+/- 10g) Splot Panama Siatka dystansowa <ol style="list-style-type: none"> Gramatura - 350 - 400 gr/m2 Rzep - poliamidowy w kolorze czarnym. Posiadająca certyfikat OEKO-TEX Standard 100 <ol style="list-style-type: none"> Gramatura 325gr/m2 +/- 10% Odporność na wybarwienie: 	Do 45 dni od daty zawarcia umowy

		<ul style="list-style-type: none"> a) tarcie suche: min 4 b) pod wpływem wody: min 4 c) pranie 40 stopni: min 4 d) prasowanie: min 4 <p>c) Wytrzymałość</p> <ul style="list-style-type: none"> a) na rozciąganie EN-ISO 13934-1: minimum 200 N/cm, średnio 320 N/cm b) na rozczepianie rzepa EN-12242 : minimum 1.3 N/cm, średnio 2.3 N/cm c) na ścinanie EN-13780: minimum 8.0 N/cm, średnio 10.0 N/cm <p>4. Taśmy techniczne</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Kolor: czarny b. Szerokość: 25mm (+/- 1mm) c. Skład: 100% nylon d. Trwałość koloru: min 4 <p>5. Zamki: kolor czarny</p> <p>A. Spiralne</p> <ul style="list-style-type: none"> a. szerokość taśmy 32mm +/- 1mm b. szerokość spirali 6,4 mm c. wytrzymałość na rozerwanie poprzeczne w strefie łańcucha spiętego: 25/80 d. wytrzymałość osadzenia uchwytu: 12/34 <p>6. Nici</p> <ul style="list-style-type: none"> a) posiadające certyfikat OEKO-TEX Standard 100 b) minimalna siła zrywająca (cN) PN-EN 125 <p>OPIS:</p> <p>Kamizelka umożliwia przenoszenie wkładów balistycznych chroniących użytkownika przed pociskami z broni palnej. Kamizelka może mieścić dwie główne płyty balistyczne dostosowane w standardzie SAPI (przednia i tylna) i dwie boczne płyty balistyczne 15x15cm. Kształt płyt głównych: przednia i tylna w standardzie SAPI przewiduje 3 rozmiary: Rozmiar M - 241 x 318 mm Rozmiar L - 260 x 337 mm Rozmiar XL - 280 x 356 mm</p> <p>Kamizelka składa się z następujących części:</p> <p>1. Panel przedni. Panel posiada w górnej połowie system MOLLE 4 rzędy 5 kolumn. Trzy górne rzędy wykonane są z taśmy rzep o szerokości 2,5cm przesytej co 3,8cm (+/- 2mm). Czwarty, dolny rząd wykonany z taśmy technicznej o szerokości 2,5cm przesytej co 3,8cm (+/- 2mm). W dolnej części panela przedniego znajduje się kłapa mocowana 18 cm od dołu kamizelki. Na klapie znajduje się system MOLLE: cztery rzędy po 6 (M), 7 (L), 8 (XL) kolumn w z zależności od rozmiaru kamizelki. Wykonany z taśmy technicznej o szerokości 2,5cm przesytej co 3,8cm (+/- 2mm). Taśmy w rozstawie co 2,5cm. Od spodu klapy na całej powierzchni klapy przyszyty rzep haczyki. Pod klapą na panelu przednim przyszyty rzep pętliki o wymiarach 15cm wysokości na szerokość klapy. Panel przedni posiada wewnątrz kieszeń na płyty balistyczne w standardzie SAPI (opisane powyżej). Przestrzeń na płyty balistyczne zapinana jest dołem klapy</p>	
--	--	---	--

		<p>zamykającą na rzep (haczyki 5cm) zamocowaną do wewnętrznej strony panelu. Po zewnętrznej panelu od środka przegrody na płytę balistyczną rzep pętelki 10cm. Wewnętrzna strona panelu wykonana z podwójnej warstwy siatki dystansowej. W siatce dystansowej wykonane są skośne przestrzenie na piankę amortyzującą. Szelki panela przedniego o długości 25cm i szerokości 5 cm. W górnej części szelki od spodu i od góry przyszyty rzep pętelki o szer 5cm długości 16cm - umożliwiający regulację wysokości szelki. W dolnej części szelki znajduje się panel wykonany w systemie MOLLE 2 rzędy 2 kolumny w orientacji pionowej o łącznej wielkości 5cm szerokości na 8 cm wysokości. Panel wykonany jest z dwóch taśm rzep o szerokości 2,5cm przeszytej co 3,8cm (+/- 2mm). Panel ten umożliwia przypięcie dystynkcji.</p> <p>2. Panel tylny. Panel posiada w górnej połowie system MOLLE 6 rzędów 6 kolumn. Wykonane są z taśmy rzep o szerokości 2,5cm przeszytej co 3,8cm (+/- 2mm). Panel ten służy do ekspozycji oznaczenia „STRAŻ MIEJSKA” o wymiarze 14 cm wysokości na 21 szerokości. W dolnej części panela tylnego znajduje się kłapa mocowana 18 cm od dołu kamizelki. Na klapie znajduje się system MOLLE: cztery rzędy po 6 (M), 7 (L), 8 (XL) kolumn w zależności od rozmiaru kamizelki. Wykonany z taśmy technicznej o szerokości 2,5cm przeszytej co 3,8cm (+/- 2mm). Taśmy w rozstawie co 2,5cm. Od spodu klapy na całej powierzchni klapy przyszyty rzep haczyki. Pod klapą na panelu tylnym przyszyty rzep pętelki o wymiarach 15cm wysokości na szerokość klapy. Panel tylny posiada wewnątrz kieszeń na płyty balistyczne w standardzie SAPI (opisane powyżej). Przestrzeń na płyty balistyczne zapinana jest dołem klapą zamykającą na rzep (haczyki 5cm) zamocowaną do wewnętrznej strony panelu. Po zewnętrznej panelu od środka przegrody na płytę balistyczną rzep pętelki 10cm. Wewnętrzna strona panelu wykonana z podwójnej warstwy siatki dystansowej. W siatce dystansowej wykonane są skośne przestrzenie na piankę amortyzującą. Szelki panela tylnego o długości 25cm i szerokości 5 cm. W górnej części szelki od spodu i od góry przyszyty rzep pętelki o szer. 5cm długości 16cm - umożliwiający regulację wysokości szelki.</p> <p>3. Naramienniki służące osłonie szelki. Od wewnętrznej strony naramiennik obszyty siatką dystansową. Naramiennik z wewnętrznej strony posiada wszytą taśmę rzep w celu umieszczenia na szelce. Taśmy rzep na bocznych klapach naramiennika pozwalają na odpowiednie złożenie go na szelce. Na zewnętrznej części drugiego naramiennika wszyta jedna kolumna taśmy MOLLE/PALS z taśmą techniczną o szerokości 25mm, przeszytą, co 3,8cm (+/- 2mm) tworząc trzy komórki systemu.</p> <p>4. Pas cummerbund. Składa się z dwóch części, lewej i prawej będących lustrzanymi odbiciami. Pas mocowany jest na rzepach do rzepów ukrytych pod klapami paneli przedniego i tylnego. Element mocujący do panela przedniego mają wymiar 10x10cm od spodu z naszytym rzepem haczyki od góry z naszytym rzepem pętelki.</p>	
--	--	--	--

		<p>Na końcu tego elementu znajduje się uchwyt z taśmy technicznej o szerokości 1cm umożliwiający szybkie zerwanie rzepa. Element mocujący do panela tylnego mają wymiar 14 cm wysokości na 8 cm szerokości. Od spodu z naszytym rzepem haczyki od góry z naszytym rzepem pętli. Na końcu tego elementu znajduje się uchwyt z taśmy technicznej o szerokości 1cm umożliwiający szybkie zerwanie rzepa. Główny element pasa to kieszeń z tkaniny zasadniczej na płytę balistyczną 15x15cm. Kieszeń w górnej części ma zapięcie na rzep o szer. 5cm na całej długości kieszeni. Kieszeń ta zamykana jest na klapę będącą osobnym elementem o wymiarach 15cm szer. x 24cm długości. Na końcach klapy zamocowane są na całej szerokości taśmy rzep haczyki 5cm. Kłapa ta mocowana jest do wewnętrznej części kieszeni na płytę balistyczną oraz zamykana na rzepie o wymiarach 14cm wys. X 15cm szer. znajdującym się po wewnętrznej stronie pasa. Główny element pasa mocowany jest do przedniego mocowania rzep poprzez system szybkiego wypięcia kłamrą ROC 80. Do tylnego mocowania rzep poprzez gumę elastyczną o długości 5cm i szerokości 13cm (+/-5mm).</p> <p>5. Wyposażenie</p> <p>a. Ładownica na kajdanki o wymiarach szer. 9 cm, wys. Tył 11 cm, wys. Przód 9 cm, gł 2 cm. Wykonana z tkaniny zasadniczej Cordura w kolorze czarnym. W części tylnej z systemem MOLLE / PALS z taśmą techniczną 25mm przeszytą co 3,8cm (+/-2mm) tworząc pojedyncze komórki systemu w ilości dwóch rzędów i dwóch kolumn z dwiema pionowymi taśmami mocującymi zakończonymi kłamrami szybko zamykanymi systemu MOLLE.</p> <p>b. Ładownica na ręczny miotacz substancji obojętniających o wymiarach szer 4 cm, wys. Tył 11 cm, wys. Przód 8 cm, gł. 4 cm. Wykonana z tkaniny zasadniczej Cordura w kolorze czarnym. W części tylnej z systemem MOLLE / PALS z taśmą techniczną 25mm przeszytą co 3,8cm (+/-2mm) tworząc pojedyncze komórki systemu w ilości dwóch rzędów i dwóch kolumn z dwiema pionowymi taśmami mocującymi zakończonymi kłamrami szybko zamykanymi systemu MOLLE. Z przodu pojedyncza kieszeń do umieszczenia RMSO zapinana na rzep.</p> <p>c. Ładownica na Radiotelefon o wymiarach szer. 8 cm, wys. 12 cm, gł. 4 cm. Wykonana z tkaniny zasadniczej Cordura w kolorze czarnym. W części tylnej z systemem MOLLE / PALS z taśmą techniczną 25mm przeszytą co 3,8cm (+/-2mm) tworząc pojedyncze komórki systemu w ilości trzech rzędów i dwóch kolumn z dwiema pionowymi taśmami mocującymi zakończonymi kłamrami szybko zamykanymi systemu MOLLE. Z przodu pojedyncza kieszeń przeznaczona do przenoszenia radiotelefonu stanowiącego wyposażenie Straży Miejskiej Miasta Krakowa. Wysokość kieszeni z przodu wynosi 10 cm. Zabezpieczeniem pionowym radiotelefonu jest guma kolorze czarnym umocowana z tyłu do taśm systemu MOLLE i z przodu do pojedynczej taśmy naszytej na</p>	
--	--	--	--

		<p>przedniej stronie kieszeni. Dodatkowym elementem mocującym jest taśma gumowa o szer. 5cm.</p> <p>d. Panel administracyjny poziomy o wymiarach szer. 22 cm, wys. 12 cm, gł. 4 cm. Wykonana z tkaniny zasadniczej Cordura w kolorze czarnym. W części tylnej z systemem MOLLE / PALS z taśmą techniczną 25mm przeszytą co 3,8cm (+/-2mm) tworząc pojedyncze komórki systemu w ilości dwóch rzędów i pięciu kolumn z trzema pionowymi taśmami mocującymi zakończonymi klamrami szybko zamykanymi systemu MOLLE. Panel od góry zamykany na zamek błyskawiczny dwukierunkowy schodzący na boki panelu na dł. 5 cm. Długość zamka ok. 32 cm. Do suwaka przyłączone troczki o długości 6 – 7 cm związane na supeł i spięte folią termokurczliwą. Wewnętrzne ściany panelu wykończone taśmą rzep. Elementem dodatkowym jest przegroda o wymiarach szer. 3,5cm, wys. 8cm zakończona przeciwstawnymi taśmami rzep. Przegroda może być umieszczona w dowolnym miejscu wewnątrz panelu co pozwala na podzielenie go na dwie dowolnych rozmiarów części.</p> <p>Panel administracyjny pionowy o wymiarach szer. 13 cm, wys. 19 cm, gł. 6 cm. Wykonana z tkaniny zasadniczej Cordura w kolorze czarnym. W części tylnej z systemem MOLLE / PALS z taśmą techniczną 25mm przeszytą co 3,8cm (+/-2mm) tworząc pojedyncze komórki systemu w ilości czterech rzędów i trzech kolumn z dwiema pionowymi taśmami mocującymi zakończonymi klamrami szybko zamykanymi systemu MOLLE. Panel od góry i po bokach zamykany na zamek błyskawiczny dwukierunkowy schodzący na boki panelu pozwalający na otwarcie panelu w 70 % w celu ułatwienia dostępu. Do suwaka przyłączone troczki o długości 5 cm związane na supeł i spięte folią termokurczliwą. Na ściankach wewnątrz dwie otwarte kieszenie wykonane z siatki dla lepszej organizacji.</p>	
Część 20 – Pasy, Saszetka			
Przedmiot	Liczba sztuk	Opis	Termin dostawy
Pas główny	50 (SM) 16 (EKO) 35 (OPCJA)	<p>a. Pas główny wykonany ze skóry bydlęcej licowej przebarwionej na wskroś, koloru czarnego, z zamkniętą mizdrą, o grubości 3,0 mm – 3,5 mm.</p> <p>b. Na pasie ozdobne wyszycie (oficerskie), wyszycie podszyte dwoiną bydlęcą welurową, całość szyta nicią poliestrową koloru czarnego. Szerokość pasa 45 mm (+/- 5 mm).</p> <p>c. Brzegi zamalowane farbą, błyszczącą, wykończeniową. Klamra oraz okucia (wszelkie elementy metalowe) pasa koloru żółtego.</p> <p>UWAGA: Wraz z ofertą ma być przesłany wzór przedmiotu zamówienia.</p>	Do 45 dni od daty zawarcia umowy
Pas taktyczny z systemem MOLE	80 (SM)	<p>Materiały:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Taśmy techniczne <ol style="list-style-type: none"> 1. Kolor: czarny 2. Szerokość: 50mm lub 10mm (+/- 1mm) 3. Skład: 100% nylon 	Do 45 dni od daty zawarcia umowy

		<p>4. Trwałość koloru: min 4</p> <p>2. Rzep - poliamidowy w kolorze czarnym. Posiadająca certyfikat OEKO-TEX Standard 100</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Gramatura 325gr/m2 +/- 10% 2. Odporność na wybarwienia: <ol style="list-style-type: none"> 1. tarcie suche: min 4 2. pod wpływem wody: min 4 3. pranie 40 stopni: min 4 4. prasowanie: min 4 3. Wytrzymałość <ol style="list-style-type: none"> 1. na rozciąganie EN-ISO 13934-1: minimum 200 N/cm, średnio 320 N/cm 2. na rozczepianie rzepa EN-12242 : minimum 1.3 N/cm, średnio 2.3 N/cm 3. na ścinanie EN-13780: minimum 8.0 N/cm, średnio 10.0 N/cm 3. Nici <ol style="list-style-type: none"> 1. posiadające certyfikat OEKO-TEX Standard 100 2. minimalna siła zrywająca (cN) PN-EN 125 4. Klamra plastikowa z regulatorem <ol style="list-style-type: none"> 1. 50 mm 2. Kolor czarny 5. Szlufki plastikowe <ol style="list-style-type: none"> 1. 50mm 2. Kolor czarny <p>OPIS:</p> <p>Pas o szerokości 5cm +/-0,5cm i długości w rozmiarach S, M, L</p> <p>Pas składa się z dwóch części: pasa wewnętrznego i zewnętrznego.</p> <p>Pas wewnętrzny - rzep miękki na taśmie nośnej. Na zakładzie pasa rzep twardy.</p> <p>Paz zewnętrzny - Pas posiada konstrukcję wzmacniającą. Na taśmie nośnej od strony wewnętrznej rzep twardy. Od strony zewnętrznej taśma poliamidowa 10mm tworząca zaczepy systemu MOLE na krawędziach pasa. Zamykany na klamrę plastikową.</p>	
Saszetka	2 (EKO)	<p>a. Saszetka wykonana z grubej kodury koloru czarnego, usztywniana tekturą.</p> <p>b. Zapinana na rzep na całej długości, klapka 18 cm.</p> <p>c. Posiada dwie przegrody na dokumenty o szerokości 3 cm każda. Przednia kieszeń niższa o 2 cm.</p> <p>d. Z tyłu naszyta szlufka do paska o wymiarach szer. 4-5cm x wys. 8-8,5cm. Wymiary saszetki z tolerancją +2cm/-1cm wymiary podstawowe 18cm x 14cm x 8cm</p> <p>e. Dno/spód saszetki dodatkowo wzmocniony zapobiegający przetarciom lub innym uszkodzeniom.</p> <p>UWAGA: wraz z ofertą ma być przesłany wzór przedmiotu zamówienia</p>	Do 45 dni od daty zawarcia umowy
Część 21 – Opaska na gaz z uchwytem			

Przedmiot	Liczba sztuk	Opis	Termin dostawy
Opaska na gaz z uchwytem	65 (SM) 35 (OPCJA)	<p>Materiały:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tkanina zasadnicza - Cordura 560 dtex. W kolorze czarnym <ol style="list-style-type: none"> 1. Poliamid 100% 2. Gramatura 230 - 250 g/m2 (+/- 10g) 3. Splot płucienny 2. Rzep - poliamidowy w kolorze czarnym. Posiadająca certyfikat OEKO-TEX Standard 100 <ol style="list-style-type: none"> 1. Gramatura 325gr/m2 +/- 10% 2. Odporność na wybarwienie: <ol style="list-style-type: none"> 1. tarcie suche: min 4 2. pod wpływem wody: min 4 3. pranie 40 stopni: min 4 4. prasowanie: min 4 3. Wytrzymałość <ol style="list-style-type: none"> 1. na rozciąganie EN-ISO 13934-1: minimum 200 N/cm, średnio 320 N/cm 2. na rozczepianie rzepa EN-12242 : minimum 1.3 N/cm, średnio 2.3 N/cm 3. na ścinanie EN-13780: minimum 8.0 N/cm, średnio 10.0 N/cm 3. Taśma nośna <ol style="list-style-type: none"> 1. Kolor: czarny 2. Szerokość: 38 mm (+/- 1mm) 3. Skład: 100% poliester 4. Trwałość koloru: min 4 4. Taśma techniczne <ol style="list-style-type: none"> 1. Kolor: czarny 2. Szerokość: 25 mm (+/- 1mm) 3. Skład: 100% nylon 4. Trwałość koloru: min 4 5. Guma: usztywniana, szerokość 100mm +/-2mm 6. Nici <ol style="list-style-type: none"> 1. posiadające certyfikat OEKO-TEX Standard 100 2. minimalna siła zrywająca (cN) PN-EN 125 <p>OPIS: Uchwyt na gaz składa się z 2 części: - pojemnika - uchwyt udowy Pojemnik: Na zbiornik o średnicy 6cm i wysokości 21cm. Wysokość kieszeni 17cm. Plecy kieszeni usztywniane wyposażone w system MOLLE 4 rzędy 2 kolumny oraz taśmy MOLLE do mocowania w uchwycie udowym. Na pojemniku taśma rzep pętelki 5x11cm do zamykania pojemnika. Zamykanie paskiem taśmy nośnej o szer 2,5cm z taśmą rzep haczyki 2,5x11cm na końcu. Uchwyt udowy Długość 58cm, szerokość 10cm, Na końcach usztywnienia tkaninowe 10x10cm. Na jednym końcu usztywnienie z rzepem (pętelki). Na tym samym końcu wszyta taśma nośna z rzepem pętelką i haczykami dla regulacji odległości od pasa. Na drugim</p>	Do 45 dni od daty zawarcia umowy

		końcu sztywnienie tkaninowe z rzepem)haczykami) od spodu oraz na wierzchu system MOLLE 2 rzędy, 2 kolumny.	
Część 22 – Komin dzianinowy			
Przedmiot	Liczba sztuk	Opis	Termin dostawy
Komin dzianinowy	322 (SM) 35 (OPCJA)	Wykonany z dzianiny jednołożyskowej o splocie Singiel Jersey w kolorze ciemnogrnatowym, gramatura 200g +/- 5%, skład surowca 94% bawełna, 6% elastan. Szerokość komina 26 cm (+/- 2 cm), długość komina 56 cm (+/- 2 cm). Górna część komina na wysokości 10 cm (+/- 2 cm) uszyta z podwójnej dzianiny.	Do 45 dni od daty zawarcia umowy
Część 23 – Rękawiczki skórzane			
Przedmiot	Liczba sztuk	Opis	Termin dostawy
Rękawiczki skórzane	60 (SM) 35 (OPCJA)	a. Rękawice skórzane męskie i damskie 5-palcowe, zimowe wykonane ze skóry rękawicniczej w kolorze czarnym, b. ocieplane wkładem z anilany, maszynowo szyte, w nadgarstku wszyta gumka. c. Na górnej powierzchni rękawiczek wykonane trzy ręcznie wykonane przeszycia, tzw. netki. UWAGA: wraz z ofertą ma być przesłany wzór przedmiotu zamówienia	Do 45 dni od daty zawarcia umowy
Część 24 – Krawat służbowy, Spinka do krawata			
Przedmiot	Liczba sztuk	Opis	Termin dostawy
Krawat służbowy	100 (SM) 35 (OPCJA)	a. Krawat gładki, w kolorze czarnym, b. Typ bezpieczny (zapinany na rzep o długości 6 cm (+/- 5mm) i szerokości 2,5 cm, szerokość dolnej części – 9 do 9,5 cm. c. Długość od 145 do 148 cm. UWAGA: wraz z ofertą ma być przesłany wzór przedmiotu zamówienia.	Do 45 dni od daty zawarcia umowy
Spinka do krawata	60 (SM) 35 (OPCJA)	a. Wykonana z mosiądzu o grubości 1 mm, grawerowana chemicznie bez koloru, polerowana; wysokość liter 4 mm. b. Napis wyśrodkowany: „STRAŻ MIEJSKA” z literą „Ż” pisaną z kropką. c. Długość spinki maksymalnie 65 mm, szerokość 7 mm. Wersje męskie i damskie spinek (ilości zostaną podane wybranemu Wykonawcy). UWAGA!: wraz z ofertą ma być przesłany wzór przedmiotu zamówienia.	Do 45 dni od daty zawarcia umowy