

(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)	OŚWIADCZENIE
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego sektorowego w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą: „Dostawa podestów samojezdnych zamontowanych na podwoziu samochodu ciężarowego oraz podwoziu gąsienicowym dla potrzeb TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Krakowie”	

A. DANE**Dane Wykonawcy¹:**

Oznaczenie Wykonawcy ²		
Ulica		Nr lokalu
Kod pocztowy	Miejscowość	Państwo
Wpisany do CEIDG / KRS Nr [.....]/ innego właściwego rejestru ³ Nr [.....]		
Numer identyfikacji podatkowej NIP / inny numer ewidencji podatkowej		
Numer telefonu / nr faksu		
Adres e-mail		Adres strony internetowej

¹ W przypadku Wykonawców występujących wspólnie należy wpisać dane każdego z tych Wykonawców, a nadto wskazać tego z nich, który reprezentuje Wykonawców w Postępowaniu (tzw. Lider konsorcjum, pełnomocnik Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia)

² W przypadku osoby fizycznej imię i nazwisko, zaś w przypadku osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, nazwa (firma)

³ Należy wpisać nazwę innego właściwego rejestru

Dane Osoby Uprawnionej⁴:

Oznaczenie Osoby Uprawnionej		
Ulica		Nr lokalu
Kod pocztowy	Miejscowość	Państwo
Numer telefonu / nr faksu		
Adres e-mail		Adres strony internetowej

Adres do korespondencji:

Ulica		Nr lokalu
Kod pocztowy	Miejscowość	Państwo

B. PARAMETRY OFERTY STANOWIĄCE KRYTERIA OCENY OFERT

Nawiązując do ogłoszenia o postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, sektorowego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pt. „**Dostawa podestów samojezdnych zamontowanych na podwoziu samochodu ciężarowego oraz podwoziu gąsienicowym dla potrzeb TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Krakowie**”, niniejszym oświadczamy, że:

1) W ramach oferty zamówienie zostanie przez nas wykonane za cenę:

Zadanie nr 1:

- Netto zł
słownie.....
 - Podatek VAT % zł
słownie.....
 - Bruttozł
Słownie.....
- w tym:

⁴ Zgodnie z pkt 4.2.2.13 SWZ Osobą Uprawnioną jest osoba uprawniona do reprezentowania Wykonawcy w Postępowaniu

Lp.	Przedmiot zamówienia	Ilość [szt.]	Cena jednostkowa netto [zł]	Wartość netto [zł]	Oferowana marka i model pojazdu	Oferowany okres gwarancji
		A	B	A x B		
1	podest samojezdny z wysięgnikiem teleskopowym o wysokości roboczej min. 16 m, zamontowanych na podwoziu samochodu ciężarowego z napędem 4x4 o dmc 3,5 t	1				<p>Gwarancja pełna urządzenia podnośnikowego – miesiące bez limitu km (min. 36 mies.)</p> <p>Gwarancja konstrukcja nośna urządzenia – miesięcy (min. 60 mies.)</p> <p>Gwarancja pełna na pojazd – miesięcy (min. 36 mies.)</p> <p>Gwarancja na elementy zabudowy – miesięcy (min. 36 mies.)</p> <p>Gwarancja na perforację elementów nadwozia – miesięcy (min. 60 mies.)</p>

Zadanie nr 2:

- Netto zł

słownie.....

- Podatek VAT % zł

słownie.....

- Bruttozł

Słownie.....

w tym:

Lp.	Przedmiot zamówienia	Ilość [szt.]	Cena jednostkowa netto [zł]	Wartość netto [zł]	Oferowana marka i model pojazdu	Oferowany okres gwarancji
		A	B	A x B		
1	podest samojezdny z wysięgnikiem teleskopowo – przegubowym lub teleskopowo – przegubowym z ramieniem JIB o wysokości roboczej min. 16 m, zamontowany na podwoziu gąsienicowym wraz z przyczepą do transportu – 1 sztuka	1				<p>Gwarancja pełna urządzenia podnośnikowego – miesiące bez limitu km (min. 36 mies.)</p> <p>Gwarancja konstrukcja nośna urządzenia – miesięcy (min. 60 mies.)</p> <p>Gwarancja pełna na przyczepę – miesięcy (min. 24 mies.)</p>

2) zamówienie zostanie przez nas wykonane za Cenę zawartą w Formularzu Oferty na Platformie zakupowej Grupy TAURON.

C. OŚWIADCZENIA I ZAPEWNIENIA WYKONAWCY

1. Oświadczamy, że:

- 1.1. zapoznaliśmy się z treścią SWZ, nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz uzyskaliśmy wszystkie informacje niezbędne do właściwego przygotowania oferty,
- 1.2. zapoznaliśmy się z KODEKSEM POSTĘPOWANIA DLA KONTRAHENTÓW SPÓŁEK GRUPY TAURON obowiązującym w TAURON Dystrybucja S.A. zamieszczonym na stronie internetowej Zamawiającego z przetargami / na Platformie Zakupowej w zakładce „Regulaminy i Instrukcje” i będziemy przestrzegać jego postanowień przy realizacji przedmiotowego Zamówienia,
- 1.3. zapoznaliśmy się z treścią klauzuli informacyjnej dotyczącej ochrony danych osobowych, która dostępna jest na stronie internetowej pod adresem: <https://www.tauron-dystrybucja.pl/rodo>
- 1.4. jesteśmy zdolni do wykonania Przedmiotu Zamówienia zgodnie z wymaganiami podanymi w SWZ,
- 1.5. przedmiot oferty jest zgodny z opisem Przedmiotu Zamówienia,
- 1.6. oferowany produkt jest fabrycznie nowy (nieużywany i nieregenerowany),
- 1.7. wszystkie podzespoły i elementy wchodzące w skład Przedmiotu Zamówienia są fabrycznie nowe,
- 1.8. podana przez nas Cena zawiera wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia wynikające z zakresów i warunków określonych w SWZ,
- 1.9. niedoszacowanie, pominięcie lub brak należytego rozpoznania przez nas zakresu Przedmiotu Zamówienia nie jest podstawą do żądania zmiany wysokości wynagrodzenia,
- 1.10. akceptujemy termin realizacji zamówienia wskazany przez Zamawiającego w SWZ,
- 1.11. akceptujemy treść załączonego do SWZ Projektu Umowy wraz ze wszystkimi załącznikami,

- 1.12. udzielamy gwarancji i rękojmi na zasadach określonych w projekcie Umowy oraz zgodnie ze złożoną ofertą;
 - 1.13. uważamy się za związanych niniejszą ofertą do dnia wskazanego w pkt 4.2.4.1 SWZ z uwzględnieniem ewentualnych zmian dokonanych przez Zamawiającego
 - 1.14. udział towarów pochodzących z państw członkowskich Unii Europejskiej, państw, z którymi Unia Europejska zawarła umowy o równym traktowaniu przedsiębiorców, lub państw, wobec których na mocy decyzji Rady stosuje się przepisy dyrektywy 2014/25/UE, jest równy lub przekracza 50%
2. Prosimy, aby zapłata wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy, w oparciu o prawidłowo wystawioną fakturę, następowała przelewem na rachunek bankowy numer:

[illegible]

.....] umieszczony na tzw. białej liście podatników VAT (z wyłączeniem podmiotów, które nie są podatnikami VAT i podmiotów z siedzibą poza terytorium Rzeczypospolitej Polski, które nie zarejestrowały się jako podatek podatku VAT na terytorium Rzeczypospolitej Polski).

3. Zobowiązujemy się w przypadku wybrania naszej oferty jako najkorzystniejszej do:
 - podpisania Umowy zgodnej z postanowieniami SWZ w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
4. Oświadczamy, że niniejsza oferta jest kompletna, zawiera wszystkie wymagane w SWZ dokumenty i załączniki oraz dane, podpisane przez upoważnioną/e osobę / osoby.
5. *Przy wykonaniu Przedmiotu Zamówienia nie powierzymy podwykonawcom wykonania części lub całości Przedmiotu Zamówienia/ powierzymy podwykonawcom wykonanie następujących części Przedmiotu Zamówienia⁵. Firmy tych podwykonawców nie są nam na ten moment znane/zostały przez nas wskazane w formularzu JEDZ⁶.*

Lp.	Pełna nazwa i adres podwykonawcy	Zakres zamówienia jaki zamierzamy powierzyć podwykonawcom
1		
2		
3		

6. Oświadczamy, iż zobowiązujemy się do ubezpieczenia zamówienia zgodnie z zakresem ubezpieczenia wskazanym w Projekcie Umowy i dostarczenia kopii polis ubezpieczeniowych przed podpisaniem Umowy.
7. Oświadczamy, że będziemy ponosić solidarną odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zamówienia⁷.
8. Oświadczamy, że wszystkie informacje podane w niniejszej ofercie są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

D. WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW

Wykonawca załącza do Formularza Oferty następujące dokumenty⁸:

⁵ Niepotrzebne skreślić

6 j.w.

⁷ Oświadczenie Wykonawców składających wspólnie ofertę

8 Wykonawca jest zobowiązany w tej części Formularza Oferty wymienić wszystkie załączniki, które składa wraz z ofertą, zgodnie z treścią SWZ

Nr referencyjny: PZP/TD-OKR/03565/2026

- 1.....
- 2.....
- 3.....
- 4.....
- 5.....

..... dnia
(miejscowość)

.....
(podpisy osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy)

.....
(nazwa i adres Wykonawcy)

....., dnia.....
(miejscowość)

**Oświadczenie wykonawcy
o przynależności/braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia
16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów ***

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego sektorowego w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą „**Dostawa podestów samojezdnych zamontowanych na podwoziu samochodu ciężarowego oraz podwoziu gąsienicowym dla potrzeb TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Krakowie**”.

Na podstawie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych w związku z ubieganiem się o udzielenie zamówienia publicznego w ramach postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego dotyczącego zadania pn. „**Dostawa podestów samojezdnych zamontowanych na podwoziu samochodu ciężarowego oraz podwoziu gąsienicowym dla potrzeb TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Krakowie**” (dalej: „**Postępowanie**”), niniejszym oświadczam, że:

1. **należę do grupy kapitałowej*** w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz.U. 2025 poz. 1714) tej samej do której należy [.....], tj., *inny wykonawca/inni wykonawcy*, który/którzy* złożył/złożyli* odrębną ofertę/ofertę częściową** w Postępowaniu.
2. **nie należę do tej samej grupy kapitałowej *** co inni wykonawcy, którzy złożyli w Postępowaniu ofertę lub ofertę częściową.

Niniejszym wskazuję, że powiązania z *innym wykonawcą/innymi wykonawcami* wskazanym/wskazanymi** w pkt 1 powyżej nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w Postępowaniu na dowód czego *wskazuję/załączam**:

[.....].

[.....], dn. [.....]

.....
(podpisy osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy)

* niepotrzebne skreślić

.....
(nazwa i adres Wykonawcy)

**Oświadczenie dla potrzeb zryczałtowanego podatku dochodowego oraz innych obowiązków raportowych
w Polsce¹**

(Należy wypełnić i podpisać tylko w przypadku, jeżeli Wykonawca nie jest rezydentem w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (t. j. Dz. U. 2022 poz. 2587 z późn. zm.)/ w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. 2022 poz. 2647 z późn. zm.) oraz w wyniku realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca otrzymuje należności: licencyjne, z odsetek, z praw autorskich lub praw pokrewnych, z opłat za świadczone usługi w zakresie działalności widowiskowej, rozrywkowej lub sportowej, z tytułu usług niematerialnych (doradczych, księgowych, prawnych, badania rynku, reklamowych, zarządzania i kontroli, przetwarzania danych, rekrutacji pracowników i pozyskiwania personelu, gwarancji i poręczeń oraz świadczeń o podobnym charakterze), z tytułu opłat za wywóz ładunków i pasażerów).

Na podstawie zawartej umowy/udzielonego zamówienia z/przez **TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Krakowie** (nazwa podmiotu) z dnia nr oraz związaną z tym wypłatę środków pieniężnych niniejszym oświadczam, że w imieniu:(nazwa podmiotu):

- 1) **jest rzeczywistym właścicielem wypłacanych należności, tj.**
 - a) otrzymuje należność dla własnej korzyści, w tym decyduje samodzielnie o jej przeznaczeniu i ponosi ryzyko ekonomiczne związane z utratą tej należności lub jej części,
 - b) nie jest pośrednikiem, przedstawicielem, powiernikiem lub innym podmiotem zobowiązanym prawnie lub faktycznie do przekazania całości lub części należności innemu podmiotowi,
 - c) prowadzi rzeczywistą działalność gospodarczą w kraju siedziby, z którą wiąże się uzyskany przychód.
- 2) **posiada/nie posiada w Polsce¹** oddział/u, przedstawicielstwo/a i przedsiębiorstwo/a na moment udzielenia przedmiotowego zamówienia/zawarcia przedmiotowej umowy.
- 3) w przypadku ustanowieniu w Polsce oddziału, przedstawicielstwa i przedsiębiorstwa niezwłocznie powiadomi o tym Zamawiającego.

.....
(podpisy osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy)

.....
(nazwa i adres Wykonawcy)

WYKAZ DOSTAW

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego sektorowego w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą:

„Dostawa podestów samojezdnych zamontowanych na podwoziu samochodu ciężarowego oraz podwoziu gąsienicowym dla potrzeb TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Krakowie”

Oświadczam, że w okresie ostatnich 3 lat, przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonałem należycie następujące dostawy:

Dla zadania nr

Lp.	Przedmiot zamówienia	Ilość zamówienia [szt]	Termin realizacji [od dzień/miesiąc/rok do dzień/miesiąc/rok]	Odbiorca [pełna nazwa i adres podmiotu, na rzecz którego zamówienie zostało wykonane]	Nr załącznika do wykazu dostaw w postaci dowodu potwierdzającego ich należyte wykonanie lub wykonywanie ² [poświadczenie]
1.					
2.					
3.					
4.					

² Dla każdej pozycji wykazu dostaw/usług należy przedłożyć dowód należytego wykonania zamówienia lub wykonywania zamówień okresowych lub ciągłych (poświadczenie). W odniesieniu do nadal wykonywanych zamówień okresowych lub ciągłych poświadczenie powinno być wydane nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

.....
(nazwa i adres Wykonawcy)

....., dnia.....
(miejscowość)

Oświadczenie Wykonawcy

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego sektorowego w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą:
„Dostawa podestów samojezdnych zamontowanych na podwoziu samochodu ciężarowego oraz podwoziu gąsienicowym dla potrzeb TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Krakowie”

Oświadczamy, że nie podlegamy wykluczeniu z Postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 oraz art. 109 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4, 5, 8, 10 PZP.

.....
(podpisy osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy)

....., dnia.....
(miejscowość)

Wykonawca:

.....

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od
podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

.....

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do
reprezentacji)

Niniejszym, na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego sektorowego w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą: „**Dostawa podestów samojezdnych zamontowanych na podwoziu samochodu ciężarowego oraz podwoziu gąsienicowym dla potrzeb TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Krakowie**” – dalej: „**Postępowanie**” oświadczam, że:

1. [...] **** nie podlega wykluczeniu/nie podlegam wykluczeniu/nie podlegamy wykluczeniu*** z Postępowania na podstawie art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. U. UE. L. 2014 r. Nr 229, str. 1 z późn. zm.) – dalej: „**Rozporządzenie 833/2014**” w brzmieniu nadanym rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 z dnia 8 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. U. UE. L. 2022 r. Nr 111, str. 1 z późn. zm.) – dalej: „**Rozporządzenie 2022/576**”.

Zgodnie z treścią ww. przepisu, **zakazuje się udzielania lub dalszego wykonywania wszelkich zamówień publicznych lub koncesji objętych zakresem dyrektyw w sprawie zamówień publicznych**, a także zakresem art. 10 ust. 1, 3, ust. 6 lit. a)–e), ust. 8, 9 i 10, art. 11, 12, 13 i 14 dyrektywy 2014/23/UE, art. 7 lit. a)–d) i 8, art. 10 lit. b)–f) i lit. h)–j) dyrektywy 2014/24/UE, art. 18, art. 21 lit. b)–e) i lit. g)–i), art. 29 i 30 dyrektywy 2014/25/UE oraz art. 13 lit. a)–d), lit. f)–h) i lit. j) dyrektywy 2009/81/WE **na rzecz lub z udziałem:**

- a obywateli rosyjskich, osób fizycznych zamieszkałych w Rosji lub osób prawnych, podmiotów lub organów z siedzibą w Rosji;
- b osób prawnych, podmiotów lub organów, do których prawa własności bezpośrednio lub pośrednio w ponad 50 % należą do podmiotu, o którym mowa w lit. a powyżej; lub
- c osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów działających w imieniu lub pod kierunkiem podmiotu, o którym mowa w lit. a lub b powyżej,

w tym podwykonawców, dostawców lub podmiotów, na których zdolności polega się w rozumieniu dyrektyw w sprawie zamówień publicznych, w przypadku gdy przypada na nich ponad 10 % wartości zamówienia.

Jednocześnie *przedstawiamy/przedstawiam** poniżej:

1) wykaz podwykonawców i dostawców, na których przypada ponad 10% wartości zamówienia:

- [...] **** (należy wskazać wszystkich podwykonawców i dostawców, albo oświadczyć, że w realizacji zamówienia nie będą uczestniczyć podwykonawcy lub dostawcy na których przypada ponad 10% wartości zamówienia),**

2) wykaz podmiotów, na których zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej [...] **polega/polegam/polegamy*** w zakresie odpowiadającym ponad 10% wartości zamówienia:

- [...]** (należy wskazać wszystkie podmioty, albo oświadczyć, że w realizacji zamówienia [...]** nie będzie polegał/nie będę polegał/nie będziemy polegać* na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów w zakresie odpowiadającym ponad 10% wartości zamówienia.

Jednocześnie oświadczamy/oświadczam*, że w stosunku do podmiotów wykazanych w pkt 1) i 2) powyżej nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia przewidziane w art. 5k Rozporządzenia 833/2014 w brzmieniu nadanym Rozporządzeniem 2022/576.

Ponadto zobowiązuję się przez cały okres trwania Postępowania oraz realizacji zamówienia do natychmiastowej aktualizacji powyżej złożonych oświadczeń w przypadku wszelkich zmian w tym zakresie.

2. [...] ** nie podlega wykluczeniu/nie podlegam wykluczeniu/nie podlegamy wykluczeniu* z Postępowania na podstawie na podstawie **art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego** (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 129 z późn. zm.) – dalej: „ustawa”.

Zgodnie z treścią ww. przepisu, z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych wyklucza się:

- wykonawcę wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;
- wykonawcę, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;
- wykonawcę, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy.

Oświadczam, że powyższe oświadczenia są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

.....
(podpisy osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy)

.....
(nazwa i adres Wykonawcy)

....., dnia.....
(miejscowość)

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego sektorowego w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą:
**„Dostawa podestów samojezdnych zamontowanych na podwoziu samochodu ciężarowego oraz podwoziu
gąsienicowym dla potrzeb TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Krakowie”**

Oświadczamy, że:

1. następujące dostawy:

1) ...

2) ...

wykona firma

2. następujące dostawy:

1) ...

2) ...

wykona firma

3.

.....
(podpisy osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy)

**Zobowiązanie innego podmiotu do oddania do dyspozycji Wykonawcy
zasobów niezbędnych do wykonania zamówienia**

Po zapoznaniu się z treścią ogłoszenia o zamówieniu oraz Specyfikacją Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, sektorowego prowadzonego w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy zakupowej Grupy TAURON w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą:

„Dostawa podestów samojezdnych zamontowanych na podwoziu samochodu ciężarowego oraz podwoziu gąsienicowym dla potrzeb TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Krakowie”

my:

1.
(imię i nazwisko osoby podpisującej)

2.
(imię i nazwisko osoby podpisującej)

oświadczając, iż jesteśmy osobami odpowiednio umocowanymi do niniejszej czynności oraz działając w imieniu:

..... z siedzibą w, ul., wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w, Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS:, numer identyfikacji podatkowej NIP:, wysokość kapitału zakładowego: złotych,

(w przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, należy wypełnić w następujący sposób:

..... zam. w przy ul., legitymującym/ą się dowodem osobistym (seria i numer dowodu osobistego), wydanym przez (organ wydający dokument), PESEL:, prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą: w przy ul., wpisanym/ą do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej NIP:, REGON

[w przypadku spółki cywilnej, należy wymienić każdego wspólnika tej spółki])

zobowiązujemy się do udostępnienia:

..... z siedzibą w, ul., wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w, Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS:, numer identyfikacji podatkowej NIP:, wysokość kapitału zakładowego: złotych,

(w przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, należy wypełnić w następujący sposób:

..... zam. w przy ul., legitymującym/ą się dowodem osobistym (seria i numer dowodu osobistego), wydanym przez (organ wydający dokument), PESEL:, prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą: w przy ul., wpisanym/ą do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej NIP:, REGON

[w przypadku spółki cywilnej, należy wymienić każdego wspólnika tej spółki])

zwanemu dalej Wykonawcą, posiadanych przez nas zasobów niezbędnych do realizacji zamówienia.

Zakres zasobów, jakie udostępniamy Wykonawcy *(należy szczegółowo wyspecyfikować udostępniane zasoby)*:

1.
2.

Sposób w jaki powyższe zasoby będą wykorzystane przy wykonywaniu zamówienia *(należy wskazać na sposób udostępnienia zasobów)*¹:

1.
2.

¹ W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.

Nr referencyjny: PZP/TD-OKR/03565/2026

Zakres naszego udziału w wykonywaniu zamówienia (proszę wskazać rodzaj umowy jaka łączy podmioty, podstawowe zobowiązania podmiotu udostępniającego potencjał):

1.
2.

Okres naszego udziału w wykonywaniu zamówienia:

UWAGA:

W przypadku udostępnienia wiedzy (wykształcenia, kwalifikacji zawodowych) lub doświadczenia należy wskazać czynności w ramach zamówienia, jakie zostaną powierzone podmiotowi trzeciemu do realizacji, a także okresy w jakich będzie brał udział w wykonywaniu zamówienia. W przypadku udostępnienia innego potencjału proszę wskazać w jaki sposób podmiot będzie uczestniczył w wykonywaniu zamówienia oraz w jakim okresie.

W związku z powyższym oddajemy Wykonawcy do dyspozycji ww. zasoby w celu korzystania z nich przez Wykonawcę – w przypadku wyboru jego oferty w przedmiotowym postępowaniu i udzielenia mu zamówienia - przy wykonaniu przedmiotu zamówienia.

Upoważniamy Wykonawcę do poświadczania za zgodność z oryginałem dokumentów oraz oświadczeń dotyczących podmiotu udostępniającego zasoby

.....
(miejscowość i data)

.....
(podpisy osób uprawnionych)

PROJEKT UMOWY

(oddzielny plik)

Opis przedmiotu zamówienia - Zadanie nr 1

Dostawa podestu samojezdnego z wysięgnikiem teleskopowym o wysokości roboczej min. 16 m, zamontowanych na podwoziu samochodu ciężarowego z napędem 4x4 o dmc 3,5 t – 1 sztuka

Opis przedmiotu zamówienia – wymagania minimalne:

Samochód nowy, wolny od wad konstrukcyjnych, wykonawczych, prawnych i fizycznych, rok produkcji min. 2026
 Urządzenie fabrycznie nowe, wolne od wad konstrukcyjnych, wykonawczych, prawnych i fizycznych, rok produkcji 2026

Urządzenie podnośnikowe z wysięgnikiem teleskopowym o wysokości roboczej min. 16 m

PODSTAWOWE PARAMETRY:

Układ wysięgników teleskopowy
Kosz dwuosobowy wykonany z tworzywa sztucznego, z zamykanym wejściem bez górnej barierki umożliwiający wchodzenie do kosza bez konieczności schylania się operatora, izolowany zgodnie z przyjętymi normami europejskimi, dopuszczony do pracy w technologii PPN do 1 kV , wyposażony w przenośną lampę szperacz i hermetyczne gniazdo 230V do zasilania elektronarzędzi wraz z instalacją umożliwiającą podłączenie zasilania z poziomu platformy podnośnika, (wymagany jest aktualny protokół z przeprowadzonych pomiarów rezystancji izolacji kosza zamontowanego na urządzeniu podnośnikowym oraz próby napięciowej z wynikiem pozytywnym, akceptowany przez UDT)
Ilość osób w koszu – 2 osoby + narzędzia,
Podest roboczy spełniający funkcję stanowiska pracy izolowanego (pod napięciem do 1000 V)
Maksymalne obciążenie kosza roboczego nie mniej niż 250 kg, (2 osoby + narzędzia),
Automatyczne poziomowanie kosza,
Układ kontroli przeciążenia kosza z sygnalizacją świetlną i dźwiękową,
2 zaczepy bezpieczeństwa w koszu, oznakowane
Maksymalna wysokość robocza podnośnika (wysokość podnoszenia mierzona od podstawy kosza do podłoża + zasięg operatora 2 m): nie mniej niż 16 m,
Maksymalny wysięg roboczy boczny (czyli maksymalny wysięg poziomy z zasięgiem ręki operatora + 0,6 m) dla obciążenia kosza min. 100kg: nie mniej niż 9 m,
Pokrowiec plandekowy na kosz
Wysokość w pozycji transportowej, nie większa niż 3,3 m
Stabilizacja podnośnika - dwie pary podpór podnośnika, rozstawiane hydraulicznie pojedynczo każda podpora
Konstrukcja łap hydraulicznych uwzględniająca min. odległość podpory od podłoża 230 mm umożliwiającą jazdę w trudnym terenie z maksymalną możliwością uniknięcia zaczepienia o podłoże podczas jazdy
Możliwość pracy podestem przy pochyleniu terenu do 3°
Wyłączniki krańcowe podpór informujące o poprawnym ich ustawieniu oraz zabezpieczające przed możliwością pracy urządzenia w przypadku nieprawidłowego rozstawienia podpór
Sterowanie elektrohydrauliczne lub hydrauliczne z min dwóch stanowisk (z kosza i z poziomu platformy lub z poziomu gruntu z zabezpieczeniem przed równoczesnym uaktywnieniem ruchów oraz zachowaniem w obu przypadkach rozwiązań ergonomii i warunków bhp osób obsługujących podest ruchomy). Dodatkowe sterowanie awaryjne z podłoża platformy. Wszystkie stanowiska sterujące osłonięte przed działaniem czynników atmosferycznych pokrowcem wykonanym z materiału plandekowego lub osłona
Podświetlane wszystkie pulpity sterownicze
Proporcjonalne sterowanie ruchami podnośnika,
Wybór stanowiska sterowania np. za pomocą przełącznika,
System uniemożliwiający wykonywanie ruchów roboczych poza obszar określony charakterystyką pracy urządzenia
Sygnalizacja braku pozycji transportowej,
Blokada ruchów roboczych przy braku wysuniętych podpór,
Start/stop silnika z obu stanowisk sterowania,
Wyłącznik awaryjny urządzenia z obu stanowisk sterowania,

Urządzenie podnośnikowe wyposażone w przynajmniej jedno podświetlane urządzenie zamontowane na platformie podnośnika przy stanowisku sterowania podporami (np. poziomica) umożliwiające określenie prawidłowego wypoziomowania pojazdu.
Zawory bezpieczeństwa na wszystkich siłownikach z uwzględnieniem siłowników podpór
Układ awaryjnego sterowania ruchami podnośnika – realizowany za pomocą pompy hydraulicznej napędzanej ręcznie lub silnikiem spalinowym lub dodatkowej pompy zasilanej elektrycznie z akumulatorów pojazdu, umożliwiającej pracę podnośnikiem
W przypadku zastosowania układu awaryjnego sterowania ruchami podnośnika, realizowanego za pomocą dodatkowej pompy zasilanej elektrycznie z akumulatorów pojazdu, obwód zasilania awaryjnego pompy powinien posiadać zabezpieczenie zwarciove wraz z sygnalizatorami braku zasilania: świetlnym i dźwiękowym w kabinie i na stanowisku dolnym sterowania. Ostrzegawczy sygnał dźwiękowy musi być słyszalnym dla osób pracujących u góry w koszu.
Napęd pompy hydraulicznej z silnika pojazdu lub przez przystawkę odbioru mocy,
Podłoga platformy wykonana z antypoślizgowej blachy aluminiowej, Jednakowa szerokość podłogi platformy na całej długości. Szerokość platformy ma być równa szerokości kabiny pojazdu. Zamawiający dopuszcza dostosowanie szerokości podłogi platformy na tylnym zwisie (przedłużenie ramy) do szerokości rozstawu podłużnic podwozia pod warunkiem zachowania bezpiecznego wchodzenia i schodzenia oraz bezpiecznej pracy,
Kąt obrotu wysięgników min. 360°
Certyfikat CE
Oznakowanie elementów sterowniczych w języku polskim
Kolor urządzenia podnośnikowego – lakier biały,
Zabudowa zgodna z wymaganiami normy - EN 280,
Platforma zbudowana w sposób zapewniający zakrycie szczeliny pomiędzy tylną ścianą kabiny a platformą (w celu uniemożliwienia przypadkowego potknięcia się operatora), umożliwiający dostęp do elementów układu napędowego podwozia,
Zamawiający dopuszcza dostarczenie podestów ruchomych wyposażonych w urządzenia służące do zdalnej diagnostyki podestu ruchomego, pod warunkiem, że:
<ol style="list-style-type: none"> 1. Zdalna diagnostyka urządzenia będzie wykonywana w okresie gwarancyjnym za wiedzą i zgodą Zamawiającego, 2. Wykonawca każdorazowo po wykonaniu odczytu, modyfikacji zapisów w systemie, modyfikacji oprogramowania zobowiązany jest do przygotowywania raportów z przeprowadzonych czynności. Raporty muszą być przygotowane w formie czytelnej i zrozumiałej dla przedstawicieli Zamawiającego. Raporty muszą być potwierdzone przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy. 3. Każdorazowe zdalne przesłanie informacji do urządzenia, mogącej mieć wpływ na pracę urządzenia, wymaga pisemnej zgody uprawnionego przedstawiciela Zamawiającego.

WYPOSAŻENIE DODATKOWE - ZABUDOWA

Stalowa rama pomocnicza zapewniająca odpowiednią stabilność i sztywność urządzenia, zabezpieczona antykorozyjnie, kolor zgodny z ramą pojazdu
Dwie szafki narzędziowe z materiału lekkiej konstrukcji zawierające co najmniej każda dwie półki umożliwiające przesuwanie się przewożonych materiałów zamykane roletą lub klapą z boku na platformie podnośnika umieszczone w sposób nie utrudniający bezpieczną obsługę podestu o przybliżonych wymiarach dostosowanych do konstrukcji zabudowy podnośnika: około dł. 800 mm szer. 300 mm wys. 500 mm. . Wykonawca na etapie realizacji przedstawi Zamawiającemu projekt do akceptacji
Reflektor - szperacz z możliwością mocowania w koszu podnośnika.
Podkłady pod podpory umożliwiające stabilne ustawienie podestu na podłożu nieutwardzonym – szt. 4 o wym. min. 40 cm x 40cm , wykonane z lekkich tworzyw sztucznych o odpowiedniej wytrzymałości antypoślizgowe np. polietylenowe, zamontowane w miejscu dostępnym z poziomu podłoża, pod platformą lub innym miejscu uniemożliwiającym potknięcie operatora. Jednocześnie sposób mocowania powinien zapewnić ergonomię montażu i demontażu podkładów oraz skutecznie zabezpieczać podkłady przed samoczynnym wypięciem podczas jazdy
Wyposażenie podestu ruchomego w dwie gaśnice proszkowe o masie 5 kg (gaśnice GP XABC) umieszczone po jednej z każdego boku pojazdu na podeście w miejscu łatwo dostępnym z poziomu gruntu.

Znak informacyjny U-20 a umieszczony z tyłu pojazdu na stałe, znak nakazu C-10 umieszczony z lewej strony pojazdu w sposób łatwo demontowany.

GWARANCJA

Pełna gwarancja na urządzenie podnośnikowe – min. **36** miesięcy

Konstrukcja nośna urządzenia – min. **60** miesięcy

I. Podwozie samochodu ciężarowego o DMC 3,5 t z napędem 4x4

SILNIK

Silnik spalinowy, wysokoprężny
Liczba cylindrów: min. 4
Moc maksymalna: min. 130 kW
Pojemność skokowa: min. 1 900cm ³
Maksymalny moment obrotowy: min. 290 Nm
System wtrysku paliwa: Common Rail
Norma emisji spalin: zgodna z obowiązującymi uregulowaniami, gwarantująca możliwość rejestracji pojazdu
Pojemność zbiornika paliwa: min. 70 litrów, zbiornik zamykany na kluczyk lub za

WYMIARY / MASY

Parametryzacja pod zabudowę podnośnika koszowego
Rozstaw osi: min 3 200mm - max 3 700 mm
Dopuszczalna masa całkowita: 3500 kg
Dodatkowy zapas ładowności pojazdu min. 50kg po całkowitej zabudowie podnośnikiem i wyposażeniem dodatkowym. W dniu odbioru pojazdu należy dostarczyć protokół z ważenia kompletnego pojazdu.

NADWOZIE/PODWOZIE

Ilość miejsc – min. 2
Kabina dwudrzwiowa osadzona na ramie. Nie dopuszcza się podwozia typu pick-up
Ilość drzwi – 2
Kolor lakieru kabiny: biały
Kolor ramy: czarny lub szary
Prześwit min 200 mm

UKŁAD PRZENIESIENIA NAPĘDU

Układ napędowy 4x4
Skrzynia biegów automatyczna

PRZYSTAWKA ODBIORU MOCY

Sterowanie załączaniem z kabiny kierowcy. W kabinie kierowcy sygnalizacja załączenia przystawki – lampka żółta.
Blokada włączenia przystawki podczas jazdy pojazdu.
Parametry przystawki według wskazań Wykonawcy podnośnika: kierunek obrotów, przełożenie, prędkość obrotowa i inne.

UKŁAD HAMULCOWY

Hamulce tarczowe wentylowane z przodu
Hamulce tarczowe lub bębnowe z tyłu.
System: min. ABS i ESP

ZAWIESZENIE

Zawieszenie przednie i tylne wzmocnione przystosowane do jazdy z zamontowanym podnośnikiem koszowym
Stabilizator osi przedniej i tylnej

UKŁAD KIEROWNICZY

Wspomaganie układu kierowniczego
Kolumna kierownicza z regulacją w pozycji pionowej i fotelem kierowcy z pełną regulacją

WYPOSAŻENIE ELEKTRYCZNE

Sygnalizacja dźwiękowa biegu wstecznego
Immobiliser
Centralny zamek zintegrowany z autoalarmem, sterowany zdalnie pilotem
Gniazdo 12V na końcu ramy lub w tylnej części platformy, zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, do zasilania przenośnych lamp: ostrzegawczej błyskowej oraz reflektora - szperacza
Homologowane światła do jazdy dziennej
Światła tylne osłonięte przed uszkodzeniem
Światła ostrzegawcze (pomarańczowe) w osłonach przeciwuderzeniowych z kratki stalowej, docelowo zamontowane przez Wykonawcę zabudowy po jednej sztuce w tylnej części platformy podnośnika kosowego oraz na kolumnie obrotu

KABINA

Kabina pojedyncza - liczba miejsc: min 2
Tylna ściana kabiny przeszklona
Światła ostrzegawcze błyskowe koloru pomarańczowego (2 szt.) w osłonach przeciwuderzeniowych - siatkowych, umieszczone na dachu kabiny, zamontowane na stałe
Gniazdo 12V w kabinie pojazdu
Elektryczne podnośniki szyb bocznych przednich
Klimatyzacja min. manualna
Radioodtwarzacz + min. 2 głośniki
Zestaw głośnomówiący
Uchwyt na telefon mocowany do szyby, kokpitu lub kratki

KOŁA/OPONY

Obręcze stalowe min. 16"
Pełnowymiarowe koło zapasowe mocowane w sposób nie ograniczający własności terenowych pojazdu
Opony o rozmiarze przewidzianym dla oferowanego typu pojazdu dostosowane do maksymalnej prędkości i dmc pojazdu umożliwiające swobodne poruszanie się po drogach asfaltowych oraz nieutwardzonych, rok produkcji opon 2026

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

Dodatkowa konserwacja podwozia wraz z ramą pośrednią urządzenia podnośnikowego
Komplet dywaników gumowych
Komplet pokrowców na siedzenia w kolorze szarym lub czarnym
Fartuchy przeciwbłotne z przodu i z tyłu
Fabryczny zestaw narzędziowy
Fabryczny podnośnik hydrauliczny
Gaśnica polska
Trójkąt ostrzegawczy
Apteczka polska
Kliny pod koła – 2 szt.
Kamizelki odblaskowe – 2 szt.
Reflektor – szperacz mocowany na magnesie, sterowany zdalnie pilotem, zasilany z gniazda 12V
Światło ostrzegawcze błyskowe koloru pomarańczowego, przenośne, mocowane za pomocą magnesu, zasilane z gniazda 12V (typu „KOJAK”)
Wizualizacja pojazdu zgodnie z księgą wizualizacji dla TAURON Dystrybucji S.A. pojazdy ciężarowe – załącznik nr. 1. Szczegóły do uzgodnienia z Zamawiającym na etapie realizacji umowy.
Kamera cofania wraz z wyświetlaczem. Wyświetlacz kolorowy min 6 cali zamontowany w kabinie kierowcy. Kamera umożliwiająca widoczność także w nocy.
Dwie lampy typu szperacz zamontowane na stałe w tylnej części pojazdu doświetlające pole za pojazdem załączane z kabiny kierowcy.
Przygotowanie instalacji do montażu Radioterminale systemu łączności radiowej: <ol style="list-style-type: none"> 1. Dodatkowa kieszeń do zabudowy radiotelefonu o wymiarach ok.(wys. 60 mm x szer. 188 mm x dł. 198 mm,) w miejscu dostępnym dla kierowcy pojazdu 2. Antena samochodowa dualna UHF/GPS (380-430MHz, ze złączem BNC) dedykowany dla systemu GPS /1575MHz) ze złączem SMA Plug. Montaż jednootworowy w dachu pojazdu o średnicy max 14 mm. Kabel antenowy wyprowadzony do dodatkowej kieszeni przeznaczonej na zabudowę radiotelefonu Dane anteny UHF:

<ul style="list-style-type: none"> • Zakres częstotliwości (MHz) 380-430 • Zysk: 2dBi • Polaryzacja pionowa • Impedancja 50Ω • Maksymalna moc wejściowa (W) 25 • Kabel antenowy o długości min. 5mb <p>Dane anteny GPS:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Zakres częstotliwości (MHz) 1575 • VSWR <1,5 dla odstępu 1 ± 4MHz • Zysk: 26dB LNA • Polaryzacja prawostronna dookólna • Napięcie pracy 3 - 7V DC, typowo 14 mA (zasilany poprzez kabel koncentryczny z terminala radiowego) • Kabel antenowy typ RG174 o długości min.5mb <p>Dane mechaniczne:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Długość bata max 160 mm • Wysokość podstawy max 18,5 mm • Temperatura pracy -40 ° C / + 80 ° C <p>3. Instalacja elektryczna poprowadzona od zacisków akumulatorów do dodatkowej kieszeni przeznaczonej na zabudowę radiotelefonu zakończona kostką łączeniową. Kabel dwużyłowy do zasilania radiotelefonów zabezpieczony od strony akumulatora bezpiecznikiem min 10A o przekroju min. 4mm² zakończony konektorami izolowanymi okrągłymi, złącze męskie /damskie</p> <p>Kolorystyka żył kabla umożliwiającą identyfikację polaryzacji zasilania.</p> <p>Izolacja kabla min. 100V</p> <p>Izolacja Polwinit PVC – zalecana osłona silikonowa</p> <p>4. Głośnik zewnętrzny z przewodami wyprowadzonymi do dodatkowej kieszeni. Głośnik zamontowany we wnętrzu kabiny kierowcy w miejscu zapewniającym dobrą słyszalność dla kierowcy.</p> <p>Moc głośnika min 5W</p> <p>Impedancja min. 4 ohm</p> <p>Długość kabla min 1,5m zakończony pinami dla standardu złącza PMLN5072A.</p> <p>Szczegółowe zalecenia montażu instalacji dostępne u Zamawiającego.</p> <p>Montaż radiotelefonu wykona Zamawiający po odbiorze pojazdu do przygotowanej wyżej opisanej instalacji elektrycznej.</p>

GWARANCJA

Gwarancja pełna na pojazd - min. 36 miesiące
Gwarancja na elementy zabudowy - min. 36 miesiące
Perforacja elementów nadwozia – min. 60 miesięcy

Wymagane dokumenty:

Do odbioru kompletnego pojazdu Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu wymagane zgodnie z obowiązującymi przepisami dokumenty niezbędne do rejestracji pojazdu oraz inne dokumenty wymienione poniżej, sporządzone w języku polskim, tj.

Dokumenty związane z podwoziem pojazdu:

- a) kartę gwarancyjną podwozia pojazdu z opisem warunków gwarancji,
- b) instrukcję obsługi podwozia pojazdu,
- c) wyciąg ze świadectwa homologacji podwozia pojazdu,
- d) Homologacja na samochód specjalny N1 lub dopuszczenie jednostkowe dla kompletnego pojazdu (podwozie wraz zabudowanym urządzeniem podnośnikowym) wraz z decyzją TDT – Transportowego Dozoru Technicznego. Zamawiający dopuszcza rejestrację producencką kompletnego pojazdu jako specjalny łącznie z dostawą dokumentów wraz z tłumaczeniami na język polski umożliwiającą rejestrację na terytorium Polski zgodnie z obowiązującymi przepisami
- e) wszelkie pozostałe dokumenty, jeżeli są wymagane, umożliwiające rejestrację pojazdu jako specjalnego,
- f) wykaz materiałów eksploatacyjnych zastosowanych w pojeździe z uwzględnieniem producenta i parametrów technicznych,
- g) potwierdzenie fabrycznego montażu immobilizera lub „certyfikat instalacji” w przypadku montażu immobilizera przez autoryzowany branżowy zakład serwisowy,

- h) potwierdzenie fabrycznego montażu autoalarmu lub „certyfikat instalacji” w przypadku montażu autoalarmu przez autoryzowany branżowy zakład serwisowy.
- i) pisemne zapewnienie gwaranta o utrzymaniu gwarancji na pojazd w przypadku zamontowania w pojeździe w okresie trwania gwarancji urządzeń pomiarowych systemu monitoringu w technologii GPS przez firmę ADDSECURE Spółka z o.o pl. Powstańców Śląskich 1/13 53-329 Wrocław,

Dokumenty związane z urządzeniem podnośnikowym:

- a) Deklarację zgodności z Dyrektywą 2006/42/WE w sprawie maszyn, spełniającą wymogi Dozoru Technicznego dla wyrobu finalnego,
- b) Instrukcję obsługi maszyny ze wszystkimi niezbędnymi schematami elektrycznymi i hydraulicznymi (DTR – książka rewizji urządzenia podnośnikowego, po dwa egzemplarze dla każdego z podestów ruchomych + jeden egzemplarz w formie elektronicznej);
- c) Książkę przeglądów okresowych,
- d) Rejestrację urządzenia w terenowej jednostce UDT terytorialnie odpowiadającej siedzibie Oddziału Zamawiającego,
- e) Protokół czynności poprzedzających wydanie pierwszej decyzji zezwalającej na eksploatację podestu ruchomego,
- f) Decyzję UDT zezwalającą na eksploatację urządzenia, wydaną na podstawie upoważnienia wydanego Wykonawcy przez Zamawiającego do odbioru oraz reprezentowania w sprawie rejestracji urządzenia przed organami dozoru technicznego.
- g) Kartę gwarancyjną zabudowanego urządzenia (podnośnika) wraz z opisem warunków gwarancji dla urządzenia podnośnikowego, zawierający m.in. informacje o zakresie i częstotliwości wymaganych przeglądów gwarancyjnych wraz z wykazem materiałów eksploatacyjnych zastosowanych w urządzeniu podnośnikowym z uwzględnieniem producenta i parametrów technicznych oraz ich cenie.
- h) Katalog części urządzenia podnośnikowego,
- i) Wykaz danych regulacyjno – naprawczych podnośnika kosзовego

Wymagania normatywne:

1. Przedmiot dostawy powinien spełniać wymagania normatywne określone w:
 - a. Ustawie z dnia 20 czerwca 1997r. „Prawo o ruchu drogowym” (tekst jednolity Dz.U.2024, poz.1251 z późn. zm),
 - b. Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2024 r., poz. 502.);
 - c. Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 października 2008 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn (Dz. U. Nr 199, poz. 1228), wprowadzające do prawa krajowego przepisy dyrektywy maszynowej 2006/42/WE z informacją o udziale jednostki notyfikowanej,
 - d. Ustawą o systemie oceny zgodności z dnia 30 sierpnia 2002 r. (Dz.U. z 2023r., poz. 215),
 - e. Normą zharmonizowaną PN-EN 280,

Pozostałe wymagania:

1. Pojazd powinien posiadać minimum 20 litrów paliwa w zbiorniku pojazdu.
2. Wymagane przeszkolenie co najmniej **3** kierowców/operatorów Zamawiającego z obsługi pojazdu i urządzenia, z imiennym potwierdzeniem odbycia szkolenia.
3. Wymagane przeszkolenie co najmniej **3** konserwatorów Zamawiającego z obsługi urządzenia, z imiennym potwierdzeniem odbycia szkolenia.
4. Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia interwencji serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjny na urządzenia podnośnikowe do 5 dni roboczych licząc od daty zgłoszenia wraz oraz dostępność części zamiennych do 15 dni roboczych licząc od daty zgłoszenia.
5. Przeglądy gwarancyjne i naprawy gwarancyjne urządzenia podnośnikowego będą realizowane w aktualnym miejscu użytkowania pojazdu, wskazanym przez Zamawiającego – na terenie działania Oddziału w Krakowie TAURON Dystrybucja S.A. W przypadkach braku możliwości naprawy urządzenia podnośnikowego w miejscu użytkowania wskazanym przez Zamawiającego, po wcześniejszym uzgodnieniu z Zamawiającym, przegląd lub naprawa może być realizowana w stacji serwisowej Wykonawcy.
6. W okresie trwania gwarancji Wykonawca zobowiązuje się dla urządzenia podnośnikowego do ponoszenia wszelkich kosztów związanych z przeglądami gwarancyjnymi i naprawami gwarancyjnymi oraz innymi czynnościami wymaganymi warunkami gwarancji (w tym ponoszenia kosztów materiałów eksploatacyjnych) lub ewentualną wymianą przedmiotu umowy wadliwego na nowy wolny od wad.
7. Wykonawca jest zobowiązany do wykonania na własny koszt, w miejscu użytkowania urządzenia wskazanym przez Zamawiającego - jeżeli są wymagane - przeglądów wynikających z postanowień Instrukcji obsługi producenta (innych niż przeglądy wymagane warunkami gwarancji), przez okres przynajmniej **36** miesięcy od daty odbioru urządzenia.

8. Wszelkie niezbędne naprawy w okresie gwarancji Wykonawca wykona w czasie nie przekraczającym 15 dni roboczych, licząc od daty zgłoszenia.
9. Zgłoszenie przeglądów i napraw będzie następować w formie pisemnej lub e-mailem na adres e-mail podany w umowie. Zgłoszenie przeglądów będzie następować z wyprzedzeniem min. 7 dni przed planowanym przeglądem.
10. Koszt powyższych czynności związanych z przeglądami i naprawami gwarancyjnymi urządzenia podnośnikowego oraz - jeżeli są wymagane – dodatkowych przeglądów wynikających z postanowień Instrukcji obsługi producenta, zostanie uwzględniony przez Wykonawcę w oferowanej cenie.

Opis przedmiotu zamówienia - Zadanie nr 2

Dostawa podestu samojezdnego z wysięgnikiem teleskopowo – przegubowym lub teleskopowo – przegubowym z ramieniem JIB o wysokości roboczej min. 16 m, zamontowany na podwoziu gąsienicowym wraz z przyczepą do transportu – 1 sztuka

Opis przedmiotu zamówienia – wymagania minimalne:

Podwozie, przyczepa oraz urządzenie fabrycznie nowe, wolne od wad konstrukcyjnych, wykonawczych, prawnych i fizycznych, rok produkcji 2026

- I. Urządzenie podnośnikowe z wysięgnikiem teleskopowo – przegubowym lub teleskopowo – przegubowym z ramieniem JIB o wysokości roboczej min.16 m**

PODSTAWOWE PARAMETRY:

Układ wysięgników teleskopowo - przegubowy, lub teleskopowo – przegubowym z ramieniem JIB
Kosz dwuosobowy wykonany z tworzywa sztucznego, z wejściem bez górnej barierki umożliwiającą wchodzenie do kosza bez konieczności schylania się operatora, izolowany zgodnie z przyjętymi normami europejskimi, dopuszczony do pracy w technologii PPN do 1Kv , wyposażony w przenośną lampę szperacz i hermetyczne gniazdo 230V do zasilania elektronarzędzi wraz z instalacją umożliwiającą podłączenie zasilania z poziomu platformy podnośnika, (wymagany jest aktualny protokół z przeprowadzonych pomiarów rezystancji izolacji kosza zamontowanego na urządzeniu podnośnikowym oraz próby napięciowej z wynikiem pozytywnym, akceptowany przez UDT)
Ilość osób w koszu – 2 osoby + narzędzia,
Podest roboczy spełniający funkcję stanowiska pracy izolowanego (pod napięciem do 1000 V)
Maksymalne obciążenie kosza roboczego nie mniej niż 200 kg, (2 osoby + narzędzia),
Automatyczne poziomowanie kosza,
Układ kontroli przeciążenia kosza z sygnalizacją świetlną i dźwiękową,
2 zaczepy bezpieczeństwa w koszu, oznakowane
Maksymalna wysokość robocza podnośnika (wysokość podnoszenia mierzona od podstawy kosza do podłoża + zasięg operatora 2 m): nie mniej niż 16 m,
Maksymalny wysięg roboczy (czyli maksymalny wysięg poziomy z zasięgiem ręki operatora + 0,6 m) dla obciążenia kosza min. 200kg: nie mniej niż 7,0 m,
Pokrowiec plandekowy na kosz
Wysokość w pozycji transportowej, nie większa niż 2,2
Stabilizacja podnośnika - dwie pary podpór podnośnika, rozstawiane hydraulicznie, przednie i tylne typu V
Możliwość ręcznej lub automatycznej stabilizacji podnośnika
Możliwość pracy podestem przy pochyleniu terenu do 10°
Wyłączniki krańcowe podpór informujące o poprawnym ich ustawieniu oraz zabezpieczające przed możliwością pracy urządzenia w przypadku nieprawidłowego rozstawienia podpór
Zdalne sterowanie radiowe funkcjami pracy podestu oraz podwozia gąsienicowego za pomocą przenośnej konsoli sterowniczej, wszystkie funkcje o działaniu proporcjonalnym, wyłącznik awaryjny
Sterowanie elektrohydrauliczne lub hydrauliczne z min dwóch stanowisk (z kosza i z poziomu gruntu z zabezpieczeniem przed równoczesnym uaktywnieniem ruchów oraz zachowaniem w obu przypadkach rozwiązań ergonomii i warunków bhp osób obsługujących podest ruchomy). Wszystkie stanowiska sterujące osłonięte przed działaniem czynników atmosferycznych pokrowcem wykonanym z materiału plandekowego lub osłoną
Dopuszcza się wykorzystanie sterowania radiowego jako pulpitu w koszu, pod warunkiem przygotowania miejsca umożliwiającego stabilne zamontowanie pilota
Podświetlane wszystkie pulpity sterownicze
Proporcjonalne sterowanie ruchami podnośnika,
Wybór stanowiska sterowania np. za pomocą przełącznika,
System uniemożliwiający wykonywanie ruchów roboczych poza obszar określony charakterystyką pracy urządzenia
Sygnalizacja braku pozycji transportowej,
Blokada ruchów roboczych przy braku wysuniętych podpór,
Start/stop silnika z obu stanowisk sterowania,
Wyłącznik awaryjny urządzenia z obu stanowisk sterowania,

Urządzenie podnośnikowe wyposażone w przynajmniej jedno podświetlane urządzenie zamontowane na platformie podnośnika przy stanowisku sterowania podporami (np. poziomica) umożliwiające określenie prawidłowego wypoziomowania pojazdu.
Zawory bezpieczeństwa na wszystkich siłownikach z uwzględnieniem siłowników podpór
Układ awaryjnego sterowania ruchami podnośnika – realizowany za pomocą pompy hydraulicznej napędzanej ręcznie lub silnikiem spalinowym lub dodatkowej pompy zasilanej elektrycznie z akumulatorów pojazdu, umożliwiającej pracę podnośnikiem
Kąt obrotu wysięgników min. 360° tzn. min 180° w lewo oraz min 180° w prawo licząc od pozycji transportowej wysięgnika (skierowany w tył pojazdu).
Obrót kosza 2 x 90°
Certyfikat CE
Oznakowanie elementów sterowniczych w języku polskim
Kolor urządzenia podnośnikowego – lakier biały,
Zabudowa zgodna z wymaganiami normy - EN 280,
Zamawiający dopuszcza dostarczenie podestów ruchomych wyposażonych w urządzenia służące do zdalnej diagnostyki podestu ruchomego, pod warunkiem, że:
<ol style="list-style-type: none"> 1. Zdalna diagnostyka urządzenia będzie wykonywana w okresie gwarancyjnym za wiedzą i zgodą Zamawiającego, 2. Wykonawca każdorazowo po wykonaniu odczytu, modyfikacji zapisów w systemie, modyfikacji oprogramowania zobowiązany jest do przygotowywania raportów z przeprowadzonych czynności. Raporty muszą być przygotowane w formie czytelnej i zrozumiałej dla przedstawicieli Zamawiającego. Raporty muszą być potwierdzone przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy. 3. Każdorazowe zdalne przesłanie informacji do urządzenia, mogącej mieć wpływ na pracę urządzenia, wymaga pisemnej zgody uprawnionego przedstawiciela Zamawiającego.

WYPOSAŻENIE DODATKOWE - ZABUDOWA

Reflektor - szperacz z możliwością mocowania w koszu podnośnika.
Światła ostrzegawcze zamontowane na wszystkich podporach w technologii LED
Podkłady pod podpory umożliwiające stabilne ustawienie podestu na podłożu nieutwardzonym – szt. 4 o wym. min. 40 cm x 40cm x 4 cm , wykonane z lekkich tworzyw sztucznych o odpowiedniej wytrzymałości antypoślizgowe np. polietylenowe, zamontowane w miejscu dostępnym z poziomu podłoża, pod platformą lub innym miejscu uniemożliwiającym potknięcie operatora. Jednocześnie sposób mocowania powinien zapewnić ergonomię montażu i demontażu podkładów oraz skutecznie zabezpieczać podkłady przed samoczynnym wypięciem podczas jazdy
Wyposażenie podestu ruchomego w gaśnicę proszkową o masie 5 kg (gaśnice GP XABC) umieszczoną na podeście w miejscu łatwo dostępnym z poziomu gruntu.
Zapasowa bateria pilota sterowania radiowego

II. Podwozie gaśienicowe**SILNIK**

Dwa źródła zasilania: Silnik spalinowy oraz silnik elektryczny
Silnik spalinowy o mocy min 10 kW, 3200 rpm
Silnik elektryczny o mocy min. 2,2 kW, 230 V, 50 hz, 1500 rpm
Pojemność zbiornika paliwa: min. 20 litrów.
Rozruch i gaszenie silnika elektryczne

PODWOZIE

Parametryzacja pod zabudowę podnośnika kosзовego
Szerokość gaśienic zapewniająca stabilność urządzenia podczas jazdy min. 950 mm
Dopuszcza się mniejszą szerokość gaśienic przy maksymalnym zsunięciu pod warunkiem wyposażenia podwozia w regulowaną szerokość rozstawu gaśienic umożliwiającą spełnienie minimalnej szerokości 950 mm.
Dopuszczalna masa całkowita kompletnego urządzenia z podwoziem: max. 2 210 kg
Możliwość pokonywania wzniesień o nachyleniu min. 14°
Wymiary urządzenia w pozycji transportowej :
Wysokość max. 2200 mm
Długość max 5500 mm

Szerokość bez kosza max. 1000 mm
Gąsienice z bieżnikiem umożliwiającym się poruszanie po trudnym grząskim terenie

GWARANCJA

Pełna gwarancja na urządzenie podnośnikowe wraz z podwoziem – min. 36 miesiące
Konstrukcja nośna urządzenia – min. 60 miesięcy

III. Przyczepa z homologacją do transportu podestu

PARAMETRY PODSTAWOWE

Zestaw do pojazdu o dmc do 3,5 t.
Dopuszczalna masa całkowita przyczepy: max. 2800 kg
Ładowność przyczepy: min 2250 kg
2 osie hamowane
Koło podporowe
Kliny najazdowe
Hamulec ręczny
Skrzynia narzędziowa
Najazdy umożliwiającą załadunek podestu
Minimalne wymiary skrzyni ładunkowej dostosowane do podestu
Uchwyty do spinania
Pasy transportowe
Koło zapasowe do przyczepki

GWARANCJA

Gwarancja na przyczepę - min. 24 miesiące
--

Wymagane dokumenty:

Do odbioru kompletnego pojazdu Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu wymagane zgodnie z obowiązującymi przepisami dokumenty niezbędne do rejestracji pojazdu oraz inne dokumenty wymienione poniżej, sporządzone w języku polskim, tj.

Dokumenty związane z podwoziem gąsienicowym:

- kartę gwarancyjną
- instrukcję obsługi
- wykaz materiałów eksploatacyjnych zastosowanych w podwoziu
- pisemne zapewnienie gwaranta o utrzymaniu gwarancji w przypadku zamontowania w pojeździe w okresie trwania gwarancji urządzeń pomiarowych systemu monitoringu w technologii GPS przez firmę ADDSECURE Spółka z o.o pl. Powstańców Śląskich 1/13 53-329 Wrocław,

Dokumenty związane z urządzeniem podnośnikowym:

- Deklarację zgodności z Dyrektywą 2006/42/WE w sprawie maszyn, spełniającą wymogi Dozoru Technicznego dla wyrobu finalnego,
- Instrukcję obsługi maszyny ze wszystkimi niezbędnymi schematami elektrycznymi i hydraulicznymi (DTR – książka rewizji urządzenia podnośnikowego, po dwa egzemplarze dla każdego z podestów ruchomych + jeden egzemplarz w formie elektronicznej);
- Książkę przeglądów okresowych,
- Rejestracja urządzenia w terenowej jednostce UDT terytorialnie odpowiadającej siedzibie Oddziału Zamawiającego,
- Protokół czynności poprzedzających wydanie pierwszej decyzji zezwalającej na eksploatację podestu ruchomego,
- Decyzję UDT zezwalającą na eksploatację urządzenia, wydaną na podstawie upoważnienia wydanego Wykonawcy przez Zamawiającego do odbioru oraz reprezentowania w sprawie rejestracji urządzenia przed organami dozoru technicznego.
- Kartę gwarancyjną zabudowanego urządzenia (podnośnika) wraz z opisem warunków gwarancji dla urządzenia podnośnikowego, zawierający m.in. informacje o zakresie i częstotliwości wymaganych przeglądów gwarancyjnych wraz z wykazem materiałów eksploatacyjnych zastosowanych w urządzeniu podnośnikowym z uwzględnieniem producenta i parametrów technicznych oraz ich cenie.
- Katalog części urządzenia podnośnikowego,
- Wykaz danych regulacyjno – naprawczych podnośnika kosowego

Dokumenty związane z przyczepką:

- a) karta gwarancyjna przyczepy
- b) wszystkie dokumenty niezbędne do rejestracji przyczepy

Wymagania normatywne:

1. Przedmiot dostawy powinien spełniać wymagania normatywne określone w:
 - a. Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 października 2008 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn (Dz. U. Nr 199, poz. 1228), wprowadzające do prawa krajowego przepisy dyrektywy maszynowej 2006/42/WE z informacją o udziale jednostki notyfikowanej,
 - b. Ustawą o systemie oceny zgodności z dnia 30 sierpnia 2002 r. (Dz.U. z 2023 r., poz. 215),
 - c. Normą zharmonizowaną PN-EN 280.

Pozostałe wymagania:

1. Urządzenie powinno posiadać min 10 litrów paliwa w zbiorniku paliwa.
2. Wymagane przeszkolenie co najmniej **3** kierowców/operatorów Zamawiającego z obsługi podwozia i urządzenia, z imiennym potwierdzeniem odbycia szkolenia.
3. Wymagane przeszkolenie co najmniej **3** konserwatorów Zamawiającego z obsługi urządzenia, z imiennym potwierdzeniem odbycia szkolenia.
4. Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjny na urządzenia podnośnikowe wraz z dostępnością części zamiennych do 5 dni roboczych
5. Przeglądy gwarancyjne i naprawy gwarancyjne urządzenia podnośnikowego będą realizowane w aktualnym miejscu użytkowania pojazdu, wskazanym przez Zamawiającego – na terenie działania Oddziału w Krakowie TAURON Dystrybucja S.A. W przypadkach braku możliwości naprawy urządzenia podnośnikowego w miejscu użytkowania wskazanym przez Zamawiającego, po wcześniejszym uzgodnieniu z Zamawiającym, przegląd lub naprawa może być realizowana w stacji serwisowej Wykonawcy.
6. W okresie trwania gwarancji Wykonawca zobowiązuje się dla urządzenia podnośnikowego do ponoszenia wszelkich kosztów związanych z przeglądami gwarancyjnymi i naprawami gwarancyjnymi oraz innymi czynnościami wymaganymi warunkami gwarancji (w tym ponoszenia kosztów materiałów eksploatacyjnych) lub ewentualną wymianą przedmiotu umowy wadliwego na nowy wolny od wad.
7. Wykonawca jest zobowiązany do wykonania na własny koszt, w miejscu użytkowania urządzenia wskazanym przez Zamawiającego - jeżeli są wymagane - przeglądów wynikających z postanowień Instrukcji obsługi producenta (innych niż przeglądy wymagane warunkami gwarancji), przez okres przynajmniej **36** miesięcy od daty odbioru urządzenia.
8. Wszelkie niezbędne naprawy w okresie gwarancji Wykonawca wykona w czasie nie przekraczającym 15 dni roboczych, licząc od daty zgłoszenia.
9. Zgłoszenie przeglądów i napraw będzie następować w formie pisemnej, e-mailem lub faksem na adres e-mail/numer faksu podany w umowie. Zgłoszenie przeglądów będzie następować z wyprzedzeniem min. 7 dni przed planowanym przeglądem.
10. Koszt powyższych czynności związanych z przeglądami i naprawami gwarancyjnymi urządzenia podnośnikowego oraz - jeżeli są wymagane – dodatkowych przeglądów wynikających z postanowień Instrukcji obsługi producenta, zostanie uwzględniony przez Wykonawcę w oferowanej cenie.

JEDZ
(stanowi oddzielny plik)

OŚWIADCZENIE
dotyczące spełnienia wymagań dla dostaw

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego sektorowego w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą:
„Dostawa podestów samojezdnych zamontowanych na podwoziu samochodu ciężarowego oraz podwoziu gąsienicowym dla potrzeb TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Krakowie”

Oświadczam, że zaoferowany Przedmiot Umowy:

- **spełnia** wszystkie wymagania techniczne i jakościowe zawarte w opisie przedmiotu zamówienia
- **posiada** znak zgodności europejskiej (CE) zgodnie z Ustawą z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz.U. z 2002 r. Nr 166, poz. 1360, z późn. zm.) i Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 21 października 2008 r., w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1228)
- **posiada** zgodność z normą zharmonizowaną PN-EN 280+A1:2015-11 (w przypadku braku zgodności wykaz rozbieżności ze wspomnianą normą stanowi załącznik do oświadczenia)
- Udział towarów pochodzących z państw członkowskich Unii Europejskiej oraz państw, z którymi Unia Europejska zawarła umowy o równym traktowaniu przedsiębiorców, lub państw, wobec których na mocy decyzji Rady stosuje się przepisy dyrektywy 2014/25/UE, **jest równy lub przekracza 50%**.

.....
(data i podpis osoby upoważnionej)