

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – Dostawa taśm przenośnikowych.

Część zamówienia nr 1

Tabelaryczne zestawienie potrzeb w Części zamówienia nr 1

Nr i nazwa części zamówienia	Lp.	Typ taśmy	Oznaczenie wg norm	Szerokość	Wytrzymałość	Ilość [m]	Miejsce dostaw	Przewidywany termin dostaw	Cena jedn. netto* [PLN/mb]
1 - Taśmy przenośnikowe gumowe ze wzmocnieniem poliestrowo – poliamidowym (EP) o szerokości równej i poniżej B-1600	1	TAŚMA PRZEN.B1000 EP 1000/4 6+2	1000 EP 1000/4 6+2	1 000	1 000	500,00	ELB	IV kwartał 2026	
	2	TAŚMA PRZEN.B1000 EP 630/3 6+2	1000 EP 630/3 6+2	1 000	630	90,00	ELB	IV kwartał 2026	
	3	TAŚMA PRZEN.B1000 EP 1000/4 6+2	1000 EP 1000/4 6+2	1 000	1 000	1 000,00	ELB	I kwartał 2027	
	4	TAŚMA PRZEN.B800 EP 630/3 6+2	800 EP 630/3 6+2	800	630	60,00	ELB	I kwartał 2027	
	5	TAŚMA PRZEN.B1000 EP 1000/4 6+2	1000 EP 1000/4 6+2	1 000	1 000	500,00	ELB	I kwartał 2027	
	6	TAŚMA PRZEN.B800 EP 800/4 6+2	800 EP 800/4 6+2	800	800	1 500,00	ELB	I kwartał 2027	
	7	TAŚMA PRZEN.B1000 EP 1000/4 6+2	1000 EP 1000/4 6+2	1 000	1 000	150,00	ELB	I kwartał 2027	
	8	TAŚMA PRZEN.B1000 EP 1000/4 6+2	1000 EP 1000/4 6+2	1 000	1 000	750,00	ELB	I kwartał 2028	
	9	TAŚMA PRZEN.B800 EP 800/4 6+2	800 EP 800/4 6+2	800	800	1 250,00	ELB	I kwartał 2028	
	10	TAŚMA PRZEN.B800 EP 800/4 6+2	800 EP 800/4 6+2	800	800	250,00	ELB	I kwartał 2028	
	11	TAŚMA PRZEN.NOWA B1400 EP1600/4 5+3>	1400 EP 1600/4 5+3	1 400	1 600	8 000,00	ELT	2 000,00 m - IV kwartał 2026 3 000,00 m - II kwartał 2027 3 000,00 m - I kwartał 2028	
	12	TAŚMA PRZEN.NOWA B1600 EP1600/4 6+4>	1600 EP 1600/4 6+4	1 600	1 600	1 500,00	ELT	500,00 m - IV kwartał 2026 500,00 m - I kwartał 2027 500,00 m - I kwartał 2028	
	13	TAŚMA EP1400/4 ZOBRZEŻ 1200MMOKŁADK4+3	1200 EP 1400/4 4+3	1 200	1 400	240,00	ELT	120,00 m - I kwartał 2027 120,00 m - I kwartał 2028	
	14	TAŚMA Z-4EP-800-I-1-800 PRZEN.GUMA	800 EP 800/4 4+3	800	800	180,00	ELT	90,00 m - IV kwartał 2026 90,00 m - II kwartał 2027	
	15	TAŚMA PRZEN.1000 EP 800/4 8+4 H1	1000 EP 800/4 8+4 H* 1	1 000	800	560,00	ELT	280,00 m - IV kwartał 2026 280,00 m - II kwartał 2027	

gdzie:

* - ceny jednostkowe netto zostaną uzupełnione przed podpisaniem Umowy

Zamawiający informuje, iż działając zgodnie z art. 101 ust 4 Ustawy PZP w przypadku odniesienia do norm w Opisie przedmiotu zamówienia dopuszcza się rozwiązania równoważne nie gorsze niż te zawarte w opisach poszczególnych pozycji zamówienia.

WYMAGANIA DLA TAŚM:

Poz. 1 ÷ 10 (ELB)

W zakres przedmiotu zamówienia wchodzi dostawa fabrycznie nowych taśm z rdzeniem tekstylnym i okładkami gumowymi wykonanych zgodnie z Normą PN- EN ISO 14890 wraz obrzeżami przeznaczonych do transportu REA gipsu i kamienia wapiennego. Z racji tego, że gips produkowany w ramach odsiarczania spalin w Oddziale Elektrownia Bełchatów jest mocno abrazyjny, przenośniki krótkiej zabudowy, to okładki nośne muszą być wykonane z materiału trudnościeralnego i zwulkanizowany w sposób uniemożliwiający przywieranie gipsu.

Charakterystyka taśm:

Typ taśmy zgodnie z PN-EN ISO 14890:2003		tkaninowo-gumowa zwykła	tkaninowo-gumowa zwykła
Wytrzymałość na rozciąganie [N/mm]		630	800
Szerokość taśmy [mm]		800	800
Materiał tekstylny	osnowa	E	E
	wątek	P	P
Liczba przekładek		3	4
Rodzaj dodatkowego wzmocnienia		-	-
Grubość okładek	górna [mm]	6	6
	dolna [mm]	2	2
Klasa okładek		D	D
Kategoria bezpieczeństwa wg EN 12882		1	1
INNE istotne cechy:		Taśma z obrzeżami, cechowanie na stronie bieżnej taśmy.	Taśma z obrzeżami, cechowanie na stronie bieżnej taśmy.

Typ taśmy zgodnie z PN-EN ISO 14890:2003		tkaninowo-gumowa zwykła	tkaninowo-gumowa zwykła
Wytrzymałość na rozciąganie [N/mm]		630	1000
Szerokość taśmy [mm]		1000	1000
Materiał tekstylny	osnowa	E	E
	wątek	P	P
Liczba przekładek		3	4
Rodzaj dodatkowego wzmocnienia		-	-

Grubość okładek	górna [mm]	6	6
	dolna [mm]	2	2
Klasa okładek		D	D
Kategoria bezpieczeństwa wg EN 12882		1	1
INNE istotne cechy:		Taśma z obrzeżami, cechowanie na stronie bieżnej taśmy	Taśma z obrzeżami, cechowanie na stronie bieżnej taśmy

Poz. 11 (ELT)Taśma tkaninowo-gumowa zwykła typ 1400 EP 1600/4 5÷ 3

Wymagania dla taśmy:

- a) Indeks 10026788
- b) Ilość 8000 m
- c) Dostarczone taśmy zostaną wykonane w oparciu o normę PN-EN ISO 14890:2004 z wymaganiami dodatkowymi:
 - Ścieralność okładki nośnej i bieżnej max 60mm³
 - Taśmy wykonane z ochraniaczami (obrzeżami) gumowymi szerokości 10mm
- d) Dla każdego odcinka taśmy Wykonawca musi dostarczyć świadectwo jakości(atest), deklarację zgodności, kartę gwarancyjną
- e) Kategoria Bezpieczeństwa 1 wg PN – EN ISO 12882
- f) Cechowanie taśmy na stronie bieżnej

Poz. 12 (ELT)Taśma tkaninowo-gumowa zwykła typ 1600 EP 1600/4 6÷ 4

Wymagania dla taśmy:

- a) Indeks 10026724
- b) Ilość 1500m
- c) Dostarczone taśmy zostaną wykonane w oparciu o normę PN-EN ISO 14890:2004 z wymaganiami dodatkowymi:
 - Ścieralność okładki nośnej i bieżnej max 60mm³
 - Taśmy wykonane z ochraniaczami (obrzeżami) gumowymi szerokości 10mm
- d) Dla każdego odcinka taśmy Wykonawca musi dostarczyć świadectwo jakości(atest), deklarację zgodności, kartę gwarancyjną
- e) Kategoria Bezpieczeństwa 1 wg PN – EN ISO 12882
- f) Cechowanie taśmy na stronie bieżnej

Poz. 13 (ELT)Taśma tkaninowo-gumowa zwykła typ 1200 EP 1400/4 4÷3

Wymagania dla taśmy:

- a) Indeks 10026728
- b) Ilość 240m
- c) Dostarczone taśmy zostaną wykonane w oparciu o normę PN-EN ISO 14890:2004 z wymaganiami dodatkowymi:
 - Ścieralność okładki nośnej i bieżnej max 60mm³
 - Taśmy wykonane z ochraniaczami (obrzeżami) gumowymi szerokości 10mm
- d) Dla każdego odcinka taśmy Wykonawca musi dostarczyć świadectwo jakości(atest), deklarację zgodności, kartę gwarancyjną

- e) Kategoria Bezpieczeństwa 1 wg PN – EN ISO 12882
- f) Cechowanie taśmy na stronie bieżnej

Poz. 14 (ELT)

Taśma tkaninowo-gumowa zwykła typ 800 EP 800/4 4÷ 3

Wymagania dla taśmy:

- a) Indeks 10026866
- b) Ilość 180m
- c) Dostarczone taśmy zostaną wykonane w oparciu o normę PN-EN ISO 14890:2004 z wymaganiami dodatkowymi:
 - Ścieralność okładki nośnej i bieżnej max 60mm³
 - Taśmy wykonane z ochraniaczami (obrzeżami) gumowymi szerokości 10mm
- d) Dla każdego odcinka taśmy Wykonawca musi dostarczyć świadectwo jakości(atest), deklarację zgodności, kartę gwarancyjną
- e) Kategoria Bezpieczeństwa 1 wg PN – EN ISO 12882
- f) Cechowanie taśmy na stronie bieżnej

Poz. 15 (ELT)

Taśma tkaninowo-gumowa zwykła typ 1000 EP 800/4 8÷ 4

Wymagania dla taśmy:

- a) Indeks 10334538
- b) Ilość: 560m
- c) Dostarczone taśmy zostaną wykonane w oparciu o normę PN-EN ISO 14890:2004 z wymaganiami dodatkowymi:
 - Ścieralność okładki nośnej i bieżnej max 60mm³
 - Taśmy wykonane z ochraniaczami (obrzeżami) gumowymi szerokości 10mm
- d) Dla każdego odcinka taśmy Wykonawca musi dostarczyć świadectwo jakości(atest), deklarację zgodności, kartę gwarancyjną
- e) Kategoria Bezpieczeństwa 1 wg PN – EN ISO 12882
- f) Cechowanie taśmy na stronie bieżne