

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – Dostawa taśm przenośnikowych.

Część zamówienia nr 3

Tabelaryczne zestawienie potrzeb w Części zamówienia nr 3

Nr i nazwa części zamówienia	Lp.	Typ taśmy	Oznaczenie wg norm	Szerokość	Wytrzymałość	Ilość [m]	Miejsce dostaw	Przewidywany termin dostaw	Cena jedn. netto* [PLN/mb]
3 - Taśmy przenośnikowe gumowe ze wzmocnieniem poliestrowo – poliamidowym (EP) trudnozapalne (TZ)	1	TAŚMA PRZEN.NOWA B1200 EP1400/4 4+3 TZ>	1200 EP 1400/4 4+3 LK 2A	1 200	1 400	2 000,00	ELT	500,00 m - IV kwartał 2026 1000,00 m - I kwartał 2027 500,00 m - I kwartał 2028	
	2	TAŚMA PRZEN.TK.-GUM.EP1600/4 6+4 LK 2A>	1600 EP 1600/4 6+4 LK 2A	1 600	1 600	480,00	ELT	160,00 m - IV kwartał 2026 160,00 m - III kwartał 2027 160,00 m - I kwartał 2028	

gdzie:

* - ceny jednostkowe netto zostaną uzupełnione przed podpisaniem Umowy

Zamawiający informuje, iż działając zgodnie z art. 101 ust 4 Ustawy PZP w przypadku odniesienia do norm w Opisie przedmiotu zamówienia dopuszcza się rozwiązania równoważne nie gorsze niż te zawarte w opisach poszczególnych pozycji zamówienia.

WYMAGANIA DLA TAŚM:

Poz. 1 (ELT)

Taśma tkaninowo-gumowa trudnozapalna typ 1200 EP 1400/4 4÷3 LK 2A

Wymagania dla taśmy:

- a) Indeks 10026735
- a) Ilość 2000 m
- b) Dostarczone taśmy zostaną wykonane w oparciu o normę PN-EN ISO 14890:2004 z wymaganiami dodatkowymi:
- c) Ścieralność okładki nośnej i bieżnej max 120mm³
- d) Taśmy wykonane z ochraniaczami (obrzeżami) gumowymi szerokości 10mm
- e) Dla każdego odcinka taśmy Wykonawca musi dostarczyć świadectwo jakości(atest), deklarację zgodności, kartę gwarancyjną
- f) Kategoria Bezpieczeństwa 2A wg PN – EN ISO 12882
- g) Cechowanie taśmy na stronie bieżnej

Poz. 2 (ELT)

Taśma tkaninowo-gumowa trudnozapalna typ 1600 EP 1600/4 6÷ 4 LK 2A

Wymagania dla taśmy:

- a) Indeks 10286159
- b) Ilość 480m
- c) Dostarczone taśmy zostaną wykonane w oparciu o normę PN-EN ISO 14890:2004 z wymaganiami dodatkowymi:
- d) Ścieralność okładki nośnej i bieżnej max 120mm³
- e) Taśmy wykonane z ochraniaczami (obrzeżami) gumowymi szerokości 10mm
- f) Dla każdego odcinka taśmy Wykonawca musi dostarczyć świadectwo jakości(atest), deklarację zgodności, kartę gwarancyjną
- g) Kategoria Bezpieczeństwa 2A wg PN – EN ISO 12882
- h) Cechowanie taśmy na stronie bieżnej