OZNACZENIE OPRAW

Y	BX120	BOX EC Surface PLX HO/TW, 1200x300mm, IP44, DALI, biały RAL9016	81 W
Z	BX35	BOX EC Surface PLX HO/TW, 350x350mm, IP44, DALI, biały RAL9016	47 W
Z	BXP840 DALI	BOX PR Surface PLX 4000lm, 940, 1200x300mm, IP44, DALI, biały RAL9016	30 W
A	CT8.46D	Conti 125 Recessed Transparent 940, 46d., 250mA, IP44, biały RAL9016	8,9 W
B	FR23	FARO Surface PLX ST/840, L=614mm, IP65, szary RAL9006	19 W
D	FR43	FARO Surface PLX ST/840, L=1174mm, IP65, szary RAL9006	33 W
X	GPS 33.dwc (6m)	Grand Prix 5.On pole Lens 2x2x4 740, DWC, IP66, 530mA, szary RAL9006	27 W
Y	GR1	GREG Surface PLX G9, IP44, szary RAL9006	6 W
W	GR2	Greg L Retrofit Wall PLX DI G9, IP44, szary RAL9006	12 W
E	MD41.4 nt	Medic 600x600 Surface Micro-P SH ST 4100lm 30W	30 W
G	MD63.4 nt	Medic 600x600 Surface Micro-P SH HO 6370lm 56W	56 W
H	MK33.2 nt	Mika G3 600 Ceiling Grid Micro-P 840, 600mA, IP44/20, biały RAL9016	24 W
I	MK39.2 nt	Mika G3 600 Ceiling Grid Micro-P 840, 700mA, IP44/20, biały RAL9016	28 W
J	MK43.2 nt	Mika G3 600 Ceiling Grid Micro-P 840, 800mA, IP44/20, biały RAL9016	31 W
K	MK46.2 nt	Mika G2 600x600mm; LED 4500lm/4000K, Ra>90, 54.5W, IP44/IP20, Micro-p, biały	58 W
U	MK46.2 nt DAL	Mika G2 600x600mm; LED 4500lm/4000K, Ra>90, 54.5W, IP44/IP20, DALI, Micro-p, biały	58 W
T	PFM 12.x (8m)	4099854377375 FLOOD FLEX ASYM 45X140 P 80W B40 WAL 12000LM /373275/ LEDVANCE	150 W
C	PFW	PROFILITE WALL PLX ST/840, L=561mm, RAL9016	17 W
L	PL4152 (pw)	PROFILITE 45 Surface Micro-p HE/840, L=1401mm, biały RAL9016	23 W
M	PL6x11 14	Profilite 60 Surface 294mm PLX 1400lm 12W 840	12 W
N	PL6x11 23	Profilite 60 Surface 294mm PLX 2300lm 18W 840	18 W
O	PLC2 2o	Profilite 60 Ceiling Grid PLX 595mm 2000lm 16W programowalne	16 W
P	PT12.1	Pinot 8135 Recessed PLX ST/940, IP44, biały RAL9016	15 W
Q	PT18.1	Pinot 8175 Recessed PLX ST/940, IP44, biały RAL9016	20 W
R	TL14.3 SED	TALIS 100 Surface Frost 940, 56d., 300mA, IP44/20, biały RAL9016	12 W
	SC1	SCOUT L On ground Lens 940, DWC, 150lm, H=900mm, IP65, RAL9006	4 W

LEGENDA OPRAW AWARYJNYCH-EWAKUACYJNYCH prod. HYBRYD

SYMBOL	OZN.	NAZWA
	XPR5	PRIMOS IB SDN 0005-SS-1W-CBAM-X-A-TS-9016-S
	XPRD	PRIMOS IB SDN 0005-DS-1W-CBAM-X-A-TS-9016-D
	OESINP	OWA SU LED 0000-RP-1W-CBAM-X-A-TS-CW-9016-RND
	OESAP	OWA SU LED 0000-AP-1W-CBAM-X-A-TS-CW-9016-RND
	OFIAR	OWA FL LED 0000-AR-1W-CBAM-X-A-TS-CW-9016-RND
	OFIRP	OWA FL LED 0000-RP-1W-CBAM-X-A-TS-CW-9016-RND
	PLD2T	PRIMOS IB 00004-LD-2W-CBAM-X-A-TE-CW-9016

UWAGA
Lokalizacja baterii bezdotykowych wg projektu sanitarnego

LEGENDA/LEGENDA

	Łącznik hotelowy z kategorią uniwersalny IP 20
	Łącznik hotelowy z kategorią uniwersalny IP 20
	Łącznik hotelowy z kategorią uniwersalny IP 20
	Łącznik hotelowy z kategorią uniwersalny IP 20
	Łącznik hotelowy z kategorią uniwersalny IP 20
	Łącznik hotelowy z kategorią uniwersalny IP 20

LEGENDA

	Gniazdo wtyczkowe pojedyncze 16A/250V z wejściem przewodu w dolnej części obudowy
	Gniazdo wtyczkowe podwójne 16A/250V z wejściem przewodu w dolnej części obudowy
	Gniazdo wtyczkowe pojedyncze 16A/250V, typu "Schuko"
	Gniazdo wtyczkowe podwójne 16A/250V, typu "Schuko"
	Gniazdo wtyczkowe pojedyncze 16A/250V, typu "Schuko"
	Gniazdo wtyczkowe podwójne 16A/250V, typu "Schuko"
	Łącznik jednobiegunowy z diodą LED podświetlającą (IP 44 IPX5, dla wnętrz o podwyższonej wilgotności), kolor biały, 10A, 230V
	Łącznik jednobiegunowy z diodą LED podświetlającą (IP 44 IPX5), 10A, 230V
	Łącznik schodowy, 10A/250V, kolor biały
	Łącznik krzyżowy
	Przycisk bezpotencjałowy zabezpieczony kapturkiem
	Przycisk bezpotencjałowy z podświetleniem LED, zabezpieczony kapturkiem
	Przycisk linkowy, zabezpieczony kapturkiem
	Guzik linkowy
	Gniazdo RJ45, kolor biały, CAT6
	Gniazdo RJ45, kolor biały, CAT6 ekranowane
	Gniazdo centrali systemu przywoławczego
	Wyjście sygnalizacyjne centrali systemu do 4x linii sygnalizacyjnych
	Wyjście sygnalizacyjne centrali systemu do 4x linii sygnalizacyjnych
	Wyjście sygnalizacyjne centrali systemu do 4x linii sygnalizacyjnych
	Wyjście linia - zasilanie centrali systemu do 4 x
	Wyjście relay 2 zapasowe 150mA
	Wyjście 10x do wskaźnika położenia kierunkowych z zapasem 150mA, 5-230mA
	Gniazdo centrali kontroli dostępu z zapasem 150mA, 5-230mA
	Czytnik centrali kontroli dostępu z zapasem 150mA
	Centrala kontroli dostępu
	Wyjście 5x/4mA - zapotencjałowy typ 1A
	Wyjście 2 typ. z zapasem 150mA, do zasilania drzwi
	Centralowa zasilacz przeciwpożarowy
	Centralowa zasilacz przeciwpożarowy, kontrola 24 linii/ch, typ. 230V, w obudowie IP54 do
	Centralowa do

DETAIL PE

WOJEWÓDZKIE PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG INWESTYCYJNYCH ul. Tadeusza Wyrzykowskiego 3, 06-400 Ciechanów biuro@wpui.pl REGON: 130013128, NIP: 5660004573	
NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO: Budowa nowego budynku z przeznaczeniem na Centrum Psychiatrii wraz z wyposa zeniem oraz przebudowa Kliniki Psychiatrii, Stresu Bojowego i Psychotraumatologii	
INWESTOR: WOJSKOWY INSTYTUT MEDYCZNY PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY	
LOKALIZACJA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO: ul. Szaserów 128, 04-141 Warszawa, część dz.ew. nr 8/4 z obrębu 3-04-03	
PROJEKT TECHNICZNY	DATA: 10.12.2025
TEMAT RYSUNKU: RZUT PRZYZIEMIA	
Projektował: mgr inż. Jerzy Zieliński nr upr. bez ograniczeń 156/Wa/74	SKALA: 1 : 100
Sprawdził: mgr inż. Edward Lewandowski nr upr. bez ograniczeń Ce-1/185	NR RYS: E-2