

RZUT I PIĘTRA - INSTALACJA ELEKTRYCZNA, OŚWIETLENIOWA

skala 1:100

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI UŻYTKOWEJ I PIĘTRA			
NR POM.	NAZWA POM.	POWIERZCHNIA	POSADZKA
1.1	KORYTARZ	64,08	GRES
1.2	WC MĘSKI	5,76	GRES
1.3	WC DAMSKI	6,52	GRES
1.4	POMIESZCZENIE SPRZĄTACZKI	4,15	GRES
1.5	SALA 1	20,28	GRES
1.6	KLATKA SCHODOWA	11,28	GRES
1.7	SALA 2	22,51	GRES
1.8	SALA 3	15,11	GRES
1.9	SALA 4	27,43	GRES
1.10	SALA 5	19,01	GRES
1.11	STOŁÓWKA	38,14	PCV
1.12	KUCHNIA	13,71	PCV
1.13	POKÓJ NAUCZYCIELSKI	11,72	GRES
1.14	SALA 6	16,71	GRES
1.15	SALA 7	24,35	GRES
1.16	SALA 8	22,91	GRES
1.17	SCHOWEK	1,57	GRES
SUMA		325,24	

LEGENDA	
	wypust oświetleniowy ścienny na oprawę z czujnikiem ruchu PIR
	oprawa sufitowa 60x60, oświetleniowa LED 40W, 4000lm, 4500K, IP22
	łącznik schodowy, 10A, hermetyczny, IP44
	łącznik schodowy, 10A, zwykły, IP20
	rozdzielnia główna
	gniazdo wtyk. 2x16A + Z, pojedyncze, hermet. IP44
	gniazdo wtyk. 3x16A + N+ Z, natynkowe, z tworzywa, hermetyczne min. IP44
	oprawa sufitowa oświetleniowa Ø40cm, 2000lm, 4500K, IP65, LED 25W
	gniazdo wtyk. 2x16A + Z, pojedyncze, hermet. IP44 (do zasilania zmywarki, kotła c.o. lub pralki)
	gniazdo wtyk. 2x16A + Z, podwójne, zwykłe IP20
	wypust na wentylator łazienkowy z opóźnieniem wyłączenia, wykonany przewodami 1DY(p) 2x1.5mm2
	łącznik 1-bieg., 10A, zwykły
	łącznik 2-bieg., 10A, zwykły
	oświetlenie ewakuacyjne nad drzwiami
	oświetlenie ewakuacyjne sufitowe, oprawy z modułem awaryjnym
	PWP - przeciwpożarowy wyłącznik prądu
	oprawa kierunkowa - ewakuacyjna LED 2W

LEGENDA:

- stan istniejący
- stan projektowany
- elementy do rozbiórki

Rys. nr E2

OBIEKT	PRZEBUDOWA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ		
ADRES	Pórwiesk Mały, dz. nr 79, gmina Wąpielsk		
NAZWA RYSUNKU	RZUT I PIĘTRA - INSTALACJA ELEKTRYCZNA OŚWIETLENIOWA	Skala:	1:100
PROJEKTANT	Witold Meler Upraw. bud. UA-V-8388-5/100/90 Wk	Data:	12.2022