



UWAGI:

1. Konstrukcja z tarcicy iglastej kl. C27.
2. Połączenia ciesielskie na śruby i gwoździe.
3. Kotwienie murlat za pomocą stalowych kotew fajkowych $\varnothing 16$ osadzonych w wiercach żelbetowych ścian zewnętrznych w rozstawie co około 120 cm.
4. Elementy drewniane oddzielać od murów oraz elementów żelbetowych warstwą papy asfaltowej lub folii PE.
5. Steżenia połaciowe z taśm stalowych perforowanych BAN 60/2 Simpson Strong Tie.

| ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKU ŚWETLICY WIEJSKIEJ | | | | Ostałówek, działka nr ewid. 237 | |
|--|---|----------------------|--|---------------------------------|---------|
| 1 : 50 | | RZUT WIEŻBY DACHOWEJ | | Arkusz | K.3 |
| Projektant | J. Kwintal /upr. nr SWK/0030/PBkb/19/ | spec. konstr.-bud. | | | VIII/22 |
| Sprawdzający | R.P. Piotrowski /upr. GP-III-7342-167/92/ | spec. konstr.-bud. | | | VIII/22 |
| Wykonał | Kamil Walkiewicz | | | | VIII/22 |