

KOSZTORYS OFERTOWY

Rozbudowa drogi powiatowej nr 1263C w zakresie budowy ścieżki rowerowej - Etap III - odcinek od przejazdu kolejowego do ronda

L.p.	Podstawa	Opis	Jedn. obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1	D-01.00.00.00	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
1 d.1	KNNR 1 0111-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym	km	1,5		
2 d.1	KNNR 1 0101-07	Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni oraz wywiezieniem	szt.	51		
Razem dział: ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE						
2	D-01.00.00.00	ROBOTY ROZBIÓRKOWE				
5 d.2	KNNR 6 0805-08	Rozebranie nawierzchni zjazdów z kostki na podsypce cementowo-piaskowej	m2	25		
6 d.2	KNNR 6 0801-06	Rozebranie podbudowy z betonu gr. 15 cm mechanicznie	m2	25		
7 d.2	KNNR 6 0806-02	Rozebranie krawężników betonowych na podsypce cementowo-piaskowej	mb.	23		
8 d.2	KNNR 4-04 1103-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku	m3	7		
Razem dział: ROBOTY ROZBIÓRKOWE						
3	D-02.00.00.00	ROBOTY ZIEMNE				
9 d.3	BCD-I D-02.03.01.10.14.05	Nasypy wykonywane mechanicznie z gruntów kat. I-II z transportem urobku na nasyp samochodami wraz z formowaniem i zagęszczeniem nasypu i zwilżeniem w miarę potrzeby warstw zagęszczanych wodą	m3	450		
Razem dział: ROBOTY ZIEMNE						
4	D-03.00.00.00	ODWODNIENIE				
10 d.4	KNNR 2-31 1403-03	Odtworzenie rowów	m	1500		
11 d.4	BCD-I D-03.02.01.20.23.01	Montaż przykanalików z rur PVC o średnicy 150 cm wraz odwiertem pod drogą	m	147		
12	BCD-II D-26.01.01.51.01	Montaż wpustów żeliwnego d=150 mm o klasie obciążenia D400 wraz z przykanalikami	elem.	21		
Razem dział: ODWODNIENIE						
5	D-04.00.00.00	PODBUDOWY				
15 d.5	KNNR 1 0113-01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek: zjazdy, ścieżka rowerowa	m2	4540		
16 d.5	KNNR 6 0101-03	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 20 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości ścieżki rowerowej i zjazdów:	m2	4540		
17 d.5	KNNR 4-04 1103-04	Wywiezienie gruntu niebudowlanego przy mechanicznym załadunku i wyładunku	m3	1581		
18 d.5	KNNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod ścieżkę rowerową, zjazdy	m2	4540		
19 d.5	KNNR 6 0111-02	Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=5.0 MPa. warstwa o grubości po zagęszczeniu 10 cm - ścieżka rowerowa, zjazdy	m2	4540		
20 d.5	KNNR 6 0113-02	Podbudowa pomocnicza z kruszyw łamanych twardych stabilizowanych mechanicznie 0/31.5 mm o grubości po zagęszczeniu 10 cm - ścieżka rowerowa	m2	4500		
21 d.5	KNNR 6 0113-02	Podbudowa pomocnicza z kruszyw łamanych twardych stabilizowanych mechanicznie 0/31.5 mm o grubości po zagęszczeniu 15 cm - zjazdy	m2	40		
22 d.5	KNNR 6 0104-03	Warstwy odsączające wykonane i zagęszczane mechanicznie o gr.10 cm - ścieżka rowerowa, zjazdy	m2	4540		
23 d.5	KNNR 6 1005-04	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych nieulepszonych: ścieżka rowerowa, zjazdy	m2	4540		
24 d.5	KNNR 6 1005-07	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych	m2	4540		
Razem dział: PODBUDOWY						

6	D-05.00.00.00	NAWIERZCHNIE				
25	KNNR 6 0308-01	Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 11W 50/70 o grubości 4 cm - zjazdy	m2	40		
d.6						
26	KNNR 6 1005-06	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych - ścieżka rowerowa, zjazdy	m2	40		
d.6						
27	KNNR 6 1005-07	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych	m2	40		
d.6						
28	KNNR 6 0309-02	Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC8 S 50/70 grubości 5 cm	m2	4540		
d.6						
Razem dział: NAWIERZCHNIE						
7	D-08.00.00.00	ELEMENTY ULICY				
29	KNNR 6 0404-05	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm naławie betonowej z oporem z betonu C12/15 na podsypce cementowo-piaskowej. spoiny wypełnione zaprawą cementową	m	1480		
d.7						
30	KNNR 6 0403-03	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej	m	1470		
d.7						
Razem dział: ELEMENTY ULICY						
8	D-06.00.00.00	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE				
31	KNNR 6 1305-03	Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych przy objętości betonu w jednym miejscu od 0.2 do 0.3 m3	m3	1		
d.8						
Razem dział: ROBOTY WYKOŃCZENIOWE						
9	D- 09.00.00.00	ZIELEŃ DROGOWA				
33	BCD-I D-09.01.01.20.21.03	Sadzenie drzew liściastych form naturalnych z zaprawą dołów całkowiłą. na terenie płaskim w gruntach kat. I-II. szerokość i głębokość dołów 0.70 m	szt.	51		
d.9						
Razem dział: ZIELEŃ DROGOWA						
10	GG.00-12.01	INWENTARYZACJA POWYKONAWCZA				
34	GG.00-12.01	Inwentaryzacja powykonawcza zrealizowanej inwestycji	km	1,5		
d.10						
Razem dział: INWENTARYZACJA POWYKONAWCZA						
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: