

KOSZTORYS OFERTOWY
Budowa pieszo-jezdni o długości około 900 m w m. Stążki - ETAP II

Lp.	Numer Specyfikacji Technicznej	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka		Cena jednostkowa	Wartość PLN
			Nazwa	Ilość		
1	2	3	4	5	6	7
		ROBOTY DROGOWE				
I	D.01.00.00	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
	D.01.01.01	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych w terenie				
1		Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym	km	0,34		
	D.01.02.02	Zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu)				
2		Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 20 cm wraz z hałdowaniem i wykorzystaniem do humusowania skarp oraz wywozem nadmiaru	m ²	2 219,80		
	D.01.02.04	Rozbiórka elementów dróg, ogrodzeń i przepustów				
3		Rozbranie nawierzchni bitumicznych z podbudową wraz z wywozem i utylizacją (materiały pochodzące z rozbiórki, uznane przez Zamawiającego za wartościowe, pozostają jego własnością i należy je wywieźć na miejsce wskazane przez Zamawiającego)	m ²	25,80		
II	D.02.00.00	ROBOTY ZIEMNE				
	D.02.01.01	Wykonanie wykopów				
4		Wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych kat. I-IV z wywozem na odkład (z uwzględnieniem mechanicznego wykonania koryta pod projektowaną nawierzchnię jezdni)	m ³	212,90		
	D.02.03.01	Wykonanie nasypów				
5		Wykonanie nasypu z gruntu z dokopu, wraz z dowozem gruntu i zagęszczeniem (z uwzględnieniem wykonania nasypu po odhumusowaniu)	m ³	99,10		
III	D.04.00.00	PODBUDOWY				
	D.04.01.01	Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża				
6		Mechaniczne wykonanie profilowania i zagęszczania podłoża na całej szerokości nawierzchni (jezdni)	m ²	2 140,50		
7		Mechaniczne wykonanie koryta wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża na całej szerokości nawierzchni głębokości do 20 cm w gruncie kat. I-IV z wywozem gruntu na odkład (zjazd z kłsm)	m ²	22,60		
	D.04.02.01	Warstwy odsączające i odcinające				
8		Wykonanie i zagęszczenie warstwy odsączającej w korycie o grub. po zagęszczeniu 10 cm, piasek (zjazd z kłsm)	m ²	22,60		
	D.04.03.01	Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych				
9		Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno warstwy wiążącej; zużycie emulsji 0,3 kg/m ²	m ²	1 766,60		
10		Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy z kruszywa łamanego; zużycie emulsji 0,5 kg/m ²	m ²	2 021,60		
	D.04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie				
11		Nawierzchnia z kruszywa łamanego stab. mech. 0/31,5 mm - warstwa o grub. po zagęszczeniu 10 cm (zjazd z kłsm)	m ²	22,60		
12		Podbudowa z kruszywa łamanego stab. mech. 0/31,5 mm - warstwa o grub. po zagęszczeniu 20 cm (jezdni)	m ²	2 021,60		
	D.04.05.01	Podbudowa i ulepszone podłoże z gruntu stabilizowanego cementem				
13		Wykonanie warstwy ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,5 Mpa, gr. 15 cm (jezdni)	m ²	2 140,50		
IV	D.05.00.00	NAWIERZCHNIE				
	D.05.03.05a	Nawierzchnia z betonu asfaltowego - warstwa wiążąca				
14		Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości po zagęszczeniu 5 cm (warstwa wiążąca) AC 16 W (jezdni)	m ²	1 766,60		
	D.05.03.05	Nawierzchnia z betonu asfaltowego - warstwa ścieralna				
15		Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości po zagęszczeniu 4 cm (warstwa ścieralna) AC 11 S (jezdni)	m ²	1 722,40		
V	D.06.00.00	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE				
	D.06.01.01	Umocnienie powierzchniowe skarp i rowów				
16		Plantowanie poboczy, rowów, skarp wykopów i nasypów wraz z humusowaniem gr. 10 cm i obsianiem trawą	m ²	446,90		
	D.06.03.01	Ścinanie i uzupełnianie poboczy				
17		Pobocze gruntowe (o nawierzchni z kruszywa łamanego stab. mech. 0/31,5 mm) - warstwa o grub. po zagęszczeniu 10 cm	m ²	497,40		
VI	D.07.00.00	OZNAKOWANIE DRÓG I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU				
	D.07.01.01	Oznakowanie poziome				
18		Oznakowanie poziome (grubowarstwowe, termoplastyczne, białe)	m ²	2,80		
	D.07.02.01	Oznakowanie pionowe				
19		Przymocowanie niepodświetlonych tablic znaków drogowych (folia odbłaskowa typu 2 dla wszystkich znaków drogowych)	szt.	7,00		
20		Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 60,3 mm, grubość ścianki min. 3,2 mm	szt.	6,00		
21		Znaki U-3e wraz z konstrukcją wsporczą	szt.	1,00		
	D.07.06.01	Urządzenia bezpieczeństwa ruchu				
22		Lustro drogowe U-18b, wypukłe (nietłukące) wraz z konstrukcją wsporczą	szt.	1,00		
VII		ROBOTY INNE				
		Organizacja ruchu na czas budowy				
23		Projekt oraz wykonanie organizacji ruchu na czas trwania robót	kpl	1,00		
	GG.00.12.01	Pomiar powykonawczy				
24		Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza	km	0,34		

Wartość kosztorysowa robót (dział I-VII):

Podatek VAT 23%:
Wartość robót ogółem: