



#### UWAGI:

1. Rodzaj oraz długość kotew należy dopasować do grubości ściany, na której montowane jest zadaszenie.
2. Minimalna głębokość montażu kotew w wartości konstrukcyjnej ściany - 15cm.
3. Wszystkie elementy zadaszenia muszą być wykonane z materiałów odpornych na warunki atmosferyczne.
4. Zadaszenie do montażu zewnętrznego.

OBIEKT BUDOWLANY	PRZEBUDOWA I ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA DWÓCH BUDYNKÓW OŚWIATY NA DWA BUDYNKI MIESZKALNE JEDNORODZINNE DWULOKALOWE dz. nr 102/6, 102/7, obręb Rogowo, jedn. ewid. gm. Choroszcz		
TYTUŁ PROJEKTU	PROJEKT WYKONAWCZY		
FUNKCJA	TYTUŁ, IMIĘ I NAZWISKO	NR UPR./SPEC.	PODPIS
PROJEKTANT architektura	mgr inż. arch. JACEK OLIZAROWICZ	3/PDOKK/2021 architektoniczna	
WSPÓŁPRACA architektura	mgr inż. arch. URSZULA NIKONCZUK	-	
TYTUŁ RYSUNKU	DATA 04-05-2023	SKALA RYSUNKU	1:10
DETAL ZADASZENIA DRZWI WEJŚCIOWYCH			NUMER RYSUNKU
			A. 10
OLIZAROWICZ ARCHITEKCI ● 16-070 CHOROSZCZ, ul. PIASKOWA 59 C ● +48 505 550 203			