

ZESTAWIENIE STOLARKI												
Oznaczenie na rysunku		DZ1		D1		D2		D3		D4		SZ
Schemat Skala 1:100												
Wymiary w świetle ościeży (Wymiar otworu w murze)	So	140		100		110		100		110		
	Ho	230		210		210		210		210		
Wymiary w świetle ościeżnicy (Wymiar po otwarciu skrzydła)	S	120		90		90		90		90		
	H	224		200		205		200		202		
Skrzydło		L	P	L	P	L	P	L	P			Piwnica - Parter 10 Piętro I 8 Piętro II 13 Ilość 31
Piwnica		-	-	-	2	-	-	-	-	-		
Parter		1	-	-	-	1	-	2	-	1		
Piętro I		-	-	-	-	2	-	-	1	-		
Piętro II		-	-	-	-	1	-	-	2	-		
Ilość		1	-	-	2	4	-	2	3	1		
Uwagi		<ul style="list-style-type: none">- drzwi zewnętrzne- odporność ogniowa EI30- ościeżnica i skrzydło drzwi pcw- drzwi jednoskrzydłowe- górne przeszklenie- klamka dwustronna- zamek patentowy- drzwi napowietrzające- zamontować siłowniki do skrzydła "90"- kolor: RAL7024- izolacyjność termiczna nie większa niż 1,1W/m²K		<ul style="list-style-type: none">- drzwi wewnętrzne- odporność ogniowa EI60- skrzydło pełne- ościeżnica i skrzydło drzwi pcw- drzwi pcv profilowe- drzwi jednoskrzydłowe- klamka dwustronna- samozamykacz		<ul style="list-style-type: none">- drzwi wewnętrzne- odporność ogniowa EI30- drzwi pełne- ościeżnica i skrzydło drzwi pcw- drzwi pcv profilowe- drzwi jednoskrzydłowe- klamka dwustronna- samozamykacz		<ul style="list-style-type: none">- drzwi wewnętrzne- odporność ogniowa EI30- drzwi pełne- ościeżnica i skrzydło drzwi pcw- drzwi pcv profilowe- drzwi jednoskrzydłowe- klamka dwustronna- samozamykacz		<ul style="list-style-type: none">- drzwi wewnętrzne- odporność ogniowa EI30- ościeżnica pcw- drzwi pcw profilowe- skrzydło pełne- zamek patentowy- samozamykacz- klamka dwustronna- drzwi rewersyjne - dwukierunkowe		<ul style="list-style-type: none">- zamontować w istniejących drzwiach samozamykacze

UWAGI:

- PRZED ZAMÓWIENIEM STOLARKI WYMIARY OTWORÓW SPRAWDZIĆ W NATURZE
- OSADZENIE STOLARKI WEDŁUG INSTRUKCJI PRODUCENTA
- WYMIARY W ŚWIETLE OŚCIEŻNICY NALEŻY ROZUMIEĆ JAKO MINIMALNE ŚWIATŁO OTWORU PO OTWARCIU DO KĄTA 90°
- DRZWI PO ZAMONTOWANIU NIE MOGĄ POMNIEJSZAĆ PO OTWARCIU WYMIARU W OŚCIEŻNICACH
- KOLOR DRZWI PO UZGODNIENIU Z UŻYTKOWNIKIEM
- WIDOK OD STRONY ELEWACJI WYMIARY PODANO W CM
- WYMIARY STOLARKI POBRAĆ Z NATURY PO WYKONANIU OŚCIEŻY
- WYMIARY W MURZE DOSTOSOWAĆ DO WYMIARÓW DRZWI WYBRANEGO PRODUCENTA
- WYMIARY PODANO W CENTYMETRACH
- DRZWI O ODPORNOŚCI OGNIOWEJ EI30 ORAZ EI60

USŁUGI PROJEKTOWE				
mgr inż. Piotr Ścibior				
Bartłomiejowice 7 24-160 Wąwolnica kom. 507037223		REGON: 361509238 NIP: 716-258-86-59 e-mail: p.scibior@wp.pl		
Obiekt/adres:	DOSTOSOWANIE DO PRZEPISÓW PRZECIWOŻAROWYCH, PRZEBUDOWA I ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA Z BUDYNKU GIMNAZJUM NA BUDYNEK WARSZTATÓW TERAPII ZAJĘCIOWEJ OBREB: NAŁĘCZÓW, JEDN. EWID.: NAŁĘCZÓW DZ. NR. EW. 30/6			Data: 01.2022
				Stadium: PROJEKT BUDOWLANY
Tytuł rysunku:	ZESTAWIENIE STOLARKI			Branża: BUDOWLANA
Funkcja	Tytuł, imię i nazwisko	Nr uprawnień	Podpis	Skala:
Projektant.:	mgr inż. arch. Agnieszka Mech	MPOIA/090/2015		1:100
Sprawdzający.:	mgr inż. arch. Krzysztof Kusiak	72/LBOIA–OKK/2010		Nr rys. A11