

- Obcięcie lub frezowanie krawędzi istniejącej nawierzchni wskazane jest przy rozpoczęciu wykonania wykopu.
 - Warstwy nawierzchni powinny być należycie zagęszczone zagęszczarkami mechanicznymi.
 - Nawierzchnia powinna być ułożona w poziomie z dotychczasową nawierzchnią przy zachowaniu wymaganych spadków spoiny na styku nawierzchni należy zalać emulsją asfaltową
 - Wymagane jest również odtworzenie rowów przydrożnych i zjazdów jeśli uległy uszkodzeniu podczas prowadzenia prac.
 - Prace należy wykonywać w korzystnych warunkach atmosferycznych .
 - Nie dopuszcza się pozostawienia niezabezpieczonych i nieoznakowanych przekopów oraz dopuszczenie po nich ruchu pojazdów lub pieszych , gdy nie jest na nich odtworzona nawierzchnia.
4. Po zakończeniu robót wszystkie zabrudzone i zanieczyszczone miejsca muszą być uprzątnięte.
5. Przed zajęciem pasa drogowego należy opracować i zatwierdzić projekt czasowej organizacji ruchu.
6. Po właściwym odtworzeniu konstrukcji i nawierzchni drogi należy zgłosić pas drogowy do odbioru do właściwego Obwodu Drogowego (wskazanego w decyzji na zajęcie pasa drogowego)

KIEROWNIK
REJONU DRÓG WOJEWÓDZKICH
w Staszowie
[Podpis]
mgr inż. Piotr Radomski

Sprawę prowadzi: **Agnieszka Maruszak**
tel. (015) 864 41 13 wew. 32
e-mail: a.maruszak@szdw.kielce.com.pl

Otrzymują: 1. Adresat
2. Ad acta

Do wiadomości: 1. Nie dotyczy:

Załączniki: 1. Nie dotyczy



ŚWIĘTOKRZYSKI

ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W KIELCACH
REJON DRÓG WOJEWÓDZKICH W STASZOWIE

Piotr RADOMSKI

Kierownik Rejonu Dróg Wojewódzkich

ul. Radzików 34
28-200 Staszów

Staszów, dnia 14.02.2023r.

Nasz znak: ŚZDW.RDW.2.4201.08.2023.AM

Dotyczy: [Drogi wojewódzkiej nr 744- Powiat: starachowicki - Gmina: Mirzec](#)

Odpowiedź: Na pismo znak zarejestrowane pod nr 115 w dn. 24.01.2023r. (data wpływu)

Pracownia Projektowa Kubik
Agata Kubiec
ul. Zagórska 215D
25-362 Kielce

W odpowiedzi na pismo z dnia 24.01.2023r (data wpływu) dotyczące wydania warunków odtworzenia nawierzchni pasa drogowego dróg wojewódzkich dla umieszczenia projektowanej sieci wodociągowej (załącznik nr 1) pod drogą DW 744 w m. Mirzec, Rejon Dróg Wojewódzkich w Staszowie informuje, że umieszczenie urządzenia obcego niezwiązanego z funkcjonowaniem drogi może nastąpić po spełnieniu przez inwestora następujących warunków:

1. Uzgodnienie lokalizacji urządzeń obcych - uzyskanie decyzji lokalizacyjnej (ŚZDW Kielce)
Dla przedstawionego przebiegu umieszczenia urządzenia ma zostać ono umieszczone w pasie drogowym drogi wojewódzkiej na głębokości min 1,6 m metodą przecisku sterowanego.
2. Uzyskanie decyzji na zajęcie pasa drogowego (RDW Staszów) w celu prowadzenia robót w obrębie pasa drogowego.
3. W przypadku konieczności wykonania wykopu należy:
 - Odtworzyć konstrukcje drogi po wykopach zgodnie z wytycznymi zarządcy drogi (warunki techniczne odtworzenia nawierzchni są zawarte w decyzji zezwalającej na prowadzenie robót w pasie drogowym)
 - Wszelkie prace należy wykonać tak, aby nie dopuścić do przedwczesnego zniszczenia nawierzchni drogi, obniżenia klasy drogi, zaniżenia kategorii, ograniczenia jej funkcji, niewłaściwego jej użytkowania oraz pogorszenia warunków bezpieczeństwa ruchu.
 - Bezwzględnie należy dokonać odtworzenia warstwy odsączającej lub mrozochronnej zniszczonej w wyniku dokonanego wykopu. Grubość tej warstwy musi być taka sama jak warstwy istniejącej.
 - Do wykonania warstwy podbudowy, w warstwie dolnej, dopuszcza się wykorzystanie materiału z podbudowy pierwotnej, jeżeli był składowany oddzielnie i nie został zanieczyszczony gruntem oraz innymi materiałami obcymi.
 - Zaleca się wykonanie na krawędzi wcięcia do połowy grubości warstw bitumicznych, szerokości około 10cm i zakładkowe połączenie nawierzchni przy jej odbudowie.
 - Krawędź przyległej nawierzchni musi być równo obcięta tak, aby powstała po przycięciu figura miała kształt przybliżony do prostokąta lub kwadratu
 - Odtworzenie nawierzchni bitumicznej (warstwy ścieralnej) jezdni musi nastąpić w przypadku konieczności ciągłego podłużnego lub poprzecznego wykopu w jezdni.