

**Zestawienie usytuowania włączów typu pływającego w studzienkach
kanalizacji deszczowej**

L.P.	Nr studni	Kąt pomiędzy wylotem kanału a włączem i stopniami studzienki	Współrzędne geodezyjne włączu (środek włączu)	
			X	Y
-	-	Kąt β [°]		
1.	D5	202	5923344.09	5463708.86
2.	D6	293	5923349.24	5463705.98
3.	D7	315	5923402.23	5463726.16
4.	D8	315	5923458.29	5463747.58
5.	D9	270	5923503.28	5463764.83
6.	D10	270	5923549.99	5463782.67
7.	D12	305	5923324.39	5463758.22
8.	D13	315	5923354.98	5463770.84
9.	D14	315	5923393.28	5463785.47
10.	D15	315	5923425.98	5463797.95
11.	D16	315	5923545.30	5463778.17
12.	D17	270	5923510.58	5463830.02
13.	D18	297	5923532.44	5463838.34
14.	D20	225	5923411.62	5463703.12
15.	D21	225	5923427.08	5463663.44
16.	D22	175	5923449.43	5463605.52
17.	D23	270	5923418.54	5463593.47
18.	D24	270	5923385.93	5463580.76
19.	D25	88	5923367.92	5463627.68
20.	D26	171	5923396.79	5463784.67