

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA nr SST/02

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - ROZBIÓRKOWE

1. Wstęp

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót rozbiórkowych.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument pomocniczy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót objętych SST

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie rozbiórek z zakresu robót budowlanych występujących w obiekcie.

W zakres tych robót wchodzi:

- skucie uszkodzonych tynków wewnętrznych ścian kotłowni (25% tynków) – 14,25 m²,
- skucie posadzki z płytek (fundament kotła) - 1,70 m²,
- skucie fundamentu pod kocioł - 0,50 m³,
- skucie uszkodzonych kafli na ścianach (do 25%) – 8,0m²,
- wykucie wnęki w podłodze na osadzenie kratki, odwodnienia liniowego, studzienki schładzającej, rury przyłączeniowej do kanalizacji,
- demontaż okna
- demontaż studzienki schładzającej
- rozkucie komina w celu umożliwienia montażu nowego wkładu kominowego (3 m² x 0,5 m),
- inne rozbiórki niezbędne do wykonania całości robót

1.4. Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera.

2. Materiały

Materiały nie występują.

3. Sprzęt

3.1. Do rozbiórek może być użyty dowolny sprzęt.

4. Transport

Transport materiałów z rozbiórki środkami transportu.

Przewożony ładunek zabezpieczyć przed spadaniem i przesuwaniem.

5. Wykonanie robót

5.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy:

- teren (pomieszczenia) zabezpieczyć przed dostępem osób niepowołanych i oznakować zgodnie z wymogami BHP,
- przed demontażem fundamentu należy zdemontować istniejący kocioł.

5.2. Roboty rozbiórkowe

Roboty prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz.U. Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych.

6. Kontrola jakości robót

Wymagania dla robót rozbiórkowych podano w punktach 5.1. do 5.3.

7. Obmiar robót

Jednostkami obmiarowymi są:

Rozbiórki podkładów betonowych – [m³]

Przewierty – [cm]

Rozbiórki tynków, posadzek, pokrycia – [m²]

8. Odbiór robót

Wszystkie roboty objęte specyfikacją podlegają zasadom odbioru robót zanikających.

9. Podstawa płatności

Jeżeli przewidziano w umowie płatności częściowe płaci się za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez Zamawiającego mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.

10. Uwagi szczegółowe

10.2. Ilości robót rozbiórkowych mogą ulec zmianie na podstawie decyzji Zamawiającego.