

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>Przebudowa drogi gminnej nr 203600 K Janowice "Wach" dz. nr 877 w Janowicach (dl. 380 mb)</b>					
<b>1</b>		<b>Naprawa krawędzi jezdni</b>			
1 KNR 2-01		Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi o poj. łyżki 0.40 m <sup>3</sup> w gr. kat. III z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km- Km 0+000 - 0+350 str. prawa	m <sup>3</sup>		
d.1 0202-02		- Wykop - likwidacja skarpy - średnia wysokość 0,30 m, szer. 0,30 m 350,00 m x 0,30 m x 0,30 m = 31,50 m <sup>3</sup> z odkładem w miejscu przebudowy celem wykorzystania do uzupełnienia pobocza po lewej stronie drogi. Km 0+345 - 0+365			
		- Korytowanie (obniżenie niwelety na łuku pionowym) śr. gł. 0,50 m, szer. 3,10 m (odkład na odl. do 0,5 km) 20 mb x 3,10 m x 0,50 m = 31,00 m <sup>3</sup>			
		62.5	m <sup>3</sup>	62.500	
				RAZEM	62.500
2 KNNR 6		Montaż odwodnienia liniowego - klasa D-400, wytrzymałość 40 ton, wymiary 100 x 15 x 20 cm (ukośnie przez drogę) dl. 4,00 m na ławie z betonu C12/15 w ilości 0.12m <sup>3</sup> /m	m		
d.1 0606-01		4	m	4.000	
				RAZEM	4.000
3 KNR AT-03		Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 4 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km- Frezowanie istn. nawierzchni bitumicznej na włączeniu (na istn. przepuszczeniu)	m <sup>2</sup>		
d.1 0102-02		12	m <sup>2</sup>	12.000	
				RAZEM	12.000
<b>2</b>		<b>Podbudowy</b>			
4 KNNR 6		Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni- pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m <sup>2</sup>		
d.2 0103-03		380*3.1	m <sup>2</sup>	1178.000	
				RAZEM	1178.000
5 KNNR 6		Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm- kruszywo łamane 0/63	m <sup>2</sup>		
d.2 0113-01		380*3.1	m <sup>2</sup>	1178.000	
				RAZEM	1178.000
6 KNNR 6		Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 10 cm- kruszywo łamane 0/31,5 gr. 12cm	m <sup>2</sup>		
d.2 0113-05		Krotność = 1.2 380*3.1	m <sup>2</sup>	1178.000	
				RAZEM	1178.000
<b>3</b>		<b>Nawierzchnie</b>			
7 KNNR 6		Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 6 cm (warstwa ścieralna)- AC 11S KR 1-2	m <sup>2</sup>		
d.3 0309-03		380*2.8+26	m <sup>2</sup>	1090.000	
				RAZEM	1090.000
<b>4</b>		<b>Pobocza</b>			
8 KNNR 6		Naprawy dróg gruntowych - wyrównanie z uzupełnieniem materiałem miejscowym- uzupełnienia poboczy materiałem z wykopu	m <sup>3</sup>		
d.4 1301-03		380*0.3*2*0.35	m <sup>3</sup>	79.800	
				RAZEM	79.800
9 KNNR 6		Naprawy dróg gruntowych - profilowanie poboczy	m <sup>2</sup>		
d.4 1301-01		380*0.3*2	m <sup>2</sup>	228.000	
				RAZEM	228.000
10 KNNR 6		Naprawy dróg gruntowych - zagęszczanie- poboczy	m <sup>2</sup>		
d.4 1301-02		380*0.3*2	m <sup>2</sup>	228.000	
				RAZEM	228.000