

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Przebudowa drogi gminnej 200109K Rychwałd "Zagórze" km 0+320 - 0+885					
1		Odcinek 0+320 0+750			
1	KNNR 6	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni- istniejące podłoże	m ²		
d.1	0103-03	analogia			
		430*4	m ²	1720.000	
				RAZEM	1720.000
2	KNNR 6	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 20 cm- kruszywo łamane 0/63	m ²		
d.1	0113-02	430*4	m ²	1720.000	
				RAZEM	1720.000
3	KNNR 6	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm- kruszywo łamane 0/31,5	m ²		
d.1	0113-06	430*4	m ²	1720.000	
				RAZEM	1720.000
2		Odcinek 0+750 - 0+885			
4	KNR 2-01	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiorczymi o poj.łyżki 0.40 m ³ w gr.kat.III z transportem urobku samochodami samowładowczymi na odległość do 1 km- Likwidacja przełomu w km 0+825 - 0+845 (na dł. 20 mb) korytowanie na głębokość 40 cm	m ³		
d.2	0202-02	20*3.3*0.4	m ³	26.400	
				RAZEM	26.400
5	KNNR 6	Podbudowy betonowe gr.10 cm pielęgnowane piaskiem i wodą- dolna w-wa podbudowy zasadniczej:stabilizacja cementem (mieszanka z dowozu) klasa Rm=2,5MPa, o gr. 25cm	m ²		
d.2	0109-01	Krotność = 2.5	m ²	66.000	
		20*3.3		RAZEM	66.000
6	KNNR 6	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm- kruszywo łamane 0/31,5	m ²		
d.2	0113-06	20*3.3	m ²	66.000	
				RAZEM	66.000
3		Odcinek km 0+750 - 0+885			
7	KNNR 6	Plantowanie poboczy wykonywane mechanicznie przy grubości ścinania 10 cm	m ²		
d.3	1301-05	135*0.3*2	m ²	81.000	
				RAZEM	81.000
8	KNNR 6	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych- ist. nawierzchni bitumicznej	m ²		
d.3	1005-06	135*3.1	m ²	418.500	
				RAZEM	418.500
9	KNNR 6	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych- ist. nawierzchni bitumicznej	m ²		
d.3	1005-07	135*3.1	m ²	418.500	
				RAZEM	418.500
4		Nawierzchnie			
10	KNNR 6	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-bitumiczną asfaltową mechanicznie- wyrównanie ist. nawierzchni bitumicznej z AC 16W KR1-2 w ilości 100kg/m ²	t		
d.4	0108-02	565*3.1*0.1	t	175.150	
				RAZEM	175.150
11	KNNR 6	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych- międzywarstwowe	m ²		
d.4	1005-07	565*3.1	m ²	1751.500	
				RAZEM	1751.500
12	KNNR 6	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna)- AC 11S KR 1-2	m ²		
d.4	0309-02	565*3	m ²	1695.000	
				RAZEM	1695.000
5		Pobocza			
13	KNNR 6	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 10 cm- pobocza z kruszywa łamawego 0/31,5mm, gr.10cm	m ²		
d.5	0113-05	565*0.3*2	m ²	339.000	
				RAZEM	339.000
14	KNNR 6	Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową i grysem kamiennym o wym. 5-8 mm w ilości 10 dm ³ /m ² - utrwalenie poboczy- utrwalenie poboczy z podwójnym skropieniem.	m ²		
d.5	1002-02	Krotność = 2	m ²	339.000	
		565*0.3*2		RAZEM	339.000