

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Przebudowa drogi "Rzuchowa - droga wewnętrzna" dz nr 282/7 (dł. 100 mb.)					
1		Roboty przygotowawcze			
1 KNNR 6	d.1 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m ²		
		100*5	m ²	500.000	
				RAZEM	500.000
2		Podbudowa			
2 KNNR 6	d.2 0113-05	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 10 cm- kruszywo łamane 0/31,5 gr. 20cm	m ²		
		Krotność = 2	m ²	500.000	
		100*5		RAZEM	500.000
3		Nawierzchnie			
3 KNNR 6	d.3 0309-03	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 6 cm (warstwa ścieralna)- AC 11S KR 1-2	m ²		
		100*4	m ²	400.000	
				RAZEM	400.000
4		Pobocza			
4 KNNR 6	d.4 0113-05	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 10 cm- pobocza z kruszywa łamawego 0/31,5mm, gr.10cm	m ²		
	analogia	100*0.5*2	m ²	100.000	
				RAZEM	100.000
5 KNNR 6	d.4 1002-02	Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową i grysem kamiennym o wym. 5-8 mm w ilości 10 dm ³ /m ² - utrwalenie poboczy- utrwalenie poboczy z podwójnym skropieniem.	m ²		
	analogia	Krotność = 2	m ²	100.000	
		100*0.5*2		RAZEM	100.000