

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Przebudowa drogi gminnej nr 200063 K Woźniczna - "góry"					
1		Roboty przygotowawcze			
1 d.1	KNR AT-03 0102-02	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 4 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km- połączenia gr. 5cm Krotność = 1.25 2.6*1.5*4	m ²		
			m ²	15.600	
				RAZEM	15.600
2		Nawierzchnie			
2 d.2	KNNR 6 1005-06	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych- ist. nawierzchni bitumicznej 110*2.6	m ²		
			m ²	286.000	
				RAZEM	286.000
3 d.2	KNNR 6 1005-07	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych- ist. nawierzchni bitumicznej 110*2.6	m ²		
			m ²	286.000	
				RAZEM	286.000
4 d.2	KNNR 6 0309-03	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 6 cm (warstwa ścieralna)- AC 11S KR 1-2 110*2.5	m ²		
			m ²	275.000	
				RAZEM	275.000
3		Pobocza			
5 d.3	KNNR 6 0113-05 analogia	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 10 cm- pobocza z kruszywa łamawego 0/31,5mm, gr.10cm 66	m ²		
			m ²	66.000	
				RAZEM	66.000
6 d.3	KNNR 6 1002-02 analogia	Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową i grysem kamiennym o wym. 5-8 mm w ilości 10 dm ³ /m ² - utrwalenie poboczy- utrwalenie poboczy z podwójnym skropieniem. Krotność = 2 66	m ²		
			m ²	66.000	
				RAZEM	66.000