

| Przedmiar robót | | | | |
|--|-----------------------------|--|----------------|--------|
| Budowa drogi w m. Marientów - Władysławów - działki wraz z infrastrukturą towarzyszącą | | | | |
| Lp | Podstawa | Nazwa zadania | j.m. | ilość |
| Roboty przygotowawcze | | | | |
| 1 | D-01.01.01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych | km | 0,295 |
| | | 0,295 | | |
| Odwodnienie | | | | |
| 2 | D-02.01.01 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0,4 m ³ w gruncie kat. III z wywozem i utylizacją (295m x 1,5m x 0,8m) + (1,63m x 2,5m x 2,5m) x 6 + (2,0m+11,68m+8,51m+6,3m+8,58m+9,14) x 1,4m x 0,6m + 6 x (1,2m x 1,0m x 1,0m) | m ³ | 461,00 |
| 3 | KNR-W W-18 0408-05 analogia | Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. 315 SN8 | m | 295 |
| 4 | KNR2-18 0613-01- analogia | Podłączenie kolektora do istniejącej studni betonowej | szt. | 1 |
| 5 | D-03.02.01 | Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. 200mm 2m + 11,68m + 8,51m + 6,3m + 8,58m + 9,14m | m ³ | 47,00 |
| 6 | KNR 2-180613-01- analogia | Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000mm w gotowym wykopie o głębokości do 3m | szt. | 6 |
| 7 | D-03.02.01 | Studzienki ściekowe z gotowych elementów betonowych o śr. 500 mm z osadnikiem bez syfonu z wpustem i podłączeniem przykanalika do studni | szt. | 6 |
| 8 | D-04.05.01 | Wzmocnienie podłoża betonem niekonstrukcyjnym C3/4 (studnie i wpusty) gr. 10 cm po zagęszczeniu (studnie + wpusty) (2m x 2m x 0,1m) x 6szt. + (0,8m x 0,8m x 0,1m) x 6szt. | m ³ | 2,80 |
| 9 | D-03.02.01 | Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grub. 20 cm 295m x 0,8m x 0,2m + 47m x 0,6 m x 0,2m | m ³ | 52,84 |
| 10 | D-03.02.01 | Kanały rurowe - zasypka z materiałów sypkich o grub. 20 cm 295m x 0,8m x 0,2m + 47m x 0,6 m x 0,2m | m ³ | 52,84 |
| 11 | D-02.03.01 | Zakup i zasypanie wykopów liniowych o ścianach pinowych w gruntach kat. III głębokość do 3,0m, szerokość 0,6- 2,5m 295m x 0,8m x 1m + 47m x 0,6 m x 0,6m + 6x [(2,5m x 2,5m x 1,5m) - 2m ³] + 6 x [(1m x 1m x 0,9)-0,7m ³] | m ³ | 298,37 |
| 12 | D-02.03.01 | Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi: grunty sypkie kat I-III 52,84+52,84+298,37 | m ³ | 404,05 |

| | | | | |
|----|----------------------|---|------|--------|
| 13 | KNNR 1 0605-01 | <p>OSUSZENIE WYKOPÓW IGŁOFILTRAMI na 30% dług. WYKOPÓW.</p> <p>Igłofiltry o średnicy do 50mm. Igłofiltry wplukiwane w grunt bezpośrednio, bez obsypki, do głębokości 4,0m</p> <p>Osuszanie wykopów igłofiltrami na 30% długości wykopów. Igłofiltry o średnicy do 50 mm. Igłofiltry wplukiwane w grunt bezpośrednio, bez obsypki, do głębokości 4 m</p> | szt. | 100,00 |
| 14 | Kalkulacja własna | Pompowanie wody z igłofiltrów, pompa przeponowa- spalinowa | h | 168,00 |
| 15 | wycena własna | Umocnienie pełne ścian wykopów - obudowy systemowe | m2 | 885,00 |